FICHA TÉCNICA

Epson **TM-P80II (121): Mobile Receipt, Autocutter, Bluetooth, USB-C, Black, EMEA**



Una impresora de tickets de 3 pulgadas diseñada para entornos en movimiento altamente exigentes, como comercios minoristas, hostelería y aplicaciones en vehículos.

Ideal para espacios móviles y altamente exigentes como la hostelería y las aplicaciones en vehículos, la TM-P80IIAC es una impresora totalmente nueva, compacta, elegante y más ligera que su predecesora. Con una conectividad excepcional y una función de carga automática, también incluye un módulo alisador de papel con cortador automático.

Perfecta para todo tipo de aplicaciones
Sea cual sea la aplicación, desde comercio minorista hasta la hostelería, la TM-P80IIAC está diseñada para ponértelo más fácil. Con solo 154 x 105 x 78 mm, su diseño ultraligero y ergonómico la convierte en la solución ideal para cualquier entorno en movimiento.
Ideal para uso en vehículos
Homologada para su uso en vehículos, esta impresora de tickets altamente versátil es ideal para aplicaciones de transporte, como en taxis o para venta de billetes a bordo, así como aplicaciones logísticas como facturación o pago en la entrega.
Excelente conectividad y carga inalámbrica
Con conectividad USB-C, además de compatibilidad con los modos “clásicos” Bluetooth 5.0 y de bajo consumo energético, la TM-P80II ofrece un alcance excelente, emparejamiento perfecto con otros dispositivos y una batería que dura todo el día. Su conectividad inalámbrica es excelente al contar con Wi-Fi 5 y Wi-Fi “Direct”, que permite la conexión directa de hasta 8 dispositivos sin necesidad de conectarse a una red o punto de acceso. Además, la compatibilidad con el estándar Qi permite una carga sencilla, rápida y fiable.
Procesamiento de códigos de barras y símbolos
La TM-P80IIAC, que ofrece una salida de alta calidad de 203 ppp, puede procesar fácilmente códigos de barras y símbolos 2D.
Aumenta la eficiencia y reduce los atascos de papel
Con un módulo alisador de papel con cortador automático que garantiza tickets planos y bien separados en todo momento, incluso en los entornos más concurridos.
Configuración fácil y rápida
La TM-P80IIAC incluye una hoja informativa de “inicio rápido” con códigos QR que enlazan con guías de vídeo, que explican cómo configurarla de forma sencilla y sin complicaciones para que puedas empezar a usarla casi al instante.
Principales ventajas para desarrolladores
Se proporciona compatibilidad total tanto con drivers ESC/POS como con los drivers estándar de Epson, mientras que las soluciones de software de eficacia probada de Epson aseguran que la migración de los sistemas de POS existentes se realice de manera fluida y que el nuevo desarrollo sea rápido y no presente problemas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Compacta, ergonómica y elegante**
  Un diseño totalmente nuevo que es más ligero que nunca y de uso altamente intuitivo.
- **Funciones avanzadas**
  Incluye cortador automático, módulo alisador y carga compatible con Qi.
- **Mayor durabilidad**
  Mayor resistencia a impactos con un índice de protección IP54 contra la entrada de polvo y agua.
- **Perfecta para entornos móviles**
  Diseñado para las aplicaciones móviles más exigentes, incluido el uso en vehículos.
- **Excelente conectividad**
  USB-C y Wi-Fi, además de un modo Wi-Fi Direct para imprimir sin esfuerzo.

EPSON®

Epson **TM-P80II (121): Mobile Receipt, Autocutter, Bluetooth, USB-C, Black, EMEA**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TIPO DE IMPRESIÓN	
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Método de impresión recibo	Impresión térmica de líneas
Tecnología	Línea térmica
IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión	Máx. 100 mm/s en 203 x 203 ppp (ancho de impresión80 mm)
Resolución de impresión	203 x 203 ppp
Ancho de impresión	máx.80 mm
Juego de caracteres impresión	ANK, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano
Registro de caracteres	95 alfanumérico, 18 internacional, Chino tradicional / simplificado, Coreano, Japonés, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Marca impresa	Texto (incl. símbolo euro), Gráficos, Código de barras, Código de barras 2D
FUENTES Y ESTILOS	
Velocidad de impresión de recibo	100 mm/s
PAPEL	
Tipos papel	recibo
Grosor papel	50 ï¿½m - 75 ï¿½m
INTERFACES	
Interfaces	Bluetooth, USB Type-C
ENCENDIDO	
Duración de la batería	Bluetooth34 Horas
GENERAL	
Dimensiones del producto	105 x 153 x 67 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	0,5 kg
Color	Negra
Nivel de ruido	Operation (Rollo):53 dB (A)
Fiabilidad	MTBF: 120.000 Horas , MCBF: 16.000.000 pasadas
Temperatura / humedad	Impresión: -15~ 50 °C (10~ 90 % HR)
UNIDAD DE ROLLO DE PAPEL	
Velocidad de impresión de recibo	100 mm/s
Densidad de puntos de recibo	203 ppp x 203 ppp
Códigos de barras	Código de barras (NW-7), Código 128, Código 39, Código 93, Simbología compuesta, Matriz de datos, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Código, UPC-A, UPC-E
TECNOLOGÍA	
Método de impresión	Impresión térmica de líneas
OTROS	
Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C31CK00121
Código de barras	8715946709291
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	40 unidad

INCLUYE

- Pinza de correa
- Equipo
- Rollo de papel
- Cable USB
- Certificado de garantía
- Batería (OT-BY20)
- Guía rápida
- Instrucciones de instalación

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
  C32C882321
- Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II
  C32C882301
- Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II
  C32C882401
- Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-BY80II
  C32C882381
- Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
  C32C882331
- Epson OT-PC80IIAC (361): Padded case for P80II Auto cutter
  C32C882361

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2022-11-03