

Módulo Metálico de 3 Puertos para Instalación en Riel DIN para Enchufes y Acopladores Keystone a Presión, Plateado, TAA

NÚMERO DE MODELO: N063-003



Acepta conectores y acopladores keystone a presión para ayudarle a administrar su aplicación de cable de red para riel DIN.

Características

Organiza una amplia variedad de Cables Patch de Red Ethernet en su instalación en riel DIN

Este módulo de instalación en riel DIN le permite administrar la interconectividad de cables de red con tres recortes ciegos, que permiten todos los conectores y acopladores en línea keystone a presión de Tripp Lite. Hecho de lámina metálica niquelada, el N063-003 es rápido y fácil de instalar en un riel DIN estándar de 35 mm usando el clip de instalación incorporado.

Cumple con el TAA para Compras del Programa GSA

El N063-003 cumple con el Acta Federal de Acuerdo Comerciales [TAA], que lo hace elegible para el Programa GSA [General Services Administration] y otros contratos para suministros federales.

Destacado

- Construcción metálica para servicio pesado ideal para aplicaciones industriales de red Ethernet
- 3 recortes compatibles con todos los conectores Keystone de Tripp Lite
- El clip de instalación incorporado se acopla al riel DIN estándar de 35 mm sin necesidad de herramientas
- Cumple con el Acta Federal de Acuerdos Comerciales [TAA] para las compras del programa GSA

El Paquete Incluye

N063-003 – Módulo Metálico para Instalación en Riel DIN, 3 Puertos

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332276889
Tecnología	Cat5 / Cat5e; Cat6; Cat6a
Firmware / Software Docs	
Puertos Descentrados	No
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Din-Rail
Color	Plateado
Material de Construcción	PLACA NI SUS304 y SPCC (ACERO)

Número Total de Puertos	3
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.10 x 4.50 x 8.00
Peso de Envío (lb)	0.15
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2.120 x 1.940 x 2.380
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-25 °C a 50 °C [-13 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
CONEXIONES	
Número de Puertos	3
Lado A - Conector 1	(3) RECORTE PARA ENCHUFE KEYSTONE
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Juegos Todo en Uno	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Puertos Numerados	No
Instalable en DIN	Sí
Enchufes Keystone	Sí
Cables Incorporados	No
Conexiones Codificadas por Color	No
Espaciamiento EIA/TIA 2/32	No
Puertos Etiquetados	No
Puertos en Ángulo hacia Abajo	No
Aplicaciones para Panel	Ethernet
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	CE (Europa); ALCANCE; RoHS; UKCA; Trade Agreements Act (TAA)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



Powering Business Worldwide



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.