

Adaptateur Multiport USB-C - 4K60Hz HDMI - HDR - Hub USB 3.0 5Gbps à 2 Ports - 100W Power Delivery Pass-Through - Adaptateur USB Type-C vers HDMI - GbE - Certifié Works With Chromebook - Windows/macOS

N° de produit: 103B-USBC-MULTIPORT



Cet adaptateur multiport USB-C certifié Works With Chromebook (WWCB) prend en charge le HDMI 2.0b (HDR10) jusqu'à 4K 60Hz via le mode DP Alt. La station d'accueil USB-C convertit un ordinateur portable ou une tablette USB-C, comme un Chromebook, un Dell XPS ou un MacBook, en une station de travail. L'adaptateur se connecte au port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 d'un ordinateur hôte. Il dispose d'une sortie vidéo HDMI, d'un hub USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) à 2 ports et d'un port Gigabit Ethernet. Connectez une alimentation USB-C pour ordinateur portable au port USB Power Delivery (PD) 3.0 dédié, situé sur l'adaptateur multiport, pour charger l'ordinateur portable. L'adaptateur multiport est doté d'un câble hôte USB-C intégré extra-long de 30 cm.

Cet adaptateur multiport USB-C est testé et certifié conforme aux normes de compatibilité de Google, garantissant un fonctionnement sans faille avec les appareils Chromebook. L'adaptateur multiport est idéal pour la configuration et le déploiement dans les environnements professionnels et éducatifs. Des mises à jour automatiques du micrologiciel sont disponibles via ChromeOS pour une sécurité, une compatibilité et des performances maximales.

Le hub USB-C vers USB 3.2 Gen 1 dispose de deux ports USB Type-A 5Gbps, pour la connexion de périphériques USB

Une solution de dock polyvalente à utiliser au bureau, au bureau à domicile, à l'hôtel ou dans la salle de réunion. Il est suffisamment portable pour être transporté dans un sac ou un sac à dos. Cet adaptateur USB-C léger peut fonctionner avec l'alimentation par bus seule, ou utiliser le port USB-C Power Delivery dédié pour connecter un adaptateur d'alimentation USB-C (non inclus avec l'adaptateur multiport) pour la charge de l'ordinateur portable.

Connectez une source d'alimentation USB-C (non incluse), telle que l'adaptateur d'alimentation fourni avec un ordinateur portable, au port de passage USB-C Power Delivery. Grâce à la prise en charge du port USB Power Delivery 3.0 pass-through (jusqu'à 100W), l'adaptateur multiport USB Type-C vous

permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable. L'USB PD 3.0 dispose de la fonction Fast Role Swap (FRS) pour éviter toute interruption des données USB lors de la déconnexion de la source d'alimentation.

Le port Gigabit Ethernet assure un accès fiable au réseau filaire, avec prise en charge de l'amorçage PXE et de la fonction Wake-on-LAN (WoL).

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché compatible avec une grande variété d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

L'utilitaire de disposition avancée des fenêtres : configurer et enregistrer des dispositions de fenêtres personnalisées.

Un utilitaire de passage d'adresse MAC : améliorez la sécurité du réseau.

L'utilitaire de surveillance des événements USB : suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.

L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permet un accès rapide au réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez consulter : www.startech.com/connectivity-tools

Ce produit est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour un déploiement dans les environnements professionnels et éducatifs avec des mises à jour automatiques du micrologiciel disponibles via ChromeOS
- Déplacements entre le domicile et le bureau

Spécifications techniques

- **ADAPTATEUR MULTIPOINT 5-EN-1** : Dock portable USB-C prenant en charge la vidéo UHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10) via le mode Alt DP 1.4 pour la connexion d'un écran, hub USB-A à 2 ports (2x USB 3.2/3.1 Gen 1 5Gbps), 100W USB-C PD Pass-Through, Gigabit Ethernet
- **WORKS WITH CHROMEBOOK** : Certifié WWCB pour une compatibilité avec tous les Chromebooks et idéal pour les périphériques d'entreprise ChromeOS ; Fonctionne également avec les PC USB-C, TB3/4 Win et MacOS ; Mises à jour auto du micrologiciel via ChromeOS
- **CÂBLE EXTRA-LONG** : Port avec câble hôte de 30cm, clip pour la gestion de câbles, configuration auto du pilote, conception lestée pour maintenir l'adaptateur plus stable, idéal pour les postes de travail au bureau/à domicile et pour les présentations
- **PERFORMANCE FIABLE** : 100W PD Pass-Through avec 14W réservés à l'adaptateur et max 86W disponibles pour la charge du PC hôte - Évite les chutes de périphériques, le scintillement de la vidéo et/ou la surconsommation d'énergie fréquente dans les autres hubs
- **PORTS USB AVEC ALIMENTATION DÉDIÉE** : Deux ports USB-A en aval supportent l'USB 3.2 Gen 1, lorsqu'un adaptateur d'alimentation est connecté, chaque port fournit 4,5W, idéal pour connecter des périphériques USB nécessitant une alimentation

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	HDMI 2.0b
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Spécification USB Power Delivery Rev. 3.0
	Certifié Compatible avec les Chromebook (WWCB)
ID du chipset	Realtek - RTL8153B
	Analogix - ANX7327
	Analogix - ANX7518
	VIA - VL817-Q7

Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
	Résolutions numériques max.	Jusqu'à 4K (4096x2160) 60Hz
	Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Spécifications générales	Chargement Maximal de l'Ordinateur Portable : 86W
Connecteur(s)		
	Ports externes	1 - HDMI (19 broches) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - RJ-45 1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10, 11<br / >macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0<br / >Android™ <br / >Linux® Ubuntu 18.04, 20.04<br / >ChromeOS™ (Certifié Compatible avec les Chromebook)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un périphérique hôte doté d'un port USB-C disponible (pour garantir la fonctionnalité complète de l'adaptateur, le port USB-C du périphérique hôte doit prendre en charge le mode USB Power Delivery 2.0 et le mode DP alt)

Facultatif : adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable).

Remarque

Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge USB Power Delivery et le DP Alt Mode.

Si l'hôte USB-C ne prend pas en charge USB Power Delivery, le port d'alimentation PD ne fournira pas d'alimentation à l'hôte USB-C.

Un écran compatible 4K est nécessaire pour obtenir une résolution UHD (4K est également connu sous le nom de 4K x 2K).

L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps)

Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.

Alimentation

Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Consommation électrique	14W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
---------	--------------

Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	1.9 in [4.8 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	3.7 oz [105.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.1 in [18.0 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport USB-C
	1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis