



طابعة HP Color LaserJet Enterprise 6701dn بالألوان

إنتاجية فائقة. كفاءة منقطعة النظير.

نقدم لك إمكانيات متقدمة في جهاز صغير الحجم، مما يساعدك على إحداث نقلة نوعية في سير العمل لديك. تساعد التكوينات القابلة للتخصيص بداية من سرعات الطباعة إلى اللوحات الملونة¹⁰ على تلبية احتياجات مجموعات العمل المثقلة بالمهام. وكل ذلك بالإضافة إلى ميزات قوية لحماية عملك من تهديدات الأمان دائمة التطور.



حلول قابلة للتخصيص وقابلة للتطوير¹

- احصل على الوظائف التي تحتاج إليها من خلال تكوينات مرنة وغير مسبقة ومُصممة حسب الطلب. اعمل على تحسين خصائص جهازك حتى يتسنى لك تلبية احتياجات عملك وميزانيتك.
- يمكنك الاختيار من بين وحدات التخزين المدمجة، بما في ذلك محركات أقراص HDD و SSD، للتعامل مع البيانات والمستندات المخزنة على الجهاز.

حلول رقمية سريعة وسلسلة

- يمكنك تخصيص تجربة الطباعة من خلال تطبيقات HP Workpath المتصلة بالخدمات السحابية. تمكن من الوصول إلى محتوى مخصص ودمج مهام العمل الورقية والرقمية.²
- امنح فريقك الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح بفضل نظام HP Open Extensibility Platform الذي يحتوي على مئات من حلول HP والأجهزة الخارجية، فضلاً عن دعم قارئ البطاقات.
- اجعل عملية إدارة الألوان في غاية البساطة باستخدام HP Custom Color Manager. يمكنك مطابقة مخرجات الألوان لأي مجموعة من الأجهزة والمستندات عن طريق سحب تنسيقات الألوان من السحابة. احصل على تنسيقات ألوان عالية الجودة دون التعقيد الذي تسببه أنظمة مطابقة الألوان باهظة التكلفة.³
- تتطلب تقنية الصهر المستهدف⁴ طاقة أقل وتساعد على تقليل متطلبات التبريد، مما يسمح بمهام طباعة ملونة أكبر وأسرع.

كل ما تتوقعه من طابعة مكتبية

- تجعل حلول سير العمل المتقدمة طابعة A4 كاملة الميزات هذه الخيار الأفضل لتلبية جميع احتياجات مجموعة العمل لديك.
- حافظ على الإنتاجية وابقى على اطلاع بأحدث الميزات عبر أسطولك باستخدام البرنامج الثابت HP FutureSmart القابل للترقية⁵
- تحكم في بيئة الطباعة باستخدام HP Web Jetadmin⁶ للمساعدة في إدارة أسطولك وبناء تجارب طباعة متسقة.
- يمكن لمجموعات العمل المثقلة بالمهام إنجاز كل شيء بسرعات طباعة فائقة تصل إلى 61 صفحة في الدقيقة⁷ مع ضبط السرعة للتعامل مع أي عبء عمل بجودة كبيرة.

أمان دائم مع خدمات الأمان HP Wolf Security

- ويفضل تقنية HP Sure Start التي تعمل دائمًا وراء الكواليس، يتم التحقق تلقائيًا من التعليمات البرمجية للتشغيل (BIOS) أثناء بدء التشغيل، ومن ثم تصلح نفسها في حالة التعرض للعبث.
- يفحص HP Connection Inspector اتصالات الشبكة. يتم فحص اتصالات الشبكة الصادرة من الطابعة لإيقاف الطلبات المشبوهة ومنع البرامج الضارة حتى تتمكن من البقاء على اتصال وفي وضع آمن.
- يمكن حماية الذاكرة والتطبيقات الأخرى باستخدام Run Time Intrusion Detection⁸ Memory ShieldTM. معتمدة وفقاً لمعايير Common Criteria⁹ لمراقبة نشاط الذاكرة باستمرار لاكتشاف الهجمات على نقاط الضعف المغفلة (المعروفة وغير المعروفة) وإيقافها في الحال وإجراء الإصلاح ذاتيًا.
- يمكنك تقليل التعرض للتهديدات إلى الحد الأدنى من خلال عمليات التحقق للإدراج في القائمة البيضاء، والبرامج الثابتة التي يتم فحصها تلقائيًا أثناء بدء التشغيل لتحديد ما إذا كانت التعليمات البرمجية أصلية وموقعة رقميًا من HP.

نظرة عامة على المنتج



1. الطابعة على الوجهين آلياً
2. ذاكرة تخزين eMMC من HP
3. باب أمامي للوصول إلى خراطيش مسحوق الحبر متعددة الإمكانيات
4. تدعم حاوية استقبال المطبوعات سعة 500 ورقة مقاسات مواد طباعة تصل إلى A4
5. شاشة لمس بالألوان 4.3 بوصات (10.9 سم)
6. تجويف لدمج الأجهزة (لتوصيل الملحقات والأجهزة من جهات خارجية)
7. منفذ USB سهل الوصول
8. زر الطاقة
9. باب أيمن للوصول إلى مسار الطباعة
10. يدعم الدرج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة مواد طباعة بمقاسات تصل إلى A4
11. الدرج 2 سعة 550 ورقة يدعم مقاسات وسائط طباعة تصل إلى A4
12. فتحة لقفل كبل الأمان
13. منفذ مضيف SuperSpeed USB 3.0
14. منفذ مضيف Hi-Speed USB 2.0
15. منفذ Gigabit Ethernet
16. منفذ جهاز SuperSpeed 3.0

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرارز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise 6701dn بالألوان
رقم المنتج	58M42A
المهام	الطباعة
سرعة الطباعة	61 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
لوحة التحكم	شاشة لمس ملونة مقاس 10.9 سم
عدد الصفحات الموصى به شهرياً	إنتاجية تصل إلى 17,000 صفحة شهرياً
سعة الإدخال	3,850/650 (القياسي/الحد الأقصى)
سعة إخراج الورق (القياسية)	500 ورقة
المعالج	ثنائي المراكز بسرعة 1.2 جيجاهرتز
تم تمكين Workpath	نعم (مع ترقية 4 جيجابايت)
قابلية التوسعة	HP FutureSmart 5 و OXPd

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات	527F9A وحدة جمع الحبر HP LaserJet 150000 صفحة
	527G3A طقم المصهر المغطى HP LaserJet بجهد 220 فولت 200000 صفحة
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225000 صفحة
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150000 صفحة
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150000 صفحة
	6H122A طقم صيانة وحدة التغذية التلقائية للمستندات لطابعات HP LaserJet
	W2130A خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية HP 213A LaserJet وبيـلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 3500 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752
	W2130X خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية HP 213X LaserJet وبيـلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 9000 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752
	W2130Y خرطابيش مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 213Y LaserJet وبيـلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 18000 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752
	W2131A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 213A LaserJet تتميز بطباعة 3,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2131X خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية HP 213X LaserJet تتميز بطباعة 6000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2131Y خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 213Y LaserJet تتميز بطباعة 12000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2132A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 213A LaserJet تتميز بطباعة 3,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2132X خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية HP 213X LaserJet تتميز بطباعة 6000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2132Y خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 213Y LaserJet تتميز بطباعة 12000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2133A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 213A LaserJet تتميز بطباعة 3,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2133X خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية HP 213X LaserJet تتميز بطباعة 6000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2133Y خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 213Y LaserJet تتميز بطباعة 12000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2140Z خرطوشة مسحوق الحبر الأسود الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 214Z LaserJet وبيـلغ متوسط إنتاجية الخرطوشة 31000 صفحة عادية. يتم تقدير قيمة الإنتاجية المذكورة وفقاً لـ ISO/IEC 19752
	W2141Z خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 214Z LaserJet تتميز بطباعة 26,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2142Z خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 214Z LaserJet تتميز بطباعة 26,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
	W2143Z خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية عالية الإنتاجية للغاية HP 214Z LaserJet تتميز بطباعة 26,000 ورقة عادية وفقاً لمعايير ISO/IEC 19752
الملحقات	1M8J0A وحدة ذاكرة DIMM HP DDR3Lx64 204 سعة 4 حبيبات تضم 204 سباً بسرعة 933 ميجاهرتز
	1M8J1A وحدة ذاكرة TAA DIMM HP DDR3Lx64 204 سعة 4 حبيبات تضم 204 سباً بسرعة 933 ميجاهرتز
	2NR12A حاوية محرك أقراص ثابت قابلة للإزالة من HP
	35H11A قارئ ضغطات المفاتيح HP HID Mobile Access Mifare DES Fire
	3JN69A ملحق بتقنية BLE منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاسلكية HP Jetdirect 3100w
	478C2A HP Printing Voice Assistant
	4QL32A قارئ HP Legic Secure USB
	4XN67A طقم توسيع USB داخلي
	616G9A طقم دليل الإدخال عالي السعة (HCI) لطابعة HP LaserJet A5
	616H0A طقم دليل الإدخال عالي السعة (HCI) لطابعة HP LaserJet Statement
	65A28A درج ورق سعة 550 ورقة باللون الأصفر المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A29A درج ورق سعة 550 ورقة باللون الأخضر المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A30A درج ورق سعة 550 ورقة باللون الأرجواني المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A31A درج ورق سعة 550 ورقة باللون الأحمر المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A32A درج ورق سعة 550 ورقة باللون الرمادي المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A33A حامل/درج ورق عالي السعة يبلغ 2100 ورقة بلون أصفر متدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A34A حامل/درج ورق عالي السعة يبلغ 2100 ورقة باللون الأخضر المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A35A حامل/درج ورق عالي السعة يبلغ 2100 ورقة بلون أرجواني متدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A36A حامل/درج ورق عالي السعة يبلغ 2100 ورقة باللون الأحمر المتدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A37A حامل/درج ورق عالي السعة يبلغ 2100 ورقة بلون رمادي متدرج لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	65A38A حامل تخزين بلون أصفر لطابعة HP Color LaserJet
	65A39A حامل تخزين بلون أخضر لطابعة HP Color LaserJet
	65A40A حامل تخزين بلون أرجواني لطابعة HP Color LaserJet
	65A41A حامل تخزين بلون أحمر لطابعة HP Color LaserJet
	65A42A حامل تخزين بلون رمادي لطابعة HP Color LaserJet
	6QN54A حامل لطابعة HP Color LaserJet
	6QN55A حامل تخزين لطابعة HP Color LaserJet
الصيانة والدعم	6QN57A درج المواد الطباعة سعة 550 ورقة لطابعات HP Color LaserJet
	6QN58A وحدة تغذية بإدخال عالي السعة يبلغ 2100 ورقة وحامل لطابعة HP Color LaserJet بالألوان
	766R7A المجموعة الكاملة لمحرك أقراص بالحالة الصلبة في طابعة HP LaserJet SED-TAA سعة 512 حبيبات
	8FP31A ملحق الشبكة المحلية HP Jetdirect LAN
	9EQ11A محرك الأقراص الثابت CCC وFIPS سعة 500 حبيبات من HP
	X3D03A قارئ البطاقات العالمي HP USB
	Y7C05A قارئ نقرات مفاتيح لتجويد لدمج الأجهزة 2 من HP
	U45RJE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent 670x بالألوان
	U45RKE الدعم من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent 670x بالألوان
	U45RVE الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEnt670x بالألوان
	U45RWE الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEnt670x بالألوان
	U45RXE الدعم لقطع الغيار فقط من HP لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEnt670x بالألوان
	U45RYPE الدعم من HP في يوم العمل التالي بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJet Ent 670x بالألوان
	U45S4PE الدعم من HP لقطع الغيار فقط بعد الضمان لمدة سنة واحدة مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعات Color LaserJetEnt670x بالألوان

المواصفات الفنية

الطرار	طابعة HP Color LaserJet Enterprise 6701dn بالألوان
رقم المنتج	58M42A
المهام	الطباعة
لوحة التحكم	شاشة لمس مقاس 10.9 سم (4.3 بوصة) مع رسومات ملونة
طابعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة ⁶	بالأسود (A4 في الوضع العادي): سرعة تصل إلى 61 صفحة في الدقيقة بالألوان (A4 في الوضع العادي): سرعة تصل إلى 61 صفحة في الدقيقة ; بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين): ما يصل إلى 61 صورة في الدقيقة
إخراج أول صفحة ⁸	بالأسود (A4 في وضع الاستعداد): في غضون 6 ثواني بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 6.5 ثانية ; بالأسود (A4 في وضع السكون): في غضون 8.4 ثواني بالألوان (A4 في وضع السكون): بسرعة حتى 8.9 ثوان
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة ; التقنية: HP ImageREt 3600، محسنة (600 × 600 نقطة في البوصة)، الخطوط الدقيقة (1200 × 1200 نقطة في البوصة)، Quickview (300 × 300 نقطة في البوصة)
دورة العمل الشهرية	حتى 100,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: 2000 إلى 17000
ميزات البرنامج الذكي للطابعة السهل والوجهين وتجويف دمج الأجهزة و لوحة تحكم مخصصة للأجهزة لمسه سهلة الاستخدام مقاس 4.3 بوصة (10.9 سم) وطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16) والترتيب والعلامات المائية وتخزين مهام الطباعة ومعاينة الطباعة	Apple AirPrint™ واعتماد Mopria والنظام الأساسي Open Extensibility Platform والبرنامج الثابت FutureSmart وتقنية Instant-on وتقنية HP Auto-On/Auto-Off ومنفذ USB للوصول لميزات البرنامج الذكي للطابعة السهل والوجهين وتجويف دمج الأجهزة و لوحة تحكم مخصصة للأجهزة لمسه سهلة الاستخدام مقاس 4.3 بوصة (10.9 سم) وطباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2 أو 4 أو 6 أو 9 أو 16) والترتيب والعلامات المائية وتخزين مهام الطباعة ومعاينة الطباعة
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5c، HP PCL 6؛ محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript و HP وطباعة PDF الأصلي (الإصدار 1.7) و URF (AirPrint)
الخطوط والمخارف	105 خطوط داخلية من نوع TrueType قابلة لتعديل الحجم في HP PCL و 92 خطًا داخليًا قابلة لتعديل الحجم في محاكاة المستوى 3 للغة HP postscript (بأتي رمز البورو مضمّنًا)، خط Unicode داخلي واحد (Andale Mono WorldType)، خطان داخليان لنظام التشغيل Windows 8 (Cambria و Calibri)، تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP LaserJet ومحاكاة IPDS على موقع http://www.hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 4.3 مم، الأسفل: 4.3 مم، الأيسر: 4.3 مم، الأيمن: 4.3 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 207.4 × 1191.4 مم
طباعة على الوجهين	تلقائي
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
إمكانيات الاتصال	
قياسي	عدد 1 منفذ USB أمامي؛ عدد 1 منفذ لشبكة Gigabit Ethernet 10/100/1000T؛ عدد 1 منفذ SuperSpeed USB 3.0 (الجهان)؛ عدد 1 منفذ SuperSpeed USB 3.0 (المضيف)
اختياري	ملحق تقنية Bluetooth منخفضة استهلاك الطاقة/الاتصالات قريبة المدى/الاتصال الاسلكي JN69A3؛ ملحق HP Jetdirect LAN 8FP31A
إمكانية الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™: الطباعة باللمس عن طريق تقنية الاتصالات قريبة المدى (اختياري)؛ اعتماد Mopria™
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	بواسطة الحل المضمن للاتصال بالشبكة: TCP/IP و IPv4 و IPv6؛ الطباعة: بروتوكول TCP-IP مع منفذ 9100 في "الوضع المباشر" و LPD (دعم قائمة الانتظار الأولية فقط) والطباعة عن طريق خدمات الويب و IPP 2.0 و Apple AirPrint™ و Google Cloud Print؛ الاكتشاف: Bonjour و Web Services Discovery؛ تكوين IP: بروتوكول IPv4 و DHCP و AutolP و يدوي TFTP Config و ARP-Ping و (ARP-Ping و Stateless Link-Local) و بواسطة جهاز التوجيه و Stateful بواسطة DHCPv6؛ الإدارة: SNMPv2/v3 و HTTP/HTTPS و Telnet و TFTP Config و تنزيل FTP FW و Syslog؛ الأمان: SNMPv3 وإدارة شهادة SSL وجدار الحماية و ACL و 802.1x
إمكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، من خلال خادم الطباعة المضمن HP Jetdirect Ethernet (الأساسي) الذي يدعم: 10Base-T، 100Base-Tx، 1000Base-T؛ دعم معيار 802.3az (EEE) على شبكة Gig Fast Ethernet IPsec: Links (ميزة قياسية)، سعة 16 جيجابايت؛ ذاكرة eMMC اختيارية، سعة 32 جيجابايت (من خلال التكوين حسب الطلب)؛ محرك أقراص ثابت (HDD) اختياري، سعة 500 جيجابايت كحد أدنى؛ وحدة تخزين SSD اختيارية، سعة 256 جيجابايت (من خلال التكوين حسب الطلب)
القرص الثابت	
الذاكرة	قياسي: 2 ج ب؛ الحد الأقصى: 6 جيجابايت
مناولة مواد الطباعة	
عدد أدراج الورق	قياسي: 2؛ الحد الأقصى: تصل إلى 6
أنواع مواد الطباعة	الورق (عادي وخفيف ومتوسط ومقوى ومعاد تصنيعه ومتوسط الوزن وثقيل ومتوسط الوزن لأمع وثقيل ولأمع وثقيل جدًا وثقيل جدًا لأمع والبطاقات والبطاقات الالامعة) وشفاف ملون وملصقات ومعنوق وأظرف وورق مطبوع مسبقًا ومثقوب مسبقًا وملون وخشن وشرائخ فيلم غير شفافة ونوع محدد من قبل المستخدم
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المتري): الدرج 1: من 64 × 127 إلى 216 × 1200 مم؛ الدرج 2، وحدات التغذية 1x550-sheet الاختيارية: من 101 × 148 إلى 216 × 356 مم؛ وحدة تغذية اختيارية عالية السعة بمعدل 2,100 ورقة: المقاسات المخصصة غير مدعومة في هذا الدرج الأحجام المدعومة (نظام القياس المتري): الدرج 1: A4 و A5 و A6 و RA4 و B5 و B6 و 16k و الورق مقاس 10 × 15 سم، وOficio و البطاقات البريدية (ورق A5 بوجه واحد ووجهين) والأظرف (DL و C5 و B5 و C6)؛ الدرج 2، وحدات التغذية 1x550-sheet الاختيارية: A4 و A5 و A6 و RA4 و B5 و B6 و ورق مقاس 10 × 15 سم و Oficio و 16k و بطاقة IDpostcard (JIS)؛ وحدة تغذية اختيارية عالية السعة بمعدل 2,100 ورقة؛ A4: A5 (مع ملحق اختياري)
مناولة مواد الطباعة	الدرج 1: الورق: 100 ورقة من مواد الطباعة بوزن 75 جم/م²؛ الأظرف: 10 الدرج 2: الورق: 550 ورقة الحد الأقصى: حتى 3850 ورقة
وزن مواد الطباعة	الدرج 1: من 60 إلى 600 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ الدرج 2: من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ أدراج إدخال اختيارية سعة 550 ورقة؛ من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي) ومن 120 إلى 220 جم/م² (ورق لامع)؛ درج إدخال اختياري عالي السعة بمعدل 2,100 ورقة؛ من 60 إلى 220 جم/م² (ورق عادي)
سعة الإدخال	سعة التلقيم القياسية: درج إدخال سعة 550 ورقة، درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة سعة الإخراج القياسية: صينية استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة التلقيم الاختياري: أدراج إدخال اختيارية سعة 550 ورقة (حتى 3)، درج إدخال اختياري عالي السعة بمعدل 2,100 ورقة
الطاقة الانتاجية	قياسي: حتى 500 ورقة الحد الأقصى: حتى 500 ورقة
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 11 / Windows 10 / Windows Client OS / Android / iOS؛ أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة: macOS 11 Big Sur / macOS 10.15 Catalina / Linux / Chrome OS
أنظمة تشغيل الشبكة	Windows Server / Citrix / UNIX / Novell / SAP
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت؛ الاتصال بالإنترنت؛ أو منفذ USB؛ مستعرض الإنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة الإضافية لنظام التشغيل، تفضل بزيارة microsoft.com Mac: مساحة متوفرة على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت؛ الاتصال بالإنترنت؛ أو منفذ USB؛ مستعرض الإنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة الإضافية لنظام التشغيل، تفضل بزيارة موقع apple.com
البرامج المضمنة	لا يتم تضمين حلول برامج في الصندوق؛ فهي لا تتوفر إلا على http://123.hp.com http://hp.com http://support.hp.com
إدارة الأمان	إدارة الهويات؛ مصادقة Kerberos؛ مصادقة LDAP؛ رموز PIN لعدد 1000 مستخدم؛ حلول مصادقة متقدمة اختيارية من HP والشركات الأخرى (على سبيل المثال: أجهزة قراءة الشارات)؛ الشبكة؛ IPsec؛ جدار الحماية مع شهادة اعتماد؛ مفتاح مشارك مسبقًا؛ ومصادقة Kerberos؛ دعم المكون الإضافي لتكوين WJA-10 IPsec؛ مصادقة 802.1X (EAP-TLS؛ EAP-PEAP)؛ SNMPv3؛ HTTPS؛ الشهادات؛ قائمة التحكم في الوصول؛ البيانات؛ تشفير التخزين؛ تشفير PDF والبريد الإلكتروني (باستخدام مكتبات FIPS 140 المصدق عليها للتشفير من Microsoft)؛ المسح الآمن؛ TLS/SSL (HTTPS)؛ بيانات الاعتماد المشفرة؛ الجهاز؛ فتحة قفل الأمان؛ تعطيل منافذ USB؛ تجويف دمج الأجهزة لحلول الأمان؛ Memory Shield™ مستند إلى الأجهزة مع مراقبة تكامل وحدة التحكم في (CFI) في الأجهزة للهجمات؛ بدء التشغيل الآمن من خلال SureStart - فحص سلامة نظام BIOS مع إمكانية الإصلاح الذاتي؛ الإدراج في القائمة البيضاء - لا يتم تحميل إلا الرموز الموثوق بها فقط وملفات EXE وملفات DLL وغيرها ...؛ إدارة الأمان: متوافق مع رسائل Syslog لأمان الأجهزة التي تتم معالجتها ويمكن الوصول إليها من خلال معلومات الأمان وإدارة الأحداث SIEM لأنظمة Arcsight و Splunk
إدارة الطباعة	HP Web Jetadmin Embedded Web Server HP Security Manager HP Insights HP Advance HP Command Center HP Smart Device Services (SDS)

المواصفات الفنية

الطراز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise 6701dn بالألوان
رقم المنتج	58M42A
الأبعاد والوزن	أبعاد الطابعة (العرض * العمق * الارتفاع) ⁹ الحد الأدنى 415 x 460 x 500 مم؛ الحد الأقصى: 470 x 770 x 860 مم
	أبعاد الحزمة (العرض * العمق * الارتفاع) 498 × 598 × 652 مم
وزن الطابعة	31.14 كجم
وزن الحزمة	34.3 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 32.5 درجة مئوية رطوبة: رطوبة نسبية 30 إلى 70%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: 20- إلى 40 درجة مئوية
صوتيات	انبعاثات الطاقة الصوتية: 6.6 بل (أ) انبعاثات الضغط الصوتي: 55 dB(A)
الطاقة	المتطلبات: الجهد الكهربائي للإدخال: 100 فولت إلى 127 فولت اسميًا (+/-10%)، 50 - 60 هرتز اسميًا (+/-3 هرتز)، 12 أمبير؛ الجهد الكهربائي للإدخال: 220 فولت إلى 240 فولت اسميًا، (+/-10%) 50 إلى 60 هرتز اسميًا (+/-3 هرتز)، 6 أمبير؛ الاستهلاك: 708 واط (الطابعة/التصوير)، 47.3 واط (الاستعداد)، 1.23 واط (السكون)، 0.08 واط (إيقاف التشغيل تلقائيًا/التشغيل يدويًا)، 0.08 واط (إيقاف التشغيل يدويًا)؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) ³ : 0.699 كيلوواط في الساعة/الأسبوع (Energy Star 3.0)؛ 0.679 كيلوواط في الساعة/الأسبوع (Blue Angel)؛ نوع مصدر طاقة: وحدة تزويد بالطاقة مدمجة بجهد يبلغ 110 فولت أو 220 فولت (جهد كهربائي غير مزدوج، تختلف وحدة التزويد بالطاقة باختلاف رقم القطعة مع معرف رمز الخيار)
تقنية توفر الطاقة	تقنية HP Auto-On/Auto-Off: تقنية Instant-on؛ وضع السكون منخفض الطاقة؛ توفير الطاقة
الاعتمادات ¹	قائمة UL/CUL (الولايات المتحدة/كندا)؛ RCM (أستراليا)؛ TUV وعلامة GS (ألمانيا)؛ إدارة معايير الصناعة في كمبوديا؛ مكتب المعايير والميتولوجي والتفتيش التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية - BSMI (تايوان)؛ شهادة اعتماد المنتجات الصينية الإلزامية - CCC (الصين)؛ مكتب المعايير الروسي - تسجيل BIS (الهند)؛ PSB (سنغافورة)؛ اعتمادات دول أوروبا الشرقية: علامة CE؛ بالإضافة إلى اعتمادات الأمان والتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) الأخرى وفقًا لمتطلبات كل بلد على حدة. معيار الانبعاث الكهرومغناطيسي: CISPR 22:2008 (عالميًا) الفئة A، CISPR 32:2015 (عالميًا) الفئة A / EN 55032:2015 (عالميًا) الفئة A + A11:2020، CISPR 35:2016 (عالميًا) EN / A11:2020 + 55035:2017، EN IEC 61000-3-2:2019، EN IEC 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021، EN 61000-3-3:2013، وقانون اللوائح الفيدرالية رقم 47 للجنة الاتصالات الفيدرالية الفقرة 15 الفئة A، CEPS، الإصدار 7 الفئة A. بالإضافة إلى اعتمادات التوافق الكهرومغناطيسي الأخرى وفقًا لمتطلبات كل بلد على حدة. إعلان المواصفات البيئية لأجهزة تكنولوجيا المعلومات: Blue Angel؛ مسجل وفقًا لمعايير ENERGY STAR® Gold؛ معتمدة من ENERGY STAR® معتمدة من Blue Angel ⁴ نعم، Blue Angel DE-UZ 219 - مضمونة فقط عند استخدام مستلزمات HP الأصلية
مواصفات الأثر المستدام	مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 5%؛ حاصل على اعتماد ENERGY STAR®؛ مسجل لدى EPEAT®
بلد المنشأ	صنع في اليابان
محتويات صندوق المنتج ²	58M42A طابعة HP Color LaserJet 6701dn؛ خرطوشة مسحوق حبر أسود أصلية لطابعات HP LaserJet (إنتاجية 7,000 صفحة تقريبًا)، خرطوشة مسحوق حبر سماوي وأرجواني وأصفر أصلية لطابعات HP LaserJet (إنتاجية 6,000 صفحة تقريبًا) (تم تركيب خرطوش مسحوق الحبر)؛ الوثائق (دليل تركيب الأجهزة)؛ سلك الطاقة
الضمان	ضمان لمدة سنة واحدة في يوم العمل التالي في موقع العمل. وتختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومقتضيات التشريعات المحلية. تفضل بزيارة الموقع http://hp.com/support للتعرف على خيارات الدعم والخدمة من HP الحائزة على جوائز في منطقتك.

الحواشي السفلية

¹ لمعرفة المزيد حول خيارات التكوين حسب الطلب، اتصل بشركة HP أو بممثل الشركاء.

² قد لا تتوافق بعض الطابعات متعددة المهام مع تطبيقات Workpath. وقد تتطلب بعض الأجهزة ملحقات اختيارياً أو ترقية البرنامج الثابت لتمكين HP Workpath. وقد يلزم الاشتراك. لا يمكن استخدام المحتوى المخصص ووظائف الدمج إلا مع تطبيقات HP Workpath فقط.

³ اتصل بشركة HP أو ممثل الشركاء لمعرفة المزيد عن Custom Color Manager.

⁴ تتوفر تقنية الصهر المستهدف كميزة قياسية في حزم السلسلة X600/6000 كما تتوفر كمكون اختياري من الخدمة في السلسلة 5000/5X00.

⁵ قد تكون بعض الميزات الممكنة في الترقيات المستقبلية للبرنامج الثابت HP FutureSmart غير متاحة في الأجهزة القديمة، على سبيل المثال، أن تحد مواصفات المنتج المادية من الإمكانيات الوظيفية للميزة الجديدة.

⁶ يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجاناً من موقع <https://www.hp.com/go/wja>.

⁷ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁸ يستند اعتماد الجهة الخارجية إلى متطلبات معيار ISO/IEC 15408 لتقييم أمان تكنولوجيا المعلومات وفقاً للمعيار العام اعتماداً من مايو 2019-2024. كما أن الشهادة تسري على أجهزة Enterprise Managed من HP التي تعمل بالإصدار 4.5.1 من البرنامج الثابت HP FutureSmart والإصدارات الأحدث. لمزيد من المعلومات: HP Intrusion Detection.pdf - Certification Report - [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

⁹ يأتي هذا المنتج مزوداً بلوحات بلون أزرق متدرج (قياسي). تتوفر اللوحات بألوان أخرى (الأصفر المتدرج والأحمر المتدرج والأرجواني المتدرج والأخضر المتدرج) فقط من خلال المعاملات عبر خدمة التكوين حسب الطلب من HP أو بشكل تعاقدي عبر خدمات الطباعة المُدارة. الطرز المتوفرة في الصين مزودة بلوحات بلون رمادي متدرج (قياسي) بدلاً من الأزرق المتدرج. لمعرفة المزيد حول اللوحات الملونة القابلة للتخصيص، يُرجى الاتصال بشركة HP أو بممثل الشركاء.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

¹ تحمل تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع <http://www.epeat.net> للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد.

² للحصول على معلومات حول معدلات الإنتاجية للخرطوشة (الخرطوش) المرفقة بطابعتك، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/toneryield>. تم قياس قيم الإنتاجية وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى.

³ يمثل تصنيف الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) كمية الكهرباء المقاسة بكيلوواط في الساعة التي يستهلكها منتج خلال أسبوع واحد.

⁴ تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي تُباع فيها الطابعة. لا تحول الجهد الكهربائي للتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الطابعة وإبطال ضمان المنتج. تستند قيم Energy Star بشكل نموذجي إلى قياس الأجهزة بجهد 115 فولت و230 فولت وفقاً لمعيار Blue Angel.

⁵ تعتمد الإنتاجية المعلن عنها على معيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف قيم الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، تفضل بزيارة <https://www.hp.com/go/toneryield>.

⁶ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع <https://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁷ تم القياس باستخدام اختبار أداء الميزات وفقاً لمعيار ISO/IEC 24734، وذلك باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار. لمزيد من المعلومات، راجع <https://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁸ تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 17629. لمزيد من المعلومات، راجع <https://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الفعلية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

⁹ تعني الأبعاد القصوى فتح الأبواب وأدراج الورق والتغذية التلقائية للمستندات (إن وجدت) بشكل كامل.

¹⁰ تتطلب HP FutureSmart 5.8.1.1 أو إصداراً أحدث.

