

HyperX Pulsefire Haste 2 – gamingmus (hvid-pink)

SPIL MED LYNETS HASTIGHED.

HyperX Pulsefire Haste 2 er udviklet til gamere, der vil have mest muligt ud af hvert eneste millisekund. Vores udviklere har optimeret den originale Pulsefire Haste, så du får en robust overflade, enestående effektivitet og en vægt på kun 53 g. Vores team har udviklet en række HyperX-komponenter, som har høj ydeevne, som f.eks. har nøjagtigheden fra HyperX 26K Sensor, der har oprindelige DPI på op til 26.000 med en sporingshastighed på op til 650 IPS. Pulsefire Haste 2 har tilpassede HyperX Switches, som giver robust, taktil og hørbar reaktion på alle overbevisende klik og er anslået til en levetid på op til 100 millioner klik. Opnå bedre svartid og nøjagtighed med Pulsefire Haste 2's polling rate på 8.000 Hz². Du får også glæde af en enestående fysisk styring af musen med det medfølgende tape til grebene, et særdeles fleksibelt paracord-kabel og virgin PTFE-skates. Få mest muligt ud af hver eneste bevægelse med musen med HyperX NGENUITY-software og program, og opret makroer til de 6 programmerbare knapper, tilpas dine DPI-indstillinger og RGB-lyset.



Primære egenskaber

Nemmere bevægelser med musen, gør det nemmere for dig at vinde

Du kan game med lynets hastighed med Pulsefire Haste 2, som har en robust overflade og kun vejer 53 g¹ og er udviklet til, at du kan foretage hurtigere bevægelser, være bedre til at game og slippe for at blive overbelastet.

Polling rate på 8.000 Hz² giver dig mulighed for maksimal ydeevne

HyperX Pulsefire Haste 2 svarer op til 8 gange pr. millisekund. Det svarer til et signal for hver 125 MILLISEKUNDER. Sørger for, at du aldrig taber en en-til-en på grund af manglende registrering af input fra musen.

Slidstærke, overbevisende HyperX Switches

HyperX, som er anslået til op til 100 millioner klik, giver robust, taktil og hørbar reaktion på alle overbevisende klik.

Tape til greb og greb, der kan tilpasses, medfølger.

4 HyperX Grips, der kan tilpasses, og som hånden ikke glider på, på museknapperne på musens venstre og højre side.

Imponerende nøjagtige HyperX 26K Sensor

Sig hej til vores HyperX 26K Sensor. Den giver dig op til 26.000 DPI og kan registrere hastigheder på op til 650 IPS. Med det niveau af nøjagtighed har det aldrig været nemmere at spille med greb.

Reducer kabelmodstanden med HyperFlex 2 Cable

HyperX har fremstillet vores HyperFlex 2 Cable af paracord, så du får musebevægelser, som både er glidende og ubesværet og undgår kabelrod, når du spiller med greb.

Virgin PTFE-skates giver nemme og glidende bevægelser

Nemme musebevægelser når du kombinerer de lette Pulsefire Haste 2 med deres PTFE-skates i 100 % virgin-grade med lav friktion.

Kan brugertilpasses ved hjælp af HyperX NGENUITY-software

Få mest muligt ud af hver eneste bevægelse med musen. HyperX NGENUITY-software giver mulighed for at lave makroer og bindinger på de 6 programmerbare knapper, tilpasse DPI-niveauer og angive RGB-lys.



Produktnavne	Produktnavn: HyperX Pulsefire Hast 2 – gamingmus (hvid-pink)
Produktnumre	Produktnummer: 6N0A8AA
Garanti	Producentgaranti: 2 år
Forekomster	Primære produktfarve: Hvid Rammefacon: Symmetrisk
Kassens indhold	Pakkens indhold: HyperX Pulsefire Haste 2, HyperX Grips, PTFE-skates, startvejledning.
Kompatibilitet	Kompatibilitetserklæring: PC, Xbox Series X S, Xbox One, PS5, PS4; Softwarekompatibilitet: NGENUITY
Mål	Højde (metrisk): 38,2 mm Lyseffekter: Pr. LED RGB-lys ¹ Bredde (metrisk): 66,8 mm Længde (metrisk): 124,3 mm
Hukommelse	Integreret hukommelse: 1 profil
Multimedie- og inputenheder	Kabellængde (metrisk): 1,8 m Knapper: 6 Forbindelsestype: Kablet Kabeltype: HyperFlex 2 Form på mus: Symmetrisk Sensor: HyperX 26K Sensor Opløsning: Op til 26.000 DPI DPI-nulstilling: 400/800/1600/3200 DPI Hastighed: 650 IPS Acceleration: 50 G Venstre-/højreknapper, holdbarhed: 100 millioner klik Polling-hastighed: Op til 8.000 Hz ² Højre-/venstre omskiftere: HyperX-switch Skate-materiale: Virgin-grade PTFE
Vægt	Vægt (metrisk): Vægt (uden kabel): 52 g; Vægt (med kabel): 75 g

FODNOTER, MEDDELELSER

¹ RGB-lys kan tilpasses for hver LED-tast med HyperX NGENUITY-software.

² Polling rate på 1000 Hz som standard. Brug den indbyggede kombination til at skifte til en polling rate på 8.000 Hz med HyperX NGENUITY-software.

FODNOTER, TEKNISKE SPECIFIKATIONER

¹ RGB-lys kan tilpasses for hver LED-tast med HyperX NGENUITY-software.

² Polling rate på 1000 Hz som standard. Brug den indbyggede kombination til at skifte til en polling rate på 8.000 Hz med HyperX NGENUITY-software.