

HyperX Pulsefire Haste 2 - ماوس الألعاب (لون أبيض)

يمكنك ممارسة الألعاب بسرعة فائقة بفضل وزنه الخفيف للغاية.



تم تصميم ماوس HyperX Pulsefire Haste 2 ليناسب اللاعبين الذين يحققون أقصى قدر من كل مللي ثانية. قام مصممونا بتحسين ماوس Pulsefire Haste الأصلي لتقديم إصدار مطور بغطاء صلب يعمل ببراعة ولكن بوزن يبلغ 53 جم فقط. ثم قام فريقنا بتزويده بمجموعة من مكونات HyperX عالية الأداء، والتي يتمثل أبرزها في مستشعر HyperX 26K الدقيق الذي يتسم بدقة أصلية تصل إلى 26,000 نقطة في البوصة إلى جانب سرعة تتبع تصل إلى 650 بوصة في الثانية. يتميز ماوس HyperX Pulsefire Haste 2 بالمفاتيح المخصصة من HyperX التي توفر استجابة ملموسة ومجموعة لكل نقرة سلسلة، وتم تصنيفها بأنها تحظى بعمر افتراضي يصل إلى 100 مليون نقرة. تمتع باستجابة فائقة ودقة مثالية بفضل معدل الإبلاغ عن الموقع الذي يبلغ 8000 هرتز² الذي يتسم به ماوس HyperX Pulsefire Haste 2. ستستمتع أيضًا بتحكم فعلي فائق في الماوس لديك باستخدام شريط الإمساك المضمن وكابل الباراكورد فائق المرونة والقواعد الزالجة من مادة PTFE الصافية النقية. تمتع بتحقيق أقصى استفادة من كل حركة للماوس باستخدام برنامج HyperX NGENUITY وإنشاء اختصارات ماكرو للأزرار الستة القابلة للبرمجة وتخصيص إعدادات النقاط في البوصة (DPI) وتخصيص الإضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) لديك.

الميزات الأساسية

حركة ماوس أسهل لتحقيق الانتصارات بمزيد من السهولة

يمكنك ممارسة الألعاب باستخدام ماوس HyperX Pulsefire Haste 2 الذي يتسم بسرعة فائقة ووزن خفيف للغاية. وهو يتميز بغطاء علوي صلب، إلى جانب وزن يبلغ 53 جم فقط، كما أنه مصمم لمساعدتك على التحرك بشكل أسرع واللعب بشكل أفضل والشعور بإجهاد أقل.

مستشعر HyperX 26K دقيق للغاية

نقدم لك مستشعر HyperX 26K من إنتاجنا. فهو يتسم بدقة أصلية تصل إلى 26,000 نقطة في البوصة ويمكنه التتبع بسرعات تصل إلى 650 بوصة في الثانية. بفضل هذا المستوى من الدقة، لم يكن تحقيق الفوز في اللحظات الحاسمة الأخيرة من اللعبة بهذه السهولة البالغة.

معدل إبلاغ عن الموقع يبلغ 8000 هرتز² لتوفير أقصى أداء

ماوس HyperX Pulsefire Haste 2 يحقق أقصى استفادة من كل مللي ثانية بمعدل إبلاغ عن الموقع يصل إلى 8 مرات. وهذا ما يعادل إشارة كل 125 مللي ثانية. تأكد من أنك لن تفقد أبدًا أي تفاعل بسبب تأخر إدخال الماوس مرة أخرى.

قلل مقاومة الكابل باستخدام كابل HyperFlex 2

قامت HyperX بتصميم كابل HyperFlex 2 فائق المرونة من مادة الباراكورد لتسهيل حركة الماوس بسلاسة وحرية ومنع حدوث عوائق في الكابلات في حالات الإمساك به.

مفاتيح متينة وسلسلة الاستخدام من HyperX

توفر مفاتيح الماوس HyperX، التي تم تصنيفها بأنها تتحمل ما يصل إلى 100 مليون نقرة، استجابة ملموسة ومجموعة فائقة لكل نقرة سلسلة.

قواعد زالجة من مادة PTFE الصافية النقية لتحقيق الحركة بسلاسة وسهولة

تكون حركة الماوس سهلة عندما تجمع بين الوزن الخفيف للغاية لماوس Pulsefire Haste 2 والقواعد الزالجة من مادة PTFE الصافية النقية بنسبة 100% منخفضة الاحتكاك.

قابل للتخصيص باستخدام برنامج HyperX NGENUITY

تمتع بتحقيق أقصى استفادة من كل حركة للماوس. يمكن لبرنامج HyperX NGENUITY ضبط اختصارات الماكرو والربط للأزرار الستة القابلة للبرمجة وتخصيص إعدادات النقاط في البوصة (DPI) وضبط الإضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق (RGB).

تم تضمين شريط إمساك لتحريكه بشكل مُحكم وقابل للتخصيص.

يتم توفير 4 أجزاء من مقابض HyperX المخصصة لعدم الانزلاق لزري الماوس الأيسر والأيمن والجانبين الأيسر والأيمن من الماوس.



أسماء المنتجات	اسم المنتج: HyperX Pulsefire Haste 2 - ماوس الألعاب (لون أبيض)
أرقام المنتجات	رقم المنتج: 6N0A8AA
الضمان	ضمان الشركة المصنعة: سنتان
المظهر	ألوان المنتج الأساسية: أبيض شكل الإطار: متماثل
محتويات الصندوق	محتويات صندوق المنتج: ماوس HyperX Pulsefire Haste 2، مقابض من HyperX، قواعد زلجة من مادة PTFE الصافية النقية، دليل بدء التشغيل السريع
التوافق	بيان التوافق: الكمبيوتر الشخصي، وXbox Series X S، وXbox One، وPS5، وPS4؛ توافق البرنامج: NGENUITY
الأبعاد	الارتفاع (متر): 38.2 مم تأثيرات ضوئية: إضاءة بألوان الأحمر والأخضر والأزرق (RGB) لكل مؤشر LED ¹ العرض (متر): 66.8 مم الطول (متر): 124.3 مم
الذاكرة	الذاكرة مثبتة على اللوحة: ملف تعريف واحد
أجهزة الوسائط المتعددة والدخل	طول الكابل (وحدة قياس إمبراطورية): 1.8 م الأزرار: 6 نوع الاتصال: سلكي نوع الكابل: HyperFlex 2 شكل الماوس: متماثل المستشعر: مستشعر HyperX 26K الدقة: ما يصل إلى 26000 نقطة في البوصة إعدادات DPI المسبقة: 400 / 800 / 1600 / 3200 نقطة لكل بوصة السرعة: 650 بوصة في الثانية التسريع: 50G (قوة تسارع) متانة الأزرار اليسرى/اليمنى: 100 مليون نقرة معدل الإبلاغ: ما يصل إلى 8000 هرتز ² مفاتيح الأزرار اليسرى/اليمنى: HyperX Switch مواد التزلج: مادة PTFE الصافية
الأوزان	الوزن (نظام القياس المتر): الوزن (بدون كابل): 52 جم؛ الوزن (مع الكابل): 75 جم

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ إضاءة بألوان RGB لكل مؤشر LED قابلة للتخصيص باستخدام برنامج HyperX NGENUITY.
² معدل إبلاغ عن الموقع افتراضي يعادل 1000 هرتز. استخدم المجموعة المدمجة للتبديل إلى معدل الإبلاغ عن الموقع الذي يعادل 8000 هرتز أو يمكنك الإعداد باستخدام برنامج HyperX NGENUITY.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ إضاءة بألوان RGB لكل مؤشر LED قابلة للتخصيص باستخدام برنامج HyperX NGENUITY.
² معدل إبلاغ عن الموقع افتراضي يعادل 1000 هرتز. استخدم المجموعة المدمجة للتبديل إلى معدل الإبلاغ عن الموقع الذي يعادل 8000 هرتز أو يمكنك الإعداد باستخدام برنامج HyperX NGENUITY.

