

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Batterie de remplacement - VRLA - Type 170 - pour SMART UPS SRTG 5, 6 KVA

APCRBC170

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Enceinte ou bac métallique de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation
Gamme de produit	Cartouches de batterie de remplacement

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Armoire de batterie fermée
Tension de la batterie	192V
Informations complémentaires	Chaque APCRBC170 se compose de 2 modules de batterie
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

Physique

Mode d'installation	Non montable en rack
---------------------	----------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	34 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Poids de l'emballage (Kg)	47,899 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	3 293 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 792 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	76 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	42 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 382 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	1
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non