

Productinformatieblad

Specificaties



APC-reservebatterij-cartridge #170 met garantie van 2 jaar

APCRBC170

Hoofd

product of component type	Reservebatterij-cartridge
batterijtype	Loodzuur batterij
toebehoren	Alle vereiste connectoren Gids voor batterijrecycling Metallic acculade of -behuizing Herbruikbare verpakking Installatiegids
range of product	Batterijvervangende cartridges

Batterijen & Run-time

Lege batterij slots	0
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
montage apparaat	Ingesloten batterijkast
batterij voltage	192 V
bijkomende informatie	Elke APCRBC170 bestaat uit 2 accumodules.
Hoeveelheid batterijmodules	1

Fysiek

mounting mode	Niet rekmonteerbaar
---------------	---------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	34 cm
verpakking 1 breedte	60 cm
verpakking 1 lengte	80 cm
verpakking_1_gewicht	47,899 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 293 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 792 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	76 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	42 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 382 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	1
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No