

Productinformatieblad

Specificaties



LI vervangingsbatterij-cartridge #183 LI

RBCV183-LI

Hoofd

product of component type	Reservebatterij-cartridge
batterijtype	Li-Ion (Lithium-Ion)
toebehoren	Installatiegids
range of product	Batterijvervangende cartridges

Batterijen & Run-time

Plaatsing van de accu	Interne batterij
Lege batterij slots	0
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
batterij voltage	48V
Hoeveelheid batterijmodules	1

Fysiek

hoogte	76 mm
breedte	200 mm
diepte	455 mm
gewicht product	9,2 kg
mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Output

batterijcapaciteit	12 AH
--------------------	-------

Overeenstemming

product certifications	cULus UN 38,3
------------------------	------------------

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking	0...50 °C
operating altitude	0...3000 m
relatieve vochtigheid	0...95 %
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
opslaghoogte	0...15000 m
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	19,5 cm
verpakking 1 breedte	59,5 cm
verpakking 1 lengte	32 cm
verpakking_1_gewicht	10,8 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	512 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	486 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	16 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 113 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	53
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative

