

**Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

**Bénéfices et Caractéristiques****Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes**


Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

**QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous**

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-Vaisselle faire le reste

**Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"**

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.



- SÉRIE 700 PRO GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- LAVE-VAISSELLE TOUT INTEGRABLE 60 cm
- Livré sans porte d'habillage
- Cuve XXL ( 164L )
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- Bras de lavage de voûte
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes® , 6 soft grips
- Panier inférieur: Supports verres à pied
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait**

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

## Spécifications techniques

|                                               |                                                                                                                                        |                                        |                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction                          | Encastrable                                                                                                                            | Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: | 820 / 900 X 600 X 570                                                         |
| Type d'installation                           | Tout intégrable                                                                                                                        | Dimensions emballées HxLxP (mm)        | 870x635x680                                                                   |
| Largeur (cm)                                  | 60                                                                                                                                     | Poids brut/net (kg)                    | 40.1 / 38.67                                                                  |
| Nombre de couverts                            | 15                                                                                                                                     | Fréquence (Hz)                         | 50                                                                            |
| Classe énergétique                            | D                                                                                                                                      | Indice de performance de nettoyage     | 1.121                                                                         |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 86                                                                                                                                     | Volts                                  | 220-240                                                                       |
| Conso.énergétique / cycle                     | 0.86                                                                                                                                   | Longueur du câble (m)                  | 1.6                                                                           |
| Consommation d'eau par cycle (L)              | 11                                                                                                                                     | Tuyau d'eau / vidange (cm)             | 180/180                                                                       |
| Niveau sonore (dB)                            | 44                                                                                                                                     | Fabriqué en                            | Italie                                                                        |
| Durée du programme ECO (H)                    | 4:00                                                                                                                                   | PNC                                    | 911 434 570                                                                   |
| Index d'énergie (E20)                         | 49.9                                                                                                                                   | Code EAN                               | 7332543675487                                                                 |
| Programmes                                    | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | Pièce de rechange (non incluse)        | Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15Kg) : Référence 4055379764 |
| Type d'installation de la porte d'habillage:  | SmartFit                                                                                                                               |                                        |                                                                               |
| Ampérage (A)                                  | 10                                                                                                                                     |                                        |                                                                               |
| Possibilité d'installation en hauteur         | Non                                                                                                                                    |                                        |                                                                               |
| Type de séchage                               | Technologie AirDry                                                                                                                     |                                        |                                                                               |
| Efficacité de séchage E20                     | 1.061                                                                                                                                  |                                        |                                                                               |
| Dimensions HxLxP (mm)                         | 818x596x550                                                                                                                            |                                        |                                                                               |

