

Gabinete Industrial SmartRack - NEMA 3R, Instalación en pared, Metal resistente, Cerradura, Ventilador con interruptor térmico, 32,5 pulgadas de profundidad, 12U, Gris

NÚMERO DE MODELO: SRN3RG12UHD



El gabinete metálico con cerradura protege su equipo para instalación en rack contra robo, daño, manipulación indebida y humedad y desechos excesivos.

Características

El gabinete resistente de montaje en pared aloja equipos de rack de hasta 32,5 pulgadas de profundidad

Este gabinete industrial SmartRack® está diseñado para alojar 12U de equipos de montaje en rack de 19 pulgadas, como sistemas UPS y paquetes de baterías y cableado relacionados. Fabricado en acero para servicio pesado con un duradero acabado de pintura en polvo gris, el SRN3RG12UHD tiene una capacidad de carga máxima de 200 libras (90,7 kilogramos) y es adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Gabinete NEMA 3R diseñado para la protección contra elementos adversos

El SRN3RG12UHD protege su contenido contra la entrada de agua (incluida la lluvia, aguanieve y nieve), objetos extraños sólidos (incluida la suciedad que cae) e incluso el hielo que se forma en el exterior del gabinete. Es ideal para una multitud de sitios industriales, como fábricas, áreas de construcción, plantas de servicios públicos, centrales eléctricas, terminales de transporte, centros de distribución, almacenes y otras áreas donde se necesita mantener los equipos delicados seguros, organizados y fuera del camino.

Se cierra de forma segura para evitar robos, daños y manipulaciones

La carcasa de acero totalmente soldada se cierra de forma segura con las llaves incluidas para proteger su contenido contra robos, manipulaciones, polvo y otros contaminantes. Las puertas selladas a la intemperie facilitan el acceso a los equipos y el cableado durante la instalación y el mantenimiento. Los cables de datos y de alimentación pueden pasarse a través de un recorte del conducto inferior.

Fácil instalación del gabinete y el equipo

Este gabinete industrial 12U viene completamente ensamblado y listo para montar en la pared con los accesorios suministrados por el usuario. Los rieles de instalación delanteros y traseros se ajustan de manera independiente para alojar equipos de hasta 32,5 pulgadas de profundidad. Se incluyen accesorios para instalar el equipo dentro del gabinete.

Los ventiladores incorporados ayudan a mantener los equipos fríos y duraderos

Dos ventiladores montados en la parte superior con interruptor térmico se activan cuando la temperatura

Destacado

- La resistente carcasa metálica sellada protege 12U de equipos de rack de hasta 32,5 pulgadas de profundidad
- El gabinete NEMA 3R ofrece protección contra lluvia, aguanieve, nieve y otros tipos de humedad
- Las puertas se cierran de forma segura con las llaves incluidas para ayudar a evitar daño, manipulación indebida o robo
- Los ventiladores internos con interruptor térmico mejoran el flujo de aire a través del gabinete y mantienen el equipo frío
- Se envía completamente ensamblado para una inmediata instalación en pared con los accesorios suministrados por el usuario

El Paquete Incluye

- Gabinete Industrial SRN3RG12UHD
- (48) Tornillos 10-32
- (48) Arandelas M6
- (6) Tapones metálicos para lámina LDPE
- (6) Arandelas de espuma M10
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

en el interior del gabinete alcanza 86 °F (30 °C). Mantener fríos los equipos de rack ayuda a prevenir daños y a garantizar un rendimiento óptimo.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332276896
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; DVR; Network Switch; PDU; Patch Panel; Server; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Descripción del Voltaje Nominal de Entrada	120 VCA (80VCA ~140VCA), 50Hz / 60Hz
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6
Longitud del Cable de Alimentación (m)	1.83
FÍSICAS	
Color	Gris
Material de Construcción	Acero con Recubrimiento de Polvo
Altura del Rack	12U
Profundidad de Rack	Profundidad
Ubicación de Instalación	Pared
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	20.00
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	50.8
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	508
Orificios o Ranuras para Instalación	Sí
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	86.36
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	34
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	864
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62

Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Factor de Forma de Embarque	Ensamblado de fábrica
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	34.50 x 30.00 x 40.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	87.63 x 76.20 x 102.87
Peso de Envío (lb)	280.00
Peso de Envío (kg)	127.01
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	28.650 x 26.060 x 36.160
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	75.74 x 68.35 X 91.82
Dimensión de las Unidades (pulgadas)	29.820 x 26.910 x 36.150
Peso de la Unidad (lb)	216.84
Peso de la Unidad (kg)	98.36
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
Detalles de Instalación	Riel ajustable para instalación del equipo (10-32)
Entrada y Salida del Cable	Recorte sellado; placas pasacables compatibles vendidas por separado.

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

Detalles de Conexión a Tierra	Cuerpo del Gabinete
Herramientas Necesarias	Sí
Administración del Cableado Incorporada	Sí
Ancho Extra	No
Ventiladores (Tipo / Cantidad)	Ventilador 3 x 5,9 in/150 mm; Aspas de PBT; Marco de aluminio; 190/210 CFM
Detalles del ventilador	NOTA: Los ventiladores sólo se activan cuando la temperatura ambiente dentro de la caja supera 86°F (30°C)
Con Bloqueo	Sí
Tipo de Cerradura	Clave
Ruedas Preinstaladas	No
Outdoor Use	Sí
Puerta con junta	Sí

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Clasificación de Protección	NEMA 3R
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 286 (Canada); UL 508A
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; EIA/ECA-310-E; NEMA 3R
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

TRIPP-LITE

by **EAT•N**

© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.