

**Ref.077822**

## MECANISMOS DE MANDO SOLIROC

SL-INT 2P 10A

PVR (Sin IVA)

**77,66 €****Vigencia de la tarifa 16/01/2023**

Interruptor bipolar Soliroc - 20 AX - 250 V~

### Características del producto

El interruptor bipolar 16A Soliroc permite controlar la iluminación tanto en corte en vivo como por neutro, en lugar que necesitan protección contra los choques (IK10) como contra la humedad (IP55).

### Características generales

Soliroc - mecanismos de iluminación - Adaptado a los establecimientos que reciben público, a lugares de paso sin vigilancia, a aparcamientos, a zonas comunes de los inmuebles - Alta resistencia a los choques IK 10 y a la humedad - 4 puntos para la fijación directa de la placa a la pared y 4 obturadores para montar a presión en la placa (desmontables solo por perforación) - Mecanismos con frontales incluidos - Montaje con soporte Mosaic y placa embellecedora suministrados separadamente

### Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Mecanismos Soliroc 3,32 MB
- Páginas de catálogo SOLIROC MB

### Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB

- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

## Descarga documentación técnica



## Ver videos

- Presentación Mecanismos Soliroc MB