

D2F HK26

12NC: 869991662760

Codice EAN: 8050147662762

 **INDESIT**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Sì
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	850
Larghezza del prodotto	600
Profondità del prodotto	590
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	0
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	590
Peso netto	43.1
Peso lordo	44.9

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	8
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	No
Dispositivo di sicurezza	No
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:35