

# طابعة HP DesignJet XL 3800 متعددة المهام مقاس 36 بوصة

تمكّن من تنفيذ مهام سير العمل بكفاءة باستخدام طابعة بالألوان هي الأسرع في فئتها<sup>1</sup>



\*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

## أمان شامل - عزز حماية طابعتك وبياناتك وشبكك

- عزز حماية شبكتك وبياناتك باستخدام طابعة التصميمات العريضة الأكثر أماناً على مستوى العالم.<sup>6</sup>
- وفر الحماية لطابعتك من التهديدات الإلكترونية من خلال حلول HP Wolf Enterprise.
- راقب حالة طابعتك باستخدام لوحة المعلومات المركزية في برنامج Command Center.

## عالية الكفاءة - بسيطة ومحبسة

- امنح المستخدمين تجربة نسخ ومسح ضوئي سهلة بنقرة واحدة عبر اللوحة الأمامية فائقة السلاسة مقاس 15.6 بوصة.
- حقق أفضل استغلال لمساحة العمل بفضل طابعة تصميمات عريضة أصغر حجماً بنسبة 20%<sup>3</sup>.
- يمكنك تعزيز الاستدامة باستخدام خراطيش مصنوعة من الورق المقوى<sup>4</sup> وطابعة مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره بنسبة 33%<sup>5</sup>.

## إنتاجية عالية - السرعة والألوان في جهاز واحد

- واصل تنفيذ المشروعات بإنتاجية عالية بفضل أسرع طابعة بالألوان بسرعة 6 صفحات بالألوان مقاس D/الدقيقة في فئتها<sup>1</sup>.
- يمكنك إنتاج خطوط CAD ومطبوعات رسومات ممتازة أحادية اللون أو بالألوان باستخدام جهاز واحد للتصميمات العريضة من خلال أحبار HP Flex Tech.
- لن يضيق أي وقت في انتظار المطبوعات، حيث تخرج هذه الطابعة الصفحة الأولى خلال 20 ثانية.<sup>2</sup>

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

## الحواشي السفلية للمراسلة

- <sup>1</sup> استناداً إلى مقارنة مواصفات السرعة المنشورة التي أجرتها Sogeti بتكليف من HP في فبراير 2023. السرعة القصوى لطابعة HP DesignJet XL 3800 لعدد 6 صفحات ملونة بمقاس D في الدقيقة بالمقارنة بمواصفات السرعة للطابعات بالألوان وأحادية اللون من شركات تصنيع مختلفة مماثلة من حيث النطاق السعري والسرعة ومدى الملاءمة للسوق استناداً إلى حصة هذه الشركات في السوق العالمي اعتباراً من فبراير 2023 وفقاً لتقرير IDC. تتوفر تفاصيل إضافية عند طلبها.
- <sup>2</sup> عندما تكون الطابعة في وضع السكون وجاهزة للعمل، وإجراء إعادة طباعة في وضع الطباعة السريعة على ورق عادي من السجل في قائمة انتظار المهام بعد 35 ثانية من آخر مخطط وأقل من 3 ساعات.
- <sup>3</sup> استناداً إلى مقارنة التأثير البيئي للتشغيل، التي أجرتها Sogeti في فبراير 2023 بتكليف من HP. وذلك يتمثل في التأثير البيئي للتشغيل الناتج عن طابعة HP DesignJet XL 3800 مقارنة بالتأثير البيئي للتشغيل الناتج عن المنتج المنافس المرجعي في شريحة السوق منخفضة حجم إجمالي نقاط التوزيع (TDP). تتوفر تفاصيل إضافية عند طلبها.
- <sup>4</sup> يمكن إعادة تدوير الكرتون الخارجي لخراطيش الحبر بنسبة 100%، من خلال برامج محلية لاستعادة الورق المقوى/الورق. كما أن المواد الداخلية بما في ذلك كيس الحبر قابلة لإعادة التدوير بنسبة 55%. ويمكن إرجاعها إلى الشركة مجاناً عن طريق برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners من أجل إعادة معالجة الأجزاء البلاستيكية. لإعادة كيس الحبر/رأس الطباعة/المطبوعات، تفضل بزيارة موقع <https://www.hp.com/recycle> للاطلاع على كيفية المشاركة وأماكن توافر برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners.
- <sup>5</sup> ومع ذلك، قد لا يتوافر هذا البرنامج في منطقتك.
- <sup>6</sup> استناداً إلى مقارنة مواصفات الأمان المنشورة، التي أجرتها Sogeti في فبراير 2023 بتكليف من HP. وذلك يتمثل في مقارنة بين ميزات الأمان لطابعة HP DesignJet XL 3800 وطابعات منافسة من مختلف الشركات المصنّعة التي تمثل غالبية حصة السوق منخفضة حجم إجمالي نقاط التوزيع (TDP) في جميع أنحاء العالم اعتباراً من فبراير 2023. تتوفر تفاصيل إضافية عند طلبها.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <https://www.hp.com/go/designjet-xl-3800>

# المواصفات الفنية

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إخراج أول صفحة                | 20 ثانية <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سرعة الطباعة                  | A1 360 ساعة؛ 10 ثانية/A1؛ 6 دقيقة <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دقة الطباعة                   | حتى 2400 × 1200 نقطة محسنة في البوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التقنية                       | تقنية نثت الحبر حراريًا من HP                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النوع الحبر                   | أحبار مخصصة: أسماوي، أرجواني، أصفر، أسود)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مجموعة/خرائطش الطباعة، الرقم  | 4 (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حجم خرطوشة الطباعة/العروة     | 500 مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قطرة الحبر                    | 6.5 بيكولتر (سماوي) وأرجواني وأصفر؛ 13.5 (K)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رؤوس الطباعة                  | 6 (2x أسود-أرجواني، 2x سماوي-أصفر، 2x أرجواني-أسود)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دقة الخط                      | ±0.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحد الأدنى لعرض الخط         | 0.02 مم (PDF يمكن الوصول إليه)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسح الضوئي والنسخ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سرعة المسح الخطي              | المسح الضوئي: سرعة تصل إلى 7.62 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بالألوان)، 25.4 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بالألوان)، 25.4 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بتدرجات الرمادي)، النسخ: سرعة تصل إلى 15.24 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بالألوان)، 25.4 سم/ثانية (200 نقطة في البوصة بتدرجات الرمادي)                              |
| دقة المسح الضوئي              | حتى 600 نقطة في البوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التقنية                       | تقنية CIS و Sheetfed (أداة استشعار دقة الصورة)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تنسيق المسح الضوئي            | JPEG و TIFF و PDF متعدد الصفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وجهات المسح الضوئي            | USB ومجلد الشبكة المشترك والبريد الإلكتروني                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحد الأقصى لطول المسح الضوئي | 50 مترًا (PDF)، 16 مترًا (TIFF)، 8 أمتار (JPEG) <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شتمك أصلي                     | حتى 0.8 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وسائط الطباعة                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| التطبيقات                     | الرسوم الخطية، الخرائط، الصور المصححة هندسيًا؛ العروض التقديمية؛ صور العروض                                                                                                                                                                                                                                                |
| للمناولة                      | أدراج بدون محور دوران، التغذية بالنافذة من الأمام تلقائيًا، وحدة تجميع مدمجة للمطبوعات؛ رموز QR إلى: الماسحة الضوئية؛ مسار مباشر لمسح الورق ضوئيًا للمستندات الأصلية المتضمنة الورق العادي والمقوي                                                                                                                         |
| لفات الوسائط                  | 1+1 (ذرجان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حجم اللفة                     | عرض من 279 إلى 914 مم، وطول يصل إلى 200 متر ومركز 3 بوصة                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الحد الأقصى لوزن البكرة       | 15 كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الحد الأقصى لقطر البكرة       | 180 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أقصى عرض لمواد الطباعة        | 914 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وزن مواد الطباعة الموصى به    | من 60 إلى 328 ج/م <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشتمك                        | حتى 0.5 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أنواع مواد الطباعة            | الورق المقوي والورق المطلي، والورق التقني، وشرائح الفيلم، وورق التصوير الفوتوغرافي، وورق الإضاءة الخلفية، والورق ذاتي اللصق، ومواد طباعة الشعارات واللافتات                                                                                                                                                                |
| وحدة تحكم مضمنة               | 128 جيجابايت (لمعالجة الملفات) <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الذاكرة                       | وحدة تخزين SSD سعة 256 جيجابايت (نظام تشفير AES-256)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القرص الثابت                  | Adobe PDF 1.7 و HP-GL/2 و HP-RTL و TIFF و JPEG و G4 و CALS                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تلفات الطباعة الأصلية         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إمكانيات الاتصال              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الواجهات                      | IPv4) DHCP/AutoIPs TCP/IP؛ دعم المعايير التالية: Gigabit Ethernet (1000Base-T) وWS وApple Bonjour مع v3 وv2 وv1) وSNMP وDHCP وv6 وIP (IPv6 وDiscovery وخدمات ويب المضمن (HTTPS) وIPsec و) والطباعة عن طريق Raw IP (9100) وIPPs وLPDs وNTLM وWS وv3 وv2 وv1/CIFS) وv3 وv2 وv1) وSSL/TLS ومصادقة وDFS وEAP-TLS وPEAP و802.1X |
| مسارات الطباعة                | الطباعة المباشرة عن وحدة تخزين USB، والطباعة من مجلد مشترك على الشبكة، والطباعة عن طريق FTP، وبرامج تشغيل HP لأنظمة Windows وخدمة HP Print                                                                                                                                                                                 |

## معلومات الطلب

| المنتج                                                                                                        | المتوافق مع قانون<br>الائتمانيات التجارية<br>الملحقات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| طابعة HP DesignJet XL 3800 متعددة المهام مقاس 36 بوصة<br>الصين (AC4 و AKV و B19 و B1K)؛ المملكة المتحدة (B1K) | 70R8BA                                                |
| وحدة تنظيم المستندات HP SmartStream                                                                           | 2NH46AAE                                              |
| وحدة تحليل نقاط الكبس HP SmartStream                                                                          | 2NH47AAE                                              |
| وحدة إدارة سير العمل HP SmartStream                                                                           | 6UA02AAE                                              |
| HP DesignJet XL 3800 MFP Folder Upgrade                                                                       | 701X5AA                                               |
| HP F40 Folder Solution                                                                                        | 8SF40AA                                               |
| HP SmartStream Preflight Manager USB SW                                                                       | 8SW00AAE                                              |
| HP SmartStream Preflight Manager E-LTU                                                                        | 8SW00AAE                                              |
| HP SmartStream XL 3000 USB SW                                                                                 | 8SW02AA                                               |
| HP SmartStream XL 3000 E-LTU                                                                                  | 8SW02AAE                                              |
| <b>مستلزمات الطباعة الأصلية من HP</b>                                                                         |                                                       |
| HP 768 DesignJet الصبابة                                                                                      | 3E18BA                                                |
| HP 768 Magenta 500-ml DesignJet Ink Cartridge                                                                 | 4S5B3AA                                               |
| HP 768 Yellow 500-ml DesignJet Ink Cartridge                                                                  | 4S5B4AA                                               |
| HP 768 Cyan 500-ml DesignJet Ink Cartridge                                                                    | 4S5B5AA                                               |
| HP 768 Black 500-ml DesignJet Ink Cartridge                                                                   | 4S5B6AA                                               |
| HP 769 Black Magenta 1-2 DesignJet Printhead                                                                  | 7K5U5AA                                               |
| HP 769 Yellow Cyan 3-4 DesignJet Printhead                                                                    | 7K5U6AA                                               |
| HP 769 Magenta Black 5-6 DesignJet Printhead                                                                  | 7K5U7AA                                               |

## الحواشي السفلية للمواصفات

الطابعة في حالة الاستعداد، مع الطباعة من برنامج التشغيل وبرنامج Adobe Reader على كمبيوتر شخصي بمعالج 2.6 جيجاهرتز i7 Core وذاكرة RAM سعة 16 جيجابايت.

٢ زمن الطباعة الميكانيكي. أعد الطباعة من قائمة انتظار الطابعة. تتم الطباعة في الوضع السريع باستخدام ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) وأحبار HP الأصلية.

<sup>3</sup> 0.1%± من طول المنتج المحدد أو 0.2± مم (أيهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من 50 إلى 60% والطباعة على شرائح فيلم غير لامعة من HP بمقاس A0/E في الوضع "الأفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار HP الأصلية.

4. يتم إجراء المسح الضوئي بدقة 200 نقطة في البوصة.

من A4/A إلى A0/E، بسرعة تصل إلى 100 مقاس A1/D

استناداً إلى ذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت.

3. باستثناء DFE من النوع 2 (الواجهة الامامية الرقمية)، حسبما تشير إليه مواصفات منتج Energy Std<sup>®</sup> الخاصة بمعدات التصوير الإصدار 3.1.

تم قياس إجمالي الطاقة في وضع السكون بما في ذلك الواجهة الامامية الرقمية التي يحتوي عليها المنتج.

<sup>8</sup> يمكن إعادته التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

للإطلاع على رمز الترخيص FSC®-C15319 للعلامة التجارية BMG، راجع <http://www.fsc.org> وللإطلاع على رمز الترخيص FSC®-C017543 للعلامة التجارية

PEFC / 29-31-1986 للعلامة التجارية HP، راجع موقع <http://www.pefc.org>. قد لا توافر جميع المنتجات المقدمة من FSC أو PEFC.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات

## ورقة البيانات

## طابعة HP DesignJet XL 3800 متعددة المهام مقاس 36 بوصة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| تطبيق<br>AirPrint<br>Windows<br>AirPrint<br>macOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | برامج التشغيل                   |
| Secure Boot<br>HP SureStart<br>HP Connection Inspector<br>Secure IP<br>Pv3<br>LDAPs<br>Kerberos<br>P/Sec<br>DoD 5220.22-1<br>HP Web Jetadmin<br>HP Security Manager<br>Print Scan Doctor<br>HP Command Center                                                                                                                                                                                                                                           | ميزات الأمان                    |
| 1225 × 614 × 1603 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المتن                           |
| 1265 × 766 × 1705 مم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الشحن                           |
| كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوزن                           |
| 230 كجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المتن                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الشحن                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مضخ                             |
| الطابعة متعددة المهام 3800 XL، رأس طباعة (عدد 6)، وخراطيش حبر (تحميدية (عدد 4)، وورقة مقايمة المساحة الضوئية، وأسلاك الطاقة، وخراطيش الصيانة، ووحدة التجميع، وسلعة (بالخلف)، ولوحة التحكم، وذراع الشاشة                                                                                                                                                                                                                                                 | محتويات صندوق المتن             |
| HP Click<br>HP Easy Start<br>HP Security Manager<br>HP Web Jetadmin<br>Print Scan Doctor<br>HP Command Center                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | برامج وحلول HP                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النتائج البيئية                 |
| 5 إلى 40 درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | درجة الحرارة عند التشغيل        |
| طوبئة نسبية 20 إلى 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درجة الرطوبة أثناء التشغيل      |
| 25 إلى 55 درجة مئوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | درجة حرارة التخزين              |
| 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بلاستيك مُعاد تدويره في الطباعة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صوتيات                          |
| الطباعة: 50 ديسيبل (A) (الطباعة العادية)، >30 ديسيبل (A) (التوقف عن العمل)، >20 ديسيبل (A) (السكون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضغط الصوت                       |
| الطباعة: 6.8 بل (A) بل (الطباعة العادية)، 4.8 بل (A) (التوقف عن العمل)، >3.8 بل (A) (السكون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طاقة الصوت                      |
| >220 واط (الطباعة + المسح الضوئي)، 50 واط (الاستعداد)، >2.2 واط <sup>1</sup> (السكون) >14 واط <sup>8</sup> مع الواجهة الأمامية الرقمية (IDF)، 0.2 واط (إيقاف التشغيل)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الطاقة                          |
| الجهد الكهربائي للإدخال (الضغط التلقائي) من 100 إلى 240 فولت (±10%) يتدرج 60/50 هرتز (3± هرتز) بشدة تيار 3 أمبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المتطلبات                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاعتماد                        |
| الولايات المتحدة وكندا (اعتماد جمعية المعايير الكندية)، الاتحاد الأوروبي (الامتثال لتوجيه الاتحاد المتخفف وتوجيه EN 62368-1)، روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان (EAC)، أوكرانيا (UA)، سنغافورة (اعتماد هيئة المعايير والإنتاجية السنغافورية "PSB")، الصين (شهادة الاعتماد الصيني، الإرائج "CCC")، الأرجنتين (اعتماد معهد الاعتماد والمعايرة الأرجنتيني "IRAM")، المكسيك (هيئة الترخيص ومراقبة المعايير "NCE")، الهند (اعتماد مكتب المعايير الهندية "BIS") | السلامة                         |
| متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) والصين (CCC) واليابان (VCCI) وكوريا (KCC)                                                                                                                                                                                                          | التوافق الكهرومغناطيسي          |
| أخبار حائزة على اعتماد ENERGY STAR وEPEAT وUL ECOLOGO، ومطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي "CE" (بما في ذلك توجيهات قيادات المعدات الكهربائية والإلكترونية "WEEE"، وتقييم استخدام المواد الخطرة "RoHS"، وتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييمها "REACH"، وتوجيه المنتجات ذات الصلة بآبقة "ErP")، متوافقة مع المتطلبات العالمية لتقييم استخدام المواد الخطرة "RoHS".                                                                | المواصفات البيئية               |
| ضمان محدود على الأجهزة لمدة 90 يومًا. وتختلف خيارات الضمان والدعم باختلاف المنتج والبلد ومغضيات التشغيل. التبرعات المحلية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الضمان                          |

استخدم أحبار الطابعة ورؤوسها الأصلية من HP ومواد طباعة التضمينات العريضة من HP للاستمتاع بتجربة متسقة عالية الجودة وأداء مرقع الكفاءة مما يجنبك التعطل عن العمل. تم تصميم هذه المكوّنات بالتحديد للأهمية وصنعيها معًا لتعطيكم نظام طباعة محبشًا. كما تم تصميم الأحبار الأصلية من HP لزيادة فترة استخدام رؤوس الطابعة من HP. يابر  
بحماية استثمارك في طابعة HP عن طريق استخدام الأحبار الأصلية من HP للحصول على الحماية الكاملة لضمان HP.  
لمزيد من المعلومات، فضل زيارة <https://hp.com/go/OriginalHPInks>  
مواد الطباعة الأصلية العريضة التضمين من HP

ورق مقوى من HP بوزن 20 رطلاً تقنية ColorPRO، بمركر 3 بوصة (فايل لإعادة التدوير)<sup>10</sup> ورق مقوى عام من HP، بمركر 3 بوصة مقوية (تقنية ColorPRO) (معتمد من FSC)<sup>10</sup> (فايل لإعادة التدوير)<sup>9</sup> ورق أبيض سائغ طباق الحجر من HP، بمركر 3 بوصة مقوية (تقنية ColorPRO) (معتمد من FSC)<sup>10</sup> (فايل لإعادة التدوير)<sup>9</sup> ورق عام مطلي من HP، بمركر 3 بوصة مقوية (معتمد من FSC)<sup>10</sup> (فايل لإعادة التدوير)<sup>9</sup> ورق بولي بروبيلين غير لامع للاستخدامات اليومية من HP، بمركر 3 بوصة (فايل لإعادة التدوير)<sup>9</sup>

للإطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العربية التصميم من HP، يرجى مراجعة [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

المعلومات، الرجاء زيارة <http://www.hp.com/go/cpc>

الطابعة في حالة الاستعداد، مع الطباعة من برنامج التشغيل وبرنامج Adobe Reader على كمبيوتر شخصي بمعالج 2.6 جيجاهرتز i7 Core وذاكرة RAM سعة 16 جيجابايت.

٢ زمن الطباعة الميكانيكي. أعد الطباعة من قائمة انتظار الطابعة. تتم الطباعة في الوضع السريع باستخدام ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) وأحبار HP الأصلية.

<sup>3</sup> 0.1%± من طول المنتج المحدد أو 0.2± مم (أيهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من 50 إلى 60% والطباعة على شرائح فيلم غير لامعة من HP بمقاس A0/E في الوضع "الأفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار HP الأصلية.

4. يتم إجراء المسح الضوئي بدقة 200 نقطة في البوصة.

من A4/A إلى A0/E، بسرعة تصل إلى 100 مقاس A1/D

استناداً إلى ذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت.

باستثناء DFE من النوع 2 (الواجهة الامامية الرسمية).

<sup>9</sup> تم قياس إجمالي الطاقة في وضع السكون بما في ذلك الواجهة الأمامية الرقمية التي يحتوي عليها المنتج.

<sup>16</sup> يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

للإطلاع على رمز الترخيص FSC®-C15319 للعلامة التجارية BMG، راجع <http://www.fsc.org> وللإطلاع على رمز الترخيص FSC®-C017543 للعلامة التجارية

198-29/31-PEFC للعلامة التجارية HP، (راجع موقع <http://www.pefc.org>). قد لا توافر جميع المنتجات المقدمة من FSC أو PEFC في بعض المناطق.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات

ضمماناً إضافياً. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناجمة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

