

HP 레이저젯 프로 4103 복합기 시리즈



레이저젯 프로의 빠른 속도, 대용량 스캔, 간편한 관리를 이용하세요.

이 복합기는 빠른 속도로 생산성을 극대화하도록 설계되었으며, 사용자는 장소와 상관없이 믿을 수 있는 하드웨어로 편리하게 작업하고 비즈니스에 집중할 수 있습니다.



이 복합기는 신규 또는 재사용된 HP 칩이 있는 카트리지로만 작동하도록 고안된 것으로 HP가 아닌 칩을 사용하는 카트리지를 차단하는 동적 보안 조치를 이용합니다. 정기적 펌웨어 업데이트로 이러한 조치의 효과를 유지하고 이전에 작동했던 카트리지를 차단할 수 있습니다. 재사용된 HP 칩으로 재활용, 재생, 리필된 카트리지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용: <http://www.hp.com/learn/ds>

최대 생산성

- 사용자 최대 10명에 적합한 고속 스마트 복합기로 여러분의 역동적인 업무팀을 지원하세요.
- 워크플로우를 강화하세요. HP 프로급 인쇄 속도는 최대 42ppm으로 까다로운 환경에 적합합니다.¹
- 단일 패스로 양면 스캔이 가능합니다. 양면 스캔으로 더 적은 시간 안에 더 많은 작업을 할 수 있어 사용자 생산성이 향상됩니다.
- 생산성을 손에 넣으세요. HP Smart의 바로가기를 사용하여 인쇄 시간이 단축됩니다.²

간편한 관리

- 사내의 복합기 관리를 중앙 집중화 하세요. HP Web Jetadmin의 다양한 기능으로 쉽게 할 수 있습니다.⁴
- 장소와 상관없이 모든 작업 공간에서 빠르게 복합기를 설치할 수 있습니다. 클라우드 연결로 IT 팀의 작업이 간소화됩니다.
- 단일 대시보드에서 복합기에 액세스할 수 있습니다. Smart Admin이 각 단계를 안내하며 IT 가시성을 제공합니다.³
- 네트워크 연결 없이도 듀얼 밴드 Wi-Fi 및 Wi-Fi Direct를 사용하여 연결 상태를 유지하여 무선으로 인쇄 가능⁸

HP Wolf Pro Security

- 연박식 순간부터 복합기에 강력한 보안이 적용됩니다. 사전 구성된 설정으로 어디서나 바로 사용 가능합니다.
- 대시보드에서 복합기 보안을 설정할 수 있습니다. Smart Admin으로 IT 구성과 모니터링이 간소화됩니다.³
- 보안 계층이 추가됩니다. PIN/Pull 삭제 바랍니다. 옵션으로 관리자가 있을 때만 인쇄 작업을 인증합니다.
- HP Security Manager로 구성 정책을 설정하고 전체적으로 설정을 검증하세요.⁹



Optimized performance



HP Web Jetadmin



End to end security

제품 둘러보기

HP 레이저젯 프로 4103fdw 복합기

- 1. 최대 10명의 사용자로 구성된 작업팀을 고려한 설계
- 2. 사전 구성된 보안 설정
- 3. 간편 액세스 전면 USB
- 4. 자동 양면 인쇄
- 5. 고속 USB 포트, 고속 이더넷, 자가 복구 기능을 지원하는 듀얼 밴드 WiFi®
- 6. 최대 40ppm의 A4 인쇄 속도



시리즈 개요



모델	HP 레이저젯 프로 복합기 4103dw 프린터	HP 레이저젯 프로 4103fdw 복합기
제품 번호	ZZ627A	ZZ629A
기능	인쇄, 복사, 스캔	인쇄, 복사, 스캔, 팩스
인쇄 속도	최대 40ppm A4	
보안	HP Wolf Pro Security	
연결 장치	고속 USB 2.0 1개; 후면 호스트 USB 1개; 전면 USB 포트 1개; 기가비트 이더넷 10/100/1000BASE-T 네트워크; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n/2.4/5GHz Wi-Fi 라디오 + BLE	고속 USB 2.0 1개; 후면 호스트 USB 1개; 전면 USB 포트 1개; 기가비트 이더넷 LAN 10/100/1000BASE-T 네트워크; 802.3az(EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5GHz Wi-Fi 라디오 + BLE

구성 가능 항목, 액세서리, 소모품 및 지원

소모품	W1030XC HP 블랙 컨트랙트 레이저젯 토너 카트리지 (Average cartridge yields 10,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
	W1510A HP 151A 블랙 레이저젯 토너 카트리지 ((카트리지 평균 용량 표준 3,050매. ISP/IEC 19752에 따라 공시된 수율값.))
	W1510X HP 151X 블랙 레이저젯 토너 카트리지 ((카트리지 평균 용량 표준 9,700매. ISP/IEC 19752에 따라 공시된 수율값.))
액세서리	D9P29A HP 레이저젯 프로 550매 급지 장치 용지함
서비스 및 지원	U42TYE HP 2년 익일 영업일 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42TZE HP 3년 익일 영업일 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42U2E HP 2년 4시간 9x5 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42U3E HP 3년 4시간 9x5 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42U7E HP 3년 서비스센터 반환 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42U8PE HP 1년 사후 보증 익일 영업일 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42U9PE HP 1년 사후 보증 4시간 9x5 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U42V1PE HP 1년 사후 보증 서비스센터 반환 서비스, 레이저젯 프로 410x 복합기용 U9JT1E HP 설치 서비스(네트워크 개인용 스캐너 및 프린터 포함)

기술 사양

모델	HP 레이저젯 프로 복합기 4103dw 프린터		HP 레이저젯 프로 4103fdw 복합기
제품 번호	Z2627A		Z2629A
기능	인쇄, 복사, 스캔		인쇄, 복사, 스캔, 팩스
제어판	2.7인치 컬러 터치스크린		
인쇄			
인쇄 기술	레이저		
인쇄 속도 ⁷	흑백(A4, 표준) 최대 40ppm ; 흑백(A4, 양면): 최대 34ipm		
첫 페이지 출력 ⁸	흑백(A4, 대기): 고속(6.3초) ; 흑백(A4, 절전): 고속(8.8초)		
인쇄 해상도	흑백(최상): 가는 선(1200 x 1200dpi) ; 기술: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, 절약 모드		
월간 처리량 및 권장 출력량	최대 80,000매 A4; 월 권장 출력량: 750 ~ 4,000매		
복합기 스마트 소프트웨어 기능 ¹	자동 양면 인쇄 및 소책자 인쇄, 모아짜기 인쇄, 한 부씩 인쇄, 워터마크, 프린터 드라이버만 설치, 토너 절약을 위한 절약 모드, 다양한 용지 크기 및 종류 지원		
표준 인쇄 언어	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 레벨 3 에뮬레이션, PDF, URF, Native Office, PWG Raster		
글꼴 및 서체	확장식 TrueType 글꼴 84종		
인쇄 영역	인쇄 여백 상단: 4.3mm, 하단: 4.3mm, 왼쪽: 4.3mm, 오른쪽: 4.3mm; 최대 인쇄 영역: 207.4 x 347.1mm		
양면 인쇄	자동(기본값)		
복사			
복사 속도	흑백(A4): 최대 40cpm		
복사기 사양	신분증 복사; 인쇄 매수; 크기 조정(2-Up 포함); 밝게/어둡게; 개선; 원본 크기; 바인딩 여백; 한 부씩 인쇄; 트레이 선택; 양면; 품질(초안/일반/최상); 현재 설정 저장; 기본값 복원 ; 최대 복사 매수: 최대 9,999매 ; 축소/확대: 25~400%		
스캔			
스캔 속도 ¹¹	일반(A4): 최대 29ppm/46ipm(흑백), 최대 20ppm/34ipm(컬러)	일반(A4): 최대 29ppm/46ipm(흑백), 최대 20ppm/34ipm(컬러); 양면 스캔(A4): 최대 46ipm(흑백), 최대 34ipm(컬러)	
스캔 파일 형식	PDF, JPG, TIFF		
스캐너 사양	스캐너 유형: 평판, ADF; 스캔 기술: 접촉 이미지 센서(CIS); 스캔 입력 모드: 전면 버튼 스캔, 복사, 이메일 또는 파일 버튼; HP 스캔 소프트웨어; TWAIN 또는 WIA를 통한 사용자 애플리케이션; TWAIN버전: 버전 2.3; 양면 ADF 스캔: 예; 광학 스캔 해상도: 최대 1200 x 1200dpi		스캐너 유형: 평판, ADF; 스캔 기술: 접촉 이미지 센서(CIS); 스캔 입력 모드: 전면 버튼 스캔, 복사, 이메일 또는 파일 버튼; HP 스캔 소프트웨어; TWAIN 또는 WIA를 통한 사용자 애플리케이션; TWAIN버전: 버전 2.3; 양면 ADF 스캔: Yes(예); 광학 스캔 해상도: 최대 1200 x 1200dpi
스캐너 고급 기능	스캔 후 클라우드로 전송(Google Drive 및 DropBox), 이메일로 스캔(LDAP 이메일 주소 검색 포함) 이메일로 스캔, 네트워크 폴더로 스캔, USB로 스캔, Microsoft SharePoint® 로 스캔, 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터로 스캔, 네트워크 폴더로 팩스 아카이브, 이메일로 팩스 아카이브, 컴퓨터로 팩스 전송, 팩스 활성화/비활성화, Quick Sets		단일 패스 양면 스캔 ADF, 클라우드로 스캔(Google Drive 및 DropBox) 스캔(LDAP 이메일 주소 검색 포함) 이메일로 스캔, 네트워크 폴더로 스캔, USB로 스캔, Microsoft SharePoint® 로 스캔, 컴퓨터로 스캔(소프트웨어 사용), 네트워크 폴더로 팩스 저장, 이메일로 팩스 저장, 컴퓨터로 팩스 저장, 팩스 활성화/비활성화, 빠른 설정
월간 스캔 권장량	750 ~ 4000매		
스캔 가능 영역	최대 용지 크기(평판): 216 x 297mm; 최소 용지 크기(ADF): 102 x 152mm 최대 용지 크기(ADF): 216x356mm		
비트 수준 / 그레이스케일 레벨	24비트 / 256		
팩스			
팩스	No(아니요),		기본, 33.6kbps
팩스 사양			팩스 메모리: 최대 400매; 팩스 해상도: 표준: 203x98dpi; 미세: 최대 203x196dpi; 초미세: 최대 300 x 300dpi; 빠른 전화걸기: 최대 200개
팩스 스마트 소프트웨어 기능			자동 팩스 축소; 자동 재다이얼; 전송 지연; 팩스 전달; TAM 인터페이스; 정크 배리어; 특수 전화 벨소리 감지; 커버 페이지; 팩스 차단; 청구 코드; 저장 및 로드; 팩스 작업 보고서; 다이얼 프리팩스 설정; 팩스 로그 인쇄; HP 디지털 팩스
프로세서 속도	1200MHz		
연결성			
표준	전면 USB 포트 1개; 기가비트 이더넷 10/100/1000 Base-T 네트워크 1개; Hi-Speed USB 2.0(호스트) 1개; Wi-Fi 802.3az 1개; 802.11b/g/n(2.4GHz) Wi-Fi 무선		
모바일 인쇄 기능	HP Smart 앱; Apple AirPrint™; Mopria™ 인증; Wi-Fi® Direct 인쇄		
지원 네트워크 프로토콜	TCP/IP, IPv4, IPv6; 인쇄: TCP-IP 포트 9100 Direct Mode, LPD(원시 대기열 지원 전용), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; 검색: SLP, Bonjour, 웹 서비스 검색; IP 구성: IPv4(BootP, DHCP, AutoIP, 수동), IPv6(무상태 링크-로컬 및 라우터 경유, DHCPv6 경유 시 상태 저장), SSL 보안 및 인증서 관리; 관리: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW 다운로드		
네트워크 기능	예, 내장 10/100/1000Base-TX 이더넷, 기가비트 사용; 자동 크로스오버 이더넷; 802.1X를 통한 인증		
하드 디스크	해당 없음		
메모리	표준: 512MB; 최대: 512MB		
용지 처리			
용지함 수	표준: 2 ; 최대: 3		
용지 유형	용지(일반 용지, EcoEFFICIENT, 경량지, 중량지, 본드지, 색상지, 레터헤드, 미리 인쇄된 용지, 천공지, 재생지, 거친 용지); 봉투; 라벨;		
용지 크기	사용자 정의(미터법 단위): 용지함 1: 76.2 x 127 ~ 215.9 x 355.6mm; 용지함 2, 3: 104.9 x 148.59 ~ 215.9 x 355.6mm ; 지원(미터법 단위): 용지함 1: A4; A5; A6; B5(JIS); Oficio(216 x 340mm); 16K(195 x 270mm); 16K(184 x 260mm); 16K(197 x 273mm); 일본 엽서; 양면 일본 엽서 회전; 봉투 #10; 봉투 Monarch; 봉투 B5; 봉투 C5; 봉투 DL; 사용자 정의 크기: 102 x 152mm; 127 x 203mm; Statement; 용지함 2 및 용지함 3: A4; A5; A6; B5(JIS); Oficio(216 x 340mm); 16K(195 x 270mm); 16K(184 x 260mm); 16K(197 x 273mm); 사용자 정의 크기; A5-R; 102 x 152mm; B6(JIS) ; 자동 문서 공급기: 레터; 리갈; A4; 사용자 지정 102 x 152 ~ 216 x 356mm		
용지 처리	기본 입력: 100매 용지함 1, 250매 입력 용지함 2; 50매 자동 문서 급지장치(ADF) 표준 출력: 150매 출력함 옵션 입력: 옵션 용지함 3 550매 용지함 자동 문서 공급기: 표준, 50매		
용지 무게	트레이 1: 60~200g/m² ; 트레이 2, 550매 트레이 3(선택 사항): 60~120g/m² ; 자동 문서 공급기: 60~120g/m²		
입력 용량	용지함 1: 용지: 100매; 봉투: 10매 용지함 2: 낱장 용지: 250 용지함 3:: 용지: 550매(옵션) 최대: 최대 900매(옵션 550매 용지함) 자동 문서 공급기: 표준, 50매		
출력 용량	표준: 최대 150매 봉투: 봉투 최대 10매 최대: 최대 150매		

기술 사양

모델	HP 레이저젯 프로 복합기 4103dw 프린터		HP 레이저젯 프로 4103fdw 복합기
제품 번호	Z2627A		Z2629A
호환 운영 체제	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; 모바일 OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey		
호환 네트워크 운영 체제	Windows Server; Linux; Citrix; Novell		
최소 시스템 요구 사항	Windows: 사용 가능한 하드 디스크 공간 2GB; 인터넷 연결 또는 USB 포트; 인터넷 브라우저. 추가 OS 하드웨어 요구 사항은 microsoft.com을 참조하십시오.; Mac: 사용 가능한 하드 드라이브 공간 2GB; 인터넷 연결 또는 USB 포트; 인터넷 브라우저. 추가 OS 하드웨어 요구 사항은 apple.com을 참조하십시오.		
포함된 소프트웨어	설치 소프트웨어 CD 없음. 123.hp.com/laserjet 또는 123.hp.com에서 소프트웨어를 다운로드 할 수 있습니다.		
보안 관리	관리 보안: SNMP v1v2v3, SSL/TLS(HTTPS), 802.1x 인증; 무선 네트워크 보안: WPA(Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP 암호화(64 및 128비트), RADIUS 서버를 통한 802.1x 인증(EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS)		
프린터 관리	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin 소프트웨어; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent(HP WebJetAdmin에 포함); HP WS Pro Proxy Agent(HP WebJetAdmin에 포함); HP 범용 인쇄 드라이버용 프린터 관리자 리소스 키트(드라이버 구성 유틸리티 - 드라이버; 배포 유틸리티 - Managed Printing Administrator)		
크기 및 무게			
프린터 크기(너비 x 깊이 x 높이)	최소 420 x 390 x 323mm; 최대: 430 x 634 x 325mm		
프린터 무게	12.6kg		
작동 환경	온도: 10~32.5°C; 습도: 30 ~ 70% RH		
스토리지 상태	온도: -20 ~ 40°C		
음향	음향 파워 방출: 6.7B(A); 음향 압력 방출: 54dB(A)		
전원	요구 사항: 110V 입력 전압: 110 ~ 127VAC(+/-10%), 50/60Hz(+/-2Hz); 220V 입력 전압: 220 ~ 240VAC(+/-10%), 50/60Hz(+/-2Hz)(듀얼 전압 이 아님, 제품은 # 옵션 코드 식별자를 포함한 부품 번호에 따라 다름); 소비: 510W(활성 인쇄), 7.5W(대기), 0.9W(절전), 0.9W(자동 꺼짐/Wake on LAN, 선택 시 활성화), 0.06W(자동 꺼짐/수동 켜짐), 0.06W(수동 꺼짐); 전원 공급장치 유형: 내장형 전원 공급 장치		
에너지 절약 기능 기술	HP 자동 켜짐/자동 꺼짐 기술; Instant-On 기술; EcoSmart 블랙 토너;		
인증 ⁵	RCM(호주), TUV 및 GS 마크(독일), BSMI(대만), CCC(중국), BIS(인도), KC(한국), SIRIM(말레이시아), 캄보디아, 우크라이나, EAC, 동유럽 승인, CE 마크, FCC, UL, 파라과이, 칠레, 아르헨티나, 인도네시아, 싱가포르, 필리핀 등. 전자파 방출 표준: CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B IT ECO 선언 통신 컴플라이언스: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4		
지속 가능한 영향 사양	HP Planet Partners를 통한 재활용; PCR(Post Consumer Recycled) 플라스틱 포함		
Blue Angel 준수 ⁹	아니요, ECI(Ecolabel Comparison Information) 문서를 참조하십시오.		
제조국	브라질 제조; 중국 제조; 인도 제조		
구성품 ²	2Z627A 정품 HP 76A 검정 레이저젯 토너 카트리지 내장(2,900페이지); 시작 안내서; 지원 안내서; 보증 안내서; 규정 관련 안내; 전원 코드; USB 케이블(AP 및 무선 전용)	2Z629A HP 블랙 정품 레이저젯 토너 카트리지(최대 3,050매); 시작 안내서; 지원 안내서; 보증 안내서; 규정 안내서; 전원 코드; USB 케이블 (AP 및 무선전용)	
보증	1년 제한 보증. 보증 및 지원 옵션은 제품, 국가 및 현지 법적 요건에 따라 다를 수 있습니다. Contractual Vendor에 문의하거나 hp.com/support에서 해당 지역의 HP 수상 서비스 및 지원 옵션을 살펴보십시오. (보증 코드 4E; 보증 코드 ID A033)		

각주

¹ISO/IEC 24734를 사용하여 측정하였고, 테스트 문서의 첫 세트는 제외했습니다. 자세한 내용은 hp.com/go/printerclaims를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

²www.hp.com/go/mobileprinting에서 HP 애플리케이션을 다운로드해야 합니다. 일부 기능은 영어로만 제공되며 프린터 모델/국가 및 데스크톱/모바일 애플리케이션에 따라 다를 수 있습니다. HP는 HP 애플리케이션에서 지원하는 기능 사용에 대한 요금을 부과할 권리가 있습니다. 인터넷에 연결되어야 하며 일부 국가에서는 제공되지 않을 수 있습니다. 전체 기능을 사용하려면 HP 계정이 필요합니다. 팩스 기능은 팩스 전송만 가능합니다.

³지원되는 운영 체제 목록은 앱 스토어에 나와 있습니다. 자세한 내용은 www.hpsmart.com을 참조하세요.

⁴HP Web Jetadmin은 hp.com/go/webjetadmin에서 추가 비용 없이 다운로드할 수 있습니다.

⁵HP 계산은 출시 시 HP LaserJet 200-500 시리즈 프린터를 비교한 ENERGY STAR® 정규화 TEC 데이터를 기준으로 합니다. hp.com/ecosmart를 참조하십시오.

⁶HP 자동 커짐/자동 꺼짐 기능은 프린터와 설정에 따라 다릅니다; 펌웨어 업그레이드가 필요할 수 있습니다.

⁸인터넷 액세스가 필요하며 별도로 구매해야 합니다. 2.4GHz 및 5.0GHz 주파수에서만 무선 작업이 가능합니다. 2.4GHz에서 비중복 채널 3개만 지원하는 것과 비교하여 비중복 채널 최대 12개를 이용해 5.0GHz 및 2.4GHz를 모두 지원합니다. 2.4GHz 대역(최대 72.2mbps) 대비 5.0GHz 대역(최대 150mbps)을 지원합니다. 자세한 내용은 www.hp.com/go/mobileprinting을 참조하시기 바랍니다.

⁹HP JetAdvantage Security Manager는 별도로 구입해야 합니다. 자세한 내용은 hp.com/go/securitymanager를 참조하십시오.

기술 사양 고지 사항

¹작업 저장 기능을 사용하려면 최소 16GB 용량의 별도 USB 플래시 드라이브를 구매해야 합니다.

²프린터에 함께 제공되는 카트리지의 출력량 정보는 <http://www.hp.com/go/toneryield>를 참조하십시오. 지속적인 인쇄 작업으로 ISO/IEC 19752에 따라 측정한 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

³비용 절감 토너 - HP Instant Ink 흑백 토너 서비스 1,500매 플랜의 월간 구독 비용을 바탕으로 하며 추가 구매가 필요하지 않습니다.

⁴ISO/IEC 19752 및 연속 인쇄 환경에서 산출한 확정 출력량입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/toneryield> 페이지 참조

⁵EPEAT® 등록(해당하는 경우). EPEAT 등록은 국가마다 다릅니다. 국가별 등록 상황은 <http://www.epeat.net>을 확인하시기 바랍니다.

⁶ISO/IEC 24734 기능 성능 테스트를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

⁷ISO/IEC 24734를 사용해 측정했으며, 테스트 문서의 첫 세트는 제외되었습니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 응용 프로그램, 드라이버, 문서의 복잡성 등에 따라 다릅니다.

⁸ISO/IEC 17629를 사용하여 측정된 것입니다. 자세한 내용은 <http://www.hp.com/go/printerclaims>를 참조하십시오. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 애플리케이션, 드라이버 및 문서의 복잡성에 따라 달라질 수 있습니다.

⁹전원 사양은 프린터를 구입한 국가 및 지역 기준입니다. 작동 전압을 변경하지 마세요. 전압을 변경하면 프린터가 손상되어 제품 보증을 받을 수 없습니다. Energy Star 값은 일반적으로 115V 장치, Blue Angel의 경우 230V 측정을 기반으로 합니다. HP 레이저젯 프로 4001 및 복합기 4101 시리즈 제품은 ENERGY STAR 3.0 인증을 받았으며 기능적으로 동일한 HP 레이저젯 프로 4003 및 복합기 4103 시리즈로 에코라벨 에너지 효율성 제한을 충족합니다.

¹⁰TEC(Typical Electricity Consumption) 등급은 1주 동안 킬로와트-시간(kWh)으로 측정된 제품의 소비 전력을 나타냅니다.

¹¹ADF에서 측정된 스캔 속도. 실제 처리 속도는 스캔 해상도, 네트워크 상태, 컴퓨터 성능 및 애플리케이션 소프트웨어에 따라 다를 수 있습니다.

