


Moins de chaleur, plus de soin

Le système GentleCare permet de sécher vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels. Vos textiles ne seront donc, plus jamais exposés à une chaleur excessive.


Bénéfices et Caractéristiques

Parfaitement séché à basse température

Doté du système GentleCare, notre sèche-linge pompe à chaleur, sèche vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Ils dureront donc plus longtemps.


Des vêtements neufs plus longtemps

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.


Filtre EcoFlow, efficace et pratique

Ce filtre double soufflet est facile à nettoyer. Il facilite la circulation d'air et garantit une consommation d'énergie basse et des performances de séchage constantes au fil du temps.

Une rotation alternée pour des vêtements moins froissés

Le tambour tourne dans les deux sens durant le séchage afin de séparer les vêtements et d'empêcher qu'ils ne s'enchevêtrent. Ainsi, les charges sont séchées de façon uniforme, pour un résultat moins froissé.

Fonction départ différé pour plus de flexibilité

Elle vous aide à régler le départ du cycle de séchage pour s'adapter à votre planning. Entrez simplement l'heure à laquelle vous souhaitez que le séchage démarre automatiquement et laissez l'appareil faire le reste.

• SOIN DU LINGE

• PerfectCare 700 - Sèche-linge / Système GentleCare

• Tambour zinc 3 redans

• 2 sondes OptiSense

• Rotation alternée

• CARACTÉRISTIQUES

• Capacité de séchage : 8,0 kg

• Moteur Inverter

• Départ différé 20h / Temps restant

• Programmes Synthétiques: Prêt à ranger, Extra sec

• Programmes Coton : Prêt à ranger, Très sec, Prêt à repasser

• Programmes spéciaux: draps XL, coton Eco, délicats, Hygiène plus, mixtes XL, outdoor, soie, laine

• Options: anti-froissage, Extra silence, minuterie

• Séchage électronique

• Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin

• Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur

• Volume tambour : 118 L

• CONFORT et SÉCURITÉ

• Bac de récupération: 5.28 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)

• Eclairage intérieur par LED

• Porte reversible

• 4 positions possibles d'ouverture du hublot

• 4 pieds réglables

• DESIGN

• Ecran LED

• Hublot XXXL opaque blanc

• ACCESSOIRES compatibles en option

• Kit de superposition STA9GW3

• Kit d'évacuation direct E2YH01

• Lingettes E6YRDS01

Spécifications techniques

Capacité de séchage	8,0	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	175
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	105
Gamme	Pompe à chaleur	Efficacité de condensation*	B
Classe énergétique	A+++	Niveau sonore dB(A)**	67
Consommation d'énergie en kWh/an * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	177	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	86
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	86
Volume du tambour (L)	118	Puissance Totale (W)	700
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.49	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.81	Longueur du câble (m)	1.45
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Poids brut/net (kg)	50.5 / 48
		Pays de fabrication	Pologne
		Code EAN	7332543809981
		PNC	916 099 163

