

Téléphone IP Poly Edge E350 compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Un téléphone aux normes élevées

Facile à utiliser et dotée de nombreuses fonctionnalités, la gamme Poly Edge E300 associe la technologie de réduction de bruit Poly à un design de pointe. Que vous soyez dans un bureau partagé ou que vous appeliez depuis votre bureau à domicile, ces téléphones apportent une touche de style à tout bureau.

La nouvelle norme au bureau

Ce téléphone est équipé d'un écran LCD couleur IPS lumineux de 3,5 pouces qui affiche vos lignes, fonctionnalités, contacts, numéros abrégés et bien plus encore.

Protection intégrée

La protection anti-microbienne Microban® intégrée assure la propreté prolongée de vos périphériques¹.

Un son de qualité professionnelle

Profitez d'une qualité audio exceptionnelle avec la gamme Poly Edge E300, tout en minimisant les distractions grâce aux technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence.

Avantages

Une gamme complète de fonctionnalités

L'écran principal couleur de 3,5 pouces avec témoin d'état lumineux Surround vous permet d'accéder rapidement à l'ensemble des fonctionnalités. 8 touches de ligne prenant en charge jusqu'à 32 lignes et contacts.

Une connectivité polyvalente

Deux ports Ethernet GigE PoE haut débit pour la connexion LAN à votre téléphone IP. Un micro-casque Poly : Bluetooth®, USB, RJ9 ou décroché électronique de combiné.

Parfaitement assorti

Gagnez en mobilité dans votre bureau avec votre micro-casque Poly Bluetooth®² et répondez à vos appels sur mobile depuis votre téléphone de bureau².

Fonctionne où que vous vous trouviez

Travaillez n'importe où avec le Wi-Fi 802.11AC inclus. La configuration simple et prête à l'emploi vous offre des performances optimales partout où vous avez du réseau.

L'accessibilité est primordiale

Meilleure accessibilité grâce à la fonction voix/texte, aux réglages des couleurs de l'écran pour les daltoniens et au paramétrage de la taille de police.

Technologie antibruit

Technologies Poly NoiseBlockAI et Poly Acoustic Fence

Téléphone IP Poly Edge E350 compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Ecran

Format de l'image: 4:3

Résolution native: 320 x 240

Technologie de dalle: Écran LCD couleur IPS

Taille de l'écran (diagonale): 8,9 cm

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 port USB 2.0 Type-C® (pour les supports multimédias et les applications de stockage)

2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Technologie sans fil:

Bluetooth® 5.0; Connectivité réseau Wi-Fi : 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, 802.11n HT-40); NFC³

Interface utilisateur

Langues: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Fonctions audio:

Poly HD Voice

Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants
Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire
Technologie Poly NoiseBlockAI éliminant la plupart des bruits de fond lors de l'utilisation du haut-parleur

Application Poly Computer Audio Connector installée sur votre PC (Windows uniquement) permettant de sélectionner votre téléphone pour l'entrée/la sortie audio PC afin d'utiliser le combiné du téléphone, le micro-casque en option et le haut-parleur mains libres avec les applications PC

Audio large bande TIA-920, conforme type 1 (IEEE 1329 duplex intégral)

Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio

Détection de la voix

Génération d'un confort sonore

Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)

Transmission de paquets audio à faible retard

Tampons d'instabilité dynamiques

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz à 14 kHz

Codecs audio: G.711 (A-law et μ -law); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Prise en charge des caractères Unicode UTF-8; Socle de bureau réglable (2 positions); Fixation murale⁵

Module d'alimentation

Caractéristiques de l'alimentation: 13 W (maximum)

Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 3) intégrée à détection automatique^{2, 4}

Environnementale

Certifications et conformités: AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14; Marquage CE; CISPR22 Classe B; EEA; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN55024; EN55032 Classe B; EN 60950-1 et EN 62368-1; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; FCC Section 15.247; FCC Section 15.407; IEC 60950-1 et IEC 62368-1; ICES-003 Classe B; Israël MOC; Japon MIC/VCCI; Japon Article (19)-3-2; Malaisie SIRIM; NZ Telepermit, R-NZ; Conformité ROHS; Arabie Saoudite CITC; Singapour IMDA; Afrique du Sud ICASA; Corée du Sud KC; Taiwan NCC/BSMI; UAE TRA; UL 62368-1; VCCI Classe B; Argentine ENACOM; Canada ICES; Canada-RSS 247 Édition 2; Chine SRRC; Chine RoHS 2.0; Inde WPC; EU - ETSI EN 300 328 et ETSI EN 301 893; Indonésie SDPPI; Mexique IFETEL et NYCE; ROYAUME-UNI - UKCA; États-Unis FCC

Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%

Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40°C

Température de stockage: -40 à 70°C

Certification Energy Star: Certifié ENERGY STAR®

Téléphone IP Poly Edge E350 compatible PoE

Spécifications

Administration	
Logiciel d'administration:	
Approvisionnement Poly Zero Touch	
Poly Lens	
Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly PCMS-SP avec gestion dans le cloud	
SDP	
Fonctions d'affichage	
Indicateur du niveau de batterie (PWR avec mélange de couleur)	
Sécurité	
Gestion de la sécurité:	
Authentification 802.XX et cryptage mult média EAPOL via SRTP	
Authentification du dossier	
Fichiers de configuration chiffrés	
Approvisionnement sécurisé HTTPS	
Connexion par mot de passe	
Prise en charge de logiciels sécurisés certifiés	
Prise en charge de la cryptage (TLS) avec mot de passe	
TLS (Transport Layer Security)	
Cryptage Wi-Fi: WEP, WPA, Personal, WPA2, Personal, WPA2 Entreprise avec 802.XX, EAP-TLS, PEAP, MSCHAPv2	
Cryptage mult média SRTP avec AES-256 bits	
Compatibilité avec le micro-casque et le combiné	
Ports casque:	
Type RJ9	
Type de débranché électronique E16 pour adaptateur AXP-01 en option	
Compatibilité avec le micro-casque et le combiné:	
Compatibilité avec les micro-casques Bluetooth®	
Compatible avec les adaptateurs de téléphones vendus dans le commerce	
Conforme à la section 508 de la loi ADA ainsi qu'à 1194.23 (dans son ensemble)	
Normes ITU-T P.310 et TA.55AA de compatibilité avec les appareils auditifs	
Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique	
Prise en charge des micro-casques USB Type-C®	
Fonctions de téléphonie et de gestion des appels	
Fonctions de téléphonie et de gestion des appels:	
4 touches programmables contextuelles	
Pilot de navigation 4 directions avec touche centrale de sélection	
Fournit avec le logiciel de communications unifiées Poly: accès annuaire entreprise via LDAP	
Indicateur lumineux d'état de ligne	
Minuteur d'appel et indication d'appel en attente	
Transfert d'appel, mise en attente, renvoi d'appel, pontage, décrochage	
Informations sur l'appel, l'appelant et les parties connectées	
Identification de l'appelant (classification RFC 2825 - de confiance, inconnu, SPAM)	
Traitement des appels entrants distinct (mise en attente des appels)	
Fonction Ne pas déranger	
Débranché électronique de combiné pris en charge	
Les touches de fonction simplifiées permettant de voler des raccourcis utiles à des fonctions sur les touches de ligne ou les touches programmables	
Touche de sélection du micro-casque (débranchée lorsqu'elle est active)	
Touches Mise en attente et Transfert	
Touches de fonction Accueil et Retour	
Audioconférence à trois en local	
Compte numérique localisation de numérotation configurable	
Touche mode secret (l'écran tactile lorsqu'elle est en mode secret)	
Numérotation rapide à une touche, reconnaissance	
Touche de pagination pour afficher déroulement de lignes/contacts	
Notification à distance d'appel en absence	
Recherche de numéro inversée via LDAP	
Pontage d'appel/fonction réponse secondaire	
Touche de sélection du speakerphone (débranchée lorsqu'elle est active)	
Prise en charge du SCCP et de l'API du Poly App pour les applications professionnelles et particulières tierces	
Gestion visuelle de conférence	
Touche de messages vocaux	
Touches +/- pour le réglage du volume	
Affichage de ligne flexible (une ou plusieurs touches de ligne peuvent être affectées à chaque extension de ligne)	
8 touches de ligne programmables prenant en charge jusqu'à 32 affectations de touches de ligne pour les lignes, les contacts et les fonctions, avec pagination*	

Réseau	
Protocoles réseau pris en charge:	
Détection VLAN DHCP	
LLDP-MED pour détection VLAN	
Approvisionnement central sur serveur TFTP/HTTP/HTTPS	
Diagnostic matériel	
Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	
Conversion des adresses réseau: prise en charge pour les configurations statiques et la fonction keep-alive	
Qualité de service: mangle IEEE 802.3 VLAN, niveau 3 IOS et DHCP	
Rapports d'état et statistiques	
Enregistrement d'événements Syslog	
Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 40) pour la connexion des médias physiques	
Conforme à la norme IEEE 802.3-2002 (Clause 28) en matière de négociation automatique entre portées les	
Synchronisation de la date et de l'heure via NTP	
Prise en charge RTP et RTCP	
IPv4	
IPv6	
Approvisionnement et redondance des serveurs d'appel pris en charge	
DAS-SPV	
UDP	
Prise en charge du protocole SIP	
IETF SIP (RFC 3261 et RFC associées)	
Fonctions VoIP:	
8 touches de ligne prenant en charge jusqu'à 32 lignes SIP avec pagination	
Poids et dimensions	
Couleur principale du produit: Blanc/Blau nuit	
Poids du carton (paquet): 300 g	
Dimensions du paquet: 1	
Quantité dans un carton: 5	
Dimension du carton principal: 245 x 44 x 265 cm	
Poids du carton: 5 kg	
Cartons par couche: 10	
Palettes (couches): 8	
Cartons par palette: 80	
Produits par couche: 50	
Produits par palette: 300	
Poids de la palette: 367 kg	
Dimensions de la palette: 1076 x 373 x 140 cm	
Référence du produit: 8AM5AA	
Nom du produit: Téléphone IP Poly Edge E350 compatible PoE	
Garantie	
Un an de garantie Poly standard limitée	
Pays d'origine	
Pays d'origine: Fabriqué en Chine	
Contenu de l'emballage	
Fiche de configuration	
Câble réseau RJ-45 CAT 5E	
Socle de bureau	
Casque avec protection anti-microphone Microsoft®	
Combiné avec protection anti-microphone Microsoft®	
Cordon du combiné	

Téléphone IP Poly Edge E350 compatible PoE

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

¹ La protection antimicrobienne Microban est disponible pour les téléphones de la gamme Poly Edge E et protège tout le téléphone à l'exception du cordon du combiné. La protection antimicrobienne Microban est un ingrédient actif intégré pour lutter contre la prolifération de microbes, bactéries et moisissures. La protection Microban renforce la propreté des produits pour plus d'hygiène et de durabilité que ceux sans traitement sur les surfaces. ² Micros-casques Poly vendus séparément. Le décroché électronique de combiné (EHS) Poly est vendu séparément. ³ Les téléphones de la gamme Poly Edge E connectés via Wi-Fi doivent être alimentés par un module d'alimentation en option s'ils ne disposent pas d'une alimentation PoE.

Notes sur les spécifications techniques

¹ La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge. ² Adaptateur secteur/CC universel externe, 5 V CC, 3 A, 15 W (vendu séparément). Bloc d'alimentation vendu séparément. ³ Les téléphones de la série Edge E compatibles NFC permettent aux applications tierces de lire le numéro de série et d'autres informations sur les périphériques qui peuvent être utiles dans le développement d'applications telles que la connexion invité pour l'hébergement téléphonique. ⁴ Il sera nécessaire de commander un bloc d'alimentation en option s'il n'y a pas d'alimentation par Ethernet avec PoE (par exemple, utilisation du Wi-Fi pour le réseau). ⁵ Le kit de montage mural en option peut être acheté séparément.