

IP telefón Poly Edge E550 a zapnuté PoE

Navrhnuté pre váš nový spôsob práce

Tento stolový telefón uľahčuje prácu. Tieto telefóny sú navrhnuté pre zdieľané pracovisko alebo domácu kanceláriu a ponúkajú dokonalý používateľský zážitok. Dva displeje a 12 tlačidiel liniek poskytujú viac spôsobov pripojenia a k tomu kvalitný zvuk v skutočne ostrom balení.



*Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného vzhľadu

Vytvorený pre rast

Tento výkonný telefón je vybavený veľkým 5-palcovým farebným displejom a navrhnutý tak, aby zvládol až 48 liniek. Rad Poly Edge E500 navyše môže mať dva prídavné rozširujúce moduly, z ktorých každý podporuje až 66 ďalších kontaktov.

Integrovaná ochrana

Buďte si istí, že vaše zariadenia, zdokonalené o antimikrobiálnu ochranu produktu Microban®, zostanú dlhšie čistejšie, sviežejšie a odolnejšie. Ochrana, ktorá vydrží počas celej životnosti produktu, aktívne znižuje rast baktérií 24 hodín denne a 7 dní v týždni¹.

Zvuk v podnikovej kvalite

Rad Poly E400 ponúka kvalitný zvuk s technológiou Poly HD Voice a dizajn reproduktorov, ktorý zvýrazňuje hlas a basovú frekvenciu. Hluk a rušivé zvuky obmedzujú technológie Poly NoiseBlock AI a Acoustic Fence.

Všetky funkcie, aké by ste mohli žiadať

Získajte rýchly prístup k funkciám prostredníctvom veľkého 5" farebného displeja. Zostaňte informovaní pomocou indikátora stavu okolitého osvetlenia so zmiešavaním farieb RGB. Jednoducho vybavujte viacero hovorov pomocou 12 tlačidiel liniek s podporou až 48 liniek, funkcií a kontaktov.

Univerzálne možnosti pripojenia

Vychutnajte si lepšie pripojenie vďaka dvom vysokorychlostným ethernetovým portom GigE PoE na pripojenie IP telefónu k sieti LAN s priechodným pripojením k počítaču. A náhlavnú súpravu Poly pre váš pracovný štýl: Bluetooth®, USB, RJ9 alebo elektronický vidlicový spínač.²

Dokonale spárované

Integrované pripojenie Bluetooth® 5.0 vám dáva slobodu pohybovať sa po kancelárii s náhlavnou súpravou Poly Bluetooth® a prijímať hovory z mobilného telefónu prostredníctvom stolového telefónu. Rýchle párovanie na vybraných náhlavných súpravách Poly uľahčuje pripojenie náhlavnej súpravy.²

Pracuje všade, kde aj vy

Zariadenie Poly Edge E550 je pripravené na sieť Wi-Fi kvôli bezproblémovému výkonu doma aj v kancelárii. Pracujte kdekoľvek vďaka dodanému modulu Wi-Fi 802.11ac. S jednoduchou predpripravenou konfiguráciou siete Wi-Fi vám tento telefón poskytne špičkový výkon kdekoľvek, kde máte signál.

Záznamový list

Ip telefón Poly Edge E550 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Obrazovka

Aspect ratio (Pomer strán): OpenSIP
Natívne rozlíšenie: RingCentral;
Technológia panela: BLF (Busy Lamp Field);
Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické jednotky): 12,7 cm (5")

Zapojiteľnosť a komunikácia

Externé v/v porty:
Overenie 802.1x a šifrovanie médií EAPOL prostredníctvom SRTP
Overenie Digest
Technológie bezdrôtového pripojenia:
Šifrované konfiguračné súbory
Bezpečné poskytovanie prostriedkov cez HTTPS
Prihlasovanie heslom
Podpora podpísaných spustiteľných súborov softvéru
3

Batéria

Funkcie napájania:
5,15 – 5,825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)
NFC^{2,4}

Funkcie používateľského rozhrania

Jazyky:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;
Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Zvuk

Vlastnosti zvuku:
Detekcia hlasovej aktivity
Generovanie komfortného šumu
Generovanie tónov DTMF (RFC 2833 a v pásme)
Prenos zvukových paketov s krátkym oneskorením
Adaptívne medzipamäte pre fluktuácie 320 x 240 (primárny)
240 x 320 (sekundárny) 16 : 9 (primárny)
9 : 16 (sekundárny) 8,9 cm (3,5") (primárny)
6,1 cm (2,4") (sekundárny) 4 kontextové softvérové tlačidlá
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu
Frekvenčná odozva (mikrofón): 4 tlačidlá liniek;
Zvukové kodeky:
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu
Dodáva sa so softvérom Polycom UC: Prístup do podnikového adresára pomocou LDAP
BLF (Busy Lamp Field)
Časovač hovorov a čakanie na hovor

Okolité

Certifikáty a povolenia: ; , trieda B; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 301 489-17; ETSI EN 300 328 ; ETSI EN 301 893 ; FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B; FCC, časť 15.247; FCC, časť 15.407; ICES-003, trieda B; MOC (Izrael); MIC/VCCI (Japonsko); Položka (19)-3 (Japonsko); Položka (19)-3-2 (Japonsko); SIRIM (Malajzia); NZ Telepermit; CTC (Saudská Arábia); IMDA (Singapur); ICASA (Juž. Afrika); KC (Juž. Kórea); TRA (SAE); ENACOM (Argentína); ICES (Kanada); Kanada – RSS 247, vydanie 2; SRRC (Čína); RoHS 2.0 (Čína); EAC (Euroázijská colná únia); WPC (India); SDPPI (Indonézia); IFETEL a NYCE (Mexiko); NCC (Taiwan); Spojené kráľovstvo – UKCA; FCC (USA) 1110 g 13 W (maximálne); Zabudované automatické snímanie IEEE 802.3af Power over Ethernet (trieda 4) 1 port USB 2.0 Type-C® (pre médiá, ukladacie aplikácie, slúchadlá, rozširujúci modul); 2 porty RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s) Bluetooth® 5.0; Sieťové pripojenie Wi-Fi:
Prevádzkový rozsah vlhkosti: 5 až 95%
Rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Celzia)/rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Fahrenheita): 0 až 40 °C / Skladovací rozsah teplôt (Celzova stupnica) / Skladovací rozsah teplôt (Fahrenheita stupnica): -40 až 70 °C /
Certifikácia Energy Star: Certifikácia ENERGY STAR®

Certifikáty

Špeciálne funkcie:
Podpora znakov Unicode UTF-8
Nastaviteľný stojan na stôl (2 pozície)⁵

Podporované aplikácie

Softvér na spravovanie:
Druhý displej so 6 tlačidlami podporujúcimi až 12 kontaktov² Externý univerzálny sieťový adaptér, 5 V, jednosmerný prúd, 3 A, 15 W (predáva sa samostatne). Jednotka zdroja napájania sa predáva samostatne. ⁵ Voliteľnú súpravu na montáž na stenu možno objednať samostatne.

Charakteristika displeja

Overenie Digest;

Zabezpečenie

Správa zabezpečenia:
Podpora syntaxe URL s heslom
TLS (Transport Layer Security)
Šifrovanie Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise s 802.1x (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Šifrovanie médií SRTP pomocou 256-bitového šifrovania AES Poskytovanie prostriedkov Poly Zero Touch
Poly Lens
Cloudová správa služby správy zariadení Polycom pre poskytovateľov služieb (PDMS-SP)
SDP Podpora znakov Unicode UTF-8
Nastaviteľný stojan na stôl (2 pozície)

Sieť

Podporované sieťové protokoly:

IPv6
Podpora pre redundanciu serverov poskytovaní prostriedkov a volaní
DNS-SRV
UDP
Podpora protokolu SIP
IETF SIP (RFC 3261 a sprievodné normy RFC) ⁴ Objednanie voliteľného napájacieho zdroja bude potrebné, ak nie je napájanie zabezpečené cez Ethernet s PoE (t. j. pomocou Wi-Fi pre sieť). Kompatibilita s komerčne dostupným príslušenstvom adaptéra TTY
V súlade so zákonom ADA, časť 508, podčasť B 119.4.23 (všetky)
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi podľa noriem ITU-T: P.370 a TIA 504A
Slúchadlo kompatibilné s načúvacími prístrojmi (HAC) na magnetické preporenie s načúvacími prístrojmi
Podpora náhlavnej súpravy USB Type-C® Edge AS/NZS 60950-1
RCM (Austrália)
ANATEL (Brazília)
CAN/CSA č. 62368-14EN 60950-1
Značka CE
CISPR22, trieda B
EN 60950-1 a EN 62368-1

, trieda B
-3-2, -3-3
FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B
Funkcie VoIP:
4 kontextové softvérové tlačidlá

Ip telefón Poly Edge E550 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Kompatibilita náhlavnej súpravy a slúchadiel

Porty pre náhlavné súpravy:

Pristup do podnikového adresára pomocou LDAP

Kompatibilita náhlavnej súpravy a slúchadiel:

CAN/CSA č. 62368-1:14

Značka CE

CISPR22, trieda B

EHP

EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17

, trieda B

EN 60950-1 a EN 62368-1

FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B

Funkcie telefónie a spracovania hovorov

Funkcie telefónie a spracovania hovorov:

Presmerovanie, podržanie, odklonenie (dopredu), zaparkovanie, prijatie hovoru

Informácie o volanej, volajúcej a pripojenej strane

Identifikácia volajúcej strany (klasifikácie RFC8225 – dôveryhodná, neznáma, nevyžiadaná)

Spracovanie odlišeného prichádzajúceho hovoru/čakanie na hovor

Funkcia Nerušiť

S funkciou elektronického vidlicového spínača

Tlačidlá rozšírených funkcií umožňujú vytvárať odkazy na výkonné funkcie s online tlačidlami alebo softvérovými tlačidlami

Tlačidlo výberu náhlavnej súpravy (po výbere osvetlené)

Tlačidlá podržania a presmerovania

Funkčné tlačidlá Domov a Späť

Lokálne trojsmerové zvukové konferencie

Lokálna konfigurovateľná mapa čísiel/plán vytáčania

Tlačidlo stlmenia (po stlmení osvetlené)

Rýchla voľba jedným dotykcom, opakované vytáčanie

Tlačidlo stránkovania pre ďalšie linky/kontakty

Vzdialené upozornenie na zmeškaný hovor

Reverzné hľadanie čísla cez LDAP

Zdieľanie hovoru/premostenie linky

Tlačidlo výberu reproduktora (po výbere osvetlené)

Podporuje súpravu Polycom Apps SDK a rozhranie API pre obchodné a osobné aplikácie tretích strán

Správa vizuálnej konferencie

Tlačidlo hlasovej schránky

Tlačidlá ovládania hlasitosti +/-

Flexibilný vzhľad linky (jeden alebo viac tlačidiel liniek možno priradiť každej klapke linky)

12 tlačidiel liniek s podporou až 48 priradení tlačidiel liniek pre linky, kontakty a funkcie so stránkovaním Edge AS/NZS 609501

AS/NZS 62368:1

RCM (Austrália)

CAN/CSA č. 62368-1:14

Značka CE

CISPR22, trieda B

, trieda B

1

Hmotnosť a rozmery

Primárna farba produktu: Čierna

Rozmery obalu (metrické jed.): Individuálne nastavenia hlasitosti s vizuálnou odozvou pre každú cestu zvuku

Hmotnosť obalu (metrické jed.): 2,4 - 2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)

Číslo produktu: 82M91AA

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne

Záruka

Štandardná ročná obmedzená záruka Poly

Obsah balenia

Podpora QoS - označovanie IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS s 3 vrstvami a DHCP

Správy o stave a štatistikách

Zapisovanie systémových udalostí do denníkov

Vyhovuje norme IEEE802.3-2005 (článok 40) pre fyzické pripojenie médií

Vyhovuje norme IEEE802.3-2002 (článok 28) pre partnerské prepojenie s automatickým vyjednávaním

Synchronizácia času a dátumu pomocou SNTP

Kľúčové vlastnosti - poznámky pod čiarou

¹ Antimikrobiálna ochrana produktu Microban dostupná pre telefóny radu Poly Edge E chráni celý telefón okrem kábla slúchadla. Antimikrobiálna ochrana produktu Microban je vstavaná aktívna zložka, ktorá umožňuje produktom odolávať rastu mikróbov, ako sú baktérie a plesne. Ochrana Microban prispieva k tomu, aby produkty zostali čistejšie, sviežejšie a vydržali dlhšie ako produkty s neošetreným povrchom. ² Náhlavné súpravy Poly sa predávajú samostatne. Elektronický vidlicový spínač (EHS) Poly sa predáva samostatne. ³ Pripojte až 2 rozširujúce moduly Poly Edge E a získajte na stolových telefónoch Poly Edge E500 a Poly Edge E550 IP až 132 dodatočných kontaktov.

Poznámky k technickým údajom

Fyzický číselník: Funkčné tlačidlá Stojan na stôl/kovové súčiastky na nástennú montáž: Slúchadlo s káblom; 2 tlačidlá liniek s podporou až 8 liniek SIP so stránkovaním ICES-003, trieda B; ⁵ Voľiteľnú súpravu na montáž na stenu možno objednať samostatne.