

Ip telefón Poly Edge E300 a zapnuté PoE

Telefón s vysokými štandardmi

Rad Poly Edge E300 sa jednoducho používa, je nabitý funkciami a spája technológiu redukcie hluku od spoločnosti Poly s najmodernejším dizajnom. Či už sa delíte o pracovisko s kolegami, alebo voláte z domácej kancelárie, tieto telefóny prinesú každému stolu štýl.



*Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného vzhľadu

Nový kancelársky štandard

Tento všestranný telefón je vybavený jasným 3,5-palcovým farebným displejom IPS LCD a zobrazuje vaše linky, funkcie, kontakty a rýchle voľby. Rad Poly Edge E300 je navyše navrhnutý tak, aby zvládol až 32 liniek na zvýšenie produktivity.

Integrovaná ochrana

Buďte si istí, že vaše zariadenia, zdokonalené o antimikrobiálnu ochranu produktu Microban®, zostanú dlhšie čistejšie, sviežejšie a odolnejšie. Ochrana, ktorá vydrží počas celej životnosti produktu, aktívne znižuje rast baktérií 24 hodín denne a 7 dní v týždni¹.

Zvuk v podnikovej kvalite

Rad Poly E300 ponúka kvalitný zvuk s technológiou Poly HD Voice. Hluk a rušivé zvuky obmedzujú technológie Poly NoiseBlockAI a Acoustic Fence.

Všetky funkcie, aké by ste mohli žiadať

Získajte rýchly prístup k funkciám prostredníctvom 3,5" farebného displeja s indikátorom stavu okolitého osvetlenia a softvérovými tlačidlami pod displejom. 8 tlačidiel liniek podporujú až 32 liniek a kontaktov. Nové tlačidlo stránkovania zobrazuje ďalšie linky/kontakty.

Univerzálné možnosti pripojenia

Vychutnajte si lepšie pripojenie vďaka dvom vysokorychlostným ethernetovým portom GigE PoE na pripojenie IP telefónu k sieti LAN s priechodným pripojením k počítaču. A náhlavnú súpravu Poly pre váš pracovný štýl: USB, RJ9 alebo elektronický vidlicový spínač.²

Kľúčové je zjednodušenie ovládania

Zlepšite používateľskú skúsenosť s telefónmi, ktoré znejú skvele a sú efektívnejšie. Funkcie, napríklad zjednodušené ovládanie s prevodom textu na reč, úpravami farieb obrazovky pre farboslepých používateľov a nastavením väčšieho písma, poskytujú viac spôsobov pripojenia.

Záznamový list

Ip telefón Poly Edge E300 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Obrazovka

Aspect ratio (Pomer strán): OpenSIP
Natívne rozšírenie: 320 x 240
Technológia panela: BLF (Busy Lamp Field);
Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické jednotky): 8,9 cm (3,5")

Zapojiteľnosť a komunikácia

Externé v/ v porty:
1 port USB 2.0 Type-C® (pre médiá a ukladacie aplikácie)
2 porty RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s)
Technológia bezdrôtového pripojenia:
NFC³

Batéria

Funkcie napájania:
Technológia Poly Acoustic Fence eliminuje hluk v pozadí pri používaní slúchadla alebo káblovej náhlavnej súpravy
Technológia Poly NoiseBlockAI odstraňuje väčšinu hluku v pozadí pri používaní reproduktora
2

Funkcie používateľského rozhrania

Jazyky:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish;
Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Zvuk

Vlastnosti zvuku:
Generovanie komfortného šumu
Generovanie tónov DTMF (RFC 2833 a v pásme)
Prenos zvukových paketov s krátkym oneskorením
Adaptívne medzipamäte pre fluktuácie 8,9 cm (3,5 palca) Edge 25,8 x 30,6 x 8,9 cm Poly HD Voice
Technológia Poly Acoustic Clarity zabezpečuje plne obojsmerné konverzácie, potlačenie akustickej ozveny a šumu v pozadí
Technológia Poly Acoustic Fence eliminuje hluk v pozadí pri používaní slúchadla alebo káblovej náhlavnej súpravy
Technológia Poly NoiseBlockAI odstraňuje väčšinu hluku v pozadí pri používaní reproduktora
Aplikácia Poly Computer Audio Connector nainštalovaná v počítači (iba v systéme Windows) umožňuje vybrať telefón na zvukový vstup/výstup počítača a používanie slúchadla telefónu, voľiteľnej náhlavnej súpravy a reproduktora ovládaného bez rúk s počítačovými aplikáciami
Frekvenčná odzov (mikrofon): 4 tlačidlá liniek;
Zvukové kodeky:
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu
Dodáva sa so softvérom Polycom UC: Prístup do podnikového adresára pomocou LDAP
BLF (Busy Lamp Field)
Časovač hovorov a čakanie na hovor

Okolité

Certifikáty a povolenia: IEC 60950-1 a IEC 62368-1; NZ Telepermit; ICASA (Juž. Afrika); CITC (Saudská Arábia); KC (Juž. Kórea); TRA (SAE); UL 62368-1; VCCI, trieda B; EAC (Euroázijská colná únia); SDPPI (Indonézia); NOM ANCE (Mexiko); TAA; Spojené kráľovstvo – UKCA 22,3 x 27,8 x 8,9 cm 960 g Poly HD Voice; Technológia Poly Acoustic Clarity zabezpečuje plne obojsmerné konverzácie, potlačenie akustickej ozveny a šumu v pozadí; Technológia Poly Acoustic Fence eliminuje hluk v pozadí pri používaní slúchadla alebo káblovej náhlavnej súpravy; Technológia Poly NoiseBlockAI odstraňuje väčšinu hluku v pozadí pri používaní reproduktora; Aplikácia Poly Computer Audio Connector nainštalovaná v počítači (iba v systéme Windows) umožňuje vybrať telefón na zvukový vstup/výstup počítača a používanie slúchadla telefónu, voľiteľnej náhlavnej súpravy a reproduktora ovládaného bez rúk s počítačovými aplikáciami; Širokopásmový zvuk TIA-920 v súlade s typom 1 (plne obojsmerný podľa normy IEEE 1329);
Prevádzkový rozsah vlhkosti: 5 až 95%
Rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Celzia)/rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Fahrenheita): 0 až 40 °C / Skladovací rozsah teplôt (Celzova stupnica) / Skladovací rozsah teplôt (Fahrenheita stupnica): -40 až 70 °C /
Certifikácia Energy Star: Certifikácia ENERGY STAR®

Certifikáty

Špeciálne funkcie:
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu
8 tlačidiel liniek (konfigurovateľných, so stránkovaním)
Indikátor anonymného hovoru

Podporované aplikácie

Softvér na spravovanie:
Druhý displej so 6 tlačidlami podporujúcimi až 12 kontaktov² Externý univerzálny sieťový adaptér, 5 V, jednosmerný prúd, 3 A, 15 W (predáva sa samostatne). Jednotka zdroja napájania sa predáva samostatne.⁵ Voľiteľnú súpravu na montáž na stenu možno objednať samostatne.

Charakteristika displeja

Overenie Digest;

Zabezpečenie

Správa zabezpečenia:
Overenie 802.1x a šifrovanie médií EAPOL prostredníctvom SRTP
Overenie Digest
Šifrované konfiguračné súbory
Bezpečné poskytovanie prostriedkov cez HTTPS
Prihlasovanie heslom
Podpora podpísaných spustiteľných súborov softvéru
Podpora syntaxe URL s heslom
TLS (Transport Layer Security)
Šifrovanie médií SRTP pomocou 256-bitového šifrovania AES

Sieť

Podporované sieťové protokoly:
IPv6
Podpora pre redundanciu serverov poskytovaní prostriedkov a volaní
DNS-SRV
UDP
Podpora protokolu SIP
IETF SIP (RFC 3261 a sprievodné normy RFC)⁴ Objednanie voľiteľného napájacieho zdroja bude potrebné, ak nie je napájanie zabezpečené cez Ethernet s PoE (t. j. pomocou Wi-Fi pre sieť). Kompatibilita s komerčne dostupným príslušenstvom adaptéra TTY
V súlade so zákonom ADA, časť 508, podčasť B 1194.23 (všetky)
Kompatibilita s nočovacími prístrojmi podľa noriem ITU-T:370 a TIA 504A
Slúchadlo kompatibilné s nočovacími prístrojmi (HAC) na magnetické preporenie s nočovacími prístrojmi
Podpora náhlavnej súpravy USB Type-C® Edge AS/NZS 60950-1
RCM (Austrália)
ANATEL (Brazília)
CAN/CSA č. 62368-14EN 60950-1
Značka CE
CISPR22, trieda B
EN 60950-1 a EN 62368-1

, trieda B
-3-2, -3-3
FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B

Funkcie VoIP:
Karta bezpečnostných informácií

Ip telefón Poly Edge E300 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Kompatibilita náhlavnej súpravy a slúchadiel

Porty pre náhlavnú súpravu:

Prístup do podnikového adresára pomocou LDAP

Kompatibilita náhlavnej súpravy a slúchadiel:

IEC 60950-1 a IEC 62368-1

NZ Telepermit

V súlade s ROHS

CITC (Saudská Arábia)

ICASA (Juž. Afrika)

TRA (SAE)

Funkcie telefónie a spracovania hovorov

Funkcie telefónie a spracovania hovorov:

Tlačidlá rozšírených funkcií umožňujú vytvárať odkazy na výkonné funkcie s online tlačidlami alebo softvérovými tlačidlami

Tlačidlo výberu náhlavnej súpravy (po výbere osvetlené)

Tlačidlá podržania a presmerovania

Funkčné tlačidlá Domov a Späť

Lokálne trojstranové zvukové konferencie

Lokálna konfigurovateľná mapa čísel/plán vytáčania

Tlačidlo stlmenia (po stlmení osvetlené)

Rýchla voľba jedným dotyk, opakované vytáčanie

Tlačidlo stránkovania pre ďalšie linky/kontakty

Vzdialené upozornenie na zmeškaný hovor

Reverzné hľadanie čísla cez LDAP

Zdieľanie hovoru/premostenie linky

Tlačidlo výberu reproduktora (po výbere osvetlené)

Podpora súpravy Polycorn Apps SDK a rozhranie API pre obchodné a osobné aplikácie tretích strán

Správa vizuálnej konferencie

Tlačidlo hlasovej schránky

Tlačidlá ovládania hlasitosti +/-

Flexibilný vzhľad linky (jeden alebo viac tlačidiel liniek možno priradiť každej klapke linky)

8 programovateľných tlačidiel liniek s podporou až 32 priradení tlačidiel liniek pre linky, kontakty a funkcie so

stránkovaním Edge AS/NZS 609501

AS/NZS 623681

RCM (Austrália)

ANATEL (Brazília)

CAN/CSA č. 62368-114

Značka CE

CISPR22, trieda B

, trieda B

EN 60950-1 a EN 62368-1

-32, -33

FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B

IEC 60950-1 a IEC 62368-1

ICES-003, trieda B

NZ Telepermit

V súlade s ROHS

CITC (Saudská Arábia)

1

Hmotnosť a rozmery

Primárna farba produktu: Čierna

Rozmery obalu (metrické jed.): Individuálne nastavenia hlasitosti s vizuálnou odozvou pre každú cestu zvuku

Hmotnosť obalu (metrické jed.): Detekcia hlasovej aktivity;

Číslo produktu: 82M92AA

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne

Záruka

Štandardná ročná obmedzená záruka Poly

Obsah balenia

Podpora QoS - označovanie IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS s 3 vrstvami a DHCP

Správy o stave a štatistikách

Zapisovanie systémových udalostí do denníkov

Vyhovuje norme IEEE802.3-2005 (článok 40) pre fyzické pripojenie médií

Vyhovuje norme IEEE802.3-2002 (článok 28) pre partnerské prepojenie s automatickým vyjednávaním

Synchronizácia času a dátumu pomocou SNTP

Kľúčové vlastnosti - poznámky pod čiarou

¹ Antimikrobiálna ochrana produktu Microban dostupná pre telefóny radu Poly Edge E chráni celý telefón okrem kábla slúchadla. Antimikrobiálna ochrana produktu Microban je vstavaná aktívna zložka, ktorá umožňuje produktom odolávať rastu mikróbov, ako sú baktérie a plesne. Ochrana Microban prispieva k tomu, aby produkty zostali čistejšie, sviežšie a vydržali dlhšie ako produkty s neošetreným povrchom. ² Náhlavná súprava Poly sa predávajú samostatne. Elektronický vidlicový spínač (EHS) Poly sa predáva samostatne.

Poznámky k technickým údajom

Fyzický číselník: Funkčné tlačidlá Stojan na stôl/kovové súčiastky na nástennú montáž: Slúchadlo s káblom; 2 tlačidlá liniek s podporou až 8 liniek SIP so stránkovaním