

Téléphone IP Poly Edge E100 compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Un téléphone aux normes élevées

Simple d'utilisation et doté d'une multitude de fonctionnalités, le téléphone de bureau IP Poly Edge E100 vous permet de passer des appels de qualité professionnelle, tout en optimisant votre productivité. Profitez d'un design innovant qui rehaussera n'importe quel espace de bureau ou d'accueil, et restez concentré grâce à la technologie de réduction de bruit de Poly.

Fiabilité permanente

Ces téléphones sont toujours opérationnels et simples à utiliser. Avec des fonctionnalités quotidiennes à portée de main, vous trouverez tout ce que vous voulez dans ce téléphone d'entrée de gamme ou de zones communes.

Protection intégrée

La protection anti-microbienne Microban® intégrée assure la propreté prolongée de vos périphériques¹.

Un son de qualité professionnelle

Nos téléphones les plus polyvalents à ce jour, avec une qualité audio exceptionnelle. Ces téléphones éliminent les bruits parasites et les distractions grâce aux technologies Poly NoiseBlockAI et Acoustic Fence.

Avantages

Une gamme complète de fonctionnalités

L'écran principal couleur de 2,8 pouces avec barre d'état lumineuse vous permet d'accéder rapidement à l'ensemble des fonctionnalités. 2 touches de ligne prenant en charge jusqu'à 8 lignes et contacts.

Une connectivité polyvalente

Deux ports Ethernet GigE PoE haut débit pour la connexion LAN à votre téléphone IP. Et un micro-casque Poly² : USB, RJ9 ou décroché électronique de combiné.

L'accessibilité est primordiale

Meilleure accessibilité grâce à la fonction voix/texte, aux réglages des couleurs de l'écran pour les daltoniens et au paramétrage de la taille de police.

Technologie antibruit

Technologies Poly NoiseBlockAI et Poly Acoustic Fence

L'alliance du style et de la fonctionnalité

Socle deux positions et option de fixation murale inclus.

Alertes intelligentes, design élégant

Restez au fait avec style grâce au témoin d'état de la barre lumineuse.

Téléphone IP Poly Edge E100 compatible PoE



*L'image du produit peut différer du produit réel

Spécifications

Ecran

Format de l'image: 4:3

Résolution native: 320 x 240

Technologie de dalle: Écran LCD couleur IPS

Taille de l'écran (diagonale): 7,1 cm

Connectivité et communications

Ports d'E-S externes:

1 port USB 2.0 Type-C® (pour les supports multimédias et les applications de stockage)

2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)

Technologie sans fil:

NFC

Interface utilisateur

Langues: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Fonctions audio:

Poly HD Voice

Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants

Technologie Poly Acoustic Fence éliminant les bruits de fond lors de l'utilisation d'un combiné ou d'un micro-casque filaire

Technologie Poly NoiseBlockAI éliminant la plupart des bruits de fond lors de l'utilisation du haut-parleur

Application Poly Computer Audio Connector installée sur votre PC (Windows uniquement) permettant de sélectionner votre téléphone pour l'entrée/la sortie audio PC afin d'utiliser le combiné du téléphone, le micro-casque en option et le haut-parleur mains libres avec les applications PC

Audio large bande TIA-920, conforme type 1 (IEEE 1329 duplex intégral)

Réglages de volume distincts avec retours visuels pour chaque piste audio

Détection de la voix

Génération d'un confort sonore

Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)

Transmission de paquets audio à faible retard

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz à 14 kHz

Codecs audio: G.711 (A-law et μ -law); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS; G.722.1

Caractéristiques supplémentaires

Fonctions spéciales: Prise en charge des caractères Unicode UTF-8; Socle de bureau réglable (2 positions); Fixation murale

Module d'alimentation

Caractéristiques de l'alimentation: 13 W (maximum)

Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af (Classe 3) intégrée à détection automatique²

Environnementale

Certifications et conformités: AS/NZS 60950.1; AS/NZS 62368.1; Marquage RCM (Australie); Brésil ANATEL; CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14; Marquage CE; CISPR22 Classe B; EN 60950-1 et EN 62368-1; EN55024; EN55032 Classe B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; ICES-003 Classe B; CEI 60950-1 et CEI 62368-1; Conformité RoHS; Corée du Sud KC; Afrique du Sud ICASA; Arabie Saoudite CITC; UAE TRA; UL 62368-1; Union douanière de l'Union eurasiatique EAC; Indonésie SDPPI; Mexique NOM ANCE; ROYAUME-UNI - UKCA

Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%

Plage de températures en fonctionnement: 0 à 40°C

Température de stockage: -40 à 70°C

Certification Energy Star: Certifié ENERGY STAR®

Téléphone IP Poly Edge E100 compatible PoE

Spécifications

Administration
Logiciel d'administration
Appareillement Poly, Zero Touch
Poly Lens
Service de gestion des politiques pour les présentoirs de services Poly PCMS SIP avec gestion dans le cloud
SDP
Fonctions d'affichage
Indicateur du niveau de batterie (LED avec indicateur de couleur)
Sécurité
Options de la sécurité
Authentification SIP et cryptage mutuel TLS/EPC, via SIP
Authentification du dossier
Fichiers de configuration chiffrés
Appareillement sécurisé HTTPS
Connexion par mot de passe
Prise en charge de la signature numérique certifiée
Prise en charge de la signature d'URL avec mot de passe
TLS (Transport Layer Security)
Cryptage mutuel SIP avec AES 256 bits
Compatible avec le micro-casque et le combiné
Compatible avec les adaptateurs de téléphone universels dans le commerce
Conforme à la section 528 de la loi ACA relative à l'ETSI (dossier non assemblée)
Normes FCC, CE et TTA-3244 de compatibilité avec les appareils auditifs
Combiné compatible avec les appareils de correction auditive pour appariement magnétique
Prise en charge des micro-casques USB Type-C
Fonctions de téléphonie et de gestion des appels
Fonctions de téléphonie et de gestion des appels
4 touches programmables combinables
Plan de navigation à 4 directions avec touches centrales de sélection
Fonction de la ligne de communications d'État Poly, accès universel entreprise via LDAP
Indicateur lumineux d'état de ligne
Mélangeur d'appel et indication d'appel en attente
Transfert d'appel, mise en attente, transfert d'appel, passage, décrochage
Informations sur l'appel, l'appel et les parties connectées
Identification de l'appel (Classification de confiance, numéro, DNAM)
Traitement des appels entrants directs ou en attente des appels
Fonction Ne pas déranger
Détection électronique de combiné pris en charge
Les touches de fonction améliorées permettent de coder des raccourcis utiles à des fonctions sur les touches de ligne ou les touches programmables
Touche de sélection de micro-casque à 3 directions lorsqu'elle est activée
Touches Mises en attente et Transfert
Touches de fonction Accueil et Retour
Audioconférence à trois en local
Carte numérotage localisée de numérotation configurable
Touche mode secret (Sélection lorsque la ligne est en mode secret)
Numérotation rapide à une touche, reconnexion
Touches de pagination pour afficher l'écran de la ligne/contacts
Notification d'absence d'appel en absence
Recherche de numéros en attente via LDAP
Partage d'appel/fonction responsable vocale
Touche de sélection du speeddial (Sélection lorsque la ligne est activée)
Prise en charge du DTMF et du SIP de Poly pour les applications professionnelles et particulières
Gestion visuelle de confiance
Touches de messagerie vocale
Touches +/- pour réglage du volume
Affichage de ligne flexible (une ou plusieurs touches de ligne peuvent être affectées à chaque extension de ligne)
2 touches de ligne programmables peuvent en charge jusqu'à l'affichage de touches de ligne pour les lignes, les contacts et les fonctions avec pagination

Réseau
Protocoles réseau pris en charge
Détection VLAN DHCP
LLDP-MED pour détection VLAN
Appareillement central sur serveur TFTP/HTTP/HTTPS
Diagnostic matériel
Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Conversion des adresses réseau : prise en charge pour les configurations statiques et la fonction keep-alive
Qualité de service : message RSVP (RSVP), RSVP, RSVP et RSVP
Rapports d'état et statistiques
Engagement d'abonnement SIP
Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 45) pour la connexion des réseaux physiques
Conforme à la norme IEEE 802.3-2005 (Clause 28) en matière de négociation automatique entre partenaires MA
Synchronisation de la date et de l'heure via DHCP
Prise en charge RSVP et SIP
IPv4
IPv6
Appareillement et redondance des serveurs d'appel pris en charge
DNS SRV
UDP
Prise en charge du protocole SIP
ETSI SIP (SIP) et SIP (SIP) (SIP)
Fonction VoIP
2 touches de ligne peuvent en charge jusqu'à 8 lignes SIP avec pagination
Poids et dimensions
Couleur principale du produit : Blanc, Bleu nuit
Poids du produit (approx.) : 300g
Dimensions du produit : 1
Quantité dans un carton : 5
Dimensions du carton principal : 265 x 44 x 235 mm
Poids du carton : 51 kg
Cartons par palette : 10
Palette (carton) : 1
Cartons par palette : 10
Produits par palette : 10
Produits par palette : 10
Poids de la palette : 327 kg
Dimensions de la palette : 1025 x 1025 x 145 mm
Référence du produit : 02000000
Nom du produit : Téléphone IP Poly Edge E100 compatible PoE
Garantie
Un an de garantie Poly standard limitée
Pays d'origine
Pays d'origine : Fabriqué en Chine
Contenu de l'emballage
Fiche de configuration
Cable réseau RJ45 CAT5E
Set de bornes
Casque avec protection anti-microphone (Micro)
Combiné avec protection anti-microphone (Micro)
Carton de combiné
Fonctions multiples



Téléphone IP Poly Edge E100 compatible PoE

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

¹ La protection antimicrobienne Microban est disponible pour les téléphones de la gamme Poly Edge E et protège tout le téléphone à l'exception du cordon du combiné. La protection antimicrobienne Microban est un ingrédient actif intégré pour lutter contre la prolifération de microbes, bactéries et moisissures. La protection Microban renforce la propreté des produits pour plus d'hygiène et de durabilité que ceux sans traitement sur les surfaces. ² Micros-casques Poly vendus séparément. Le décroché électronique de combiné (EHS) Poly est vendu séparément.

Notes sur les spécifications techniques

¹ La plupart des fonctions compatibles avec les logiciels doivent être prises en charge par la plate-forme du fournisseur de services. Veuillez contacter le fournisseur de votre standard téléphonique IP ou de votre commutateur logiciel IP, ou votre fournisseur de services, pour connaître la liste des fonctionnalités prises en charge. ² Adaptateur secteur/CC universel externe, 5 V CC, 3 A, 15 W (vendu séparément). ³ Les téléphones de la série Edge E compatibles NFC permettent aux applications tierces de lire le numéro de série et d'autres informations sur les périphériques qui peuvent être utiles dans le développement d'applications telles que la connexion invité pour l'hébergement téléphonique.