

IP telefón Poly Edge E220 a zapnuté PoE

Telefón s vysokými štandardmi

Stolový IP telefón Poly Edge E220 sa jednoducho používa, je nabitý funkciami a zaručuje profesionálny a produktívny zvuk. Vnese štýl na akýkoľvek stôl alebo recepciu pomocou špičkového dizajnu a zosťaríte na správnej ceste s technológiou obmedzenia hluku od spoločnosti Poly.



*Obrázok výrobku sa môže líšiť od skutočného vzhľadu

Vždy zapnutý a spoľahlivý

Stolový IP telefón Poly Edge E220 je vždy zapnutý, ľahko sa používa, je bezpečný, spoľahlivý a stabilný. S každodennými funkciami na dosah ruky máte všetko, čo chcete od telefónu základnej úrovne alebo telefónu pre spoločné priestory.

Integrovaná ochrana

Buďte si istí, že vaše zariadenia, zdokonalené o antimikrobiálnu ochranu produktu Microban®, zostanú dlhšie čistejšie, sviežejšie a odolnejšie. Ochrana, ktorá vydrží počas celej životnosti produktu, aktívne znižuje rast baktérií 24 hodín denne a 7 dní v týždni¹.

Zvuk v podnikovej kvalite

Naše najuniverzálnejšie telefóny súčasnosti Poly E220 ponúkajú kvalitný zvuk s technológiou Poly HD Voice. Hluk a rušivé zvuky obmedzujú technológie Poly NoiseBlock AI a Acoustic Fence.

Všetky funkcie, aké by ste mohli žiadať

Získajte rýchly prístup k funkciám prostredníctvom hlavného 2,8" farebného displeja s indikátorom stavu osvetlenia a softvérovými tlačidlami pod displejom. 4 tlačidlá liniek podporujú až 16 liniek a kontaktov. Nové tlačidlo stránkovania zobrazuje ďalšie linky/kontakty.

Univerzálne možnosti pripojenia

Vychutnajte si lepšie pripojenie vďaka dvom vysokorychlostným ethernetovým portom GigE PoE na pripojenie IP telefónu k sieti LAN s priechodným pripojením k počítaču. A náhlavnú súpravu Poly pre váš pracovný štýl: Bluetooth®, USB, RJ9 alebo elektronický vidlicový spínač.²

Dokonale spárované

Integrované pripojenie Bluetooth® 5.0 vám dáva slobodu pohybovať sa po kancelárii s náhlavnou súpravou Poly Bluetooth® a prijímať hovory z mobilného telefónu prostredníctvom stolového telefónu. Rýchle párovanie na vybraných náhlavných súpravách Poly uľahčuje pripojenie náhlavnej súpravy.²

Kľúčové je zjednodušenie ovládania

Zlepšite používateľskú skúsenosť s telefónmi, ktoré znejú skvele a sú efektívnejšie. Funkcie, napríklad zjednodušené ovládanie s prevodom textu na reč, úpravami farieb obrazovky pre farboslepých používateľov a nastavením väčšieho písma, poskytujú viac spôsobov pripojenia.

Záznamový list

Ip telefón Poly Edge E220 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Obrazovka

Aspect ratio (Pomer strán): OpenSIP
Natívne rozlíšenie: 320 x 240
Technológia panela: BLF (Busy Lamp Field);
Veľkosť displeja (uhlopriečka, metrické jednotky): 71 cm (2,8")

Zapojiteľnosť a komunikácia

Externé v/ v porty:
1 port USB 2.0 Type-C® (pre médiá a ukladacie aplikácie)
2 porty RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mb/s)
Technológie bezdrôtového pripojenia:
Overenie 802.1x a šifrovanie médií EAPOL prostredníctvom SRTP
3

Batéria

Funkcie napájania:
Technológia Poly Acoustic Fence eliminuje hluk v pozadí pri používaní slúchadla alebo káblovej náhlavnej súpravy
Technológia Poly NoiseBlock AI odstraňuje väčšinu hluku v pozadí pri používaní reproduktora
2

Funkcie používateľského rozhrania

Jazyky:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Zvuk

Vlastnosti zvuku:
Aplikácia Poly Computer Audio Connector nainštalovaná v počítači (iba v systéme Windows) umožňuje vybrať telefón na zvukový vstup/výstup počítača a používanie slúchadla telefónu, voliteľnej náhlavnej súpravy a reproduktora ovládaného bez rúk s počítačovými aplikáciami
Širokopásmový zvuk TIA-920 v súlade s typom 1 (plne obojsmerný podľa normy IEEE 1329)
Individuálne nastavenia hlasitosti s vizuálnou odzvou pre každú cestu zvuku
Detekcia hlasovej aktivity
Generovanie komfortného šumu
Generovanie tónov DTMF (RFC 2833 a v pásme)
Prenos zvukových paketov s krátkym oneskorením Overenie 802.1x a šifrovanie médií EAPOL prostredníctvom SRTP
Overenie Digest
Šifrované konfiguračné súbory
Bezpečné poskytovanie prostriedkov cez HTTPS
Frekvenčná odzva (mikrofón): 4 tlačidlá liniek;
Zvukové kodeky:
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu
Dodáva sa so softvérom Polycom UC: Prístup do podnikového adresára pomocou LDAP
BLF (Busy Lamp Field)
Časovač hovorov a čakanie na hovor

Okalitosť

Certifikáty a povolenia: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1; RCM (Austrália); ANATEL (Brazília); CISPR22, trieda B; EHP; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN55024; EN55032, trieda B; EN 60950-1 a EN 62368-1; FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B; ICES-003, trieda B; IEC 60950-1 a IEC 62368-1; MOC (Izrael); MIC/VCCI (Japonsko); SIRIM (Malajzia); NZ Telepermit; CITC (Saudská Arábia); IMDA (Singapur); ICASA (Juž. Afrika); KC (Juž. Kórea); NCC/BSMI (Taiwan); TRA (SAE); UL 62368-1; ENACOM (Argentína); ICES (Kanada); RoHS 2.0 (Čína); SRRC (Čína); EAC (Euroázijská colná únia); WPC (India); SDPPI (Indonézia); IFETEL a NYCE (Mexiko); Spojené kráľovstvo - UKCA; FCC (USA) Inštalčný hárok; Sieťový (LAN) kábel kategórie 5E;
Prevádzkový rozsah vlhkosti: 5 až 95%
Rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Celzia)/rozsah prevádzkových teplôt (v stupňoch Fahrenheita): 0 až 40 °C / Skladovací rozsah teplôt (Celzova stupnica) / Skladovací rozsah teplôt (Fahrenheita stupnica): -40 až 70 °C /
Certifikácia Energy Star: Certifikácia ENERGY STAR®

Certifikáty

Špeciálne funkcie:
Časovač hovorov a čakanie na hovor
Presmerovanie, podržanie, odklonenie (dopredu), zaparkovanie, prijatie hovoru
Informácie o volaní, volajúcej a pripojenej strane
Identifikácia volajúcej strany (klasifikácie RFC8225 - dôveryhodná, neznáma, nevyžadovaná)
Spracovanie odlišeného prichádzajúceho hovoru/čakanie na hovor

Podporované aplikácie

Softvér na spracovanie:
Druhý displej so 6 tlačidlami podporujúcimi až 12 kontaktov² Externý univerzálny sieťový adaptér, 5 V, jednosmerný prúd, 3 A, 15 W (predáva sa samostatne). Jednotka zdroja napájania sa predáva samostatne.⁵ Voliteľnú súpravu na montáž na stenu možno objednať samostatne.

Charakteristika displeja

Overenie Digest;

Zabezpečenie

Správa zabezpečenia:
Overenie 802.1x a šifrovanie médií EAPOL prostredníctvom SRTP
Overenie Digest
Šifrované konfiguračné súbory
Bezpečné poskytovanie prostriedkov cez HTTPS
Prihlasovanie heslom
Podpora podpísaných spustiteľných súborov softvéru
Podpora syntaxe URL s heslom
TLS (Transport Layer Security)

Sieť

Podporované sieťové protokoly:
IPv6
Podpora pre redundanciu serverov poskytovaní prostriedkov a volaní
DNS-SRV
UDP
Podpora protokolu SIP
IETF SIP (RFC 3261 a sprievodné normy RFC)⁴ Objednanie voliteľného napájacieho zdroja bude potrebné, ak nie je napájanie zabezpečené cez Ethernet s PoE (t. j. pomocou Wi-Fi pre sieť). Kompatibilita s komerčne dostupným príslušenstvom adaptéra TTY
V súlade so zákonom ADA, časť 508, podčasť B 1194.23 (všetky)
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi podľa noriem ITU-T P.370 a TIA 504A
Slúchadlo kompatibilné s načúvacími prístrojmi (HAC) na magnetické prepojenie s načúvacími prístrojmi
Podpora náhlavnej súpravy USB Type-C® Edge AS/NZS 60950-1
RCM (Austrália)
ANATEL (Brazília)
CAN/CSA č. 62368-14EN 60950-1
Značka CE
CISPR22, trieda B
EN 60950-1 a EN 62368-1

, trieda B
-3-2, -3-3
FCC, časť 15 (CFR 47), trieda B

Funkcie VoIP:
4-smerová navigačná skupina tlačidiel so stredným tlačidlom výberu

Ip telefón Poly Edge E220 a zapnuté PoE

Špecifikácie



Kompatibilita nhlavnej sŕpravy a slŕchadl

Porty pre nhlavné sŕpravy:

Pŕstup do podnikového adresára pomocou LDAP

Kompatibilita nhlavnej sŕpravy a slŕchadl:

IEC 60950-1 a IEC 62368-1

NZ: Telepermit

V súlade s ROHS

CITC (Saudská Arábia)

ICASA (Juž. Afrika)

TRA (SAE)

Funkcie telefónie a spracovania hovorov

Funkcie telefónie a spracovania hovorov:

Dodáva sa so softvérom Polycom UC: Pŕstup do podnikového adresára pomocou LDAP

BLF (Busy Lamp Field)

Časovač hovorov a čakanie na hovor

Presmerovanie, podržanie, odklonenie (dopredu), zaparkovanie, prijatie hovoru

Informácie o volanej, volajúcej a pripojenej strane

Identifikácia volajúcej strany (klasifikácie RFC8225 – dôveryhodná, neznáma, nevyžiadaná)

Spracovanie odlišeného prichádzajúceho hovoru/čakanie na hovor

Funkcia Nerušiť

S funkciou elektronického vidlicového spínača

Tlačidlá rozšírených funkcií umožňujú vytvárať odkazy na výkonné funkcie s online tlačidlami alebo softvérovými tlačidlami

Tlačidlo výberu nhlavnej sŕpravy (po výbere osvetlené)

Tlačidlá podržania a presmerovania

Funkčné tlačidlá Domov a Späť

Lokálne trojsmerové zvukové konferencie

Lokálna konfigurovateľná mapa čísl/plán vytáčania

Tlačidlo stlmenia (po stlmení osvetlené)

Rýchla voľba jedným dotykcom, opakované vytáčanie

Tlačidlo stránkovania pre ďalšie linky/kontakty

Vzdialené upozornenie na zmeškaný hovor

Reverzné hľadanie čísla cez LDAP

Podoba zdieľaného hovoru/premostenia linky

Tlačidlo výberu reproduktora (po výbere osvetlené)

Podporuje súpravu Polycom Apps SDK a rozhranie API pre obchodné a osobné aplikácie tretích strán

Správa vizuálnej konferencie

Tlačidlo hlasovej schránky

Tlačidlá ovládania hlasitosti +/-

Flexibilný vzhľad linky (jeden alebo viac tlačidiel liniek možno priradiť každej klapke linky)

4 programovateľné tlačidlá liniek s podporou až 16 priradení tlačidiel liniek pre linky, kontakty a funkcie so stránkovaním

Rad Edge, Rad Edge.¹

Hmotnosť a rozmery

Primárna farba produktu: Čierna

Rozmery obalu (metrické jed.): 1 port USB 2.0 Type-C® (pre médiá a ukladacie aplikácie);

Hmotnosť obalu (metrické jed.): 880 g

Číslo produktu: 82M87AA

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne

Záruka

Štandardná ročná obmedzená záruka Poly

Obsah balenia

Stojan na stôl

Konzola s antimikrobiálnou ochranou Microban®

Slúchadlo s antimikrobiálnou ochranou Microban®

Kábel slúchadla

Kovové súčiastky na nástennú montáž 22,3 x 25,5 x 8,3 cm 880 g

Kľúčové vlastnosti – poznámky pod čiarou

¹ Antimikrobiálna ochrana produktu Microban dostupná pre telefóny radu Poly Edge E chráni celý telefón okrem kábla slúchadla. Antimikrobiálna ochrana produktu Microban je vstavaná aktívna zložka, ktorá umožňuje produktom odolávať rastu mikróbov, ako sú baktérie a plesne. Ochrana Microban prispieva k tomu, aby produkty zostali čistejšie, sviežšie a vydržali dlhšie ako produkty s neošetreným povrchom. ² Nhlavné sŕpravy Poly sa predávajú samostatne. Elektronický vidlicový spínač (EHS) Poly sa predáva samostatne.

Poznámky k technickým údajom

Fyzický číselník: Funkčné tlačidlá ² Externý univerzálny sieťový adaptér, 5 V, jednosmerný prúd, 3 A, 15 W (predáva sa samostatne). Fyzický číselník: