Biznesowy telefon multimedialny Poly CCX 400 z obsługą Open SIP i PoE

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

„Klasa podstawowa" właśnie stała się słodsza

Poly CCX 400 to prosty w obsłudze telefon biznesowy klasy podstawowej. Jego interfejs jest prosty i intuicyjny. Kontakty i spotkania są dostępne za jednym przesunięciem lub dotknięciem na kolorowym ekranie dotykowym.

Najwyższa jakość dźwięku

Usłysz każdy niuans dzięki technologiom Poly HD Voice i Poly Acoustic Clarity. Technologia Poly Acoustic Fence redukuje rozpraszający hałas pochodzący z otoczenia i sprawia, że rozmowy telefoniczne stają się przyjemnością.

Stylowa, niezwykle użyteczna konstrukcja

Ciesz się ergonomiczną konstrukcją i intuicyjnym interfejsem użytkownika z ekranem dotykowym, który oszczędza kłopotów z nauką nowych funkcji. Gdy telefon jest tak łatwy w obsłudze, lepsza współpraca i produktywność nie pozostają w tyle.

Obejmuje

Klarowność dźwięku

Technologie Poly HD Voice i Poly Acoustic Clarity zapewniają, że rozmowy pozostaną wyraźne.

Rozmowy bez zakłóceń

Dzięki technologii Poly Acoustic Fence ograniczysz hałas dobiegający z otoczenia.

Sterowanie na ekranie dotykowym

Kontakty i spotkania są łatwo dostępne za pośrednictwem kolorowego ekranu dotykowego z 5-calowym, wielodotykowym wyświetlaczem LCD.

Przyjazny dla działu IT

Łatwe zarządzanie udostępnianiem oraz wdrażaniem i wsparciem w zakresie telefonów przez dział IT.

Opcjonalny uchwyt ścienny

Możliwość montażu telefonu CCX 400 na ścianie za pomocą opcjonalnego zestawu sprzedawanego osobno.

Platformy komunikacyjne

Ten telefon stacjonarny stworzono z myślą o komunikacji i zoptymalizowano oraz zatwierdzono w zakresie współpracy z czołowymi dostawcami usług spotkań wirtualnych.

Biznesowy telefon multimedialny Poly CCX 400 z obsługą Open SIP i PoE

*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Specyfikacje

Zgodność z

Obsługiwane systemy operacyjne: Android 12

Wyświetlacz

Współczynnik kształtu: 9:16
Rozdzielczość własna: 720 × 1280
Technologia wykorzystywana przez panel: Kolorowy wyświetlacz LCD
Rozmiar wyświetlacza (przekątna): 12,7 cm (5")
Aktywna funkcja dotykowa: Ekran dotykowy z obsługą gestów i dotyku wielokrotnego

Łączność i komunikacja

Zewnętrzne porty we-wy:
1 port USB 2.0 Typu A (do multimediów i przechowywania danych)
2 porty RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Funkcje interfejsu użytkownika

Języki: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Karta dźwiękowa

Funkcje audio:
Jakość dźwięku HD firmy Poly
Technologia Poly Acoustic Clarity umożliwia prowadzenie rozmów w trybie pełnego dupleksu, usuwa echo akustyczne i tłumi hałas dobiegający z otoczenia
Technologia Poly Acoustic Fence eliminuje hałas w tle podczas korzystania z zestawu ze słuchawką lub przewodowego zestawu słuchawkowego
Technologia Poly NoiseBlockAI eliminuje większość hałasu występującego w tle podczas używania telefonu konferencyjnego
Dźwięk szerokopasmowy TIA-920, zgodny z typem 1 (IEEE 1329 w trybie pełnego dupleksu)
Indywidualne ustawienia głośności z informacjami wizualnymi dla każdej ścieżki dźwięku
Rozpoznawanie aktywności głosowej
Komfortowe generowanie hałasu
Generowanie sygnału DTMF (RFC 2833 i w paśmie)
Małe opóźnienie transmisja pakietów audio
Adaptacyjne bufory zniekształceń
Zakres częstotliwości (mikrofon): 150 Hz do 7 kHz
Kodeki audio: G.711 (A-law and μ-law); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Inne funkcje

Specjalne cechy: Obsługa znaków Unicode UTF-8; Regulowana podstawa na biurko (2 pozycje)

Zasilacz

Zasilanie: Wbudowany moduł zasilania IEEE 802.3af Power over Ethernet (klasa 0) z funkcją automatycznego wykrywania
13 W (maks.)[2]

Ochrona środowiska

Certyfikaty i normy: AS/NZS 62368-1-17; Australia: RCM; Brazylia: ANATEL; CISPR22 klasy B; EEA; Oznaczenie CE; EN55024; EN55032 Klasa B; EN 62368-1; FCC Część 15 (CFR 47) Klasa B; IEC 60950-1 i IEC 62368-1; ICES-003 Klasa B; Japonia: MIC/VCCI; NZ Telepermit; Arabia Saudyjska: CITC; Korea Południowej Afryki: ICASA; Korea Południowa: KC; UL 62368-1; VCCI Klasa B; Kanada: ICES i NRTL; Chiny: RoHS 2.0; Indonezja: SDPPI; Meksyk: NYCE; Rosyjska unia celna
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: 5 do 95%
Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 0 do 40°C
Zakres temperatur składowania: Od -40 do 70°C

Biznesowy telefon multimedialny Poly CCX 400 z obsługą Open SIP i PoE

Specyfikacje

Zarząd

Oprogramowanie do zarządzania:

Poly Lens

Bezobsługowa konfiguracja Poly

Zarządzanie chmurą Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)

Sieciowy interfejs użytkownika do adresu IP urządzenia

Funkcje wyświetlacza

Wybór regulowanych rozmiarów czcionek (zwykły, średni, duży); Wygaszacz ekranu; Obsługa poczty głosowej; Tryb normalny i ciemny; Ramka na zdjęcia cyfrowe

Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem:

Uwierzytelnianie 802.1X i szyfrowanie multimediów EAPOL za pośrednictwem SRTP

Uwierzytelnianie porządkujące

Zaszyfrowane pliki konfiguracyjne

Bezpieczne konfigurowanie HTTPS

Logowanie za pomocą hasła

Obsługa podpisanych plików wykonywalnych oprogramowania

Obsługa składni adresu URL z hasłem

Protokół Transport Layer Security (TLS)

Szyfrowanie nośników SRTP za pomocą klucza 256-bitowego AES

Zgodność z zestawem słuchawkowym

Porty zestawu słuchawkowego:

1 port RJ-9

1 port przełącznika elektronicznego Electronic Hook Switch (EHS) na opcjonalny adapter

Zgodność z zestawem słuchawkowym:

Zgodność z dostępnymi na rynku przejściówkami TTY

Zgodność ze standardami technicznymi ADA rozdział 508, część B 1194.23 (całość)

Zgodność z aparatami słuchowymi zgodnymi z normami ITU-T P.370 i TIA 504A

Zestaw ze słuchawką, zgodny z aparatami słuchowymi (HAC), do magnetycznego łączenia z aparatami słuchowymi

Obsługa zestawu słuchawkowego z gniazdem USB-A

Funkcje telefonii i obsługi połączeń

Funkcje telefonii i obsługi połączeń:

Busy Lamp Field (BLF)

Licznik czasu połączenia i połączenie oczekujące

Włączanie/wyłączanie identyfikacji dzwoniącego

Rozróżniające traktowanie połączeń przychodzących/oczekujących

Funkcja „nie przeszkadzać"

Szybkie wybieranie za pomocą jednego przycisku i ponowne wybieranie numeru

Wyświetlanie połączenia współdzielonego / linii zmostkowanej

Automatyczne ustawianie połączenia w trybie zajętości (wybieranie bezpośrednie)

Nagrywanie/odtwarzanie multimediów w ramach połączeń

Automatyczne/zdalne odbieranie za pomocą zestawu słuchawkowego, z wykorzystaniem przełącznika elektronicznego

Wstrzymywanie/wznawianie połączenia, przekierowywanie (przekazywanie), przesyłanie (konsultacje, ukryte) odbiór

Identyfikacja wybranych numerów, połączeń przychodzących i nawiązanych

Przekazywanie połączeń w przypadku linii współdzielonych

Wstrzymywanie prywatne w przypadku linii współdzielonych

Dzienniki połączeń (nieodebrane, odebrane, wykonane)

Lokalny katalog kontaktów

Tworzenie lokalnych kontaktów z rejestru połączeń

Katalog korporacyjny

Nadmiarowość serwera (przełączanie awaryjne)

Rejestracja linii SBC

Mostkowanie konferencji

Lokalne przekazywanie połączeń (wszystkie, zajęte, bez odpowiedzi) z wyświetlaniem miejsca docelowego na bezczynnym wyświetlaczu

Automatyczna dystrybucja połączeń (ACD)

Odbieranie automatyczne (interkom)

Wstrzymywanie/odzyskiwanie połączeń

Odbiór połączeń przekierowanych

Odbiór połączeń grupowych

Grupa wspólnego wywołania - połączenia sekwencyjne

Zwracanie ostatniego połączenia

Automatyczne odbieranie dla strony przy wyciszonym mikrofonie

PTT i grupa multiemisji

Integracja z kalendarzem Exchange

Elastyczne klawisze linii

Emulacja systemów klawiszy

Weryfikacja identyfikatora dzwoniącego STIR/SHAKEN

Monitorowanie jakości głosu (VQMon)[1]

Sieć

Obsługiwane protokoły sieciowe:

Ręczna lub dynamiczna konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

10/100/1000 Base-TX w portach LAN i PC

Zgodność z normą IEEE 802.3-2005 (artykuł 40) dotyczącą fizycznego przyłączania urządzeń

Zgodność z normą IEEE 802.3-2002 (artykuł 28) dotyczącą automatycznego uzgadniania partnerów łącz

IPv6

Funkcje VoIP:

24 linie (rejestracja SIP)

IETF SIP (RFC 3261 i towarzyszące RFC)

Wymiary

Odległość kamery od stołu	1 metr
Długość przewodu USB	2,4 m
Wymiary opakowania	34,5 x 28,5 x 16,5 cm
Waga opakowania	1,4 kg
Wymiary kartonu zbiorczego	36,5 x 28,5 x 18,5 cm
Długość kartonu zbiorczego	1,6 kg
Wysokość kamery	4
Szerokość kamery	14
Wysokość mocowania	20
Szerokość mocowania	14
Głębokość mocowania	4,5
Długość kamery	14,5 kg
Wymiary kamery	14,5 x 14,5 x 14,5 cm
Kamera (PTZ)	Niedostępne
Kamera (stała)	Dostępne
Kamera (stała)	Wbudowana kamera, maksymalna rozdzielczość 1080p 30fps, 1080p 15fps, 720p 30fps, 720p 15fps

Zasilanie

Zasilanie kamery przez port USB-A komputera lub zasilacz sieciowy	

Inne specyfikacje

Kompatybilność	Mogą być dostępne w niektórych krajach

Zawartość opakowania

Kamera	
Przewód USB-A	
Instrukcja obsługi	
Kabel kamery USB-A/USB-C	
Adaptery do Mac Pro	

Karta produktu

Biznesowy telefon multimedialny Poly CCX 400 z obsługą Open SIP i PoE

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

[1] Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-400.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

[1] Większość funkcji programowych wymaga obsługi przez platformę dostawcy usług. Aby uzyskać listę obsługiwanych funkcji, skontaktuj się ze sprzedawcą IP PBX / przełącznika programowego lub dostawcą usług. [2] Uniwersalny zasilacz zewnętrzny AC/DC, 5 V DC, 3 A, 15 W (sprzedawany osobno).

© Prawa autorskie 2025 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w warunkach gwarancji dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie powinien być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pomyłki występujące w niniejszym dokumencie.

Marzec 2025
pl-pl