

iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm
SR63EX24ME



Home Connect vaatwasser met programma-statusindicatie op de vloer, te bedienen via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Slimline varioFlex-korven & varioLade: verschillende opties dankzij de aanpasbare rekken.
- ✓ infoLight: direct informatie over je programma door een subtiele lichtindicatie op de vloer.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.
- ✓ De Favoriet-knop: de snelste weg naar jouw voorkeursinstellingen.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse:C
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 59 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 10
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 8.9 l
Programmaduur:3:15 h
Geluidsniveau:44 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad:0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd:815 x 448 x 550 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel:Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 30.6 kg
Brutogewicht: 32.5 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Repair index:9.1
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 205 cm
EAN-code: 4242003943670
Type installatie: Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ34BI00	Compensatiestrip rvs voor 45 cm
SZ34CB00	Bestekkorf
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73000	Afwashulpset
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73145	Bestekkorf
SZ73300	Glazenhouder



iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SR63EX24ME

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: C
- Energie² / Water³: 59 kWh / 8.9 liters
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:15 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- infoLight (blauw)
- Digitale resttijdindicatie
- Akoestisch signaal programma-einde

Comfort / Zekerheid:

- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Glazenhouders in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

Toebehoren:

- Trechter voor zout
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ300, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 45 cm
SR63EX24ME

Maatschetsen

Diagram showing the dimensions of the integrated dishwasher unit. The unit is shown in a perspective view, with dimensions indicated in millimeters. The top width is 550 mm, and the depth is 448 mm. The height is shown as a range: 815-875 mm. The front panel has a width of 450 mm and a height of 815-875 mm. The bottom front panel has a width of 100 mm and a height of 53 mm. The bottom front panel is shown with a minimum height of 90 mm and a maximum height of 220 mm. The bottom front panel is shown with a minimum height of 550 mm. The bottom front panel is shown with a minimum height of 550 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Diagram showing the top view of the integrated dishwasher unit. The unit is shown in a top view, with dimensions indicated in millimeters. The top width is 1300 mm, and the depth is 1600 mm. The front panel has a width of 450 mm and a height of 1300 (3500) mm. The bottom front panel has a width of 1600 (3600) mm and a height of 1300 (3500) mm. The bottom front panel is shown with a minimum height of 550 mm. The bottom front panel is shown with a minimum height of 550 mm.

stopcontact
() Waarde met verlengingsset