

Poly CS540A erineva kandmisviisiga peakomplekt +AP11 komplekt

Käed-vaba jõudlus

CS540 erineva kandmisviisiga DECT™ peakomplekt tagab professionaalse jõudluse, et saaksite rohkem tehtud – ka liikvel olles. Mürasummutav mikrofoni vähendab taustamürast tulenevaid katkestusi, tagades suurepärase helikvaliteedi ja vähendades kuulaja väsimust.



*Toote pilt võib tegelikust tootest erineda

Andke kõigile rohkem vabadust liikumiseks

Kõik kes on kontorist saavad kasutada rohkem paindlikkust. Laske neil liikuda enesekindlalt kuni 400 ft peakomplekti tugijaamast. Ja nende koostöö on lihtne, sest meeskonnad saavad konverentsil kasutada kuni nelja peakomplekti ühel tugijaamal.

Valik on teie

Kõne tegemiseks on rohkem kui üks võimalus – muutke kandmisviisi, et leida enda jaoks sobiv asend ja pakkuge oma kõrvadele midagi uut. CS540 erinev kandmisviis tähendab kolme erinevat võimalust: kõrva peal, peavõruna, kukla taga¹.

See on lihtne

Lihtsustage lauatelefonide haldamist peakomplekti helijuhtimisega ja lisades kas HL10 torutõstja või elektroonilise haaklüliti kaabli (EHC) kaugkõne võimekuseks.^{2,3}

Laiendatud leviala ja pikem kõneaeg

Adaptiivne toitesüsteem optimeerib leviala ja kõneaega, lülitades automaatselt madalale võimsusele, kui peakomplekt on baasi lähedal – see säästab aku kasutusaega ja säilitab maksimaalse tiheduse.

SoundGuardi tehnoloogia

SoundGuardi akustilise piiramise tehnoloogia kaitseb akustilise šoki eest, piirates heli alla 118dBA, tagades seeläbi kuulamismugavuse ja kaitse helipiikide eest.

Suurepärase helikvaliteeti

Teie valikus on kitsasriba-audio, et pikendada kõneaega, või täiustatud lairiba-audio kõrglahutusega kõne kvaliteedi jaoks. Täiustatud digitaalne signaalitöötlus (DSP) tagab loomulikuma heli, pakkudes selget heli nii, nagu see on kuulamiseks mõeldud.

Andmetabel

Poly CS540A erineva kandmisviisiga peakomplekt +AP11 komplekt

Spetsifikatsioonid



Ühenduvus ja side

Traadita leviala: Kuni 120 m
Ühenduse tüüp: DECT™
Kõrvaklappide tüüp: Erinevad kandmisviisid

Heli

Kõlariribalaius: 20 Hz kuni 6,8 kHz (kitsas- või lairiba)
Nominaalne helirõhutase: 118 dB SPL

Aku

Aku tööaeg: Kuni 7 tundi (kõneaeg)

Keskkonnavalade

Akustilise kaitse tehnoloogia: SoundGuard¹

Kaal ja mõõdud

Toote põhivärv: Mustvalge
Kaal (meetermõõdustik): 21 g
UPC-kood: 197192598726
Toote number: 7K2E5AA

Garantii

Poly standardne üheaastane piiratud garantii

Karbi sisu

Peakomplekt eelpaigaldatud aku, kõrvaotsiku ja -kõnksuga
Office'i tugijaam
Peavõru
Vahelduvvoolu toiteadapter
Telefoniliidese kaabel (TIK)
Komplekt kõrvaotsikute ja -kõnksudega

Sõnumside funktsiooni allmärgused

¹Kaetapael on müügil eraldi. ²HL10 Torutõstja on müügil eraldi. ³Elektroonilise haaküliti kaabel (EHC), müüakse eraldi. ⁴DECT on ETSI kaubamärk.

Tehniliste spetsifikatsioonide allmärgused

¹Kaitseb akustilise šoki eest, piirates helid alla 118 dBA.