Proiettore Acer

XL2520/FL052/LU-X110F/PF-L110F/ XL2520i/D1P2204

XL2320W/FL022/LU-X110W/ PF-L110W/DWX2202

XL2220/FL012/LU-X110X/ PF-L110X/DNX2201

PL2520i/FL153/LU-P210F/PF-L210F/ PL2520/VL7530i/D1P2207

XL2330W/FL023/LU-X111W/ PF-L111W/DWX2302/XL2530/FL053/ LU-X111F/PF-L111F/XL2530i/ D1P2303/PL2530i/FL154/LU-P220F/ PF-L220F/PL2530/D1P2304

Guida all’uso

Copyright © 2022. Acer Incorporated.
Tutti i diritti riservati.

Guida all’uso del Proiettore Acer
Prima edizione: 07/2022

Le informazioni riportate nella presente pubblicazione sono passibili di modifica senza obbligo alcuno di preavviso o notifica di tali alterazioni o revisioni. Tali modifiche saranno inserite nelle nuove edizioni del manuale o in pubblicazioni e documenti supplementari. Questa azienda non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie, siano esse espresse o implicite, rispetto ai contenuti del presente documento ed in particolare non concede alcuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a scopi specifici.

Registrare il numero del modello, il numero di serie, la data di acquisto e il luogo di acquisto nello spazio sottostante. Il numero di serie e di modello vengono registrati sulla targhetta attaccata sul computer. Tutta la corrispondenza avente per oggetto il computer deve includere il numero di serie e di modello e le informazioni sull'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Numero modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Acer ed il logo Acer sono marchi di fabbrica registrati della Acer Incorporated. I nomi di prodotti o marchi commerciali di altre aziende sono qui utilizzati solamente a scopo identificativo e sono di proprietà delle loro rispettive aziende.

HDMI™, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Informazioni per la sicurezza e per il comfort

Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per riferimenti futuri. Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

Spegnere il prodotto prima della pulizia

Scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia utilizzare un panno umido.

Attenzione alle spine quando si scollega il dispositivo

Osservare le seguenti istruzioni quando si collega e si scollega l'alimentazione dall'alimentatore:

- Installare l'alimentatore prima di collegare il cavo d'alimentazione alla presa di corrente CA.
- Scollegare il cavo d'alimentazione prima di rimuovere l'alimentatore dal proiettore.
- Se il sistema è dotato di più sorgenti d'alimentazione, togliere la potenza dal sistema scollegando tutti i cavi d'alimentazione dagli alimentatori.

Attenzione all'accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente a cui è collegato il cavo d'alimentazione sia facilmente accessibile e che si trovi il più vicino possibile all'operatore dell'attrezzatura. Quando è necessario togliere la potenza all'attrezzatura, assicurarsi di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente elettrica.

Avvertenza!

- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua.
- Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo. Se il prodotto cade si può danneggiare gravemente.
- Le fessure e le aperture sono servono per la ventilazione e garantire l'affidabilità del funzionamento del prodotto e per prevenirne il surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere bloccate collocando il prodotto su letti, divani, tappeti, o altre superfici simili.
- Questo prodotto non deve mai essere collocato nelle vicinanze o sopra radiatori o bocchette del riscaldamento ad aria, e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, salvo che sia fornita l'appropriata ventilazione.
- Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure del mobile di questo prodotto poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose che possono provocare corto circuiti e conseguenti incendi. Non versare mai alcun tipo di liquido sopra o all'interno del prodotto.
- Per evitare danni ai componenti interni e per prevenire la perdita di elettroliti delle batterie, non collocare il prodotto su superfici soggette a vibrazioni.
- Non usare mai in ambienti dedicati allo sport, all'esercizio fisico o altri ambienti soggetti a vibrazioni, perché c'è la possibilità che si verifichino ammanchi imprevisti di corrente o danni alle parti rotanti dei dispositivi.

Uso della corrente elettrica

- Questo prodotto deve essere fatto funzionare con il tipo d'alimentazione specificato sull'etichetta. In caso di dubbio sul tipo d'alimentazione disponibile, consultare il rivenditore o la compagnia elettrica di zona.
- Non permettere a nulla di appoggiarsi sul cavo d'alimentazione. Non collocare questo prodotto dove il cavo d'alimentazione possa essere calpestato.
- Se con il prodotto è utilizzata una prolunga, assicurarsi che l'amperaggio complessivo delle apparecchiature ad essa collegate non ecceda la portata complessiva della prolunga stessa. Accertarsi inoltre che la potenza nominale complessiva di tutti i prodotti collegati alla presa a muro non ecceda la portata del fusibile.
- Non sovraccaricare le prese di corrente, le prolunghe o le prese elettriche collegando troppi dispositivi. Il carico complessivo del sistema non deve eccedere 80% della potenza nominale del circuito. Se si usano prolunghe, il carico non deve eccedere l'80% della potenza nominale d'ingresso della prolunga.
- L'adattatore di corrente AC di questo prodotto è dotato di una spina con tre poli, di cui uno svolge la funzione di messa a terra. Questa spina si adatta solamente a prese con messa a terra. Assicurasi che la presa di corrente abbia la messa a terra prima di inserire la spina dell'adattatore CA. Non inserire la spina in una presa di corrente senza messa a terra. Mettersi in contatto con il proprio elettricista per i dettagli.

  Avvertenza! Il dentello di messa a terra è un requisito di protezione. Usando una presa di corrente che non ha l'appropriata messa a terra, si possono subire scosse elettriche e/o lesioni.

  Nota: *Il dentello di messa a terra fornisce anche una buona protezione da disturbi imprevisti prodotti da altre attrezzature elettriche che si trovano nelle vicinanze e che possono interferire con le prestazioni di questo prodotto.*
- Usare il prodotto solo con il cavo d'alimentazione fornito in dotazione. Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, assicurarsi che il nuovo cavo di alimentazione soddisfi i seguenti requisiti: tipo rimovibile, certificato UL/CSA, approvato VDE o equivalente, lunghezza massima di 4,5 metri (15 piedi).

Assistenza al prodotto

Non tentare di riparare da sé questo prodotto, perché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre a punti di tensione pericolosa e ad altri rischi. Fare riferimento a personale di servizio qualificato per tutta l'assistenza.

Scollegare questo prodotto dalla presa a muro e mettersi in contatto con il personale qualificato nei seguenti casi:

- quando il cavo d'alimentazione o la spina è sfilacciata o danneggiata
- se è stato versato del liquido nel prodotto
- se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua
- se il prodotto è stato fatto cadere oppure se il mobile si è danneggiato
- quando il prodotto manifesta un netto cambiamento nelle prestazioni, indicando la necessità di riparazione
- se il prodotto non funziona in modo normale quando sono seguite le istruzioni operative


Nota: *Regolare solamente quei controlli che sono descritti nelle istruzioni operative poiché la regolazione impropria di altri controlli può provocare danni, e spesso richiede una notevole mole di lavoro da parte di un tecnico specializzato per ripristinare il prodotto alle condizioni normali.*

Avvertenza! Per ragioni di sicurezza, non usare parti non compatibili quando di aggiungono o sostituiscono i componenti. Consultare il rivenditore per tutti gli acquisti.

Il dispositivo ed i suoi adeguamenti possono contenere parti di piccole dimensioni. Tenerle fuori della portata dei bambini.


Atre informazioni sulla sicurezza

- Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando la luce è accesa. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Prima accendere il proiettore e poi le origini del segnale.
- Non collocare il prodotto nei seguenti ambienti:
  - Spazi confinati o poco ventilati. È necessaria una distanza minima di 50 cm da tutte le pareti per consentire il libero flusso dell'aria attorno al proiettore.
  - Luoghi dove le temperature possono diventare eccessivamente alte, come all'interno di un'automobile con i finestrini chiusi.
  - Luoghi dove l'umidità eccessiva, la polvere o il fumo delle sigarette può contaminare i componenti ottici, accorciando la durata del prodotto e scurendo l'immagine.
  - Luoghi vicini ad allarmi antincendio.
  - Luoghi con una temperatura ambiente superiore a 40º C/104º F.
  - Luoghi dove l'altitudine è superiore a 10.000 piedi (ca. 3.000 m).
- Scollegare immediatamente se c'è qualcosa che non va col proiettore. Non usare se il proiettore emette fumo, strani rumori o strani odori. Diversamente si possono provocare incendi o scosse elettriche. In questo caso, scollegare immediatamente la spina e mettersi in contatto con il rivenditore.
- Non continuare ad usare il prodotto se è stato fatto cadere oppure se è rotto. In questo caso mettersi in contatto con il rivenditore e fare ispezionare il prodotto.
- Non rivolgere l'obiettivo verso il sole. Diversamente si possono provocare incendi.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione.
- Non spegnere improvvisamente il proiettore o scollegare il cavo d'alimentazione durante il funzionamento. Il modo migliore è attendere che la ventolina si fermi prima di togliere l'alimentazione.
- Non toccare la griglia da dove fuoriesce l'aria, né la piastra inferiore perché diventano molto calde.
- Non guardare direttamente all'interno della griglia da dove fuoriesce l'aria mentre il proiettore è in funzione. Diversamente si possono subire lesioni agli occhi.
- Aprire o rimuovere sempre il coperchio dell'obiettivo quando il proiettore è acceso.
- Non bloccare l'obiettivo del proiettore con alcun oggetto quando il proiettore è in funzione, perché l'oggetto potrebbe scaldarsi e deformarsi e perfino incendiarsi.
- Non tentare di smontare questo proiettore. All'interno sono presenti alte tensioni che possono provare lesioni. Fare riferimento solo a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.
- Non collocare il proiettore verticalmente su un lato. Diversamente il proiettore può cadere e provocare danni o lesioni.
- Capacità di proiezione a 360°
  Le immagini possono essere proiettati su una gamma di 360° completa sull'asse verticale, compresa la riproduzione su soffitto o pavimento.



Proiezione verticale

Non utilizzare il proiettore appoggiandolo a sinistra e a destra. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Tuttavia, è possibile l'installazione verticale.



Nota:


- *Non installare il proiettore in posizione verticale sopra il pavimento o il tavolo da solo. La presa d'aria potrebbe essere ostruita, causando il surriscaldamento del proiettore e la possibilità che si verifichino incendi e malfunzionamenti.*
- *Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, lasciare almeno 30 cm di spazio intorno alle aperture di entrata e uscita dell'aria.*

Precauzioni per l’ascolto

Attenersi alle istruzioni che seguono per proteggere l’udito.

- Aumentare gradatamente il volume finché si sente in modo chiaro e confortevole.
- Non aumentarlo finché le orecchie non si sono adattate al livello di volume.
- Non ascoltare la musica ad alto volume per periodi prolungati.
- Non alzare il volume per sovrastare i rumori esterni.
- Ridurre il volume se non si riescono a sentire le persone vicine che ci parlano.

Istruzioni sullo smaltimento



Non smaltire questa attrezzatura elettronica nei rifiuti urbani. Per ridurre l’inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell’ambiente globale, usare i sistemi di riciclaggio. Per ulteriori informazioni sulle normative relative ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), visitare il sito http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Non guardare il raggio laser.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级

Avviso sul laser

IEC 60825-1:2014: PRODOTTO LASER CLASSE 1 - GRUPPO DI RISCHIO 2.

L’uso previsto del prodotto come prodotto laser di consumo e conforme alla norma EN 50689:2021.


PRODOTTO LASER DI CONSUMO DI CLASSE 1

EN 50689:2021

Non fissare lo sguardo sul raggio luminoso, RG2

Come con qualsiasi sorgente luminosa, non fissare direttamente il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:2015.





- Si avvisa di sorvegliare i bambini e di non permettergli mai di fissare il fascio di luce del proiettore da qualsiasi distanza dal proiettore.
- Si avvisa di prestare attenzione quando si utilizza il telecomando per avviare il proiettore mentre si è davanti all'obiettivo di proiezione.
- Si avvisa l'utente di evitare l'uso di ausili ottici come binocoli o telescopi all'interno del fascio di luce.

Per iniziare

Note per l’uso

Sì:

- Spegnere il prodotto prima della pulizia.
- Usare un panno morbido inumidito con un detergente neutro per pulire la copertura.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è usato per periodi prolungati.

Non:

- Bloccare le fessure e le aperture sulla copertura designate a fornire la ventilazione.
- Usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire l’unità.
- Usare l’unità nelle seguenti condizioni:
  - In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi.
  - In aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
  - Vicino a qualsiasi apparecchiatura che generi un forte campo magnetico.
  - Collocare alla luce diretta del sole.

Precauzioni

Per massimizzare la durata dell’unità, attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione raccomandate in questa guida.

Avvertenza!

- Non guardare nell’obiettivo del proiettore quando la luce è accesa. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Per ridurre il rischio d’incendi o di scosse elettriche non esporre questo prodotto a pioggia od umidità.
- Non aprire o smontare il prodotto perché si possono subire scosse elettriche.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l’alimentazione.
- Accendere prima il proiettore e poi le origini del segnale.
- Non usare il coperchio obiettivo quando il proiettore è in funzione.

Pulizia dell'obiettivo

- Prima di pulire l'obiettivo, assicurarsi di spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione per farlo raffreddare completamente per almeno 30 minuti.
- Utilizzare un serbatoio di aria compressa per rimuovere la polvere.
- Utilizzare un panno apposito per la pulizia dell’obiettivo e pulire delicatamente l’obiettivo. Non toccare l’obiettivo con le dita.
- Per la pulizia dell’obiettivo, non utilizzare detergenti alcalini/acidi o solventi volatili come alcol. Se si danneggia l’obiettivo durante la pulizia, non sarà coperto da garanzia.

  Avvertenza! Non utilizzare uno spray contenente gas infiammabili per rimuovere polvere o sporcizia dall'obiettivo. Ciò potrebbe causare un incendio a causa del calore eccessivo all'interno del proiettore.

  Avvertenza! Non pulire l'obiettivo se il proiettore si sta riscaldando, in quanto ciò potrebbe causare il distacco della pellicola superficiale dell'obiettivo.

  Avvertenza! Non pulire o toccare l'obiettivo con un oggetto duro.

INDICE

INTRODUZIONE 10

Contenuti della confezione 10
Accessori standard 10
Accessori opzionali 10
Descrizione del prodotto 11
Collegamenti 12
Tastiera 13
Telecomando 14

CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE 15

Installazione del proiettore 15
Collegamento delle sorgenti al proiettore 18
Regolazione dell'immagine del proiettore 19
Configurazione del telecomando 20

USO DEL PROIETTORE 22

Accensione/spegnimento del proiettore 22
Selezione di una sorgente di ingresso 23
Navigazione sul menu e funzioni 24
Struttura del menu OSD 25
Menu Visualizza: Impostazione Immagine 29
Menu Display | 3D 31
Visualizzare il menù Proporzioni 31
Menù Visualizza: Zoom 35
Menù Visualizza: Correzione 35
Menù Audio: Esclusione 36
Menu Audio: Volume 36
Menù IMPOSTA: Proiezione 37
Menù IMPOSTA: Imposta Potenza 37
Impostare la Sicurezza menù 37
Menu Regola: Impostazione HDMI Link 38
Impostare il menu Pattern di prova 38
Impostare la Opzioni menù 38
Acquisizione schermata tramite strumento PC 38
Impostare la Reset OSD menù 40
Menu Info 40

ULTERIORI INFORMAZIONI 41

Risoluzioni compatibili 41
Dimensioni immagine e distanza di proiezione 44
Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto..... 48
Risoluzione dei problemi 49
Indicatore di avviso..... 50
Specifiche 52


INTRODUZIONE

Contenuti della confezione

Disimballare con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito negli accessori standard. Alcuni elementi degli accessori optional potrebbero non essere disponibili in base al modello, alle specifiche e all'area geografica. Controllare il luogo presso cui si è effettuato l'acquisto. Alcuni accessori potrebbero variare a seconda dell'area geografica.

La scheda della garanzia è fornita solo in zone specifiche. Consultare il rivenditore per informazioni dettagliate.

Accessori standard




Proiettore



Telecomando


- ☑ Scheda di garanzia
- ☑ Guida introduttiva

Documentazione




Copriobiettivo


Accessori opzionali




Cavo di alimentazione




Cavo di alimentazione



Cavo HDMI



Kit di proiezione wireless




Custodia

Nota: *Gli accessori optional variano in base al modello, alle specifiche e alla regione.*

INTRODUZIONE

Descrizione del prodotto




Nota:

- *Non ostruire le aperture di entrata e di uscita dell'aria del proiettore.*
- *Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, lasciare almeno 30 cm di spazio intorno alle aperture di entrata e uscita dell'aria.*
- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

N.	Elemento	N.	Elemento
1.	Ghiera di messa a fuoco	7.	Ventilazione (uscita dell’aria)
2.	Ghiera dello zoom	8.	DC IN
3.	Ricevitori infrarossi	9.	Ventilazione (presa d’aria)
4.	Tastiera	10.	Ingresso/uscita
5.	Piedino di regolazione dell’inclinazione	11.	Dispositivo di sicurezza Kensington™
6.	Obiettivo		

INTRODUZIONE

Collegamenti




N.	Elemento	N.	Elemento
1.	Connettore USB (per dongle WiFi)	5.	Uscita 5 V CC (servizio)
2.	Connettore HDMI 1	6.	Connettore di uscita audio
3.	Connettore HDMI 2	7.	DC IN
4.	Connettore RS232	8.	Dispositivo di sicurezza Kensington™

Nota:

- Le funzioni variano in base alla definizione del modello.
- La carica dello smartphone non è supportata tramite il connettore di alimentazione USB.
- il dongle WiFi non supporta Hot-Plug.

INTRODUZIONE


Tastiera




N.	Elemento	N.	Elemento
1.	LED Alimentazione	6.	Indietro
2.	LED lampada	7.	Sorgente
3.	LED Temperatura	8.	Inserisci
4.	Alimentazione	9.	Correzione distorsione trapezoidale
5.	Quattro tasti direzionali e di selezione	10.	Menu

INTRODUZIONE

Telecomando






N.	Elemento	N.	Elemento
1.	Risincronizzazione	11.	Mute
2.	Sorgente	12.	Alimentazione
3.	Video	13.	HDMI
4.	Correzione +	14.	VGA
5.	Immagine fissa	15.	Aspect (Proporzioni)
6.	Inserisci	16.	Su/Giù/Sinistra/Destra
7.	Vol -	17.	Vol +
8.	Menu	18.	Zoom
9.	Correzione -	19.	Modalità luminosa
10.	Nascondi		

Nota:

- Alcuni tasti potrebbero non funzionali su modelli che non supportano queste funzioni.
- Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere il nastro isolante trasparente. Per l'installazione della batteria, vedere pagina *20*.




CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Installazione del proiettore

Il proiettore è progettato per essere installato in una delle quattro posizioni possibili.

La disposizione della stanza o le preferenze personali detteranno l'installazione che sarà selezionata.
Per determinare dove collocare il proiettore, considerare le dimensioni e la forma dello schermo, la posizione delle prese di corrente, come anche la distanza tra il proiettore ed il resto delle attrezzature.



Il proiettore deve essere collocato su una superficie piatta e a 90 gradi / in perpendicolare rispetto allo schermo.

- Per informazioni su come determinare la posizione del proiettore per uno schermo di dimensioni specifiche, fare riferimento alla tabella delle distanze nelle pagine *44-47*.
- Per informazioni su come determinare le dimensioni dello schermo per una distanza specifica, fare riferimento alla tabella delle distanze alle pagine *44-47*.

Nota: *Quanto più lontano si colloca il proiettore dallo schermo, più aumentano le dimensioni delle immagini proiettate e l'offset verticale aumenta proporzionalmente.*


IMPORTANTE!

Non utilizzare il proiettore in un orientamento differente da tavolo o supporto da soffitto. Il proiettore deve essere orizzontale e non inclinato in avanti/all'indietro o a sinistra/destra. Qualsiasi altro orientamento invaliderà la garanzia e potrebbe ridurre la durata della sorgente di luce del proiettore o del proiettore stesso. Rivolgersi ad Acer per consigli sull'installazione standard.


CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Avviso di installazione del proiettore


Nota: *La luminosità si riduce del 80% quando la direzione di proiezione è verso il basso.*




- Modalità ritratto



- Lasciare almeno 30 cm di spazio attorno allo scarico dell'aria.




CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE



- Assicurarsi che le prese d’aria non riciclino l’aria calda dello scarico.
- Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, verificare che la temperatura dell'aria circostante all'interno dell'alloggiamento non superi la temperatura di esercizio quando il proiettore è in funzione, e che le bocchette di aspirazione e scarico dell'aria non siano ostruite.
- Tutti gli alloggiamenti devono superare una valutazione termica di certificazione per garantire che il proiettore non ricicli aria di scarico, in quanto ciò potrebbe farlo spegnere anche se la temperatura dell'alloggiamento rientra nell'intervallo accettabile della temperatura di esercizio.

CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Collegamento delle sorgenti al proiettore



N.	Elemento	N.	Elemento
1.	Cavo d'alimentazione	4.	Cavo USB
2.	Cavo HDMI	5.	Cavo audio
3.	Cavo RS232	6.	Dongle wireless

Nota:

- *Per assicurare che il proiettore funzioni bene con il computer, assicurarsi che la temporizzazione della modalità di visualizzazione sia compatibile col proiettore.*
- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*
- *Se la distanza è superiore ai 5 m, cavo USB necessita di una prolunga alimentata.*
- *Il connettore USB di uscita DC 5V supporta l'uscita di potenza 5V per il caricamento del dongle HDMI.*


CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Regolazione dell’immagine del proiettore

Altezza dell'immagine


Il proiettore è dotato di un piedino d’elevazione per regolare l’altezza dell’immagine.

1. Individuare il piedino regolabile sulla parte inferire del proiettore.
2. Girare i piedini regolabili in senso orario o antiorario per abbassare o sollevare il proiettore.



Zoom e messa a fuoco

- Per regolare le dimensioni dell'immagine, girare la ghiera di zoom in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini proiettate.
- Per regolare la messa a fuoco, girare la ghiera di messa a fuoco in senso orario o antiorario finché l'immagine non è nitida e leggibile.






Nota: *Assicurarsi che lo schermo del proiettore sia entro la distanza richiesta dal proiettore. Fare riferimento a “Dimensioni immagine e distanza di proiezione” a pagina 44 per altre informazioni.*

CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Configurazione del telecomando

Inserimento/sostituzione delle batterie

1. Premere saldamente e far scorrere il coperchio del vano batterie.	
2. Installare una nuova batteria nel vano. Rimuovere la vecchia batteria e installarne una nuova (CR2025). Assicurarsi che il lato con "+" sia rivolto verso l'alto.	
3. Riporre il coperchio.	

Nota: *Sostituire solo con batterie simili o equivalenti.*

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento sicuro, osservare le seguenti precauzioni:


- Utilizzare una batteria di tipo CR2025.
- Evitare il contatto con acqua o liquidi.
- Non esporre il telecomando a umidità o calore.
- Non far cadere il telecomando.
- In casi di perdite della batteria nel telecomando, pulire accuratamente il vano e installare una nuova batteria.
- Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con una di tipo non corretto.
- Smaltire la batteria usata secondo le istruzioni.

CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE

Portata effettiva


Il sensore a raggi infrarossi (IR) del telecomando si trova sulla parte anteriore del proiettore. Per funzionare in modo corretto, il telecomando deve essere tenuto con una inclinazione massima di 30 gradi rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando ed il sensore non deve essere superiore a 6 metri.

- Assicurarsi che tra il telecomando ed il sensore IR del proiettore non ci siano ostacoli che possano disturbare i raggi infrarossi.
- Assicurarsi che sul trasmettitore IR del telecomando non si rifletta direttamente la luce solare o lampade fluorescenti.
- Tenere il telecomando ad una distanza di oltre 2 m dalle lampade fluorescenti per evitare anomalie.
- Se il telecomando è vicino a lampade fluorescenti a inverter, a volte potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il telecomando e il proiettore si trovano troppo vicini, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si punta verso lo schermo, la distanza effettiva tra il telecomando e lo schermo deve essere inferiore a 6 m e il fascio a infrarossi si deve riflettere sul proiettore. Tuttavia, la portata effettiva potrebbe variare a seconda degli schermi.



USO DEL PROIETTORE

Accensione/spegnimento del proiettore




Accensione

1. Rimuovere il copriobiettivo.
2. Inserire saldamente il cavo elettrico e il cavo segnale/sorgente. Una volta connesso, il LED alimentazione diventerà di colore rosso.
3. Accendere il proiettore premendo il tasto "⏻" sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
4. La schermata iniziale viene visualizzata dopo circa 10 secondi e il LED alimentazione diventa di colore blu/verde.

Nota: *La prima volta che si accende il proiettore, verrà richiesto di selezionare la lingua preferita, l'orientamento della proiezione e altre impostazioni.*

Spegnimento

1. Spegnere il proiettore premendo il tasto ⏻ sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
2. Viene visualizzato il seguente messaggio:




3. Premere di nuovo il tasto ⏻ per confermare, diversamente il messaggio scompare dopo 10 secondi. Quando si preme il tasto ⏻ per la seconda volta, il proiettore si spegne.
4. Quando il LED alimentazione diventa rosso scuro significa che il proiettore è entrato in modalità standby. Per riaccendere il proiettore, è necessario attendere finché il ciclo di raffreddamento è terminato ed il proiettore accede alla modalità standby. Quando il proiettore è in modalità standby, premere di nuovo il tasto ⏻ per accenderlo.
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dal proiettore.

Nota: *Si consiglia di non riaccendere il proiettore subito dopo lo spegnimento.*

USO DEL PROIETTORE

Selezione di una sorgente di ingresso

Accendere la sorgente connessa che si desidera visualizzare (computer, notebook, lettore video, ecc.). Il proiettore rileverà automaticamente la sorgente. Se sono connesse varie sorgenti, premere il tasto **Source** sul telecomando o sul tastierino per selezionare l'ingresso desiderato.




USO DEL PROIETTORE

Navigazione sul menu e funzioni

Il proiettore ha dei menù OSD multilingue che consentono di eseguire le regolazioni dell'immagine e di cambiare una varietà di impostazioni. Il proiettore rileverà automaticamente la sorgente.

1. Premere il menu OSD, quindi premre il tasto **Menu** del telecomando o del tastierino.
2. Quando il menu OSD è visualizzato, usare i tasti ▲▼ per selezionare qualsiasi voce del menu principale. Mentre si eseguono le selezioni in una pagina particolare, premere il tasto Enter sul tastierino del proiettore o del telecomando per accedere al menu secondario.
3. Usare i tasti ◀▶ per selezionare la voce desiderata nel menu secondario, quindi premere il tasto **Enter** per visualizzare altre impostazioni. Regolare le impostazioni con i tasti ◀▶.
4. Nel menù secondario, selezionare la voce successiva e regolarla come descritto sopra.
5. Premere il tasto **Enter** per confermare e la schermata tornerà al menu principale.
6. Per uscire, premere di nuovo il tasto **Menu**. Il menu OSD si chiuderà ed il proiettore salverà automaticamente le nuove impostazioni.



USO DEL PROIETTORE

Struttura del menu OSD

Menù principale	Menù secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
Schermo	Imposta Immagine	Modalità video			Presentaz.
					Luminoso
					HDR/HLG SIM.
					Cinema
					Calcio
					Utente
					3D
		Luminosità			-50 ~ 50
		Contrasto			-50 ~ 50
		Nitidezza			1 ~ 15
		Colore			-50 ~ 50
		Tinta			-50 ~ 50
		Gamma			Film
					Video
					Grafica
					Standard(2.2)
		Impostazioni colore	BrilliantColor™		1 ~ 10
			Temp. colore		Caldo
					Standard
					Più freddo
			Corrispondenza Colore	Colore	Rosso [Imp. predefinite]
					Verde
					Blu
					Ciano
					Giallo
					Magenta
					Bianco (*)
				Tinta / R(*)	-50 ~ 50
				Saturazione / G(*)	-50 ~ 50
				Guadagno / B(*)	-50 ~ 50
				Ripristino	Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
				Esci	
			Spazio colore [Non ingresso HDMI]		Auto [Imp. predefinite]
					RGB
					YUV
			Spazio colore [Ingresso HDMI]		Auto [Imp. predefinite]
					RGB(0~255)
					RGB(16~235)
					YUV

USO DEL PROIETTORE

Menù principale	Menù secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
Schermo	Imposta Immagine	Modalità luminosa			DynamicBlack
					Eco.
					Alimentazione (Alimentazione = 100%~40%)
		Ripristino			
	3D	Modalità 3D			Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
		Formato 3D			Auto [Imp. predefinite]
					SBS
					Top and Bottom
					Frame Sequential
		Inverti sincr. 3D			Attiva
					Disattiva [Imp. predefinite]
	Rapporto proporzioni				4:3
					16:9
					Pieno
					LBX
					Auto [Imp. predefinite]
	Zoom				-5 ~ 25 [Imp. predefinite: 0]
	Correzione	Correzione V.			-40 ~ 40 [Imp. predefinite: 0]
		Correz trapez auto			Disattiva
					Attiva [Imp. predefinite]
Audio	Mute				Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
	Volume				0 ~ 10 [Imp. predefinite: 5]

USO DEL PROIETTORE

Menù principale	Menù secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
Configurazione	Proiezione				Frontale  [Imp. predefinite]
					Posteriore 
	Posizione proiezione				Auto
					PC
					Soffitto
	Imposta Potenza	Accensione automatica	Alimentazione CA		Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
			Accensione HDMI		Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
		Spegnimento autom. (min)			0 ~ 180 (incrementi di 5 minuti) [Imp. predefinite: 15]
	Sicurezza	Sicurezza			Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
		Timer di sicurezza	Mese		0 ~ 12
			Giorno		0 ~ 30
			Ora		0 ~ 24
		Modifica password			[Imp. predefinite: 1234]
	HDMI CEC				Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
	Test formato				Griglia verde
					Griglia Magenta
					Griglia Bianco
					Bianco
					Disattiva [Imp. predefinite]
	Opzioni	Lingua			English [Imp. predefinite]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي

USO DEL PROIETTORE

Menù principale	Menù secondario	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
Configurazione	Opzioni	Lingua			ไทย
					Türkçe
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Українська
		Sorgente auto			Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
		Altezza elevata			Disattiva [Imp. predefinite]
					Attiva
		Logo			Imp. predefinite [Imp. predefinite]
					Utente
	Ripristino	Ripristina a valori di fabbrica			Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
Info	N. serie				
	Sorgente				
	Risoluzione				
	Frequenza di aggiornamento				
	Modalità video				
	Ore lampada				
	Modalità luminosa				
	Versione firmware	Sistema			
		MCU			

Nota: *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

USO DEL PROIETTORE

Menu Visualizza

Menu Visualizza: Impostazione Immagine

Nota: *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

Modalità video

Ci sono diverse impostazioni predefinite ottimizzate per vari tipi d'immagine.

- **Presentaz.**: Questa modalità è adatta per la visualizzazione davanti al pubblico in connessione al PC.
- **Luminoso**: Colori e luminosità massimi per l'input PC.
- **HDR/HLG SIM.**: Decodifica e visualizza i contenuti HDR (High Dynamic Range) e HLG (Hybrid Log Gamma) per i neri più profondi, i bianchi più luminosi e il colore cinematico vivace.
- **Cinema**: Fornisce i colori ottimali per guardare film.
- **Calcio**: Per prestazioni calcistiche
- **Utente**: Memorizza le impostazioni dell'utente.
- **3D**: Per utilizzare l'effetto 3D, è necessario disporre di occhiali 3D, assicurarsi che il PC/dispositivo portatile disponga di una scheda grafica Quad buffer con uscita di segnale da 120 Hz e di un lettore 3D installato.

Luminosità

Regola la luminosità delle immagini.

Contrasto

Il contrasto controlla la differenza tra le aree più chiare e più scure dell'immagine.

Nitidezza

Regola la nitidezza dell'immagine.

Colore

Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.

Nota: *Questa opzione di menu è disponibile solo se la sorgente di ingresso è diversa da RGB.*

Tinta

Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.

Nota: *Questa opzione di menu è disponibile solo se la sorgente di ingresso è diversa da RGB.*

Gamma

Impostare il tipo di curva gamma. Dopo avere completato l'impostazione e la sintonizzazione iniziale, usare la funzione di regolazione Gamma per ottimizzare il rendimento dell'immagine.

- **Film**: Per Home Theater.
- **Video**: Per sorgente video o TV.
- **Grafica**: Per sorgente PC/Foto.
- **Standard(2.2)**: Per le impostazioni standardizzate.

Nota:

- *Queste opzioni non sono disponibili se la funzione Modalità 3D è disabilitata.* ***Colore Parete*** *non è impostato su* ***Lavagna*** *e* ***Modalità video*** *non è impostato su* ***DICOM SIM.***, ***HDR SIM.*** *o* ***HLG SIM.***.
- *In Modalità 3D, l'utente può selezionare solo* ***3D*** *per l'impostazione* ***Gamma***.
- *Se* ***Colore Parete*** *è impostato su* ***Lavagna***, *l'utente può selezionare solo* ***Lavagna*** *per l'impostazione* ***Gamma***.

- *Se **Modalità video** è impostato su **DICOM SIM.**, l'utente può selezionare solo **DICOM SIM.** per **Gamma**.*
- *Se **Modalità video** è impostato su **HDR SIM.** o **HLG SIM.**, l'utente può selezionare solo **HDR SIM.** o **HLG SIM.** per **Gamma**.*

Impostazioni colore

Configurare le impostazioni colore.

- **BrilliantColor™**: Questa voce regolabile impiega un nuovo algoritmo di elaborazione del colore e miglioramenti per abilitare una maggiore luminosità fornendo alle immagini colori più reali e vibranti.
- **Temp. colore**: Selezionare una temperatura colore tra Caldo, Standard e Più freddo.
- **Corrispondenza Colore**: Selezione le seguenti opzioni:
  – Colore: Regola il livello dirosso, verde, nero, ciano, giallo, magenta e bianco dell'immagine.
  – Tinta / R (rosso)*: Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.
  Nota: **Se **Colore** è impostato su **Bianco**, è possibile regolare l'impostazione del rosso.*
  – Saturazione / G (verde)*: Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.
  Nota: **Se **Colore** è impostato su **Bianco**, è possibile regolare l'impostazione del verde.*
  – Guadagno / B (blu)*: Regolare la luminosità dell'immagine.
  Nota: **Se **Colore** è impostato su **Bianco**, è possibile regolare l'impostazione del blu.*
  – Ripristino: Ripristinare le impostazioni predefinite per Corrispondenza Colore.
  – Esci: Uscire dal menu "Corrispondenza Colore".
- **Spazio colore (solo ingresso non HDMI)**: Selezione un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB o YUV.
- **Spazio colore (solo ingresso non HDMI)**: selezionare un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) e YUV.

Modalità luminosa

Regolare le impostazioni della modalità luminosità.

- **DynamicBlack**: Utilizzare per regolare automaticamente la luminosità dell'immagine per fornire prestazioni di contrasto ottimali.
- **Eco.**: Scegliere "Eco." per abbassare la potenza della sorgente luminosa che, di conseguenza, diminuirà il consumo energetico ed aumenterà la durata della sorgente luminosa.
- **Alimentazione**: Selezionare la percentuale di potenza per la modalità di luminosità.

Ripristino

Ripristinare le impostazioni predefinite per Impostazioni colore.

USO DEL PROIETTORE

Menu Display | 3D

Nota:

- *Questo proiettore è 3D Ready con soluzione 3D DLP-Link.*
- *Assicurarsi di utilizzare occhiali 3D per 3D DLP-Link prima di guardare il video.*
- *Questo proiettore supporta 3D Frame Sequential (girare pagina) tramite porte HDMI/VGA.*
- *Per abilitare la modalità 3D, il frame rate di ingresso deve essere impostato solo su 60 Hz. Non è supportato un frame rate inferiore o superiore.*
- *Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia la risoluzione 1920x1080. La risoluzione 4K (3840x2160) non è supportata in modalità 3D.*

Modalità 3D

Utilizzare questa opzione per disabilitare la funzione 3D o selezionare la corretta funzione 3D.

- **Disattiva**: selezionare “Disattiva” per disattivare la modalità 3D.
- **Attiva:** selezionare “Attiva” per attivare la modalità 3D.

Nota: *Se le sorgenti 2D e 3D accedono al proiettore contemporaneamente, se l'immagine fantasma appare nella sorgente 2D, accertarsi di disattivare manualmente la funzione 3D.*

Formato 3D

Utilizzare questa opzione per selezionare il contenuto adeguato del formato 3D.

- **Auto**: Quando si rileva un segnale di identificazione 3D, il formato 3D viene selezionato automaticamente.
- **SBS**: Visualizza il segnale 3D in formato “Side-by-Side”.
- **Top and Bottom**: Visualizzare il segnale 3D in formato “Top and Bottom”.
- **Frame Sequential**: Visualizzare il segnale 3D in formato “Frame Sequential”.

Inverti sincr. 3D

Utilizzare questa opzione per abilitare/disabilitare la funzione Inv. sinc. 3D.

Visualizzare il menù Proporzioni

Rapporto proporzioni

Selezione le proporzioni dell'immagine visualizzate tra le seguenti opzioni:

- **4:3**: Questo formato è per sorgenti di ingresso 4:3.
- **16:9**: Questo formato è per sorgenti di ingresso 16:9, come HDTV e DVD che sono migliorate per TV widescreen.
- **LBX**: Questo formato è per sorgenti Letterbox non-16x9 e se si usano obiettivi esterni 16x9 per visualizzare proporzioni di 2,35:1 usando la risoluzione a schermo intero.

Nota:

- *Informazioni dettagliate sulla modalità LBX:*
  - *Alcuni DVD in formato LBX non sono adatti per TV 16x9. In questo caso, l'immagine non appare corretta quando viene visualizzata in modalità 16:9. In tal caso, usare la modalità 4:3 per guardare il DVD. Se i contenuti stessi non sono 4:3, appariranno delle strisce nere attorno l’immagine di uno schermo 16:9. Per questo tipo di contenuto, si può utilizzare la modalità LBX per riempire l’immagine sullo schermo a 16:9.*
  - *Se si usa una lente esterna anamorfica, questa modalità LBX (Letterbox) consente anche di guardare contenuti 2,35:1 (includendo DVD anamorfici e film HDTV) che supportano la funzione widescreen anamorfica, e che sono migliorati per schermi 16x9 in un’immagine widescreen 2,35:1. In questo caso non ci sono strisce nere. La potenza della sorgente di luce e la risoluzione verticale sono utilizzate completamente.*

USO DEL PROIETTORE

Tavola di ridimensionamento XGA:

Schermo 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Proporzionare a 1024x768.				
16x9	Proporzionamento su 1024x576.				
Nativo	Nessun proporzionamento; l'immagine viene visualizzata con la risoluzione basata sulla sorgente di ingresso.				
Auto	- Se la sorgente è 4:3, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1024 x 768. - Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1024 x 576. - Se la sorgente è 15:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1024 x 614. - Se la sorgente è 16:10, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1024 x 640.				

Regole di mappatura automatica XGA:

Auto	Risoluzione di ingresso		Auto/Ridimensiona	
	Risoluzione O	Risoluzione V	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Notebook widescreen	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

USO DEL PROIETTORE

Tabella di proporzionamento WXGA (tipo di schermo 16x10):

Nota:

- *Tipo di schermo supportato 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).*
- *Quando il tipo di schermo è 16:9, il formato 16x10 non è disponibile.*
- *Quando il tipo di schermo è 16:10, il formato 16x9 non è disponibile.*
- *Se si seleziona l'opzione automatica, viene automaticamente modificata anche la modalità di visualizzazione.*

Schermo 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Proporzionamento su 1066x800.				
16x10	Proporzionamento su 1280x800.				
LBX	Proporzionare a 1280x960, quindi visualizzare l'immagine 1280x800 centrale.				
Nativo	Mappatura 1:1 centro.		Mappatura 1:1 1280x800.	1280x720 centro.	Mappatura 1:1 centro.
Auto	- La sorgente di ingresso si adatta all'area di visualizzazione 1280x800 e vengono mantenute le proporzioni originali. - Se la sorgente è 4:3, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1066x800. - Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1280x720. - Se la sorgente è 15:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1280x768. - Se la sorgente è 16:10, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1280x800.				

Regola mapping automatico WXGA (tipo di schermo 16x10):

Auto	Risoluzione di ingresso		Auto/Ridimensiona	
	Risoluzione O	Risoluzione V	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Notebook widescreen	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

USO DEL PROIETTORE

Tabella di proporzionamento WXGA (tipo di schermo 16x9):

Schermo 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Proporzionamento su 960x720.				
16x9, schermo intero	Proporzionamento su 1280x720.				
LBX	Proporzionare a 1280x960, quindi visualizzare l'immagine 1280x720 centrale.				
Nativo	Mappatura 1:1 centro.		Mappatura 1:1 1280x720.	1280x720 centro.	Mappatura 1:1 centro.
Auto	- Se viene selezionato questo formato, il tipo di schermo diventerà automaticamente 16:9 (1280x720). - Se la sorgente è 4:3, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 960x720. - Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1280x720. - Se la sorgente è 15:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1200x720. - Se la sorgente è 16:10, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1152x720.				

Regola mapping automatico WXGA (tipo di schermo 16x9):

Auto	Risoluzione di ingresso		Auto/Ridimensiona	
	Risoluzione O	Risoluzione V	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Notebook widescreen	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Tabella di proporzionamento 1080p:

Schermo 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Proporzionamento su 1440x1080.				
16x9	Proporzionamento su 1920x1080.				
LBX	Ridimensionamento su 1920x1440, poi è visualizzata l'immagine 1920x1080 centrale.				
Nativo	- Mappatura 1:1 centro. - Nessun proporzionamento; l'immagine viene visualizzata con la risoluzione basata sulla sorgente di ingresso.				
Auto	- Se viene selezionato il formato automatico, il tipo di schermo diventerà automaticamente 16:9 (1920x1080). - Se la sorgente è 4:3, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1440x1080. - Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1920x1080. - Se la sorgente è 16:10, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 1920x1200 e tagliata l'area 1920x1080 da visualizzare.				

USO DEL PROIETTORE

Regole di mappatura automatica 1080p:

Auto	Risoluzione di ingresso		Auto/Ridimensiona	
	Risoluzione O	Risoluzione V	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Notebook widescreen	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Menù Visualizza: Zoom

Zoom

Utilizzare per ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine su schermo.

Menù Visualizza: Correzione

Correzione V.

Regolare la distorsione verticale e rendere l'immagine più squadrata. La correzione distorsione verticale è usata per correggere immagini di forma trapezoidale le cui parti superiore ed inferiore sono inclinate verso uno dei due lati. Questa funzione è intesa per l'uso con applicazioni su asse verticale.

Correz trapez auto

Correggere la distorsione in modo digitale per adattarsi all'immagine proiettata nell'area di proiezione.

Nota: *La dimensione dell'immagine si riduce leggermente quando si regola la distorsione trapezoidale orizzontale e verticale.*

USO DEL PROIETTORE

Menu Audio

Nota: *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

Menù Audio: Esclusione

Mute

Utilizzare questa opzione per disattivare temporaneamente il sonoro.

- **Attiva:** Scegliere “Attiva” per attivare la funzione Mute.
- **Disattiva:** Scegliere “Disattiva” per disattivare la funzione Mute.

Nota: *La funzione "Mute" influisce sul volume della cassa interna ed esterna.*

Menu Audio: Volume

Volume

Regolare il volume.

USO DEL PROIETTORE

Menu Imposta

Nota: *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

Menù IMPOSTA: Proiezione

Proiezione

Selezione la proiezione preferita tra Frontale e Posteriore.

Posizione proiezione

Selezionare la posizione di proiezione tra Auto,PC e Soffitto.

Menù IMPOSTA: Imposta Potenza

Accensione automatica

Scegliere “Attiva” per attivare la modalità Accensione diretta. Il proiettore si accenderà automaticamente quando viene fornita l’alimentazione CA, senza premere il tasto “di alimentazione” della tastiera del proiettore o del telecomando.

Accensione HDMI

Scegliere “Attiva” per attivare la modalità Accensione HDMI. Il proiettore si accenderà automaticamente quando viene rilevato un segnale, senza premere il tasto “di alimentazione” della tastiera del proiettore o del telecomando.

Nota: *Supportato solo su HDMI 1 e HDMI 2.*

Spegnimento autom. (min)

Imposta l’intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer del conto alla rovescia inizierà il conteggio quando al proiettore non è inviato alcun segnale. Il proiettore si spegnerà automaticamente al termine del conto alla rovescia (in minuti).

Impostare la Sicurezza menù

Sicurezza

Abilitare questa funzione per richiedere una password prima di utilizzare il proiettore.

- **Attiva:** scegliere “Attiva” per usare la password di verifica quando si accende il proiettore.
- **Disattiva:** scegliere “Disattiva” per poter accendere il proiettore senza inserire la password di verifica.

Timer di sicurezza

Permette di selezionare la funzione oraria (Mese/Giorno/Ora) per impostare il numero di ore consentite per l’uso del proiettore. Allo scadere dell’intervallo impostato, sarà richiesto di inserire di nuovo la password.

Modifica password


Utilizzare per impostare o modificare la password richiesta all'accensione del proiettore.

Nota: *La password predefinita è "1234" (prima volta).*

USO DEL PROIETTORE

Menu Regola: Impostazione HDMI Link

Nota: *Quando si collegano al proiettore dispositivi compatibili HDMI CEC con cavi HDMI, è possibile controllare lo stesso stato di accensione o spegnimento utilizzando la funzione di controllo HDMI Link dell'OSD del proiettore. Ciò consente ad uno o più dispositivi di un gruppo di accendersi o spegnersi tramite la funzione HDMI Link. In una configurazione tipica, il lettore DVD potrebbe essere collegato al proiettore tramite un amplificatore o un sistema Home Theater.*



HDMI CEC

L'impostazione predefinita è Disattiva. Selezionare "Attiva" per abilitare la funzione HDMI CEC.

Impostare il menu Pattern di prova

Test formato

Selezionare il modello di prova tra Griglia Verde, Griglia Magenta, Griglia Bianco, Bianco o disabilitare questa funzione (Off).

Impostare la Opzioni menù

Lingua

Selezionare il menu OSD multilingue.

Sorgente auto

Selezionare questa opzione per consentire al proiettore di individuare automaticamente una sorgente di ingresso disponibile.

Altezza elevata

Quando è selezionata l'opzione "Attiva", le ventole funzionano a maggiore velocità. Questa funzione è utile quando ci si trova ad altitudini elevate, dove l'aria è più rarefatta.

Logo


Usare questa funzione per impostare la schermata di avvio desiderata. Se vengono effettuate modifiche, esse saranno attive dalla volta successiva in cui il proiettore viene avviato.

- **Imp. predefinite:** Schermata di avvio predefinita.
- **Utente:** Utilizzare l'immagini archiviata come schermata di avvio.


Acquisizione schermata tramite strumento PC

1. **Impostare "Logo" su "Utente"**
   Impostare "Logo" su "Utente" nel menu delle opzioni **Configurazione**.
2. **Accesso alla modalità download**
   Tenere premuti i tasti "Alimentazione" e "Menu", quindi collegare il cavo di alimentazione.
   Rilasciare i tasti finchñe i LED Alimentazione/Lampada/Temperatura non si accendono in rosso.
3. **Collegare il cavo USB tra PC e proiettore**
   Trovare la porta USB "SERVICE" e inserire il cavo USB.

USO DEL PROIETTORE



4. **Copiare e fare clic su Splash Downloader**
Copiare la cartella Acer_Splash_Downloader dal CD (Guida all'uso) al computer, fare clic sul programma Acer_Splash_Downloader.exe ed seguire le istruzioni su schermo. Se il messaggio indica "Proiettore trovato", il proiettore è stato collegato correttamente.




Nota: *Se appare "Errore: Nessun proiettore trovato.", il proiettore non è collegato. Riprovare i passi 2 e 3.*

5. **Selezionare il file del logo**
Fare clic sul tasto "Sfoglia" e selezionare il file del logo. La risoluzione consigliata del logo non deve superare la risoluzione predefinita del logo (ad esempio, la risoluzione del logo è 1920x1200). L'obiettivo è mantenere la qualità dell'immagine. In caso contrario, il logo potrebbe essere sfocato.

Nota: *Supporta i formati di file ".bmp/.jpg/.png/.gif/.tiff".*

6. **Scaricare il logo sul proiettore**
Fare clic sul tasto "Immagine flash". Se il file è stato scritto sul proiettore correttamente, sullo schermo viene visualizzato il messaggio "Download completato".



7. **Riavviare il proiettore**
Scollegare il cavo di alimentazione del proiettore e collegarlo. Assicurarsi che il logo sia stato aggiornato correttamente.

8. **Compatibilità del sistema operativo**

Piattaforma del sistema operativo	compatibile
Windows XP	Non supportato
Windows 7 (64 bit)	Supportato
Windows 10 (64 bit)	Supportato
Mac OS	Non supportato
Windows 11	Supportato

USO DEL PROIETTORE

Impostare la Reset OSD menù

Ripristina a valori di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni predefinite, tranne l'impostazione di rete.

Menu Info

Nota: *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

Menu Info

Visualizzare le informazioni del proiettore elencate di seguito:

- N. serie
- Sorgente
- Risoluzione
- Frequenza di aggiornamento
- Modalità video
- Ore lampada
- Modalità luminosa
- Versione firmware

ULTERIORI INFORMAZIONI

Risoluzioni compatibili

Compatibilità digitale

Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Note per Mac
VGA	640 x 480	60/120(*2)	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	60(*2)/72/85/120(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	50/60(*2)/70/75/85/120(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV (480I)	720 x 480	60	
SDTV (480P)	720 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
WSVGA (1024X600)	1024 x 600	60	
HDTV (720p)	1280 x 720	50(*2)/60(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120(*2)	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/25/30/50/60	
4K2K(2160p)	4096 x 2160	24/25/30/50/60	

Nota:

- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello. 4K 60 Hz potrebbe non essere supportato a causa della definizione del modello.*
- *(*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (blanking ridotto).*
- *(*2) Temporizzazione 3D per proiettore True 3D (opzionale).*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Compatibilità analogica

Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Note per Mac
VGA	640 x 480	60/67/72/85/120(*2)	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	56/60(*2)/72/85/120(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60(*2)/70/75/85/120(*2)	Mac 60/70/75/85
HDTV (720P)	1280 x 720	50/60(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 60/75/85
	1280 x 800	60/120(*2)	Mac 60
	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60
	720 x 400	70	
	832 x 624	75	Mac 75
	1152 x 870	75	Mac 75

Nota:

- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*
- *(*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (blanking ridotto).*
- *(*2) Temporizzazione 3D per proiettore True 3D (opzionale).*

Compatibilità video

Formati video supportati:

Formati video	
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080P (50/60 Hz)

Segnale	Risoluzione	Frequenza di aggiornamento (Hz)	Note
SDTV (480I)	720 x 480	60	
SDTV (480P)	720 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Compatibilità video 3D reale

<table>
<tr><td rowspan="18">Risoluzioni di ingresso</td><td rowspan="9">Ingresso 3D HDMI (con informazioni 3D InfoFrame)</td><td colspan="3">Temporizzazione ingresso</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 50Hz</td><td colspan="2">Alto e Basso</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 60Hz</td><td colspan="2">Alto e Basso</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 50Hz</td><td colspan="2">Frame packing</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 60Hz</td><td colspan="2">Frame packing</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080i a 50Hz</td><td colspan="2">Affiancato (mezzo)</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080i a 60Hz</td><td colspan="2">Affiancato (mezzo)</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080P a 24Hz</td><td colspan="2">Alto e Basso</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080P a 24Hz</td><td colspan="2">Frame packing</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Ingresso 3D HDMI (senza informazioni 3D InfoFrame)</td><td>1920 x 1080i a 50Hz</td><td rowspan="4">Affiancato (mezzo)</td><td rowspan="4">Modalità SBS attiva</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080i a 60Hz</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 50Hz</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 60Hz</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080i a 50Hz</td><td rowspan="4">Alto e Basso</td><td rowspan="4">Modalità TAB attiva</td></tr>
<tr><td>1920 x 1080i a 60Hz</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 50Hz</td></tr>
<tr><td>1280 x 720p a 60Hz</td></tr>
<tr><td>480i</td><td colspan="2">HQFS (il formato 3D è Frame Sequential)</td></tr>
</table>

Nota:


- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*
- *Se l'ingresso 3D è 1080p a 24 Hz, DMD deve riprodurre con multiplo integrale in modalità 3D.*
- *1080i a 25 Hz e 720p a 50 Hz funzionano 100 Hz, altre temporizzazioni 3D funzionano a 120 Hz.*
- *1080P a 24 Hz si esegue a 144 Hz.*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimensioni immagine e distanza di proiezione

Serie WXGA per zoom 1.1x

Per ottenere un formato immagine di 60”, collocare il proiettore ad una distanza tra 200 cm e 222 cm dallo schermo.




Dimensioni immagine volute:			Distanza (cm)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm)	A (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	65	40	100	111	45
40	86	54	133	148	61
50	108	67	166	185	76
60	129	81	200	222	91
70	151	94	233	259	106
80	172	108	266	296	121
90	194	121	299	333	136
100	215	135	333	370	151
150	323	202	499	556	227
180	388	242	599	667	272
200	431	269	665	741	303
250	538	337	831	926	378
300	646	404	998	N/D	454

Zoom: 1,1x

ULTERIORI INFORMAZIONI

Serie XGA per zoom 1.1x

Per ottenere un formato immagine di 60”, collocare il proiettore ad una distanza tra 237 cm e 263 cm dallo schermo.




Dimensioni immagine volute:			Distanza (cm)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm)	A (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	61	46	118	132	53
40	81	61	158	176	70
50	102	76	197	219	88
60	122	91	237	263	105
70	142	107	276	307	123
80	163	122	315	351	140
90	183	137	355	395	158
100	203	152	394	439	175
150	305	229	591	658	263
180	366	274	710	790	315
200	406	305	788	878	351
250	508	381	986	1097	438
300	610	457	1183	N/D	526

Zoom: 1,1x

ULTERIORI INFORMAZIONI

Serie 1080p per rapporto di zoom 1,3x

Per ottenere un formato immagine di 60”, collocare il proiettore ad una distanza tra 149 cm e 195 cm dallo schermo.




Dimensioni immagine volute:			Distanza (cm)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm)	A (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	66	37	N/D	98	43
40	89	50	99	130	58
50	111	62	124	163	72
60	133	75	149	195	87
70	155	87	174	228	101
80	177	100	198	260	116
90	199	112	223	293	130
100	221	125	248	325	144
120	266	149	298	391	173
150	332	187	372	488	217
180	398	224	446	586	260
200	443	249	496	651	289
250	553	311	620	814	361
300	664	374	744	N/D	433

Zoom: 1,3x

ULTERIORI INFORMAZIONI

Serie 1080p per rapporto di zoom 1,1x

Per ottenere un formato immagine di 60”, collocare il proiettore ad una distanza tra 197 cm e 215 cm dallo schermo.



Dimensioni immagine volute:			Distanza (cm)		Sommità (cm)
Diagonale (pollici) <A>	L (cm)	A (cm)	Zoom massimo <B>	Zoom minimo <C>	Dalla base alla sommità dell'immagine <D>
30	66	37	98	108	43
40	89	50	131	143	58
50	111	62	164	179	72
60	133	75	197	215	87
70	155	87	229	251	101
80	177	100	262	287	116
90	199	112	295	323	130
100	221	125	328	359	144
120	266	149	393	430	173
150	332	187	491	538	217
180	398	224	590	646	260
200	443	249	655	717	289
250	553	311	819	897	361
300	664	374	983	N/D	433


Zoom: 1,1x

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto

1. Per evitare danni al proiettore, usare il supporto da soffitto Acer.
2. Se si desidera utilizzare un kit prodotto da terzi, assicurarsi che le viti impiegate per fissare il proiettore siano conformi ai seguenti requisiti:

- Tipo di vite: M4*9
- Lunghezza minima della vite: 9mm



Unità: mm

Nota: *Si prega di notare che i danni provocati da una installazione scorretta annulleranno la garanzia.*

Avvertenza:

- Se viene acquistato un supporto da soffitto di un'altra società, accertarsi di usare viti della dimensione corretta. La dimensione delle viti varierà in base allo spessore della piastra di montaggio.
- Accertarsi di mantenere almeno uno spazio di 10 cm tra il soffitto e la parte inferiore del proiettore.
- Evitare di installare il proiettore accanto a una fonte di calore.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni che seguono se si riscontrano problemi con il proiettore. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

Problemi d'immagine

Sullo schermo non appare alcuna immagine

- Assicurarsi che i cavi e l'alimentazione siano collegati in modo appropriato, come descritto nella sezione "Installazione".
- Assicurarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.
- Assicurarsi che la funzione "Esclusione" non sia stata attivata.

L'immagine è sfuocata

- Girare la ghiera di messa a fuoco in senso orario o antiorario finché l'immagine non è nitida e leggibile. (Vedere a pagina *19)*.
- Accertarsi che la schermata di proiezione sia entro le distanze necessarie dal proiettore. (Fare riferimento alle pagine *44-47*).

L'immagine è allungata quando si visualizza un titolo DVD 16:9

- Quando si eseguono DVD anamorfi ci o DVD 16:9, il proiettore mostrerà l'immagine migliore con formato 16: 9 sul lato del proiettore.
- Se si eseguono DVD di formato LBX (Letterbox), impostare il formato su LBX nell'OSD del proiettore.
- Se si eseguono DVD di formato 4:3, impostare il formato su 4:3 nell'OSD del proiettore.
- Impostare il formato di visualizzazione del lettore DVD sul rapporto proporzioni 16:9 (widescreen).

L'immagine è troppo grande o troppo piccola

- Girare la leva di zoom in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini proiettate. (Vedere a pagina *19)*.
- Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.
- Premere "Menu" sul pannello del proiettore, andare su "Schermo → Rapporto proporzioni". Provare le varie impostazioni.

L'immagine ha i lati inclinati:

- Se possibile, ricollocare il proiettore così che si trovi al centro dello schermo e sotto la parte inferiore dello schermo.

L'immagine è invertita

- Selezionare "Configurazione → Proiezione" dal menu OSD e regolare la direzione di proiezione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altri problemi

Il proiettore non risponde ad alcun comando

- Se possibile, spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione, attendere almeno 20 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.

Problemi del telecomando

Se il telecomando non funziona

- Verificare che l'angolo operativo del telecomando si trovi tra ±20° rispetto al ricevitore IR del proiettore.
- Assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra il telecomando ed il proiettore. Portarsi a 5 m (16,4 piedi) dal proiettore.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto.
- Sostituire le batterie se sono scariche.

Indicatore di avviso

Quando si accendono o lampeggiano gli indicatori di avviso (vedere di seguito), il proiettore si spegne automaticamente:

- Il LED "Lampada" si accende in rosso e l'indicatore di "Alimentazione" lampeggia in rosso.
- Il LED "Temperatura" si accende in rosso e l'indicatore di "Alimentazione" lampeggia in rosso. Indica che il proiettore è surriscaldato. In condizioni normali, il proiettore può essere riacceso.
- Il LED "Temperatura" lampeggia in rosso e l'indicatore di "Alimentazione" lampeggia in rosso.


Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore, attendere 30 secondi e provare di nuovo. Se l'indicatore di avviso si accende o lampeggia, contattare il più vicino centro di assistenza.

Messaggi dei LED


Messaggio	LED Alimentazione		LED Temperatura	LED lampada
	(Rosso)	(Verde) o (Blu)	(Rosso)	(Rosso)
Stato di Standby (Input da cavo di alimentazione)	Luce accesa			
Accensione (riscaldamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso)		
Accensione del proiettore e della lampada		Luce accesa		
Spegnimento (raffreddamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso). Torna alla luce fissa rossa quando si spegne la ventolina.		
Errore (guasto lampada)	Lampeggiante			Luce accesa
Errore (Guasto ventola)	Lampeggiante		Lampeggiante	
Errore (Surriscaldamento)	Lampeggiante		Luce accesa	

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Spegnimento:



- Allarme temperatura:



ULTERIORI INFORMAZIONI

Specifiche

Ottica	Descrizione
Risoluzione massima	Risoluzione fino a 4K (solo modello 1080P)
Risoluzione nativa	• XGA 1024(H) x 768(V) • WXGA 1280(H) x 800(V) • 1080p 1920(H) x 1080(V)
Obiettivo	Zoom manuale e messa a fuoco manuale
Dimensioni immagine (diagonale)	• XGA:30”~300” (76,2 cm~762 cm) • WXGA:30”~300” (76,2 cm~762 cm) • 1080p:30”~300” (76,2 cm~762 cm)
Distanza di proiezione	• XGA: 1,18m~11,8m (3,6 ft~38, 7ft) • WXGA: 1,00m~9,98m (3,3 ft~32,5 ft) • 1080p: 0,74m~7,44m (2,3 ft~24,2 ft) • 1080p: 1,00m~9,83m (3,3 ft~32,4 ft)

Elettricità	Descrizione
Porte I/O	• HDMI 1 • HDMI 2 • RS232 • USB tipo A per uscita 5 V CC (servizio) • Uscita audio • DC IN • USB tipo A per WiFi
Risoluzione nativa	• XGA 1024(H) x 768(V) • WXGA 1280(H) x 800(V) • 1080p 1920(H) x 1080(V)
Riproduzione dei colori	1073,4 milioni di colori
Diffusore integrato	15W
Adattatore di alimentazione	Ingresso AC: 100~240 V, 50-60 Hz Uscita CC: 19,5 V, 9,23 A (max) carico.
Corrente di ingresso	2,3A

Meccanica	Descrizione
Orientamento dell'installazione	Frontale, Posteriore, Soffitto-In alto, Posteriore-In alto.
Dimensioni	• 286 x 216 x 115,5 mm (con piedini) • 286 x 216 x 108,5 mm (senza piedini)
Peso	2,9±0,5kg
Condizioni ambientali	In funzione a 0 ~ 40°C, da 0 a 80% di umidità (senza condensa)

Nota:

- *Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.*
- *Le funzioni variano in base alla definizione del modello.*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Normative ed avvisi sulla sicurezza

AVVISO FCC

Questo dispositivo è stato controllato ed è stato trovato a norma con i limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, impiega e può emettere energia di frequenza radio e, se non è installata ed usata in accordo alle istruzioni date, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste la certezza che si possano avere interferenze nel caso di installazioni specifiche. Qualora questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione di segnali radio o televisivi, cosa che può essere determinata spegnendo ed accendendo l'apparecchiatura, si raccomanda di cercare di correggere il problema ricorrendo ad una delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad alti dispositivi di computazione devono essere eseguiti usando cavi schermati per mantenere la conformità con le normative FCC.

Avviso: Periferiche

A questa attrezzatura possono essere collegate solo periferiche (dispostivi d'input/output, terminali, stampanti, eccetera) di cui è certificata la conformità ai limiti della Classe B. L'uso con periferiche non omologate può provocare interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore, possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questo dispositivo, che è garantito dalla FCC (Federal Communications Commission).

Condizioni d'uso

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio di Classe B è conforme alla Normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Conforme alle normative russe/ucraine sulla certificazione

Avviso per i dispositivi radio

Nota: *Le informazioni che seguono sono solo per i modelli con WLAN e/o Bluetooth.*

ULTERIORI INFORMAZIONI

Generale

Questo prodotto è conforme agli standard sulle frequenze radio e sulla sicurezza di qualsiasi paese o zona in cui l'uso della comunicazione radio è stato approvato. In base alle configurazioni, questo prodotto potrebbe o non potrebbe contenere dispostivi per la comunicazione radio (come moduli WLAN e/o Bluetooth).

Canada — Dispositivi di comunicazione radio a bassa potenza esenti licenza (RSS-247)

a Informazioni comuni

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze, e
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

b Funzionamento nella banda 2,4 GHz

Per evitare interferenze radio con i servizi autorizzati, questo dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambienti chiusi e l'installazione all'esterno è soggetta a licenza.

Elenco dei paesi soggetti

Questo dispositivo deve essere usato in stretta osservanza delle normative e delle limitazioni in vigore nel paese d'uso. Per altre informazioni, mettersi in contatto con l'autorità competente del paese d'uso.

Per l'elenco più recente di paesi, vedere il sito http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.

Informazioni sul riciclaggio per gli Stati Uniti d'America

Acer incoraggia i proprietari di apparecchiature informatiche (IT) a riciclare responsabilmente le proprie apparecchiature quando non sono più necessarie. Acer offre programmi e servizi per aiutare i proprietari di apparecchiature in questo processo.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle apparecchiature IT, visitare il sito:
https://www.acer.com/ac/en/US/content/recycling