Xerox® VersaLink® Stampante B620





La stampante Xerox[®] VersaLink[®] B620 è basata sulla tecnologia Xerox[®] ConnectKey[®]. Per maggiori informazioni, visitare il sito **www.connectkey.it**.

Specifiche del sistema	
Velocità ¹	Bianco e nero: fino a 65/61 ppm Letter/A4 Velocità di stampa fronte/retro: 39/37 ipm Letter/A4
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 300.000 pagine
Processore/Memoria/ Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB di eMMC/ Unità opzionale : HDD 500+ GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, stampa diretta via USB 2.0 High-Speed, NFC; funzioni opzionali: WiFi®/WiFi® Direct con adattatore di rete wireless Xerox®
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Stampa	
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	4,0 secondi in bianco e nero
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Layout libretto, Memorizzazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione "Print Around", Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il c	loud
Supporto di Stampa universale	Stampa universale Microsoft è un servizio di stampa su cloud disponibile agli utenti che dispongono di una sottoscrizione per Microsoft 365. Elimina la necessità di server di stampa in sede e utilizza i driver integrati presenti nei computer con Windows 10 e 11. È possibile usufruire dei vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzare l'app Print Support di Xerox (richiede l'installazione di Xerox Print and Scan Experience) per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox.
Connettività mobile	Funzioni opzionali: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac AirPrint (iOS) compreso iBeacon³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), app @PrintByXerox; funzioni opzionali: app Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
App mobili e Xerox App Gallery	È possibile automatizzare i processi quotidiani con app che consentono di tradurre il testo, oscurare dati sensibili, apporre la firma digitale nonché personalizzare, stampare, convertire e indirizzare i documenti oltre che permettere agli utenti di collaborare e comunicare. Visitare la pagina www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro. Software e servizi: piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Soluzioni opzionali: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. Grazie a un controllo efficace del parco stampanti aziendale, gli utenti sono più mobili e produttivi sfruttando una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'ineguagliabile flessibilità offrendo le funzionalità di questa soluzione in due modalità: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud)
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Per accedere alle stampanti multifunzione VersaLink® con connessioni dirette ai comuni provider di identità cloud Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure, un utente può utilizzare le stesse credenziali di accesso al proprio computer desktop o portatile nonché ad altri dispositivi mobili.
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Verifica firmware, Integrazione di LogRhythm SIEM, Integrazione di Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TL51.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Autenticazione locale (database interno), Accesso utente, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controllo sull'accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Avvio affidabile, AES a 256 bit, FIPS 140-3, Crittografia a livello di lavoro via HTTPS e driver, E-mail firmata, Certificazione Common Criteria#, Stampa protetta crittografata, Sovrascrittura immagini immediata per dischi rigidi opzionali ⁷
Funzioni opzionali	Kit per lettori schede Xerox®, Disco rigido 500+ GB (AES a 256 bit, FIPS 140-3) con Sovrascrittura immagini a più passaggi ⁷ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione della stampa	
Funzioni standard	Funzionalità Xerox® Standard Accounting (contabilità standard per le funzioni Stampa ed E-mail), Network Accounting Enablement (abilitazione della contabilità di rete)
Funzioni opzionali	Xerox [®] Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari partecipanti al programma Xerox [®] Business Innovation Partner. Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox [®] ; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement



L'intuitivo schermo sensibile da 5 pollici in stile tablet consente di personalizzare l'esperienza dell'utente e fare di più in meno passaggi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite Xerox App Gallery.

Il vassoio bypass da 100 fogli gestisce supporti con formato da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 550 fogli gestisce supporti con formato da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.



ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE

Vassoio da 550 fogli

Possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità carta totale di 2.300 fogli.



Possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale per una capacità ancora maggiore. Può essere abbinato a due vassoi da 550 fogli opzionali (è richiesta la base con rotelle).





ACCESSORI OPZIONALI

Adattatore di rete wireless abilita la connettività wireless offrendo al contempo supporto per Wi-Fi Direct.



Supporto stampante

Disco rigido 500+ GB

Kit per lettore schede



APP XEROX® EASY ASSIST

L'app Xerox Easy Assist offre una facile configurazione e consente di gestire in modo semplice e sicuro il dispositivo ovunque si sia direttamente dal telefono cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di assistenza autonoma, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.



Specifiche del dispositivo			
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italia Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungher	no, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, ese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
Accessori			
Opzionale	Adattatore di rete wireless HDD 500+ GB Kit font Unicode		
Requisiti elettrici			
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 11,6 A		
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 5,3 A		
Consumo di energia			
In funzione (media)	Solo fronte 789 W Fronte/retro 551 W		
Modalità Standby	20 watt		
Modalità Spegnimento automatico/Sospensione	1,6 watt		
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	Minimo 114 secondi		
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 2,7 secondi		
Consumo energetico tipico	0,90 kwh		
Ambiente operativo			
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F		
Umidità relativa richiesta	8-80% di umidità relativa		
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7,2 B(A) o meno In standby: 3,2 B(A) o meno		
Livelli di pressione sonora	In funzione: 56 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno		
Dimensioni e peso	Con imballaggio Senza imballaggio		
Configurazione base	Larghezza: 550 mm/21,7 poll. Profondità: 650 mm/25,6 poll. Altezza: 565 mm/22,2 poll. Peso: 29,9 kg/65,8 lb	Larghezza: 428 mm/16,85 poll. Profondità: 510 mm/20,1 poll. Altezza: 445 mm/17,5 poll. Peso: 25,4 kg/56,0 lb	
Vassoio da 550 fogli	Larghezza: 498 mm/19,6 poll. Profondità: 598 mm/23,5 poll. Altezza: 196 mm/7,7 poll. Peso: 8,2 kg/18,1 lb	Larghezza: 428 mm/16,9 poll. Profondità: 510 mm/20,1 poll. Altezza: 110 mm/4,3 poll. Peso: 6,2 kg/13,5 lb	
Vassoio da 2.100 fogli	Larghezza: 543,49 mm/21,4 poll. Profondità: 598 mm/23,5 poll. Altezza: 479 mm/18,9 poll. Peso: 6,8 kg/20,4 lb	Larghezza: 428 mm/16,9 poll. Profondità: 510 mm/20,1 poll. Altezza: 350 mm/13,8 poll. Peso: 17,7 kg/39 lb	
Base con rotelle	Larghezza: 864 mm/34,0 poll. Profondità: 889 mm/35,0 poll. Altezza: 229 mm/9,0 poll. Peso: 28,6 kg/63,1 lb	Larghezza: 521 mm/20,5 poll. Profondità: 693 mm/27,3 poll. Altezza: 126 mm/5,0 poll. Peso: 7,9 kg/17,4 lb	
Supporto stampante	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb	
Certificazioni del sistema/Con	oformità normativa		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeC	Certifications	

Gestione carta	
Vassoio bypass (standard)	
Capacità ⁴	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m²/da 16 a 47 lb
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Carta intestata Carta intesgera Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido aggero Carta comune Carta comune Carta riciclata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità ⁴	550 fogli
Formati	Vassoio 1: formati personalizzati: da 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m²/da 16 a 47 lb
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Carta restampata Carta restampata Carta riciclata
Vassoi aggiuntivi (opzionali)	
Capacità ⁴	Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli Vassoio da 2.100 fogli: possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale. Può essere abbinato a un massimo di due vassoi da 550 fogli opzionali (è richiesta la base con rotelle)
Formati	Vassoio da 550 fogli: da 98 x 191 mm a 216 x 356 mm/da 3,9 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll. Vassoio da 2100 fogli: da 210 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 8,27 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m²/da 16 a 47 lb
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta personalizzata Buste Cartoncino lucido Carta perforata Etichette Carta intestata Carta leggera Cartoncino leggero Cartoncino leggero Cartoncino leggero Cartoncino legrero Carta omune Carta prestampata Carta riciclata
Capacità totale	
Capacità totale del dispositivo ⁴	Modello base: 650 fogli Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere fino a 3 ulteriori vassoi da 550 fogli, per una capacità totale di 2.300 fogli. Vassoio da 2.100 fogli: possibilità di aggiungere un vassoio da 2.100 fogli opzionale per una capacità totale di 2.750 fogli. Può essere abbinato a un massimo di due vassoi da 550 fogli opzionali per una capacità totale di 3.850 pagine (è richiesta la base con rotelle) Uscita carta: 550 fogli

Stampa		
Risoluzione (fino a)	1.200 x 1.200 dpi	
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Layout libretto Selezione copertina Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risoluzione: Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione pianificata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva Banner e ID di stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Autorizzazioni utente	
Stampa da USB	Consente la stampa immediata dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite la porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL	
Sistemi operativi	Nota: per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Fedora® Core Ubuntu® Windows Server 2022 (64 bit) macOS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Supporto di Stampa universale Microsoft Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 Molti dei protocolli inutilizzati possono essere disabilitati	
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font line printer e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici); PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master	
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire i dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.	
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente di tipo Pull Print (stampa differita). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni	

Sicurezza

Funzioni

- Registro di controllo
- Compatibile con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
 Watchdog di configurazione (monitora e corregge le impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):
- Ripristino password amministratore
- Registro di controllo
- Aggiornamento software automatico Avvisi e-mail
- FIPS 140
- Trattieni tutti i lavori
- Sovrascrittura lavoro immediata⁷
- Politiche di installazione
- PII Nome accesso
- Password PostScript
- Abilitazione di Servizi remoti
 Avvio remoto (TWAIN)
- Ristampa lavori salvati
- Sovrascrittura disco pianificata⁷
- Politiche dei dispositivi di stampa protetta
 SIEM
- SNMP
- Timeout di sistema
- USB (Stampa da USB)
- Gestione porte USB
- Crittografia dati utente
- Autenticazione estesa
- PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card)
- PDF crittografato/protetto da password (solo quando si usa Modelli di scansione di e-mail)
 Crittografia del disco rigido FIPS 140 a 256 bit², TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 Sovrascrittura immagini immediata/Eliminazione sicura dei lavori mediante algoritmi approvati²
- Autenticazione locale (database interno)
- Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata⁷
- Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET
- Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Autorizzazione estesa
- Autorizzazione per utente per servizioAccesso SA basato su credenziali di rete
- Accesso alla rete protetto
- Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., limitazioni degli orari) si applicano anche al driver di stampa
- Nascondi nomi lavori di stampa
 Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Disabilitazione porte, incluse le porte USB
- Integrazione SIEM con LogRhythm
- Integrazione SIEM con Splunk

Gestione del dispositivo		
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (per SIEM)	
App Xerox Easy Assist	L'app Xerox Easy Assist offre una facile configurazione e consente di gestire in modo semplice e sicuro il dispositivo ovunque si sia direttamente dal telefono cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di assistenza autonoma, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist	
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1. Trap SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) MIB RFC 2790 risorse host, MIB RFC 3805 stampante, MIB PWG-Imaging-System-Power, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione	
Software Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con tutte le stampanti di qualsiasi produttore gestite tramite SNMP • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilità di base e gestione delle risorse • Rilevamento automatico tramite server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto	
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi aziendale. È uno strumento unico che consente di installare code di stampa nonché di configurare, gestire, monitorare e creare report sui dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello aziendale. Xerox® Device Manager fornisce: • Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi • Configurazione remota di SNMP v3 • Creazione di report avanzati e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati in merito a utilizzi, riaddebiti e fatturazione • Rilevamento automatico tramite server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto	
Xerox® Workplace Cloud	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede	
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i seguenti dati: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente	
Xerox® Device Types (tipi di dispositivo Xerox) per ambiente SAP	Xerox, insieme a SAP e tramite un'iscrizione di livello Gold al SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le stampanti/le stampanti multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP, Xerox offre agli utenti la possibilità di sfruttare le categorie Xerox® Device Types (tipi di dispositivo Xerox) con certificazione SAP direttamente tramite il modello di distribuzione online di SAP. Le categorie SAP Device Types per stampanti e stampanti multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa	
Xerox® Device Types per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Fornisce un sistema integrato di intelligence di elaborazione che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript correttamente configurata in specifiche versioni di ambiente SAP e all'interno delle tabelle dei codici di sistema SAP di tipo Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme a Xerox® PostScript Device Types per ambiente SAP e ai font per codici a barre della soluzione Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa	
Server Web incorporato Xero	e° – Pagine Web del dispositivo integrate fornite dal dispositivo	
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto	
Inoltro lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita), Opzioni di rilascio (stampa immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio lavoro per ristampa)	
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi	
Browser	Browser Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari	
Supporto	Installazione driver di stampa e supporto online disponibile tramite www.support.xerox.com/it-it	
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo, Croato, Ucraino	
Servizi remoti		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox	
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo	
Workplace Cloud Direct	La tecnologia Device Agent incorporata consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud	

Contabilità				
Funzione Xerox® Standard A	ccounting (Contabilità standard Xerox)			
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa ed e-mail			
Contabilità	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (cliente) Fino a 498 account di gruppo (reparto)			
Funzioni	L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello comandi del dispositivo nella scheda Strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account di gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un comune file CSV			
Opzioni di Contabilità – Cont	abilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)			
	Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale su come viene utilizzato il sistema Gestione completa, monitoraggio e creazione di report sull'utilizzo del dispositivo a livello azier Sono disponibili numerose soluzioni tramite i partecipanti al programma Xerox Alliance Partner Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto del protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti per l'abilitazione di da Accettazione dell'accesso di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a funzioni di c Interfaccia con terminale di contabilità di rete di terze parti per l'interfaccia utente di contabilit	r. Per informazioni dettagliate, visitar atabase di utenti e account più gran ontabilità di rete di terze parti		
Considerazioni per l'installaz	ione			
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera.	Dietro: 152 mm/6 poll.			
Contenuto della confezione				
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante VersaLink® B620 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Cartuccia di stampa nero: capacità 10.000 pagine ⁵			
Materiali di consumo e acces	sori Xerox [®]	Nord America ed Europa*	Tutte le altre aree geografiche	
Cartuccia toner Nero con cap	oacità standard originale Xerox, stampante Xerox® VersaLink® B620 (10.000 pagine) ⁵	006R04668	N/A	
Cartuccia toner Nero ad alta	capacità originale Xerox, stampante Xerox® VersaLink® B620 (25.000 pagine) ⁵	006R04669**	006R04672	
Cartuccia toner Nero ad altissima capacità originale Xerox, stampante Xerox® VersaLink® B620 (42.000 pagine) ⁵		006R04670	006R04673	
Kit di imaging originale Xerox Nero, stampante Xerox® VersaLink® B620 (150.000 pagine) ⁶		013R00699	013R00699	
Accessori opzionali				
Vassoio da 550 fogli		097N02445	097N02445	
Vassoio da 2.100 fogli		097N02446		
Disco rigido 500+ GB		097N02443		
Adattatore di rete wireless		097N02444		
Supporto stampante		097S05244		
Base con rotelle		097N02447		

^{*} Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo,

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®.8 Visitare la pagina www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

© 2023 Xerox Corporation, Tutti i diritti riservati, Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Apple, AirPrint, Bonjour e iBeacon sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e regioni. Il marchio denominativo Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'utilizzo di tali marchi de parte di Xerox è sotto licenza. Mopria™ è un marchio registrato e/o un marchio non registrato di Mopria Alliance, Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'utilizzo non autorizzato è severamente vietato. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance®. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/23 TSK-3741 BR39308 V62SS-02IA



Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino
* Disponibile solo in Nord America

[#] Attualmente in corso di valutazione

¹ Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ E richiesto un adattatore di rete wireless per iBeacon.

⁴ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura.

⁵ Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, orientamento del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁶ La resa media del fotoricettore è basata su una lunghezza di tiratura di 5 pagine di A4/8,5 x 11 poll. LEF.

Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁸ Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.