

HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk

Hochleistung zur Potenzialentfaltung

Entdecken Sie das endgültige Potenzial, ehe es real wird, mit dem ausgesprochen leistungsstarken und beeindruckend präzisen HP Serie 7 Pro 31,5 Zoll Thunderbolt 4 4K-Monitor. Dank der beeindruckenden Leistungsstärke von Thunderbolt™ 4 erleben Sie Ihre Kreationen in nahezu fühlbaren lebensechten Details mit IPS Black-Technologie und 4K UHD-Auflösung.¹



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Farben so realistisch wie die Wirklichkeit Betrachten Sie jedes Detail in lebensechter Darstellung mit faszinierenden Farbkontrasten auf diesem präzisen 31,5 Zoll 4K-Monitor. Das hochmoderne IPS Black-Panel liefert intensivere Schatten und sattere Farbtöne mit dem doppelten Kontrast eines herkömmlichen IPS-Panels. In Verbindung mit VESA Display HDR™ 400, einem breiten 98 % P3 Farbspektrum und herausragender Farbgenauigkeit sind Ihre Bildschirmhalte realistischer als die Wirklichkeit.	Nutzen Sie die Leistung von Thunderbolt™ 4 Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch mit diesem Thunderbolt™ 4 Monitor in ein Kraftwerk der Produktivität.² Unterstützen Sie mit nur einem Kabel eine Auflösung von 4K bei 60 Hz, den Anschluss eines zweiten 4K-Monitors sowie High-Speed-Daten und -Internet³ – all dies während Sie Ihr Gerät ohne Geschwindigkeitseinbußen mit bis zu 100 W laden.	Reibungslose Kontrolle Ausgestattet mit intelligenten Steuerungen, ermöglicht dieses Display ein schnelles Arbeiten und ein effizientes Multitasking. Sofortiges Einschalten Ihres Displays und Ihres PCs über Single Power On⁴. Und beim Multitasking mit zwei Geräten nutzen Sie einfach die integrierte KVM-Umschaltung, um beide Geräte mit nur einer Tastatur und Maus zu bedienen.⁵
---	---	--

Nachhaltigkeit in Aktion


Unser Engagement für die Umwelt

Als bessere Wahl für eine innovative Lösung besteht dieser HP Serie 7 Pro Monitor zu 85 % aus recycelten Haushaltsmaterialien sowie zu 5 % aus Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde⁶. Darüber hinaus besteht der Standfuß zu 90 % aus recyceltem Aluminium. Die Verpackung stammt vollständig aus nachhaltigen Quellen⁷ und dank des EPEAT® Gold und ENERGY STAR® zertifizierten Designs⁸ können Sie sicher sein, ein hochwertiges Produkt zu erhalten und zugleich verantwortungsvoll einzukaufen.



HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk

Funktionsumfang



IPS Black

Beeindruckende Farben aus jedem Winkel dank des Kontrastverhältnisses von 2.000:1 und ultrabreiten Betrachtungswinkeln.¹

4K UHD-Auflösung

Erleben Sie mitreißend scharfe und erweiterte Darstellungen mit 4K Auflösung.

Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll

Tauchen Sie ein und bewirken Sie mehr mit einer großzügigen Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll und einer praktisch randlosen Einfassung an allen vier Seiten.

VESA DisplayHDR™ 400

Bilden Sie die Realität auf Ihrem Bildschirm ab und genießen Sie HDR-Medien mit stärkerem Kontrast.

Breites Farbspektrum

100 % sRGB für ideale Farbproduktionen und 98 % Display P3 für detailreichere und lebensechte Nuancen.¹

Perfekt kalibrierte Farben

Jeder HP Serie 7 Pro Monitor wird einer strengen werkseitigen Farbkalibrierung unterzogen, um sicherzustellen, dass mehr als 400 Farben ein Delta E von weniger als 2 erreichen, wodurch eine erstklassige Farbgenauigkeit gewährleistet wird und Farbunterschiede für das menschliche Auge praktisch nicht erkennbar sind.

Thunderbolt™ 4-Technologie

Erleben Sie professionelles Multitasking mit Unterstützung für bis zu zwei 4K-Monitore dank der superschnellen Thunderbolt™ 4-Technologie und einer Datenbandbreite von 40 Gbit/s für noch mehr Eingangskapazität. Dieses Display bietet darüber hinaus eine Leistungsabgabe von bis zu 100 W zum direkten Betrieb Ihres Laptops.²

Daisy Chaining für einen zweiten 4K-Monitor

Stellen Sie mit DisplayPort 1.4™ und Daisy Chaining für bis zu zwei 4K-Displays noch mehr Inhalte dar – für die ultimative High Definition-Konfiguration mit mehreren Displays.

Mehr Anschlüsse. Mehr Flexibilität.

Mehr Anschlüsse für noch mehr Möglichkeiten. Mit Thunderbolt™ 4, USB-C® mit Datenübertragung und 15 W, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 ein- und ausgehend, RJ-45, USB-B-Hub sowie vier USB-A 3.2-Anschlüssen können Sie zahlreiche Geräte wie eine Webcam und eine Tastatur anschließen.⁹

Zuverlässige Internetverbindung

Vertrauen Sie auf einen Monitor, der über den RJ-45-Anschluss eine direkte Ethernet- und eine 1 Gbit Internetverbindung herstellt und so das IT-Management erheblich vereinfacht.^{3,10}

Single Power-on

Schalten Sie Display und Laptop sofort und gleichzeitig ein, indem Sie den Einschaltknopf an der Unterseite des Displays drücken.¹¹

KVM-Schalter

Steigern Sie Ihre Produktivität durch nahtloses Multitasking zwischen zwei verschiedenen Computern mit nur einer Tastatur und Maus dank der integrierten KVM-Umschaltung dieses Monitors.⁵

Bild für Bild

Sie nutzen zwei Computer und möchten beide Anzeigen gleichzeitig auf einem Bildschirm darstellen. Kein Problem. Dank Picture By Picture (PBP) ist dies problemlos möglich.

Vielseitige Verstellbarkeit

Vierwege-Verstellbarkeit für den perfekten Betrachtungswinkel.

Ergonomic Setup Guide

Erzielen Sie ganztägigen Komfort, wenn Sie die bewährten Verfahren aus dem Ergonomic Setup Guide anwenden.¹²

Durchgehend aktiver True Color Blaulichtfilter

HP Eye Ease ist ein ständig aktiver Filter mit niedrigem Blaulichtanteil, der Ihre Augen den ganzen Tag über schont, indem er blaues Licht reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen oder eine gelbe Farbabweichung zu verursachen.

Einfache Personalisierung und Anpassung Ihres Displays

Passen Sie Ihr Display mit der einfachen, intuitiven HP Display Center-Software an.¹³

Fernverwaltung neu definiert

Müheloses Remote-Management dank HP Client Management Script Library (CMSL). Diese leistungsstarke Lösung arbeitet nahtlos mit Intune/SCCM zusammen, um Ihre Display-Flotte über PowerShell zu verwalten.¹⁰

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Inklusive 3 Jahre eingeschränkter Garantie.

HP Zero BrightDot-Garantie

HP tauscht das gesamte Display bereits aus, wenn nur ein Drittel eines Pixels ausfällt oder in einer Position feststeckt.¹⁴



HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk

Technische Daten

Bildschirmspezifikationen

Display-Größe (Diagonale, metrisch)
80 cm (31,5 Zoll)
Anzeigbare Diagonale
31,5 Zoll (80 cm)
Größenverhältnis
16:9 ¹
Krümmung
Flach
Systemeigene Auflösung
4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Auflösung (maximal)
4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
Unterstützte Auflösungen
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Paneltyp
IPS Black; LCD
Blende
Micro-Edge auf 4 Seiten
Aktiver Bildschirmbereich
69,7 x 39,2 cm
Bildschirm Bittiefe
10 Bit (8 Bit + FRC) ¹
Farben
Unterstützung von bis zu 1,07 Millionen Farben ³
Farbskala des displays
100% sRGB; 98% DisplayP3
Kalibrierte Farbeinstellungen
sRGB
HDR-Unterstützung
HDR 400
Aktualisierungsrate (maximal)
60 Hz
Abtastfrequenz
29–60 Hz (Vertikal) ¹ 30 – 135 kHz (Horizontal) ¹
Reaktionszeit
5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) ¹
Helligkeit
400 Nits ¹
Kontrastverhältnis
2000:1 (Statisch) ¹ 10000000:1 (Dynamisch) ¹
Punktabstand
0,18 x 0,18 mm
Pixel pro Zoll (ppi)
140 ppi ¹
Sichtwinkel
178° (Vertikal) 178° (Horizontal)
Art der Hintergrundbeleuchtung
Kantenbeleuchtung
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
30,000 hours
Anzeigefunktionen
Single Power ON; Entspiegelung; Höhenverstellung/Neigen/Schwenken/Drehen; HP Eye Ease; IPS Black; HDR; KVM-Umschaltung; Daisy Chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige
Helligkeit+; Farbe; Bild; Eingang; Leistung; Menü; Verwaltung; Informationen; Schließen
Managementsoftware
HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung ^{12,13}
Remote-Managementfunktion
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil
Ja, HP Eye Ease (zertifiziert für TÜV Hardware-Lösung mit Licht mit niedrigem Blauanteil)
Flimmerfrei
Ja
Bildschirmbehandlung
Entspiegelt
Härte
3H ¹
Haze-Level
25%
VESA-Montage
100 x 100 mm (inklusive Halterung)
Höhenverstellung
150 mm
Neigung
-5 bis +20 °
Schwenken
±45°
Drehen
±90°
Kamera
Keine integrierte Kamera

Konnektivität und Datenübertragung

Ports und anschlüsse
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4-Ausgang
1 SuperSpeed USB Type-C™? Signalrate von 5 Gbit/s (bis zu 15 W USB-Stromzufuhr)
1 Thunderbolt™ 4 mit USB Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (bis zu 100 W USB-Leistungsbereitstellung, DisplayPort™ 1.4)
4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate
1 USB-B
1 RJ-45 (10/100/1000 MBit/s)
HDCP
Ja, DisplayPort™, HDMI und Thunderbolt™
KVM-Tastaturanschluss
Yes, OSD switch
Stromversorgung
100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz
(Intern)
Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit Standard Dynamic Range (SDR)
33 W
Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit High Dynamic Range (HDR)
45 W
Leistungsbedarf im Standby-Modus
0,5 W

Logistik, Abmessungen und Gewicht

Produktfarbe
Black bezel; Silver rear cover
Standfarbe
Schwarz; Silber
Abnehmbarer Standfuß
Yes
Physische Sicherheit
Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹¹
Ökologischer Fußabdruck in Basisbereich
26 x 21,7 cm
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)
71,35 x 4,7 x 41,59 cm
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)
71,35 x 21,7 x 60,49 cm
Gewicht
8,77 kg (mit Standfuß)
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)
81,6 x 18,5 x 50,4 cm
Gewicht mit Verpackung
13,7 kg
Paketabmessungen (B x T x H)
1140 x 830 x 2158 mm; 1140 x 830 x 2158 mm
Palettengewicht
339,3 kg; 339,3 kg
Produkte pro Schicht
6

Zertifizierung und Konformität

Energieeffizienz
ENERGY STAR®-zertifiziert G
Umweltzeichen
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁴
Umgebungsbedingungen
Halogenarm; Außenkarton sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 85 % ITE-Kunststoff aus geschlossenem Kreislauf; Mit recycelten Metallen konzipiert; 5 % Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde ^{5,6,7,8,9}
Prüfzeichen
MEPS (Australien); Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; China CECP; C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241–307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); Korea MEPS (E-Standby); NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; SEPA-Umweltzeichen (China); S-Prüfzeichen für Argentinien; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; TUV-GS; NRCS (Südafrika); Belarus Energy; Indien BIS; Kambodscha ISC; NRCS; Ukraine EE; South Africa Safety; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11)
Microsoft WHQL-Zertifizierung
Windows 11
Temperaturbereich bei Betrieb
41 to 95°F
Höhe bei Betrieb
Bis zu 5.000 m
Höhe bei Lagerung
Bis zu 12.192 m
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb
20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5–95 %

Zusätzliche Informationen

Herstellergarantie
3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Lieferumfang
Monitor; Thunderbolt™-Kabel; DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; Garantiekarte; USB-Kabel Type-A zu B; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; Farbkalibrierungsbericht ¹⁰
Herkunftsland
Hergestellt in China



HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP B550 PC-Montagehalterung



Passen Sie eine insgesamt bessere Lösung mit der HP PC B550-Montagehalterung an, mit der Sie Ihre Z Mini Workstation direkt hinter ausgewählten HP Z-Displays¹/Monitore der Serie 7 Pro² anbringen können.

Produktnummer: 16U00AA

¹ Kompatibel mit den folgenden Z-Displays: Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3.

² Kompatibel mit den folgenden HP Series 7 Pro Monitoren: 724pu, 724pn, 724pf, 732pk.

HP Z G3 Lautsprecherleiste für Konferenzen



Bei Telefonkonferenzen ist das, was Sie sagen und hören, ebenso wichtig wie das, was Sie sehen. Wenn Sie neben Eleganz und Flexibilität auch auf einen klareren, satteren Klang Wert legen, ist die Z G3 Konferenz-Lautsprecherleiste die ideale Lösung, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.

Produktnummer: 32C42AA

¹ Enthält eine 3,5-mm-Audiobuchse.

² Auch kompatibel mit DreamColor-Displays

HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs



Verhindern Sie Manipulationen am Gehäuse und sichern Sie Ihren PC und Ihren Bildschirm in öffentlichen Umgebungen mit dem kostengünstigen HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP Quick Release-Halterung 2



Bringen Sie Ihren HP Desktop Mini mit der HP Quick Release Halterung 2 an einem HP Display¹ und einer Vielzahl von Standfüßen, Armen oder Wandhalterungen an.² Der ausfallsichere „Sure-Lock“-Mechanismus verriegelt den PC sicher und lässt sich mit einer Lasst sich mit einer Sicherheitsschraube zur Diebstahlsicherung weiter befestigen.

Produktnummer: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA-Hülle



Setzen Sie Ihren HP Desktop Mini PC in die HP Desktop Mini v4+ VESA-Halterung, um ihn – mit oder ohne Erweiterungsmodul^{1,2} – sicher hinter Ihrem Display oder an der Wand zu montieren, und sichern Sie die Lösung mit der integrierten Sicherungshalterung und der optionalen HP Ultra Slim-Diebstahlsicherung.

Produktnummer: 99T54AA

¹ Jedes separat erhältlich. Die Erweiterungsmodule sind kompatibel mit der HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Das HP DM VESA Power Supply Holder Kit und der HP DM VESA Quick Deploy Adhesive sind nur kompatibel mit der HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Siehe die Produkt-Schnellübersicht für genaue Konfigurationen.

² Erfordert HP Quick Release Monitorarm oder HP B600/B550/B560 PC-Montagehalterung für ausgewählte Modelle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner im Vertrieb oder dem HP Kundendienst.

HP Serie 7 Pro 31,5-Zoll 4K-Thunderbolt 4-Monitor – 732pk

Fußnoten

Fußnoten für Text

¹ Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen wieder, die von den Herstellern der von HP verwendeten Komponenten bereitgestellt werden. Die tatsächliche Leistung kann höher oder niedriger ausfallen.

² Für vollständige Thunderbolt™ 4-Funktionalität muss der Host-PC Thunderbolt™ 4 unterstützen.

³ Das Display unterstützt 1 Gbit Ethernet-Geschwindigkeit. Der Host-PC erfordert eine Infrastruktur zur Unterstützung von 1 Gbit Ethernetgeschwindigkeit.

⁴ Single Power On ist nur mit HP PCs mit Windows 10 oder höher kompatibel.

⁵ Falls die angeschlossenen PCs nicht über einen USB-C®-Anschluss verfügen, benötigt der Benutzer zur KVM-Kompatibilität ein Kabel vom Typ USB-C® zu USB-A. Separat erhältlich.

⁶ Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 16801-2018 EPEAT®. Der Kunststoff besteht zu 90 % aus recyceltem Haushaltskunststoff, mit 85 % recyceltem Haushaltskunststoff + 5 % Kunststoff, der ansonsten ins Meer gelangen würde (PET).

⁷ 100 % der Außenverpackung/Wellpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Die Faserpolster bestehen zu 100 % aus recycelten Holzfasern und organischen Materialien. Sämtliche Kunststoffpolster sind zu > 90 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Ausgenommen Plastikbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.

⁸ Basierend auf der EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 16801-2020 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen unter www.epeat.net.

⁹ Im Lieferumfang enthalten: DisplayPort™-Kabel; HDMI-Kabel; USB-Kabel Type-A zu Type-B; und Thunderbolt™ 4-Kabel.

¹⁰ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹¹ Nur kompatibel mit HP PCs mit Windows 10 oder neuer.

¹² Die ergonomische Einrichtungsanleitung ist über HP Display Center erhältlich. Für den Host-PC ist Windows 10 oder neuer erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.

¹³ Für den Host-PC ist Windows 10 oder neuer erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.

¹⁴ Die HP Pixel Policy erlaubt für dieses Display keine hellen Subpixel. Vollständige Details unter <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Fußnoten für technische Daten

¹ Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

² DisplayPort™ 1.4 oder HDMI 2.0 ist erforderlich, um das Gerät mit systemeigener Auflösung zu betreiben. Die Videokarte des angeschlossenen PCs muss 3840 × 2160 bei 60 Hz mit 10-Bit-Farben mit einem DisplayPort™-, HDMI- oder USB-C-Port (DisplayPort™ im alternativen Modus) unterstützen.

³ Anzahl der Farben mithilfe der A-FRC-Technologie.

⁴ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. Die EPEAT® Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Basierend auf der EPEAT® Registrierung in den USA gemäß IEEE 16801-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.

⁵ Externe Netzteile, WWAN-Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht inbegriffen. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁶ Der prozentuale Anteil an Kunststoff aus geschlossenem IT-Geräte-Kreislauf basiert auf der in der Norm IEEE 16801-2018 festgelegten Definition.

⁷ 100 % der Außenverpackung und Polster aus Wellpappe werden aus zertifizierten und recycelten Fasern aus nachhaltigen Quellen hergestellt.

⁸ Alle Kunststoffteile enthalten Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde. Der prozentuale Anteil an Kunststoff in den jeweiligen Komponenten, der andernfalls ins Meer gelangen würde, variiert je nach Produkt.

⁹ Der Anteil an recyceltem Metall variiert je nach Produkt.

¹⁰ Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.

¹¹ Schloss separat erhältlich.

¹² Für Host PC ist Windows 10 und höher erforderlich. HP Display Center ist im Microsoft Store erhältlich.

¹³ HP CMSL ist voraussichtlich zwischen November 2024 und April 2025 verfügbar. HP CMSL wird nur mit der 64-Bit-Version der PowerShell 5.1 und höher unterstützt. CMSL unterstützt Windows 10 Version 1809 und höher sowie Windows 11. Bei älteren Displays kann es Einschränkungen geben. Laden Sie sich HP CMSL von support.hp.com herunter.

