

Disjoncteurs DX³ 6000 - 10 kA

courbe B - protection des départs



Protection
des départs



4 074 17



4 074 56



4 074 97



4 075 36



4 076 01



Caractéristiques techniques **p. 549**
Performance des différentiels **p. 551**

Conformes à la norme NF EN 60898-1

Pouvoir de coupure :

6000 - NF EN 60898-1 - 400 V $\sim$ (230 V $\sim$ pour Uni + Neutre)

10 kA - EN 60947-2 - 400 V $\sim$ (230 V $\sim$ pour Uni + Neutre)

Reçoivent les auxiliaires et commandes motorisées (p. 546)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Unipolaires 230/400 V $\sim$	
	Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 074 15	6	1
4 074 16	10	1
4 074 17	16	1
4 074 18	20	1
4 074 19	25	1
4 074 20	32	1
4 074 21	40	1
4 074 22	50	1
4 074 23	63	1

Uni + Neutre 230 V $\sim$		
	Pour peigne HX ³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 tétrapolaire réf. 4 052 00/01/02	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 074 54	10	1
4 074 55	16	1
4 074 56	20	1
4 074 57	25	1
4 074 58	32	1

Bipolaires 230/400 V $\sim$		
	Pour peigne HX ³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544)	
	Pouvoir de coupure en 230 V $\sim$: 25 kA selon EN 60947-2	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 074 91	2	2
4 074 92	6	2
4 074 93	10	2
4 074 94	16	2
4 074 95	20	2
4 074 96	25	2
4 074 97	32	2
4 074 98	40	2
4 074 99	50	2
4 075 00	63	2

Réf.	Tripolaires 400 V $\sim$	
	Pour peigne HX ³ traditionnel tripolaire réf 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 075 30	6	3
4 075 31	10	3
4 075 32	16	3
4 075 33	20	3
4 075 34	25	3
4 075 35	32	3
4 075 36	40	3
4 075 37	50	3
4 075 38	63	3

Tétrapolaires 400 V $\sim$		
	Pour peigne HX ³ traditionnel tripolaire réf 4 049 42/43 ou câblage traditionnel	
	Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 544)	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 075 93	6	4
4 075 94	10	4
4 075 95	16	4
4 075 96	20	4
4 075 97	25	4
4 075 98	32	4
4 075 99	40	4
4 076 00	50	4
4 076 01	63	4



Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro³ Tool sur **legrand.fr**



Peignes HX³ pour répartition optimisée **p. 510**



Blocs différentiels adaptables **p. 544**

