



^١ استنادًا إلى مقارنة مواصفات الأمان المنشورة والتي أجريت بتكليف من HP وفندقتها Sogeti في يناير 2024، وقد فُقدت المقارنة بين سلسلة طباعات HP PageWide XL وطابعات ماناسفة تمثل غالبية حصة السوق من الأجهزة التي تعمل بتقنية LED والأخبار الهلامية المطبوعة بالإضافة فوق البنفسجية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2023 وفقًا لتقرير IDC. توفر جداول المقارنة مزيد من التفاصيل عند الطلب.

^٢ تتبع طباعة 4250 HP PageWide XL عدد 1 نسخة من نوع A4 بمقاس D/A1 في الدقيقة الواحدة، وسيختلف عدد الصفحات حسب وضع الطباعة وغرض الاستخدام من المطبوعات.

^٣ استنادًا إلى اختبار أجري بتركيبات من HP وفندقتها Sogeti في سبتمبر 2020، وتُسندنت التفاصيل الدقيقة إلى عدد 4 قوائم الأسعار المتأرجحة من السلسلة مسافة بين الأسطر تبلغ 1.5 ملم على خطوط رأسية بأبعاد المسامي/الزجاجي/الألوان الأسود بحجم كسبل واحد. تمثل الطابعة على ورق عادي وزن 75 أونصة 90 جرام باستخدام أوضاع طباعة سريعة وعالية الكثافة معتملة بالنسبة للمطبوعات المتوسطة باستخدام طباعة HP PageWide XL 8200 وطابعات ماناسفة مثل تلك التي تمثل غالبية حصة السوق من الأجهزة التي تعمل بتقنية LED والأخبار الهلامية المتعالجة بالإضافة فوق البنفسجية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2019 وفقًا لتقرير IDC.

^٤ تُنسبت الحسابات إلى مقارنة التكلفة الإجماعية الملكية والمقارنة بطباعة ماناسفة متماثلة مع وضع متوسط عمر راسي الطابعة في الاعتبار. تعرض النتائج خفضًا بنسبة 50% في تكاليف الصيانة عند طباعة رسومات فنية. مدة التحليل 5 سنوات وبافتراض إنتاج 1000 متر مربع/الشهر. تم توزيع نتائج طباعة على حجم حوالي: 80% خطوط و20% صور عالية الكثافة. الاختبارات أجريت بتركيبات من HP وفندقتها Sogeti في سبتمبر 2020.

^٥ تستند إلى اختبار أجري بتركيبات من HP وفندقتها Sogeti في سبتمبر 2020، وتُسندنت التفاصيل الدقيقة إلى عدد 4 قوائم الأسعار المتأرجحة من السلسلة مسافة بين الأسطر تبلغ 1.5 ملم على خطوط رأسية بأبعاد المسامي/الزجاجي/الألوان الأسود بحجم كسبل واحد. تمثل الطابعة على ورق عادي وزن 75 أونصة 90 جرام باستخدام أوضاع طباعة سريعة وعالية الكثافة معتملة بالنسبة للمطبوعات المتوسطة باستخدام طباعة HP PageWide XL 8200 وطابعات ماناسفة مختلفة والتي تمثل غالبية حصة السوق من الأجهزة التي تعمل بتقنية LED والأخبار الهلامية المتعالجة بالإضافة فوق البنفسجية في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من عام 2019 وفقًا لتقرير IDC.

^٦ بناءً على خروطة الإنتاج والمواد المستخدمة، تختلف الأداء قليلًا باختلاف البصريات وأجهزة التصوير. لم يتم تقييم الأداء بشكل دقيق. لم يتم تقييم الأداء بشكل دقيق.

^٧ بناءً على خروطة الإنتاج والمواد المستخدمة، تختلف الأداء قليلًا باختلاف البصريات وأجهزة التصوير. لم يتم تقييم الأداء بشكل دقيق. لم يتم تقييم الأداء بشكل دقيق.

^٨ تم إجراء اختبار مطا ٩٠ بوصة في الفيلد غير واحد. هذا يعادل الإنتاجية الخاصة به تحرك سيارة كل ساعة تقريبا على مقياسه ١٤٧.75 ميل (٢٤٠ كيلومتر) في الساعة. (١٨.81 ميل / ساعة) أكثر من 147.692 ميل في الساعة كافي لقيادة طرقتي كوفي.

^٩ تفصيل بإضافة مرقعة ٩٠ بوصة من www.hp.com/recycle على الإطلاق على كيفية المشاركة أو توافر برنامج شركاء الكوكب HP Planet Partners. ومع ذلك، قد لا يتوافق هذا البرنامج في منطقك. أما في المناطق التي لا يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأخرى:

^{١٠} الرخصة المدفوعة للبرنامج، راجع سياسات التخلص من الغابات المحلية لإلمام لمعرفة طرق التخلص من الطبايات بسلمة.

^{١١} استنادًا إلى مقارنة مواصفات الألوة الألمانية المنشورة والتي أجريت بتركيبات من HP وفندقتها Sogeti في سبتمبر 2020، وقد فُقدت المقارنة بين سلسلة طباعات HP PageWide XL وطابعات ماناسفة تمثل غالبية حصة السوق من الأجهزة التي تعمل بتقنية LED والأخبار الهلامية المطبوعة بالإضافة فوق البنفسجية في، صمير إحياء الجرام اعتبارًا من عام 2019 وفقًا لتقرير IDC.

ورقة البيانات | طابعة HP PageWide XL 4250 مقاس 40 بوصة المزودة بوحدة تجميع علوية

المواصفات الفنية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطابعة	1955 × 785 × 1414 مم
الشحن	2257 × 1040 × 1578 مم
الوزن	
الطابعة	442 كجم
الشحن	596 كجم
المواصفات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	5 إلى 40 درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	20 إلى 80% رطوبة نسبية وفقاً لنوع مواد الطابعة
صوتيات	
ضغط الصوت	≤60 ديسيبل (A) (التشغيل)، ≤36 ديسيبل (A) (التوقف عن العمل)، ≤20 ديسيبل (A) (السكون)
طاقة الصوت	≤7.8 بل (A) (التشغيل)، و≤5.5 بل (A) (التوقف عن العمل)، و≤3.5 بل (A) (السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	0.27 كيلوواط (النموذجي)؛ 0.7 كيلوواط (الحد الأقصى عند الطابعة)؛ 95 واط (الاستعداد)؛ >16 واط (السكون)
المتطلبات	فولطية الدخل (ضبط آلي) من 100 إلى 127 فولط/200 إلى 240 فولط (±10%) بتردد 60/50 هرتز (±3) بشدة تيار 3.5/7 أمبير
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع A2+A1+1-60950 IEC و1-62368 IEC الإصدار الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (مع اعتماد CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (الامتثال لتوجيه LVD و60950-1 وEN 62368-1؛ روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان (EAC)؛ الصين (شهادة الاعتماد الصيني الإلزامية)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه EMC) وأستراليا ونيوزيلاندا (RCM) واليابان (VCCI) وكوريا (KC)
المواصفات البيئية	معتمدة من ENERGY STAR وEPEAT وECOLOGO 2801 UL وCE علامة CE (بما في ذلك WEEE وRoHS وREACH). بالتوافق مع متطلبات توجيه حظر المواد الخطرة عالمياً في الصين وكوريا والهند وفيتنام وتركيا وصربيا وأوكرانيا
الضمان	
	90 يوماً

معلومات الطلب

المنتج	
طابعة HP PageWide XL 4250 مقاس 40 بوصة المزودة بوحدة تجميع علوية	86Z38A
الملحقات	
وحدة تنظيم المستندات HP SmartStream	2NH46AAE
وحدة تحليل نقاط البكسل HP SmartStream	2NH47AAE
الماسحة الضوئية HP HD Pro 2 مقاس 42 بوصة	5EK00A
الماسحة الضوئية HP SD Pro 2 مقاس 44 بوصة	5EK01A
وحدة إدارة سير العمل HP SmartStream	6UA02AAE
درج HP PageWide XL	8S802A
مجموعة HP PageWide XL العالية السعة	8S803A
طقم ترقية الملحقات HP 39x0/4x00	8S806A
طقم ترقية HP PostScript/PDF	8S807A
طقم ترقية السرعة HP 4x00	8S808A
طقم ترقية مجلد HP PageWide XL لرسم بيانية طويلة	8S809A
وحدة طي HP F40	8SF40A
مجلد HP مع وحدة تبويب	8SF61A
HP SmartStream USB Preflight Manager	8SW00A
HP SmartStream Preflight Manager	8SW00AAE
HP SmartStream Print Controller USB لسلسلة طابعات HP 4000	8SW03A
HP SmartStream Print Controller لسلسلة طابعات HP 4000	8SW03AAE
HP SmartTracker USB لسلسلة طابعات HP 4000	8SW13A
HP SmartTracker لسلسلة طابعات HP 4000	8SW13AAE
مستلزمات الطابعة الأصلية من HP	
خرطوشة الحبر الأرجواني HP 865 PageWide XL سعة 500 مل	3ED83A
خرطوشة الحبر الأصفر HP 865 PageWide XL سعة 500 مل	3ED84A
خرطوشة الحبر السماوي HP 865 PageWide XL سعة 500 مل	3ED85A
خرطوشة الحبر الأسود HP 864 PageWide XL سعة 500 مل	3ED86A
حاوية تنظيف HP 874/876 PageWide XL	3WW73A
خرطوشة الصيانة HP 841/874/876 PageWide XL	3WW99A
رأس طباعة HP 841/874 PageWide XL	C1Q19A
مواد الطابعة الأصلية العريضة التصميم من HP	
ورق مقوى عام من HP، بمركز 3 بوصة (معتمد من FSC®) ¹ (قابل لإعادة التدوير) ² ورق المصنفات غير اللاصق للإنتاج من HP بمركز 3 بوصة (معتمد من FSC®) ³ (قابل لإعادة التدوير) ² ورق ملصقات سائان للإنتاج من HP بمركز 3 بوصة (معتمد من FSC®) ³ (قابل لإعادة التدوير) ² ورق مطلي ثقل الوزن عام من HP بمركز 3 بوصة (معتمد من FSC®) ³ (قابل لإعادة التدوير) ² ورق بولي بروبيلين غير ملمع من HP بمركز 3 بوصة	
للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطابعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.	

¹ 0.1% ± من طول المنتج المحدد أو 0.2% مم (أبهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية 50% إلى 60% والطابعة على مواد طباعة A0/E في الوضع "الأفضل" أو "العادي" باستخدام مادة البولي بروبيلين غير اللاصقة من HP وحر HP PageWide XL الممضّب.

² للاطلاع على رمز الترخيص FSC®-C115319 للعلامة التجارية BMG، راجع <http://www.fsc.org> ولا تتوفر بعض المنتجات المعتمدة من FSC® في بعض المناطق للحصول على معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من HP، يرجى زيارة موقع <http://www.HPLFMedia.com>

³ يمكن إعادة التدوير من خلال برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

عام	
الوصف	طابعة للتصاميم الكبيرة بالألوان
التقنية	تقنية HP PageWide
التطبيقات	الرسم الخطية؛ الخرائط؛ الصور المصححة هندسياً؛ الملصقات
أنواع الحبر	أحبار مخضبة (سماوي، أرجواني، أصفر، أسود)
خرائطيش الحبر	4 (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
حجم الخرطوشة	500 مل
رؤوس الطابعة	8 (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
متوسط عمر رأس الطابعة	32 لترًا
ضمان رأس الطابعة	12 شهراً أو تاريخ التركيب، أو 10 لتراً، أو حتى تاريخ انتهاء الضمان المطبوع على العبوة، أيهم يأتي أولاً
دقة الطابعة	1200 × 1200 نقطة في البوصة
الحد الأدنى لعرض الخط	0.02 مم HP-GL/2 يمكن الوصول إليه
دقة الخط	1% ¹ ±
سرعة الطابعة	
المستندات الفنية (من القائمة)	Up to 650 A1 pages/hr, 12 A1 pages/min
مدة الإجماع	لا تحتاج إلى تدفئة
إخراج أول صفحة	22 ثانية (من USB)
وسائط الطابعة	
لفات الوسائط	بكرتان تخزين افتراضي مع التحويل التلقائي، مع إمكانية التوسيع إلى 4 بكرات
حجم اللفة	279 إلى 1016 مم
الحد الأقصى لقطر البكرة	حتى 177 مم
القطر الرئيسي للفة	7,6 سم
وزن الورق	70 إلى 200 جم/م ²
شتمك مواد الطابعة	حتى 0.4 مم
أنواع مواد الطابعة	الورق المقوى والمعاد تدويره وورق الملصقات والبولي بروبيلين وورق Tyvek وشرائح الفيلم غير اللاصقة
استقبال مواد الطابعة (قياسي)	وحدة تجميع علوية (حتى 100 صفحة)
إخراج الوسائط (اختياري)	وحدة التجميع عالية السعة (حتى 500 صفحة) ووحدة الطي على خط الإنتاج (لا تتوافق إلا في وجود طقم ترقية الملحقات الاختياري)
وحدة تحكم مضمنة	
المعالج	Intel Celeron
الذاكرة	DDR4 سعة 8 جيجابايت
الفرص الثابت	محرك أقراص ثابت سعة 500 جيجابايت (نظام تشغيل AES-256)
لغات الطابعة الأصلية	HP-GL/2، TIFF، JPEG
لغات الطابعة (اختياري)	Adobe PostScript 3 وAdobe PDF 1.7 (مع ترقية PostScript/PDF)
الإدارة عن بعد	HP Partner Link وXادم الويب المضمن من HP وHP Web Jetadmin وPrintOS
إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T) وUSB 2.0 مضيف
مسارات الطابعة	برنامج HP SmartStream (اختياري)، وبرنامج الطابعة HP Click، وبرنامج تشغيل الطابعة HP PageWide XL (Apple AirPrint، وPCL3 وHP-GL/2 وPDF)
واجهة المستخدم	
واجهة المستخدم	شاشة لمسية سعوية عالية الدقة بتسبيق 16:9 مقاس 15.6 بوصة (396 مم) TFT (إضاءة خلفية LED)

