

Câble Adaptateur USB-C vers HDMI de 3m, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR10, Câble Vidéo USB Type-C vers HDMI 2.1, Compatible USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 - Ordinateur Portable USB-C vers Moniteur HDMI

N° de produit: 136B-USBC-HDMI213M



Connectez un écran HDMI 8K 60 Hz ou 4K 144 Hz à une source USB Type-C compatible avec le mode Alt DP, jusqu'à une distance de 9,8 pieds (3 mètres), en utilisant ce câble adaptateur USB-C vers HDMI.

Ce câble USB-C vers HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K 60 Hz et est conforme à la norme HDMI 2.1 FRL. Il prend en charge HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 et DSC 1.1/1.2a. Le câble adaptateur prend en charge l'audio 7.1 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X.

Le câble adaptateur USB-C vers HDMI est compatible avec les ordinateurs portables et les appareils de différentes marques tels que Dell, HP, Lenovo, Microsoft, et plus encore. Il fonctionne avec toutes les plateformes matérielles et tous les systèmes d'exploitation. Le câble USB Type-C vers HDMI ne nécessite aucun pilote ou logiciel et fonctionne avec les ordinateurs portables et les appareils USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4.

La combinaison d'un adaptateur vidéo et d'un câble réduit au minimum les points potentiels de défaillance et de perte de signal. L'égalisation adaptative du récepteur optimise le signal d'entrée et amplifie le signal de sortie pour assurer la compatibilité avec les moniteurs haute résolution. Le câble est équipé d'un blindage en cage pour prévenir les interférences électromagnétiques (IEM).

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Connecter un périphérique USB-C à un écran HDMI 8K sans installer de pilotes ou de logiciels
- Idéal pour les professionnels de la création qui travaillent avec des graphiques ou des vidéos haute résolution

## Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Ce câble permet de connecter une source USB-C DP Alt-mode à un écran HDMI 8K60Hz/4K144Hz; Un processeur Intel 11e gén et ultérieur/carte graphique discrète avec DP 1.4 et DSC est nécessaire pour une capacité de performance maximale
- **COMPATIBILITÉ AVEC L'HÔTE** : Le câble fonctionne avec les PC et les appareils de Dell/HP/Lenovo/Microsoft et plus encore; les appareils Apple M1/M2 ne prennent en charge que jusqu'à 4K 60Hz sur USB-C DP Alt Mode et ne pourront pas atteindre 8K 60Hz
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Le câble adaptateur universel est compatible avec toutes les plateformes matérielles et tous les OS; Le câble USB-C vers HDMI fonctionne avec les ordinateurs portables et appareils USB-C DP Alt Mode/USB4/TB3/4
- **QUALITÉ DE CONSTRUCTION ET CONCEPTION** : L'adaptateur minimisent les points de défaillance et la perte de signal; L'égalisation adaptative du récepteur permet d'optimiser le signal d'entrée et d'amplifier le signal de sortie
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Le câble USBC vers HDMI de 3m est conforme HDMI 2.1 FRL et prend en charge HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 et DSC 1.1/1.2a ; il prend en charge l'audio HDMI 7.1ch avec Dolby Atmos et DTS:X; Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm

---

### Matériel

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Politique de garantie          | 3 Years |
| Active or Passive Adapter      | Actif   |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1       |
| Entrée AV                      | USB-C   |
| Sortie AV                      | HDMI    |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Prise en charge audio  | Oui     |
| Type de gaine de câble | PVC     |
| ID du chipset          | VMM7100 |

---

#### Performance

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Video Revision               | HDMI 2.1 FRL                                         |
| Résolutions numériques max.  | 8K 60Hz                                              |
| Résolutions prises en charge | 7680x4320 60Hz                                       |
|                              | 5120x1440 60Hz                                       |
|                              | 3840x2160 144Hz                                      |
|                              | 3840x2160 120Hz                                      |
|                              | 3840x2160 60Hz                                       |
|                              | 2560x1440 60Hz                                       |
|                              | 1920x1080 60Hz                                       |
|                              | Other resolutions and refresh rates may be available |
| Prise en charge grand écran  | Oui                                                  |
| Spécifications audio         | HDMI - 7.1 Channel Audio                             |

---

#### Connecteur(s)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB-C (DP Alt-Mode) |
| Connecteur B | 1 - HDMI                |

---

#### Logiciel

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilité système d'exploitation | Aucun pilote ou logiciel requis |
|--------------------------------------|---------------------------------|

---

#### Notes spéciales / Configuration

|                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurations du système et du câblage | Le port USB-C hôte doit prendre en charge DisplayPort over USB-C (mode DP Alt) pour fonctionner avec cet adaptateur |
|                                         | Pour que ce produit soit le plus performant possible, les appareils source et de destination doivent être           |

conformes aux spécifications appropriées.

#### Alimentation

Power Delivery No PD Pass-Through

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32F° to 104F°)

Température de stockage -40°C to 75°C (-40F° to 158F°)

Humidité Humidité relative de 80 %

#### Caractéristiques physiques

Couleur Gris sidéral

Couleur des détails Noir

Type de boîtier Plastique

PVC

Longueur du produit 9.8 ft [3.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [2.1 cm]

Hauteur du produit 0.4 in [1.1 cm]

Poids du produit 4.4 oz [126.0 g]

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 8.0 in [20.3 cm]

Largeur du Colis 7.8 in [19.7 cm]

Hauteur du Paquet 1.0 in [2.5 cm]

Poids brut 4.7 oz [132.0 g]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble Adaptateur USB-C vers HDMI

---

Informations de  
garantie

Warranty

3 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis