

1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Produkt-ID: ICUSB2321FIS



Das ICUSB2321F 1-Port FTDI USB-auf-seriell-RS232-Adapterkabel mit optischer Isolierung konvertiert einen vorhandenen USB 1.1- oder 2.0-Port in einen seriellen RS232 DB9-Port zum Anschließen, Überwachen und Ansteuern von seriellen Geräten. Der serielle USB-Adapter verfügt über optische Isolierungsschaltkreise und Überspannungsschutz, um kritische und sensible Steuerausstattungen vor elektrischen Schäden zu schützen und stellt somit eine brauchbare Lösung für industrielle, serielle Geräte dar. Das vielseitige FTDI-Chipset unterstützt COM-Speicherung, zusätzliche benutzerdefinierte Funktionen und Kompatibilität, die von den meisten anderen Lösungen nicht geboten wird. Dank der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, darunter Windows®, Windows CE, Mac OS und Linux, lässt sich das Produkt leicht in gemischte Umgebungen integrieren. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt für IT-Administratoren, die mit ihren neueren Laptops, Desktop-Computern und Servern ohne integrierten RS232-Port weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen möchten
- Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und andere empfindliche Vorrichtungen
- Schließen Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte an
- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.
- Anschluss an einen Satellitenempfänger, ein serielles Modem oder PDU

Merkmale

- USB-auf-Straight-Through RS232 Seriell-Adapter
- Integrierte 2500 Veff optische Isolierschaltkreise
- 500 W bidirektionale Spannungsschutzkreise
- Integrierter FTDI USB UART Chip
- Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.
- Kompatibel mit Windows®, Mac OS und Linux
- Baudrate bis zu 921.6 Kbit/s
- Stromversorgung über USB-Port – kein externer Stromadapter erforderlich
- Entwickelt für einfache und schnelle Seriellport-Erweiterung.
- 2,5 m langes Kabel zum Anschluss von weiter entfernt aufgestellten Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Kabel-Adapter

Chipset-ID FTDI - FT232RL

Leistung

Max. Kabellänge	8.3 ft [2.5 m]
Seriellles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
Datenbit	7, 8
FIFO	256 Bytes
Parität	None, Odd, Even, Mark,Space
Stoppbit	1, 2
Isolierung	2500 Vrms
Überspannungsschutz	500 W bidirektionale Stromkreise
Unterstützte Protokolle	RS 232

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0
	Linux Kernel 3.0.x und höher - <i>Nur LTS Versionen</i>
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und	Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
-------------	---

Kabelanforderungen

Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Kunststoff

Kabellänge 8.3 ft [2.5 m]

Produktlänge 8.3 ft [2.5 m]

Produktbreite 1.6 in [4.0 cm]

Produkthöhe 0.8 in [2.0 cm]

Produktgewicht 3.8 oz [107.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 2.8 in [7.2 cm]

Package Width 4.1 in [10.5 cm]

Package Height 0.8 in [2.0 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 7.8 oz [222.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter

1 - Treiber-CD

1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

