

27-calowy monitor HP seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o Twojej rzeczywistości

Twórz zachwycające i realistyczne prace. Monitor HP 27" 4K Thunderbolt 4 pomaga tchnąć życie w Twoje pomysły, dzięki w pełni skalibrowanej palecie olśniewających kolorów. Radź sobie z wieloma zadaniami jednocześnie, dzięki wykorzystaniu wyświetlacza o wysokiej wydajności.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu



Zgodność z Twoją wizją

Zaprezentuj jak najlepiej efekty Twojej pracy. Zaufaj temu, co widzisz, dzięki fabrycznie skalibrowanej dokładności kolorów na wyświetlaczu klasy DreamColor.¹ Osiągnij szeroką gamę żywych odcieni i bogaty kontrast, dzięki wyświetlaczowi IPS Black 4K, HDR 400, zapewniającemu wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3 i wiele więcej.²



Wydajność na wysokim poziomie

Zyskaj moc, aby bez problemu radzić sobie z każdym zadaniem. Wyświetlacz z superszybkim portem Thunderbolt™ 4 zapewnia wideo w najwyższej rozdzielczości, szybkie przesyłanie danych oraz ładowanie o mocy maks. 100 W.¹ Koniec z dodatkowymi kablami – ciesz się wolnością i wydajnością, dzięki rozwiązaniu korzystającemu z jednego przewodu.



Rozwiązanie stworzone z myślą o idealnym dopasowaniu

Zadbaj o komfort użytkowania i znajdź idealną pozycję dla ekranu, jaką zapewnia możliwość regulacji w czterech płaszczyznach oraz Podręcznik ergonomicznej konfiguracji.⁵ Dbaj o swoje oczy o każdej porze dnia, dzięki czujnikowi oświetlenia otoczenia, który automatycznie dostosowuje jasność monitora.

Zrównoważony rozwój w akcji


Materiały, które mają znaczenie dla środowiska

Ten wydajny pod względem zużycia energii monitor stanowi znakomity wybór, zapewniający lepsze odwzorowanie kolorów. Ponadto, został wykonany przy użyciu co najmniej 90% tworzyw sztucznych z recyklingu.⁶ Natomiast dzięki opakowaniu, którego materiał w 100% pochodzi ze zrównoważonych źródeł⁷, zyskujesz pewność, że Twój monitor ma dobry wpływ na całą planetę.



27-calowy monitor HP seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Obejmuje



Rozdzielczość 4K UHD

Zatrąć się w zniewalającej ostrości i niezwykle wyraźnych szczegółach, oferowanych przez rozdzielczość 4K UHD tego 27-calowego monitora. Rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli zwiększy Twój przestrzeń pracy i sprawi, że każda treść będzie prawie nie do odróżnienia od rzeczywistości.

Technologia IPS Black

Zadbaj o żywe wizualizacje widoczne pod dowolnym kątem, dzięki realistycznym kolorom, wyższej jakości odcieniom oraz podświetleniom zapewnianym przez IPS Black. Ciesz się niezwykle wysokim współczynnikiem kontrastu wynoszącym 2000:1 – dwukrotnie większym niż w przypadku tradycyjnych wyświetlaczy IPS – a także ultraszerokimi kątami wyświetlania.²

Wyjątkowe odwzorowanie kolorów

W przypadku projektów, dla których kolory mają krytyczne znaczenie, możesz zaufać temu certyfikowanemu przez Pantone™ wyświetlaczowi, charakteryzującemu się wyjątkową dokładnością, osiąganą poprzez fabryczną kalibrację kolorów, która sprawia, że ponad 300 barw osiąga współczynnik Delta E < 2, gwarantując praktycznie brak możliwości dostrzeżenia jakichkolwiek różnic w kolorach.

HDR i szeroka paleta barw

Ciesz się realistycznym obrazem dzięki monitorowi, który zapewnia wyświetlanie 98% przestrzeni barw P3, 100% sRGB oraz VESA DisplayHDR™ 400 oraz gwarantuje szeroką gamę olśniewających kolorów oraz głębsze odcienie, które sprawiają, że barwy wyglądają tak, jak na żywo.²

HP User Color Recalibration

Dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i spójnych kolorów w najwyższej jakości na monitorze, ta funkcja pozwala użytkownikom na ponowną kalibrację wyświetlacza, dzięki czemu mogą zachować profesjonalne odwzorowanie kolorów przez cały okres użytkowania.⁸

Technologia Thunderbolt™ 4

Realizuj wiele zadań jak profesjonalista, dzięki obsłudze do dwóch monitorów 4K poprzez superszybkie połączenie Thunderbolt™ 4, zapewniające prędkość 40 Gb/s i jednocześnie umożliwiające ładowanie urządzeń z mocą 100 W przez jeden przewód.⁴

Smart KVM i PbP

Popraw swoją wydajność, dzięki użyciu przełącznika Smart KVM, który wykrywa dwa różne komputery i umożliwia przełączanie pomiędzy nimi, co pozwala na realizację wielu zadań przy użyciu jednej klawiatury i myszy. Dodatkowo oba urządzenia widzisz obok siebie na ekranie, dzięki funkcji Picture-by-Picture.⁹

Więcej portów. Większa elastyczność

Więcej portów to więcej możliwości. Złącze Thunderbolt™ 4, USB-C®, HDMI 2.0, wejście i wyjście DisplayPort™ 1.4, RJ-45, 1 port USB-C® 3.2 Gen 2 oraz 5 portów USB-A 3.2 Gen 2 sprawiają, że możesz łączyć łańcuchowo wiele monitorów i podłączać mysz, klawiaturę oraz inne urządzenia.¹⁰

Zawsze aktywny filtr niebieskiego światła zachowujący wierność barw

HP Eye Ease to zawsze włączony filtr zapewniający niski poziom emisji niebieskiego światła, który pomaga zachować komfort oczu przez cały dzień, redukując emisję niebieskiego światła, bez wpływu na dokładność kolorów lub zwiększenie intensywności żółtego koloru.

Elegancka, funkcjonalna konstrukcja

Smukła konstrukcja, maksymalny rozmiar – ramka z mikrokrawędziami, regulowana podstawa oraz naturalne, srebrne wykończenie zapewniające estetyczny wygląd.

HP Display Center

Dostosuj monitor dzięki aplikacji HP Display Center, która pozwala dopasować ustawienia, podzielić ekrany oraz zapewnia inne funkcje – a wszystko to z poziomu komputera. Dodatkowo dowiedz się, jak znaleźć idealną pozycję, dzięki pomocy dołączonego Podręcznika ergonomicznej konfiguracji.¹¹

Zdalne zarządzanie zaprojektowane od podstaw

Biblioteka HP Client Management Script Library (CMSL) ułatwia zdalne zarządzanie. To zaawansowane rozwiązanie bezproblemowo współpracuje z usługą Intune/SCCM, umożliwiając zarządzanie flotą monitorów przy użyciu programu PowerShell.¹²

Praca bez stresu

Zadbaj o komfort użytkowania, dzięki 3-letniej, ograniczonej gwarancji oraz gwarancji HP Zero Bright Dot. W przypadku wszystkich monitorów HP Pro z serii 7, nawet w razie awarii jednego podpikselu, HP wymieni cały monitor, bez żadnych dodatkowych pytań.¹³



27-calowy monitor HP seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Specyfikacje

Parametry wyświetlacza

Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system metryczny)
68,6 cm (27")

Współczynnik kształtu
16:9¹

Zakrzywienie
Płaski

Rozdzielczość własna
4K UHD (3840 × 2160)^{1,2}

Rozdzielczość (maksymalna)
4K UHD (3840 × 2160 przy 60 Hz)¹

Obsługiwane rozdzielczości
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 3840 × 2160

Typ panelu
IPS Black; LCD¹

Ramka
Bezramkowy z 4 stron

Aktywny obszar panelu
59,67 × 33,57 cm

Głębina bitowa panelu
10-bitowy (8-bitowy + FRC)¹

Wyświetlane kolory
Obsługa do 1,07 miliarda kolorów^{1,3}

Gama kolorów wyświetlacza
100% sRGB; 98% Display P3

Obsługa HDR
VESA DisplayHDR™ 400

Częstotliwość odświeżania (maksymalna)
60 Hz¹

Wyświetlanie częstotliwości
29–60 Hz (Pion)¹ 30–140 kHz (Poziom)¹

Czas odpowiedzi
5 ms GtG (z funkcją Overdrive)¹

Jasność
400 nitów¹

Współczynnik kontrastu
2000:1 (Statyczne)¹

Wielkość piksela
0,15 × 0,15 mm¹

Liczba pikseli na cal (ppi)
163 ppi¹

Kąt podglądu
178° (Pion) 178° (Poziom)

Typ podświetlenia
Podświetlana krawędź

Czas eksploatacji lampy podświetlenia
30,000 hours

Funkcje wyświetlacza
Pojedynczy włącznik; Regulacja wysokości / nachylenia / obrotu / obrotu w pionie; HP Eye Ease; IPS Black; Czujnik oświetlenia otoczenia; Przełącznik KVM; Połączenie łączuchowe; Funkcja Picture-in-Picture; Funkcja Picture-by-Picture; Certyfikat Pantone; Fabryczna kalibracja kolorów; Ponowna kalibracja kolorów przez użytkownika HP

Opcje kontroli ekranu przez użytkownika
Kolor; Obraz; Wprowadzanie danych; Zasilanie; Menu; Zarządzanie; Informacje; Wyjście; Split screen

Oprogramowanie do zarządzania
HP Display Center; HP Client Management Script Library⁶

Możliwość zdalnego zarządzania
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Tryby niskiej emisji niebieskiego światła
Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)¹

Eliminacja migotania obrazu
Tak

Obróbka ekranu
Powłoka antyrefleksyjna

Twardość
3H¹

Haze
25%

Mocowanie VESA
100 × 100 mm (z uchwytem)

Zakres regulacji wysokości
150 mm

Pochylenie
Od -5 do +20°

Obrót
±45°

Orientacja
±90°

Aparat
Bez wbudowanego aparatu fotograficznego

Łączność i komunikacja

Porty i złącza
1 port HDMI 2.0
1 port DisplayPort™ 1.4
1 × DisplayPort™ 1.4-wyjście
1 port USB-C® szybkość przesyłania 10 Gb/s (zasilanie USB do 15 W); 1 port USB-C® o przepustowości 10 Gb/s (z funkcją ładowania 15 W)
1 port Thunderbolt™ 4 ze złączem USB-C® o przepustowości 40 Gb/s (zasilanie z USB do 100 W, DisplayPort™ 1.4); 1 wyjście Thunderbolt™ 4 do konfiguracji łańcuchowej (ładowanie 15 W)
5 portów USB-A o przepustowości 10 Gb/s (1 z funkcją ładowania o mocy 7,5 W)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)

HDCCP
Tak, DisplayPort™, HDMI i Thunderbolt™

Zasilacz
100–240 V AC, 50/60 Hz
(Wewnętrzne)

Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)
26 W

Pobór mocy w trybie włączenia dla wysokiego zakresu dynamicznego (HDR)
46 W

Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W

Logistyka i fizycznie

Kolor produktu
Black bezel; Silver rear cover

Kolor podstawy
Czarny; Srebrny

Odkłączana podstawa
Yes

Zabezpieczenia fizyczne
Obsługa blokady zabezpieczającej⁵

Wymiary obszaru podstawy
25,6 x 19,5 cm

Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)
61,3 × 7,5 × 35,4 cm

Wymiary z podstawą (szer. × głęb. × wys.)
61,3 × 22,5 × 54,1 cm

Waga
6,5 kg (z podstawą)

Wymiary opakowania (szer. × gł. × wys.)
71,5 × 16,1 × 45,5 cm

Waga opakowania
9,8 kg

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Sprawność energetyczna
Certyfikat ENERGY STAR® F

Etykiety ekologiczne
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+⁷

Parametry środowiskowe
Niska zawartość halogenu; Formowana wyściółka z masy celulozowej jest w 100% ekologiczna i nadaje się do recyklingu; Opakowanie i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; 90% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Wykonanie w 15% z odzyskanej stali; 90% aluminium z recyklingu^{8,9,10,11,12}

Certyfikaty
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; ICE; UAE; GS; EE - Ukraina; EE - Białoruś; MEPS - Korea; CEL, klasa 2

Certyfikat Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10

Zakres temperatur podczas eksploatacji
41 to 95°F

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)

Informacje dodatkowe

Gwarancja producenta
Trzyletnia ograniczona gwarancja HP

Zawartość opakowania
Monitor; Przewód Thunderbolt™; Przewód DisplayPort™; Przewód HDMI; Karta gwarancyjna; Instrukcja dla użytkownika; 1 przewód USB-C® na USB-A; Przewód zasilania; Raport z kalibracji kolorów; Adapter do montażu VESA⁴

Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w Chinach



27-calowy monitor HP seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Listwa głośników HP Z G3 Conferencing



To, co mówisz i słyszysz, jest tak samo ważne jak to, co widzisz podczas rozmów telekonferencyjnych. Jeśli szukasz wyraźniejszego, bogatszego dźwięku oraz stylu i elastyczności, nie szukaj dalej niż listwa głośnikowa Z G3 Conferencing, aby poprawić swoje doznania dźwiękowe.

Numer produktu: 32C42AA

¹ Zawiera gniazdo audio 3,5 mm.

² Również kompatybilny z wyświetlaczami klasy DreamColor.

Zestaw blokady HP Business PC Security v3



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą niedrogiego zestawu blokady HP Businessv3.

Numer produktu: 3XJ17AA

Uchwyt HP Quick Release 2



Wykorzystaj uchwyt HP Quick Release 2 do przymocowania swojego minikomputera biurkowego HP do monitora HP¹ oraz różnych stojaków, wysięgników i mocowań ściennych.² Mechanizm Sure-Lock pozwala na pewne zatrzaśnięcie komputera w bezpiecznej pozycji i umożliwia jego dodatkowe zabezpieczenie śrubą antykradzieżową.

Numer produktu: 6KD15AA

Stojak z głośnikami Z G3 Conferencing



Ciesz się elastycznością, która płynie z możliwości umieszczenia listwy głośnikowej Z Speaker Bar¹ w wybranym miejscu poprzez zamontowanie jej bezpośrednio na podstawie², którą można przenosić.

Numer produktu: 74N60AA

¹ Urządzenie należy sparować z listwą HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Listwa głośnikowa Z Speaker Bar jest sprzedawana oddzielnie.

² Stand sold separately.

Uchwyt HP do monitora z możliwością szybkiego zwalniania, pojedyncze ramię



Ciesz się większym komfortem i przestrzenią z ramieniem monitora HP Quick Release. Łatwy montaż i szybki demontaż wybranych monitorów z serii E G5¹, z serii 5 Pro² i 7 Pro³ zapewnią maksymalny komfort pracy i maksymalizację miejsca na biurku.

Numer produktu: 762U0AA

¹ Zgodność z monitorami z mocowaniem 100 × 100 i adapterem VESA. Funkcja szybkiego zwalniania jest dostępna dla następujących monitorów z serii G5 E: E22G5, E24G5, E24tG5, E24qG5, E27E27qG5G5E27kG5G5G5E27uE24u i .E32kG5

² Wymaga adaptera VESA do monitora dla wybranych modeli. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub serwisem HP w celu uzyskania dalszych wskazówek.

Komputerowy uchwyt montażowy HP B560



Stwórz kompaktowe miejsce pracy za pomocą uchwytu montażowego do komputera HP B560. Podłącz minikomputer stacjonarny HP¹ za wybranymi monitorami z serii E G5², Pro z serii 5³ lub Pro z serii 7⁴, aby uzyskać w pełni konfigurowalne, oszczędzające miejsce rozwiązanie.

Numer produktu: 763U8AA

¹ Zgodność z minikomputerami biurkowymi i stacjami roboczymi wyposażonymi w mocowanie VESA 100 × 100 mm. Użyj dołączonego zestawu dystansowego, aby zapewnić zgodność z terminalami HP Thin Client z mocowaniem VESA 100 × 100 mm.

² Zgodność z następującymi monitorami serii E: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 i E32k G5, E45c G5.

Kieszon HP Desktop Mini v4+ VESA



Umieść swój minikomputer stacjonarny HP w etui HP Desktop Mini v4+ VESA i zamontuj go bezpiecznie – z modulem rozszerzeń lub bez^{1,2} – za monitorem, ustaw rozwiązanie na ścianie i zablokuj za pomocą zintegrowanego uchwytu zabezpieczającego oraz opcjonalnej blokady kablowej HP Ultra-Slim.

Numer produktu: 99T54AA

¹ Każdy sprzedawany osobno. Moduły rozszerzenia są kompatybilne z HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zestaw uchwytu zasilacza HP DM VESA i klej do szybkiego montażu HP DM VESA są kompatybilne tylko z HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zobacz szczegóły produktu w QuickSpecs, aby uzyskać dokładne konfiguracje.

² W wybranych modelach wymaga ramienia monitora HP Quick Release lub uchwytu montażowego HP B600/B550/B560 PC. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub działem obsługi HP.

27-calowy monitor HP seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 – 727pk

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wyświetlacz DreamColor jest zdefiniowany przez 1) fabrycznie skalibrowane odwzorowanie kolorów ze współczynnikiem Delta E < 2 dla każdego zmierzonego koloru, 2) 10-bitowe kolory (True 10-bitów lub 8-bitów +FRC) oraz 3) wyświetlanie przestrzeni barw na poziomie 98% P3 lub większym.

² Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywiste parametry mogą się różnić od podanych.

³ Liczba kolorów dostępnych dzięki technologii A-FRC.

⁴ Dla pełnej funkcjonalności Thunderbolt™ 4 komputer hosta musi obsługiwać standard Thunderbolt™ 4.

⁵ Podręcznik ergonomicznej konfiguracji jest dostępny w witrynie HP Display Center. Komputer-host wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

⁶ Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Materiały plastikowe składają się w 90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w tym w 85% z plastiku pokonsumenckiego oraz w 5% z plastiku odzyskanego przed trafeniem do oceanu (PET).

⁷ Opakowanie zewnętrzne i wyściółki faliste są w pełni wykonane z materiałów uzyskanych w ekologiczny sposób oraz włókien z recyklingu. Wkładki ochronne wykonane w 100% z włókna drzewnego i materiałów organicznych pochodzących z recyklingu. Wkładki plastikowe wykonane w ponad 90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie dotyczy worków i wyściółki z plastikowej pianki

⁸ Wymaga zewnętrznego kolorymetru lub spektrometru podłączanego za pośrednictwem USB-C® i HP Display Center. Host PC wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji albo systemu MacOS 12 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center do systemu Windows jest dostępna w sklepie Microsoft. W przypadku systemu Windows i MacOS jest dostępna na stronie support.hp.com.

⁹ Jeśli podłączone komputery nie mają portu USB-C®, w celu uzyskania kompatybilności z modulem KVM należy użyć kabla przejściowego z USB-C® na USB-A. Nie wchodzi w skład zestawu.

¹⁰ Obejmuje przewód zasilania, przewód DisplayPort™ 1.4; Przewód HDMI 2.0; Przewód USB-A na USB-C; i przewód Thunderbolt™ 4.

¹¹ Komputer-host wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center jest dostępna do pobrania ze sklepu Microsoft w przypadku systemu Windows lub ze strony wsparcia support.hp.com w przypadku systemu Windows i MacOS.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

¹³ Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących podpikseli na tym monitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Korzystanie z wyświetlacza w rozdzielczości natywnej wymaga użycia złącza DisplayPort™ 1.4 lub HDMI 2.0. Karta graficzna podłączonego komputera musi obsługiwać rozdzielczość 3840 × 2160 przy 60 Hz oraz 10-bitową paletę kolorów przy połączeniu przez złącze DisplayPort™ lub HDMI albo USB-C (alternatywny tryb DisplayPort™), Thunderbolt™. Karta wideo podłączonego komputera musi obsługiwać rozdzielczość 3840 × 2160 przy 60 Hz i zawierać 1 wyjście HDMI lub 1 wyjście DisplayPort™ do obsługi monitora w preferowanym trybie.

³ Liczba kolorów dostępna w ramach technologii A-FRC.

⁴ dołączone kable mogą różnić się w zależności od kraju.

⁵ Blokada sprzedawana oddzielnie.

⁶ Wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji na komputerze hosta. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

⁷ Rejestracja EPEAT®, jeśli dotyczy. Rejestracja EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status rejestracji według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Oparte na amerykańskiej procedurze rejestracji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

⁸ Bez zasilaczy zewnętrznych, modułów WWAN, przewodów zasilających, przewodów łączących i urządzeń peryferyjnych. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁹ Formowane wyściółki z masy celulozowej są wykonane z włókien drzewnych i materiałów organicznych pochodzących w 100% z recyklingu.

¹⁰ Opakowanie zewnętrzne i wyściółki faliste są wykonane w 100% z certyfikowanych, ekologicznych i pochodzących z recyklingu włókien.

¹¹ Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018.

¹² Zawartość metalu pochodzącego z recyklingu wyrażono jako procent masy całkowitej metalu zgodnie z definicjami zawartymi w normie ISO 14021 dla części metalowych powyżej 25 gramów.

¹³ Szacuje się, że HP CMSL będzie dostępny między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Protokół HP CMSL jest obsługiwany tylko w przypadku 64-bitowego rozwiązania PowerShell 5.1 lub nowszego. CMSL obsługuje Windows 10 w wersji 1809 i nowszej oraz Windows 11. W przypadku starszych wyświetlaczy mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Odsłóżyć stronę support.hp.com aby pobrać HP CMSL.

