

# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor – 727pk

## Az Ön valóságához tervezve

Alkosson lenyűgöző dolgokat az élethű képtisztasággal. A HP 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor teljesen kalibrált, lenyűgöző színekkel segít megvalósítani ötleteit. Ezzel a nagy teljesítményű monitorral még a legnagyobb kihívást jelentő feladatokon is könnyedén, egyszerre vághat keresztül.



\*A termék képe eltérhet a tényleges terméktől



### Az Ön víziója – pontosan úgy, ahogy megálmodta

Lássa munkáját merészen tökéletes szépségében. Higgyen a szemének: a gyárilag kalibrált kijelzővel az első pillanattól fogva élvezheti a DreamColor-osztályú monitor színhűségét.<sup>1</sup> Ugorjon fejest az élénk, élethű és hihetetlenül kontrasztos színek világába ezzel az IPS Black, HDR400, 98% Display P3 színtartomány és további technológiákat használó 4K felbontású monitorral.<sup>2</sup>



### A produktivitás szépségének csúcsa

Zökkenőmentes teljesítmény bármilyen feladathoz. Ez a szupergyors Thunderbolt™ 4 kijelző nagy felbontású videót, gyors adatátvitelt és akár 100 W-os töltést biztosít.<sup>4</sup> Felejtse el az extra kábeleket, és élvezze a szabadságot és teljesítményt, amelyet ez az egykábeles megoldás nyújt.



### Tökéletesen Önre szabva

A munka egész napos kényelme érdekében tökéletesen beállíthatja kijelzője pozícióját a négyirányú állíthatósággal és az Ergonómiai üzembehelyezési útmutató segítségével.<sup>5</sup> Őrizze meg szeme frissességét nappal és éjszaka is a monitor fényerejét automatikusan állító környezetifény-érzékelővel.

## Fenntarthatóság a gyakorlatban


### Felelősségteljes anyaghasználat

Ez az energiahatékony monitor a szebb jövő érdekében 90%-ban újrahasznosított műanyagból készült.<sup>6</sup> A 100%-ban fenntartható forrásból származó csomagolás<sup>7</sup> révén pedig biztos lehet benne, hogy kijelzője Önért és a bolygóért is sokat tesz.



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor – 727pk

## Szolgáltatások



### 4K UHD felbontás

Merüljön el a 4K UHD felbontású kijelző magával ragadó és rendkívül gazdag részleteiben ezzel a 27 hüvelyk képátlójú monitorral. A kiemelkedő pixelsűrűségű, 3840 x 2160 képpontos felbontásnak köszönhetően kiterjesztheti munkaterületét, és az összes tartalmat páratlan, valóságos élménnyé varázsolhatja.

### IPS Black technológia

Élvezze a ragyogó képi világot minden szögből mélyebb színekkel, sötétebb árnyékokkal és élénkebb részletekkel az IPS Black technológiával. Gyönyörködjön a hagyományos IPS-panelek értékeit megduplázó, lenyűgöző 2000:1-es kontrasztarányban, és élvezze az ultraszéles látószöveget.<sup>2</sup>

### Bámulatatos színhűség

A valósághű színeket megkövetelő projekteket bízva erre Pantone-validated™, bámulatatos színhűséggel rendelkező kijelzőre, amelynek szigorú gyárilag beállított színkalibrálásával több mint 300 szín éri el a 2-nél kisebb Delta E értéket, szabad szemmel gyakorlatilag észlelhetetlenné téve a színkülönbséget.

### HDR és széles színtartomány

Élvezze a tökéletes élethűséget képernyőjén a 98% Display P3 színtartománnyal, 100% sRGB-vel és VESA DisplayHDR™ 400 technológiával a valósághű, milliónyi élénk színért és a mélyebb árnyalatokért.<sup>2</sup>

### HP User Color Recalibration

A pontos, állandó, csúcsmínőségű színeket igénylő szakemberek ezzel a funkcióval újralibrálhatják kijelzőjüket, hogy az az élettartama során végig professzionális szintű színhűséggel jelenítsen meg minden árnyalatot.<sup>8</sup>

### Thunderbolt™ 4 technológia

Végezzen könnyedén egyszerre több feladatot az akár egyszerre két 4K felbontású kijelzőt is támogató, szupergyors Thunderbolt™ 4 csatlakozással, amely akár 40 Gb/s sebességű adatátvitelt biztosít, miközben legfeljebb 100 W teljesítménnyel tölti eszközeit egyetlen kábelen keresztül a gondtalan munkavégzés érdekében.<sup>4</sup>

### Intelligens KVM PbP

Fokozza tovább hatékonyságát a Smart KVM kapcsolóval, amely zökkenőmentes váltást biztosít két számítógép között, így egyetlen billentyűzettel és egérrel végezhet egyszerre több feladatot. Ráadásul a Picture-by-Picture technológiával mindkét eszköz képét egymás mellett tekintheti meg a képernyőn.<sup>9</sup>

### Több port. Nagyobb rugalmasság

A több port több lehetőséget biztosít. A Thunderbolt™ 4, a feltöltő USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 be- és kimeneti, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 és az öt USB-A 3.2 Gen 2 csatlakozóval láncba kapcsolhat több monitort, billentyűzetet, egeret és egyéb eszközöket is csatlakoztatva.<sup>10</sup>

### Folyamatos, valósághű színeket biztosító kékfényszűrés

A HP Eye Ease egy folyamatosan működő kékfény-szűrő, amely a színpontosság megtartásával, sárga színeltolás nélkül csökkenti a kékfény-kibocsátást a szem egész napos kényelméért.

### Mutatós és funkcionális kialakítás

Áramvonalas kialakítás, maximális látvány – négy oldalon hajszálvékony kerettel, állítható álvánnyal és természetes ezüst színnel a megjelenésért, amely öröm a szemnek.

### HP Display Center

Szabja testre monitorját az intuitív HP Display Center szoftverrel, amely sok más mellett lehetővé teszi a beállítások testreszabását és a képernyők felosztását is – mindezt a gazdaszámítógépen keresztül. Ráadásul a mellékelt HP Ergonómiai üzembehelyezési útmutatóval megtalálhatja a tökéletes testtartást.<sup>11</sup>

### Újragondolt távoli felügyelet

A HP Client Management Script Library (CMSL) révén a távoli felügyelet könnyen használható. Ez a hatékony megoldás zökkenőmentes együttműködést biztosít az Intune-nal/SCCM-mel a kijelzőflotta PowerShell használatával történő kezeléséhez.<sup>12</sup>

### Teljes nyugalom

Élvezze a tökéletes nyugalmat a 3 éves korlátozott jótállással és a HP Zero Bright Dot garanciával. A HP kérdés nélkül kicserél minden HP Series 7 Pro monitort még akkor is, ha csak egyetlen alpixel megy tönkre benne.<sup>13</sup>



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor – 727pk

## Specifikációk

### A kijelző műszaki adatai

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kijelző mérete (képátló, metrikus)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68,6 cm (27 hüvelyk)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oldalarány</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Görbület</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Síkképernyős                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Natív felbontás</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4K UHD (3840 x 2160) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Felbontás (maximum)</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Támogatott felbontások</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160                                                                                                 |
| <b>Paneltípus</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IPS Black; LCD <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Keret</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 oldalon szegély nélküli                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Panel aktív területe</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59,67 x 33,57 cm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Panel bitmélysége</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 bites (8 bites + FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Megjelenítési színek</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Akár 1,07 milliárd szín támogatott <sup>1,3</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kijelző színskálája</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100% sRGB; 98% Display P3                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>HDR-támogatás</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VESA DisplayHDR™ 400                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Frissítési gyakoriság (maximális)</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 60 Hz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Képernyő-frekvencia kijelzése</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29–60 Hz (Függőleges) <sup>1</sup> 30–140 kHz (Vízszintes) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Válaszidő</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajítással) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fényerő</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 400 nit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kontrasztarány</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2000:1 (Statikus) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Képponttávolság</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,15 x 0,15 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Képpont/hüvelyk (PPI)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 163 ppi <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Betekintési szög</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178° (Függőleges) 178° (Vízszintes)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Háttérvilágítás típusa</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szélről megvilágított                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Háttérvilágítás lámpáinak élettartama</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 30,000 hours                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Megjelenítési jellemzők</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Egyszeri bekapcsolás; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; HP Eye Ease; IPS Black; Környezetifény-érzékelő; KVM-kapcsoló; Láncba kapcsolás; Kép a képpen; Képenkénti megjelenítés; Pantone tanúsítvány; Gyárilag beállított szinkalibrálás; HP User Color recalibration |
| <b>Felhasználói vezérlői lehetőségek megjelenítése</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Színes; Kép; Bemenet; Be-/kikapcsolás; Menü; Kezelés; Információk; Kilépés; Osztott képernyő                                                                                                                                                                               |
| <b>Kezelőszoftver</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HP Display Center; HP Client Management Script Library <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Távoli felügyelhetőség</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alacsony kékfénykibocsátási módok</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) <sup>1</sup>                                                                                                                                                             |
| <b>Villódzásmentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Igen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>A képernyő kezelése</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Csillózásmentes                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Keménység</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fátyolosodás</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25%                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VESA-rögzítő</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 100 x 100 mm (rögzítővel együtt)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Magasságállítási tartomány</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Döntés</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -5 és +20° között                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Forgathatóság</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Forgatható</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ±90°                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kamera</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beépített kamera nélkül                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Csatlakozási lehetőségek és kommunikáció

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Portok és csatlakozók</b>                                                                                                                                                               |
| 1 HDMI 2.0                                                                                                                                                                                 |
| 1 DisplayPort™ 1.4                                                                                                                                                                         |
| 1 DisplayPort™ 1.4-kimenet                                                                                                                                                                 |
| 1 db USB Type-C® 10 Gb/s feltöltési jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 15 W-ig) 1 USB Type-C®, 10 Gb/s jelátviteli sebesség (15 W-os töltés)                              |
| 1 Thunderbolt™ 4 és USB Type-C®, 40 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 100 W-ig, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-kimenet láncba kapcsoláshoz (15 W-os töltéshez) |
| 5 db USB Type-A 10 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez, 7,5 wattal)                                                                                                                     |
| 1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)                                                                                                                                                                 |
| <b> HDCP</b>                                                                                                                                                                               |
| Igen, DisplayPort™, HDMI és Thunderbolt™                                                                                                                                                   |
| <b>Tápfeszültség</b>                                                                                                                                                                       |
| 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz                                                                                                                                                              |
| (Belső)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bekapcsolt üzemmód energiaigénye standard dinamikatartományú (SDR) módban</b>                                                                                                           |
| 26 W                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bekapcsolt üzemmód energiaigénye a nagy dinamikatartományú (HDR) módban</b>                                                                                                             |
| 46 W                                                                                                                                                                                       |
| <b>Készenléti üzemmód energiaigénye</b>                                                                                                                                                    |
| 0,5 W                                                                                                                                                                                      |

### Logisztikai és fizikai

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Termékszín</b>                               |
| Black bezel; Silver rear cover                  |
| <b>Állvány, színes</b>                          |
| Fekete; Ezüst                                   |
| <b>Levehető állvány</b>                         |
| Yes                                             |
| <b>Fizikai biztonság</b>                        |
| Biztonsági zár fogadására alkalmas <sup>5</sup> |
| <b>Alapterület</b>                              |
| 25,6 x 19,5 cm                                  |
| <b>Méretek állvány nélkül (sz x h x m)</b>      |
| 61,34 x 7,45 x 35,4 cm                          |
| <b>Méretek állvánnyal (sz x h x m)</b>          |
| 61,34 x 22,52 x 54,05 cm                        |
| <b>Tömeg</b>                                    |
| 6,5 kg (talppal együtt)                         |
| <b>Csomag méretei (sz x h x m)</b>              |
| 71,5 x 16,1 x 45,5 cm                           |
| <b>Csomag tömege</b>                            |
| 9,8 kg                                          |

### Tanúsítvány és megfeleléség

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energihatékonyság</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ENERGY STAR® tanúsítvány F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ökocímkek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Környezeti specifikációk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 90% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 15%-ban újrahasznosított acélból készült; 90% újrahasznosított alumínium <sup>8,9,10,11,12</sup> |
| <b>Tanúsítványok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Alacsony kékfény-kibocsátás; ICE; Egyesült Arab Emírségek; GS; Ukrajna, EE; Fehéroroszország, EE; Korea MEPS; CEL 2. osztály                                                                                                                                                             |
| <b>Microsoft WHQL-tanúsítvány</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Működési hőmérséklet-tartomány</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Üzemi páratartalom-tartomány</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### További információ

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gyártói jótállás</b>                                                                                                                                                                                       |
| HP hároméves korlátozott jótállás                                                                                                                                                                             |
| <b>A doboz tartalma</b>                                                                                                                                                                                       |
| Monitor; Thunderbolt™-kábel; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C®-Type-A kábel; Tápkábel; Szinkalibrációs jelentés; VESA-rögzítőadapter <sup>4</sup> |
| <b>Származási ország</b>                                                                                                                                                                                      |
| Készült Kínában                                                                                                                                                                                               |



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor – 727pk

## Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP Z G3 konferencia-hangszóró



Amit mond és hall a konferenciahívások alkalmával, ugyanolyan fontos, mint amit lát. Ha tisztább, gazdagabb hangzsvilágra, valamint stílusra és rugalmasságra vágyik, ne keressen tovább: a Z G3 konferencia-hangszóró a tökéletes választás a hangélmény javításához.  
**Termékszám: 32C42AA**  
<sup>1</sup> Tartalmaz 3,5 mm-es audio csatlakozót.  
<sup>2</sup> Szintén kompatibilis a DreamColor osztályú kijelzőkkel.

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v3



A HP üzleti számítógépekhez tervezett, megfizethető biztonságizár-készlettel v3 megvédheti a gép házát az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.  
**Termékszám: 3XJ17AA**

HP gyorsrögzítő keret 2



A HP gyorsrögzítő keret 2 segítségével HP mini asztali számítógépét HP kijelzőkre,<sup>1</sup> valamint különböző állványokra, karokra vagy fali rögzítőkre szerelheti.<sup>2</sup> A megbízható „Sure-Lock” mechanizmus biztonságosan rögzíti a számítógépet, és tovább erősíthető egy lopásgátló biztonsági csavarral.  
**Termékszám: 6KD15AA**

Z G3 konferencia-hangszóró állvány



A Z hangprojektort<sup>1</sup> oda helyezheti, ahová csak szeretné, azzal, ha egy mozgatható állványra<sup>2</sup> rögzíti.  
**Termékszám: 74N60AA**  
<sup>1</sup> A HP Z G3 konferenciahangszóróval (32C42AA) kell párosítani. A Z hangprojektor külön vásárolható meg.  
<sup>2</sup> Stand sold separately.

HP gyorskioldó monitorhoz, egykaros



Nagyobb kényelem és hely a HP Quick Release monitoroknak köszönhetően. Egyes E-Series G5<sup>1</sup>, Series 5 Pro<sup>2</sup> és Series 7 Pro<sup>3</sup> monitorok egyszerűen felszerelhetők és gyorsan kioldhatók, így maximalizálhatja a munkahelyi kényelmet és az íróasztalon lévő helyet.  
**Termékszám: 762U0AA**  
<sup>1</sup> A 100 x 100 mm-es VESA-rögzítővel és adapterrel rendelkező monitorokkal kompatibilis. A gyorskioldós rögzítés a következő E sorozatú G5 monitorokhoz érhető el: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 és E32k G5.  
<sup>2</sup> A kijelölt modellekhez monitor VESA adapter szükséges. Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési ügynökével vagy az HP Szervizzel további útmutatásért.

HP B560 számítógéptartó keret



A HP B560 PC-rögzítőkerettel kompakt munkaterületet alakíthat ki. A HP mini asztali számítógépet<sup>1</sup> egyes E Series G5<sup>2</sup>, Series 5 Pro<sup>3</sup> vagy Series 7 Pro<sup>4</sup> monitorok mögé csatlakoztathatja, így teljes mértékben állítható, helytakarékos megoldást alakíthat ki.  
**Termékszám: 763U8AA**  
<sup>1</sup> Kompatibilis a mini asztali számítógépekkel és a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező munkaállomásokkal. A mellékelt távtartókészlet kompatibilitást biztosít a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező HP-vékonykliensekkel.  
<sup>2</sup> Kompatibilis a következő E-Series monitorokkal: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, valamint E32k G5, E45c G5.

HP VESA-tartó mini asztali számítógéphez – v4+



A HP mini asztali számítógépet a HP Desktop Mini v4+ VESA-tartóba csomagolva biztonságosan rögzítheti – bővítmódullal vagy anélkül<sup>1,2</sup> – a kijelző mögé, a falra rögzítheti, majd a beépített biztonsági rögzítővel és az opcionális HP ultravékony kábelzárral lezárhatja.  
**Termékszám: 99T54AA**  
<sup>1</sup> Minden egyenként kerül értékesítésre. Az Expansion Modules kompatibilisek a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal. A HP DM VESA tápegység tartó készlet és a HP DM VESA Quick Deploy ragasztó csak a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal kompatibilisek. Lásd a termék QuickSpecs lapját az pontos konfigurációért.  
<sup>2</sup> Egyes típusokhoz HP gyorskioldó monitorok vagy HP B600/B560B550 PC-rögzítőkeret szükséges. További útmutatásért forduljon értékesítési kapcsolattartójához vagy a HP-szervizhez.



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K Thunderbolt 4 monitor – 727pk

## Lábjegyzetek

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A DreamColor-osztályú kijelző 1) Gyárilag kalibrálva minden mért színre vonatkozóan kevesebb, mint 2 Delta E színhűséggel bír, 2) 10 bites színmélységgel (valós 10 bit vagy 8 bit +FRC) , és 3) 98% Display P3 vagy jobb színtartománnyal rendelkezik.

<sup>2</sup> Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat. A tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

<sup>3</sup> Az elérhető színek száma az A-FRC technológián keresztül.

<sup>4</sup> A Thunderbolt™ 4 összes funkciójának kihasználásához a gazdagépnek támogatnia kell a Thunderbolt™ 4-et.

<sup>5</sup> Az Ergonómiai üzembehelyezési útmutató a HP Display Centerből érhető el. A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>6</sup> Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványban szereplő meghatározáson alapul. A műanyagok 90%-a felhasználást követően újrahasznosított műanyag, amelyből 85% felhasználást követően újrahasznosított műanyag + 5% az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag (PET).

<sup>7</sup> A külső doboz/hullámpapiros töltőanyaggal rendelkező csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, hitelesített és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból állnak. A műanyag töltőanyagok több mint 90%-ban újrahasznosított anyagokból készültek. Ez a műanyag zacskókra és műanyaghab-fóliákra nem vonatkozik

<sup>8</sup> USB-C® csatlakozású külső színmérő vagy spektrométer és a HP Display Center szükséges hozzá. A gazdaszámítógépnek Windows 10/MacOS 12 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center Windows rendszerekre a Microsoft Store-ból érhető el. Windows és MacOS operációs rendszere is letölthető a support.hp.com weboldalról.

<sup>9</sup> Ha a felhasználó USB-C® porttal nem rendelkező számítógéphez csatlakoztatja, a KVM-kompatibilitáshoz USB-C®-USB-A kábel szükséges. Külön kapható.

<sup>10</sup> A csomag része a tápkábel és a DisplayPort™ 1.4 kábel; HDMI 2.0-kábel; USB Type-A-C kábel; és Thunderbolt™ 4-kábel.

<sup>11</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center letölthető a Microsoft Store áruház oldaláról Windows esetén, valamint Windows és MacOS operációs rendszerekre is a support.hp.com oldalról.

<sup>12</sup> HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

<sup>13</sup> A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

### Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 vagy HDMI 2.0 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 3840 x 2160 felbontást 60 Hz frekvencián 10 bites színnel DisplayPort™- , HDMI- vagy USB-C®-csatlakozó (alternatív üzemmódú DisplayPort™) vagy Thunderbolt™ használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 3840 x 2160 felbontást és a 60 Hz frekvenciát, és 1 HDMI- vagy 1 DisplayPort™ kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.

<sup>3</sup> Színek száma az A-FRC technológián keresztül.

<sup>4</sup> A mellékelt kábelek országonként eltérőek lehetnek.

<sup>5</sup> A zár külön vásárolható meg.

<sup>6</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>7</sup> EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. A minősítés országonként eltér. További információért látogasson el a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyre.

<sup>8</sup> Külső tápegységek, WWAN-modulok, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nélkül. A vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

<sup>9</sup> A formázott pépes párnázás 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készül.

<sup>10</sup> A külső doboz és a hullámkarton párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.

<sup>11</sup> Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.

<sup>12</sup> Az újrahasznosítottfém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémelemekre vonatkozó meghatározása szerint.

<sup>13</sup> A HP CMSL a becslések szerint 2024 novembere és 2025 áprilisa között lesz elérhető. A HP CMSL csak a 64 bites PowerShell 5.1-es és újabb verzióiban támogatott. A CMSL a Windows 10 1809-es vagy újabb verzióját, valamint a Windows 11-et támogatja. A régebbi kijelzőkre korlátozások vonatkozhatnak. A HP CMSL a support.hp.com webhelyről tölthető le.

