

HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K konferenciamonitor – 727pm

Intelligens konferenciák: A valóság a képernyőn

Keltsen könnyedén jó benyomást a beépített mesterséges intelligenciát használó HP 27 hüvelykes 4K konferenciamonitorral. Az intelligens konferenciafunkciókkal minden együttműködés hatékony és minőségi lehet. Ráadásul a Thunderbolt™ 4 csatlakozással ellátott kijelzőn lenyűgöző minőségben tekinthet meg minden tartalmat.



*A termék képe eltérhet a tényleges terméktől



Hozza a legjobb formáját a képernyőn

Lépjen be az intelligens konferenciafunkciók új korszakába a mesterséges intelligencia zökkenőmentes élményével bármilyen operációs rendszeren. Működjön együtt másokkal úgy, mintha csak egymással szemben ülnének a beépített hangszórókkal rendelkező, 5 MP-es HDR AI webkamera valóságghú kép- és hangminőségének köszönhetően, amellyel bármilyen konferencián magabiztos lehet.



A produktivitás szépségének csúcsa

Zökkenőmentes teljesítmény bármilyen feladathoz. Ez a szupergyors Thunderbolt™ 4 kijelző nagy felbontású videókat, gyors adatátvitelt és akár 100 W-os töltést biztosít.¹ Felejtse el az extra kábeleket, és élvezze a szabadságot és teljesítményt, amelyet ez az egykábeles megoldás nyújt.



Az Ön víziója – pontosan úgy, ahogy megálmodta

Lássa munkáját merészen tökéletes szépségében. Higgyen a szemének: a gyárilag kalibrált kijelzővel az első pillanattól fogva élvezheti a DreamColor-osztályú monitor színhűségét.² Ugorjon fejest az élénk, élethű és hihetetlenül kontrasztos színek világába ezzel az IPS Black, HDR400, 98% Display P3 színtartomány és további technológiákat használó 4K felbontású monitorral.³

Fenntarthatóság a gyakorlatban

Felelősségteljes anyaghasználat

Ez az energiahatékony monitor a szebb jövő érdekében legalább 90%-ban újrahasznosított műanyagból készült.⁵ A 100%-ban fenntartható forrásból származó csomagolás⁶ révén pedig biztos lehet benne, hogy kijelzője Önért és a bolygóért is sokat tesz.



HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K konferenciámonitor – 727pm

Szolgáltatások



Intelligens, 5 MP-es HDR AI webkamera
A Poly Studio 5 MP-es HDR AI webkamera alkalmazkodik a fényviszonyokhoz, és beépített, mesterséges intelligenciát használó együttműködési funkciókkal tartja Önt mindig fókuszban, bármely operációs rendszeren.

Teljes körű AI-élmény
Dolgozzon együtt másokkal magabiztosan a beépített, mesterséges intelligenciát használó webkamera-funkciókkal. Az automatikus keretezés révén mindig a középpontban maradhat, a háttérrelmosás minimalizálja a zavaró tényezőket, az automatikus lezárás és ébresztés pedig fokozott biztonságot nyújt, hogy Önnek csak a beszélgetésre kelljen összpontosítania, ne pedig a technológiára.

Mesterséges intelligenciával támogatott zajcsökkentés
Emelje magasabb szintre konferenciahívásai élményét a HP mesterséges intelligenciára alapuló zajcsökkentő szűrőivel. Csökkentse a zavaró tényezőket, például a hívásba beszűrődő kutyaugatás, szirénák, építkezések és más értekezletek zajait, és legyen mindig tisztán hallható, bármi is történjen Ön körül.

Poly Studio Audio DTS® Virtual:X™ technológiával
A többek között zenehallgatáshoz és értekezletekhez is tökéletes, DTS® Virtual:X™ technológiát használó, kiváló minőségű, magával ragadó hangélményt nyújtó négy hangoszóróval sem marad majd le.

4K UHD felbontás
Merüljön el a 4K UHD felbontású kijelző magával ragadó és rendkívül gazdag részleteiben ezzel a 27 hüvelyk képátlójú monitorral. A kiemelkedő pixelsűrűségű, 3840 × 2160 képpontos felbontásnak köszönhetően kiterjesztheti munkaterületét, és az összes tartalmat páratlan, valóságos élménnyé varázsolhatja.

IPS Black technológia
Élvezze a ragyogó képi világot minden szögből mélyebb színekkel, sötétebb árnyékokkal és élénkebb részletekkel az IPS Black technológiával. Gyönyörködjön a hagyományos IPS-panelek értékeit megduplázó, lenyűgöző 2000:1-es kontrasztarányban, és élvezze az ultraszéles látószöget.³

Bámulatos színhűség
A valósághű színeket megkövetelő projekteket bízza erre Pantone-validated™, bámulatos színhűséggel rendelkező kijelzőre, amelynek szigorú gyárilag beállított színkalibrálásával több mint 400 szín éri el a 2-nél kisebb Delta E értéket, szabad szemmel gyakorlatilag észlelhetetlenné téve a színkülönbséget.

HDR és széles színtartomány
Élvezze a tökéletes élethűséget képernyőjén a 98% Display P3 színtartománnyal, 100% sRGB-vel és VESA DisplayHDR™ 400 technológiával a valósághű, milliónyi élénk színért és a mélyebb árnyalatokért.³

HP User Color Recalibration
A pontos, állandó, csúcsmínőségű színeket igénylő szakemberek ezzel a funkcióval újraprofilálhatják kijelzőjüket, hogy az az élettartama során végig professzionális szintű színhűséggel jelenítsen meg minden árnyalatot.⁷

Thunderbolt™ 4 technológia
Végezzen könnyedén egyszerre több feladatot az akár egyszerre két 4K felbontású kijelzőt is támogató, szupergyors Thunderbolt™ 4 csatlakozással, amely akár 40 Gb/s sebességű adatátvitelt biztosít, miközben legfeljebb 100 W teljesítménnyel tölti eszközeit egyetlen kábelben keresztül a gondatlan munkavégzés érdekében.¹

Intelligens KVM PbP
Fokozza tovább hatékonyságát a Smart KVM kapcsolóval, amely zökkenőmentes váltást biztosít két számítógép között, így egyetlen billentyűzettel és egérrel végezhet egyszerre több feladatot. Ráadásul a Picture-by-Picture technológiával mindkét eszköz képét egymás mellett tekintheti meg a képernyőn.⁸

Több port. Nagyobb rugalmasság
A több port több lehetőséget biztosít. A Thunderbolt™ 4, a feltöltő USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 be- és kimeneti, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 és az öt USB-A 3.2 Gen 2 csatlakozóval láncba kapcsolhat több monitort, billentyűzetet, egeret és egyéb eszközöket is csatlakoztatva.⁹

Folyamatos, valósághű színeket biztosító kékfényszűrés
A HP Eye Ease egy folyamatosan működő kékfény-szűrő, amely a színpontosság megtartásával, sárga színeltolás nélkül csökkenti a kékfény-kibocsátást a szem egész napos kényelméért.

Mutatós és funkcionális kialakítás
Tegye vonzóvá munkaterületét a négy oldalon hajszálvékony keretes és teljes mértékben állítható állvánnyal rendelkező monitorral, amely könnyedén ötvözi a formát a funkcióval. Az üdítően friss, világosesezüst árnyalatú, sima hátlap jól illik bármilyen otthoni vagy irodai környezetbe.

HP Display Center
Szabja testre monitorját az intuitív HP Display Center szoftverrel, amely sok más mellett lehetővé teszi a beállítások testreszabását és a képernyők felosztását is – mindezt a gazdaságműködésén keresztül. Ráadásul a mellékelt HP Ergonómiai üzembehelyezési útmutatóval megtalálhatja a tökéletes testtartást.¹⁰

Újragondolt távoli felügyelet
A HP Display Manager az RJ-45 csatlakozó révén stabil Ethernet-kapcsolattal könnyíti meg a monitor távoli kezelését. Egyszerűbb telepítés, eszközkövetés és távoli monitorkezelés, például kikapcsolás.¹¹

Teljes nyugalom
Élvezze a tökéletes nyugalmat a 3 éves korlátozott jótállással és a HP Zero Bright Dot garanciával. A HP kérdés nélkül kicseréli minden HP Series 7 Pro monitort még akkor is, ha csak egyetlen alpixel megy tönkre benne.¹²



HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K konferenciamonitor – 727pm

Specifikációk

A kijelző műszaki adatai

Kijelző mérete (képtárló, metrikus)
68,6 cm (27 hüvelyk)
Oldalarány
16:9 ¹
Görbület
Síkképernyős
Natív felbontás
4K UHD (3840 x 2160) ^{1,2}
Felbontás (maximum)
4K UHD (3840 x 2160, 60 Hz-en) ¹
Támogatott felbontások
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160
Paneltípus
IPS Black ¹
Keret
4 oldalon szegély nélküli
Panel aktív területe
59,67 x 33,57 cm
Panel bitmélysége
10 bites (8 bites + FRC) ¹
Megjelenítési színek
Akár 1,07 milliárd szín támogatott ^{1,3}
Kijelző színskálája
100% sRGB; 98% Display P3
HDR-támogatás
VESA DisplayHDR™ 400
Frissítési gyakoriság (maximális)
60 Hz ¹
Képernyő-frekvencia kijelzése
29–60 Hz (Függőleges) ¹ 30–140 kHz (Vízszintes) ¹
Válaszidő
5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajrással) ¹
Fényerő
400 nit ¹
Kontrasztarány
2000:1(Statikus) ¹ 10 000 000:1(Dinamikus) ¹
Képponttávolság
0,15 x 0,15 mm ¹
Képpont/hüvelyk (PPI)
163 ppi ¹
Betekintési szög
178° (Függőleges) ¹ 178° (Vízszintes) ¹
Háttérvilágítás típusa
Szélről megvilágított
Háttérvilágítás lámpáinak élettartama
30,000 hours
Megjelenítési jellemzők
Egyszeri bekapcsolás; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; Beépített hangszórók; HP Eye Ease; Beépített mikrofon; IPS Black; Környezeti fény-érzékelő; KVM-kapcsoló; Láncba kapcsolás; Kép a képbén; Képenkénti megjelenítés; Jelenlét-érzékelő; Pantone tanúsítvány; Gyárilag beállított színkalibrálás; HP User Color recalibration
Felhasználói vezérlői lehetőségek megjelenítése
Színes; Kép; Bemenet; Be-/kikapcsolás; Menü; Kezelés; Információk; Osztott képernyő; Hang
Kezelőszoftver
HP Display Center; HP Display Manager ⁶
Távoll felügyelhetőség
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Alacsony kékfénykibocsátási módok
Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával) ¹
Villódásmentes
Igen
A képernyő kezelése
Csillóásmentes
Keményység
3H ¹
Fátyolosodás
25%
VESA-rögzítő
100 x 100 mm (rögzítővel együtt)
Magasságállítási tartomány
150 mm
Döntés
-5 és +20° között
Forgathatóság
±45°
Forgatható
±90°
Kamera
Igen, 5 MP HDR
Kamera jellemzői
Windows Hello-támogatás (infravörös érzékelő); Előugró kamera az adatvédelemért; HDR; Automatikus keretezés; Háttérelmosás; Automatikus zárolás és ébresztés
Maximális videofelbontás
2688 x 1944 30 képkocka/s sebességgel
Átlós betekintési szög (dFoV)
95,6° (RGB)
Mikrofon
Igen (kettős mikrofon DNN zajszűréssel)
Hangszóró kimeneti teljesítménye
4 x 3 W
Hangfunkciók
DTS Virtual:X™ tanúsítvány

Csatlakozási lehetőségek és kommunikáció

Portok és csatlakozók
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4-kimenet
1 db USB Type-C® 10 Gb/s feltöltési jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 15 W-ig) 1 USB Type-C®, 10 Gb/s jelátviteli sebesség (15 W-os töltés)
1 Thunderbolt™ 4 és USB Type-C®, 40 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 100 W-ig, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-kimenet láncba kapcsoláshoz (15 W-os töltéshez)
5 db USB Type-A 10 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez, 7,5 wattal)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
HDCP
Igen, DisplayPort™, HDMI és Thunderbolt™
Tápfeszültség
100–240 V váltóáram, 50–60 Hz
(Beiső)
Bekapcsolt üzemmód energialgénye standard dinamikatartományú (SDR) módban
26 W
Bekapcsolt üzemmód energialgénye a nagy dinamikatartományú (HDR) módban
48 W
Készenlégi üzemmód energialgénye
0,5 W

Logisztikai és fizikai

Termékszín
Fekete; Ezüst
Állvány, színes
Fekete; Ezüst
Levehető állvány
Yes
Fizikai biztonság
Biztonsági zár fogadására alkalmas ⁵
Alapterület
25,6 x 19,5 cm
Méretek állvány nélkül (sz x h x m)
61,34 x 7,55 x 35,4 cm
Méretek állvánnyal (sz x h x m)
61,34 x 22,52 x 54,05 cm
Tömeg
7 kg (talppal együtt)
Csomag méretel (sz x h x m)
71,5 x 16,1 x 45,5 cm
Csomag tömege
10,3 kg

Tanúsítvány és megfelelés

Energiahatékonyság
ENERGY STAR® tanúsítvány F
Környezeti specifikációk
Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 90% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 15%-ban újrahasznosított acélból készült; 90% újrahasznosított alumínium ^{8,9,10,12}
Tanúsítványok
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Alacsony kékfény-kibocsátás; WW alkalmazás; ICE; Egyesült Arab Emírségek; GS; Ukrajna, EE;
Fehéroroszország, EE; Korea MEPS; CEL 2. osztály
Microsoft WHQL-tanúsítvány
Windows 11; Windows 10
Tanúsított együttműködési szoftver
Zoom
Windows Hello-kompatibilis
Yes
Működési hőmérséklet-tartomány
41 to 95°F
Üzemi páratartalom-tartomány
20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

További információ

Gyártói jótállás
HP hároméves korlátozott jótállás
A doboz tartalma
Monitor; Thunderbolt™-kábel; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Hálózati tápkábel; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C®-Type-A kábel; Színkalibrációs jelentés; VESA-rögzítőadapter ⁴
Származási ország
Készült Kínában



HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K konferenciámonitor – 727pm

Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v3



A HP üzleti számítógépekhez tervezett, megfizethető biztonságizár-készlettel v3 megvédheti a gép háztát az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

Termékszám: 3XJ17AA

HP gyorsrögzítő keret 2



A HP gyorsrögzítő keret 2 segítségével HP mini asztali számítógépét HP kijelzőkre,¹ valamint különböző állványokra, karokra vagy fali rögzítőkre szerelheti.² A megbízható „Sure-Lock” mechanizmus biztonságosan rögzíti a számítógépet, és tovább erősíthető egy lopásgátló biztonsági csavarral.

Termékszám: 6KD15AA

HP gyorskioldó monitorhoz, egykaros



A HP gyorskioldós monitorok még nagyobb kényelmet nyújt, és még több helyet szabadít fel az asztalán. Az egyes E sorozatú G5¹ és egyes Series 7 Pro monitorok² esetében elérhető három egyszerű rögzítési és gyorskioldási lehetőség révén minden eddiginél egyszerűbben maximalizálhatja a munkanapja kényelmét és a helyet az íróasztalon.

Termékszám: 762U0AA

¹ A 100 x 100 mm-es VESA-rögzítővel és adapterrel rendelkező monitorokkal kompatibilis. A gyorskioldós rögzítés a következő E sorozatú G5 monitorokhoz érhető el: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 és E32k G5.

² A kijelölt modellekhez monitor VESA adapter szükséges. Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési ügynökével vagy az HP Szervizzel további útmutatásért.

HP B560 számítógéptartó keret



Create a compact, efficient workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Simply attach your select HP Desktop Mini PC¹ directly behind your select E-Series G5²/Series 7 Pro⁴ monitors for an optimized space-saving solution that doesn't interfere with the display's 4-way adjustability.

Termékszám: 763U8AA

¹ Kompatibilis a mini asztali számítógépekkel és a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező munkaadásokkal. A mellékelt távtartókészlet kompatibilitást biztosít a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező HP-vékonykliensekkel.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP VESA-tartó mini asztali számítógéphez – v4+



A HP mini asztali számítógépet a HP Desktop Mini v4+ VESA-tartóba csomagolva biztonságosan rögzítheti – bővítmódullal vagy anélkül^{1,2} – a kijelző mögé, a falra rögzítheti, majd a beépített biztonsági rögzítővel és az opcionális HP ultravékony kábelzárral lezárhatja.

Termékszám: 99T54AA

¹ Minden egyenként kerül értékesítésre. Az Expansion Modules kompatibilisek a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal. A HP DM VESA tápegység tartó készlet és a HP DM VESA Quick Deploy ragasztó csak a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal kompatibilisek. Lásd a termék QuickSpecs lapját az pontos konfigurációért.

² Egyes típusokhoz HP gyorskioldó monitorok vagy HP B600//B560B550 PC-rögzítőkeret szükséges. További útmutatásért forduljon értékesítési kapcsolattartójához vagy a HP-szervizhez.



HP Series 7 Pro 27 hüvelykes 4K konferenciamonitor – 727pm

Lábjegyzetek

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ A Thunderbolt™ 4 összes funkciójának kihasználásához a gazdagépnek támogatnia kell a Thunderbolt™ 4-et.

² A DreamColor-osztályú kijelző 1) Gyárilag kalibrálva minden mért színre vonatkozóan 2-nél kisebb Delta E színhűséggel bír, 2) 10 bites színmélységgel (valós 10 bit vagy 8 bit +FRC) , és 3) 98% Display P3 vagy jobb színtartománnyal rendelkezik.

³ Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat; a tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

⁴ A megadott számú szín az A-FRC technológián keresztül érhető el.

⁵ Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1:2018 EPEAT® szabványban szereplő meghatározáson alapul. A műanyagok 90%-a felhasználást követően újrahasznosított műanyag, amelyből 85% felhasználást követően újrahasznosított műanyag + 5% az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag (PET).

⁶ A külső doboz/hullámpapiros töltőanyaggal rendelkező csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, hitelesített és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból állnak. A műanyagból készült töltőanyagok több mint 90%-ban újrahasznosított anyagokból állnak. Ez a műanyag zacskókra és műanyaghab-fóliákra nem vonatkozik.

⁷ USB-C® csatlakozású külső színmérő vagy spektrométer és a HP Display Center szükséges hozzá. A gazdaszámítógépnek Windows 10/MacOS 12 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center Windows rendszerekre a Microsoft Store-ból érhető el. Windows és MacOS operációs rendszerre is letölthető a support.hp.com weboldaltól.

⁸ Ha a felhasználó USB-C® porttal nem rendelkező számítógéphez csatlakoztatja, a KVM-kompatibilitáshoz USB-C®-USB-A kábel szükséges. Külön vásárolható meg.

⁹ A csomag része a tápkábel és a DisplayPort™ 1.4 kábel; HDMI 2.0-kábel; USB Type-A-C kábel; és Thunderbolt™ 4-kábel.

¹⁰ A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center letölthető a Microsoft Store áruházi oldaláról Windows esetén, valamint Windows és MacOS operációs rendszerekre is a support.hp.com oldalról.

¹¹ A HP Display Manager szoftverügynöknek egy webkiszolgálón és egy gazdagépen kell futnia. A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A régebbi monitorokra korlátozások vonatkozhatnak. A HP Display Manager a support.hp.com webhelyről tölthető le.

¹² A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

¹ A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² DisplayPort™ 1.4 vagy HDMI 2.0 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 3840 × 2160 felbontást 60 Hz frekvencián 10 bites színnel DisplayPort™-, HDMI- vagy USB-C®-csatlakozó (alternatív üzemmódú DisplayPort™) vagy Thunderbolt™ használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 3840 × 2160 felbontást és a 60 Hz frekvenciát, és 1 HDMI- vagy 1 DisplayPort™ kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.

³ Színek száma az A-FRC technológián keresztül.

⁴ A mellékelt kábelek országokként eltérőek lehetnek.

⁵ A zár külön vásárolható meg.

⁶ A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

⁷ EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országokként eltér. A minősítés országokénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg. Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1:2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. A minősítés országokként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.

⁸ Külső tápegységek, WWAN-modulok, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nélkül. A vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

⁹ A formázott pépes párnázás 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készül.

¹⁰ A külső doboz és a hullámkarton párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.

¹¹ Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1:2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.

¹² Az újrahasznosítottfém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémelemekre vonatkozó meghatározása szerint.

