

Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7"

Twoje najlepsze centrum dowodzenia

Zobacz i rób więcej, zanurzając się we wspaniałych, rozległych widokach monitora konferencyjnego HP Pro z serii 7 o przekątnej 39,7 cala i rozdzielczości 5K2K. Doświadczaj niezwykłych, realistycznych kolorów i oglądaj wszystkie swoje projekty jednocześnie, z oszałamiającą szczegółowością, na szerokim, zakrzywionym wyświetlaczu o rozdzielczości 5K2K.¹ Wyglądaj i brzmij jak w prawdziwym życiu podczas połączeń konferencyjnych, dzięki wbudowanej kamerze internetowej 4K, mikrofonom z redukcją szumów i głośnikom, które wiernie odtwarzają dźwięk.



*Rzeczywisty wygląd produktu może odbiegać od widocznego na zdjęciu

Zobacz wyraźnie wszystkie swoje pomysły

Zakrzywiony ekran o przekątnej 39,7 cala i rozdzielczości 5K2K sprawia, że kompromisy między rozmiarem a rozdzielczością to przeszłość. Popraw wydajność dzięki łatwej wielozadaniowości na szerokim ekranie o dużej gęstości pikseli, zapewniającym wyraźne i precyzyjne obrazy oraz tekst. Dzięki temu możesz przeglądać wszystkie swoje projekty, ograniczając przełączanie i przewijanie, niezależnie od tego, czy pracujesz z dużą liczbą aplikacji, czy też dużymi plikami, takimi jak filmy lub arkusze kalkulacyjne.

Realistyczne wyświetlanie 1,07 mld kolorów²

Usuń bariery między sobą a ekranem, dzięki żywym, zawsze wiernym kolorom, idealnym do przeglądania złożonych danych wizualnych i projektów, w których kolory mają kluczowe znaczenie. Monitor jest fabrycznie skalibrowany pod kątem wiernego odwzorowania kolorów, zapewnia 100% pokrycie szerokiej gamy kolorów sRGB i 98% pokrycie w przypadku szerokiej gamy Display P3¹, które oferują ponad miliard kolorów. Wyświetla takie kolory jak czerwień wozu strażackiego, które odpowiadają temu, co widzisz w prawdziwym życiu.

Pełna kontrola. Pełna łączność.

Zoptymalizuj swoją pracę, podłączając i przeglądając treści z dwóch komputerów za pomocą dwóch superszybkich połączeń Thunderbolt™ 3, które zapewniają moc sięgającą 165 W – wystarczającą do jednoczesnego ładowania dwóch komputerów. Zintegrowane rozwiązanie HP Device Bridge 2.0 umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami z systemem Windows® i/lub Mac® za pomocą jednej klawiatury i myszy, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa sieci i kontrolowanym udostępnianiu plików³.

Zrównoważony rozwój w akcji

Materiały, które mają znaczenie

Lepszy wybór w postaci innowacyjnego rozwiązania. Monitor HP Pro z serii 7 został zaprojektowany w 85% z materiałów pochodzących z recyklingu, w 5% z tworzyw sztucznych odzyskanych przed trafeniem do oceanu⁴, a jego podstawa składa się w 90% z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dzięki opakowaniu pochodzącemu w 100% ze źródeł zrównoważonych⁵ oraz projektowi z rejestracją EPEAT® i certyfikatami TCO oraz ENERGY STAR®⁶ możesz mieć pewność, że masz monitor, który robi dobre rzeczy dla planety i jednocześnie niesamowite rzeczy dla Ciebie.



Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7"

Obejmuje



Kolory skalibrowane do perfekcji

Każdy monitor HP Pro z serii 7 przechodzi ścisłą fabryczną kalibrację kolorów, aby zapewnić osiągnięcie w przypadku ponad 400 kolorów wartości Delta E mniejszej niż 2, dzięki czemu wszelkie różnice w kolorach są praktycznie nie do odróżnienia dla ludzkiego oka, co zapewnia doskonałą dokładność kolorów.

Certyfikat Zoom

Rygorystyczne testy audio/wideo zapewniają wysoką jakość i niezawodną pracę w programie Zoom.

Prezentowanie i udostępnianie treści z dwóch urządzeń za pomocą rozwiązania HP Device Bridge 2.0

Steruj dwoma urządzeniami: kopiuj, wklejaj, przeciągaj i upuszczaj pliki lub dane między nimi za pomocą jednej klawiatury i myszy, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo sieci, dzięki kontrolowanemu udostępnianiu plików. Wyświetlaj obraz z różnych źródeł obok siebie lub przeznaczaj cały ekran na jedno urządzenie na raz.³

Dziel się tylko wtedy, kiedy chcesz

Podnieś wbudowaną kamerę internetową zapewniającą prywatność, gdy jej potrzebujesz, i opuść ją, gdy jej nie używasz – działa to jak wyłącznik kamery i mikrofonu, zapewniając bezproblemową prywatność.

Kamera internetowa z obsługą Windows® Hello

Używaj swojej twarzy jako hasła w narzędziu Windows® Hello.⁷

Krystalicznie czyste brzmienie

Wbudowana kamera internetowa, wyposażona w mikrofony z redukcją szumów, zapewni Ci słyszalność w każdej sytuacji, a wbudowane, skierowane do przodu głośniki o mocy 2 x 5 W, z niskimi tonami o częstotliwości 200 Hz, doprowadzają krystalicznie czysty dźwięk bezpośrednio do Ciebie – dzięki czemu nigdy nie przegapisz żadnego słowa.

Kamera internetowa i dźwięk dostosowane do Ciebie

Dostosuj zintegrowaną kamerę internetową i ustawienia dźwięku do swoich potrzeb za pomocą prostego, intuicyjnego oprogramowania HP Display Center. Użyj okna podglądu, aby dostosować klatkę, jasność i ekspozycję. Wybierz 3 tryby korektora (EQ), aby dostosować swoje wrażenia dźwiękowe.⁸

Zawsze aktywny filtr niebieskiego światła zachowujący wierność barw

HP Eye Ease to zawsze włączony filtr zapewniający niski poziom emisji niebieskiego światła, który pomaga zachować komfort oczu przez cały dzień, redukując emisję niebieskiego światła, bez wpływu na dokładność kolorów lub zwiększenie intensywności żółtego koloru.

Nieograniczona regulacja

Pracuj bez wysiłku dzięki 3-kierunkowej ergonomii, która pomaga zachować komfort szyi, ramion i pleców przez cały dzień. Dostosowanie nachylenia, regulacja wysokości w zakresie 150 mm i ustawienia obrotu pozwalające dopasować monitor do Ciebie, Twojego biurka i Twoich potrzeb.

Przewodnik ergonomicznej konfiguracji

Osiągnij całodzienny komfort, gdy zastosujesz najlepsze praktyki z poradnika ergonomicznej konfiguracji.⁹

Więcej portów. Większa elastyczność

Więcej portów oznacza większe możliwości. Dwa porty Thunderbolt™ 3, port HDMI, DisplayPort™ i cztery porty USB-A 3.0 pozwalają podłączyć wiele urządzeń, takich jak klawiatura i mysz.¹⁰

Łatwa personalizacja i regulacja monitora

Dostosuj monitor do swoich potrzeb dzięki łatwemu w obsłudze, intuicyjnemu oprogramowaniu HP Display Center, które pozwala dopasować ustawienia, podzielić ekrany, a nawet przyciemnić obraz – wszystko za pomocą komputera-hosta.⁸

Zdalne zarządzanie zaprojektowane od podstaw

Biblioteka HP Client Management Script Library (CMSL) ułatwia zdalne zarządzanie. To zaawansowane rozwiązanie bezproblemowo współpracuje z usługą Intune/SCCM, umożliwiając zarządzanie flotą monitorów przy użyciu programu PowerShell.¹¹

Niezawodna łączność internetowa

Postaw na pewne połączenie dzięki monitorowi oferującemu bezpośrednią łączność Ethernet przez porty RJ-45, zapewniając stabilny dostęp do internetu oraz możliwość zdalnego zarządzania zasobami IT.¹¹

Trzyletnia ograniczona gwarancja

Trzyletnia ograniczona gwarancja w zestawie.

Gwarancja HP Zero BrightDot

Nawet jeśli uszkodzeniu ulegnie tylko jedna trzecia piksela lub utknie ona w jednym miejscu, HP wymieni cały wyświetlacz.¹²



Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7"

Specyfikacje

Parametry wyświetlacza

Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system metryczny)
39,7" (100,8 cm)
Widoczny rozmiar przekątnej
39,7" (100,8 cm)
Współczynnik kształtu
21:9¹
Zakrzywienie
2500R
Rozdzielczość własna
WUHD (5120 × 2160)^{1,2}
Rozdzielczość (maksymalna)
WUHD (5120 × 2160 przy 60 Hz)
Obsługiwane rozdzielczości
640 × 480; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 800; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1080; 2560 × 1440; 2560 × 1600; 2560 × 2160; 3840 × 1600; 3840 × 2160; 4096 × 2160; 5120 × 2160
Typ panelu
IPS; LCD
Ramka
Bezramkowy z 3 stron
Aktywny obszar panelu
92,93 × 39,2 cm
Głębina bitowa panelu
10-bitowy (8-bitowy + FRC)¹
Wyświetlane kolory
Obsługa do 1,07 miliarda kolorów³
Gama kolorów wyświetlacza
100% sRGB; 98% DisplayP3
Częstotliwość odświeżania (maksymalna)
60 Hz
Wyświetlanie częstotliwości
29–60 Hz (Pion)¹ 15–134 kHz (Poziom)¹
Czas odpowiedzi
5 ms GtG (z funkcją Overdrive)¹
Jasność
300 nitów¹
Współczynnik kontrastu
1000:1 (Statyczne)¹ 10000000:1 (Dynamiczne)¹
Wielkość piksela
0,18 × 0,18 mm
Liczba pikseli na cal (ppi)
139 ppi¹
Kąt podglądu
178° (Pion) 178° (Poziom)
Typ podświetlenia
Podświetlana krawędź
Czas eksploatacji lampy podświetlenia
30,000 hours
Funkcje wyświetlacza
Powłoka antyrefleksyjna; Wbudowane głośniki; Zakrzywiony ekran; HP Eye Ease; Wbudowany mikrofon; Device Bridge 2.0; funkcja Picture-by-Picture; Regulacja wysokości; Pochylenie; Obrót
Opcje kontroli ekranu przez użytkownika
Jasność +; Kolor; Obraz; Wprowadzanie danych; Zasilanie; Menu; Zarządzanie; Wyjście; PbP
Oprogramowanie do zarządzania
HP Display Center; HP Client Management Script Library^{12,13}
Możliwość zdalnego zarządzania
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Tryby niskiej emisji niebieskiego światła
Tak, HP Eye Ease (certyfikat TÜV Low Blue Light Hardware Solution)
Eliminacja migotania obrazu
Tak
Obróbka ekranu
Powłoka antyrefleksyjna
Twardość
3H¹
Haze
25%
Mocowanie VESA
100 × 100 mm (z uchwytem)
Zakres regulacji wysokości
150 mm
Pochylenie
Od -5 do +20°
Obrót
±30°
Aparat
Tak, 13 MP
Cechy aparatu fotograficznego
Niezależne nachylenie od -20° do 5°; Obsługa funkcji Windows Hello (czujnik IR); Funkcja prywatności
Maksymalna rozdzielczość wideo
2688 × 1944 przy 30 kl./s
Przekątna pola widzenia (dFoV)
95,6° (RGB)
Mikrofon
Tak (eliminacja szumów)
Moc wyjściowa głośnika
2 × 5 W

Łączność i komunikacja

Porty i złącza
1 port HDMI 2.0
1 port DisplayPort™ 1.4
2 porty Thunderbolt™ 3 z szybkością transmisji sygnału 40 Gb/s przez złącze USB Type-C* (zasilanie przez USB do 100 W, DisplayPort™ 1.4)
4 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s (1 z funkcją ładowania)
1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
HDCP
Tak, DisplayPort™, HDMI i Thunderbolt™
Zasilacz
100–240 V AC, 50/60 Hz
(Wewnętrzne)
Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)
38,7 W
Pobór mocy w trybie gotowości
0,5 W

Logistyka i fizycznie

Kolor produktu
Black bezel; Silver rear cover
Kolor podstawy
Czarny; Srebrny
Odkładana podstawa
Yes
Zabezpieczenia fizyczne
Obsługa blokady zabezpieczającej¹¹
Wymiary obszaru podstawy
30 x 27 cm
Wymiary bez stojaka (szer. x głęb. x wys.)
94,74 × 14,2 × 44,71 cm
Wymiary z podstawą (szer. x głęb. x wys.)
94,74 × 29,25 × 64,48 cm
Waga
14,2 kg (z podstawą)
Wymiary opakowania (szer. x gl. x wys.)
107 × 22,6 × 55,8 cm
Waga opakowania
20,3 kg

Certyfikaty i zgodność z przepisami

Sprawność energetyczna
Certyfikat ENERGY STAR® F
Etykiety ekologiczne
TCO Certified; EPEAT® registered with Climate+⁴
Parametry środowiskowe
Niska zawartość halogenów; Opakowanie i wyściółki foliaste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Tworzywo sztuczne – pochodna ITE – w 85% pochodzące z obiegu zamkniętego; Zaprojektowane z metalami z recyklingu; 5% tworzyw sztucznych odzyskanych przed trafeniem do oceanu^{5,6,7,8,9}
Certyfikaty
BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; certyfikat energetyczny - RPA; Zastosowanie na całym świecie; UAE; NRCS (RPA); GS; EE - Ukraina; Certyfikat bezpieczeństwa - RPA; Certyfikat Microsoft WHQL (Windows 11 i Windows 10); CoC - Ukraina; DOC - Ukraina
Certyfikat Microsoft WHQL
Windows 11; Windows 10
Certyfikowane oprogramowanie do współpracy
Zoom
Kompatybilność z Windows Hello
Yes
Zakres temperatur podczas eksploatacji
41 to 95°F
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji
wilgotność względna od 20 do 80% (bez kondensacji)

Informacje dodatkowe

Gwarancja producenta
Trzyletnia ograniczona gwarancja HP
Zawartość opakowania
Monitor; Przewód Thunderbolt™; Przewód DisplayPort™; Przewód HDMI; Karta gwarancyjna; Instrukcja dla użytkownika; Przewód zasilania; Raport z kalibracji kolorów; Adapter do montażu VESA¹⁰
Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w Chinach



Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7"

Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw blokady HP Business PC Security v3



Pomóż chronić obudowę przed niekontrolowanym użyciem i zabezpiecz komputer oraz ekran w miejscu pracy i w miejscach publicznych za pomocą niedrogiego zestawu blokady HP Businessv3.

Numer produktu: 3XJ17AA

Komputerowy uchwyt montażowy HP B600 Z



Customize an altogether better solution with the HP B600 Z Display PC Mounting Bracket which lets you attach your HP Desktop Mini, HP Chromebox, or select HP Thin Client directly behind select HP Z displays¹/Series 7 Pro monitor².

Numer produktu: 529H3AA

¹ Kompatybilny tylko z monitorami HP Z34c i Z40c, sprzedawanymi oddzielnie.

² Kompatybilny z następującymi monitorami HP Series 7 Pro: 740pm.

Uchwyt HP Quick Release 2



Wykorzystaj uchwyt HP Quick Release 2 do przymocowania swojego minikomputera biurkowego HP do monitora HP¹ oraz różnych stojaków, wysięgników i mocowań ściennych.² Mechanizm Sure-Lock pozwala na pewne zatrzaśnięcie komputera w bezpiecznej pozycji i umożliwia jego dodatkowe zabezpieczenie śrubą antykradzieżową.

Numer produktu: 6KD15AA

Kieszonki HP Desktop Mini v4+ VESA



Umieść swój minikomputer stacjonarny HP w etui HP Desktop Mini v4+ VESA i zamontuj go bezpiecznie – z modułem rozszerzeń lub bez^{1,2} – za monitorem, ustaw rozwiązanie na ścianie i zablokuj za pomocą zintegrowanego uchwyty zabezpieczającego oraz opcjonalnej blokady kablowej HP Ultra-Slim.

Numer produktu: 99T54AA

¹ Każdy sprzedawany osobno. Moduły rozszerzenia są kompatybilne z HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zestaw uchwyty zasilacza HP DM VESA i klej do szybkiego montażu HP DM VESA są kompatybilne tylko z HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Zobacz szczegóły produktu w QuickSpecs, aby uzyskać dokładne konfiguracje.

² W wybranych modelach wymaga ramienia monitora HP Quick Release lub uchwyty montażowego HP B600//B550B560 PC. W celu uzyskania dalszych wskazówek należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym lub działem obsługi HP.

Monitor konferencyjny HP Pro seria 7 5K2K – 740pm, 39,7"

Przypisy

Przypisy dotyczące wiadomości

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może się różnić od podanej.

² Liczba kolorów dostępnych dzięki technologii A-FRC.

³ Rozwiązanie HP Device Bridge 2.0 współpracuje z dwoma komputerami i jest kompatybilne z systemami Windows 10 i nowszymi oraz platformami MacOS M1. Funkcja DeviceBridge wymaga zainstalowania aplikacji DeviceBridge, którą można pobrać z witryny wsparcia firmy HP.

⁴ Procentowa zawartość materiałów plastikowych pochodzących z recyklingu bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Materiały plastikowe składają się w 90% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, w tym w 85% z plastiku pokonsumenckiego oraz w 5% z plastiku odzyskanego przed trafeniem do oceanu (PET).

⁵ Zewnętrzne opakowanie i wkładki są w pełni wykonane z materiałów uzyskanych w zrównoważony sposób oraz włókien z recyklingu. Wkładki są wykonane z włókien drzewnych i materiałów organicznych pochodzących w 100% z recyklingu. Plastikowe wkładki są wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących w ponad 90% z recyklingu. Wyjątkiem są plastikowe torebki i wysięlająca gąbka.

⁶ Na podstawie amerykańskiej procedury certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

⁷ Narzędzie Windows® Hello wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Połączenie z siecią wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych.

⁸ Komputer hosta wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Oprogramowanie HP Display Center jest dostępne w sklepie Microsoft Store.

⁹ Poradnik ergonomicznych ustawień jest dostępny za pośrednictwem aplikacji HP Display Center. Komputer-host wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

¹⁰ W zestawie znajdują się przewód zasilania i przewód Thunderbolt™. Pozostałe przewody należy kupić osobno.

¹¹ Szacuje się, że HP CMSL będzie dostępny między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Protokół HP CMSL jest obsługiwany tylko w przypadku 64-bitowego rozwiązania PowerShell 5.1 lub nowszego. CMSL obsługuje Windows 10 w wersji 1809 i nowszej oraz Windows 11. W przypadku starszych wyświetlaczy mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Odwiedź stronę support.hp.com aby pobrać HP CMSL.

¹² Polityka HP Pixel Policy nie dopuszcza żadnych wad w postaci świecących podpikseli na tym monitorze. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

² Korzystanie z wyświetlacza w rozdzielczości natywnej wymaga użycia złącza DisplayPort™ 1.4 lub HDMI 2.0. Karta graficzna podłączonego komputera musi obsługiwać rozdzielczość 5120 × 2160 w 60 Hz oraz 10-bitową paletę kolorów przy połączeniu przez złącze DisplayPort™ lub HDMI albo USB-C® (alternatywny tryb DisplayPort™).

³ Liczba kolorów dostępna w ramach technologii A-FRC.

⁴ Rejestracja EPEAT®, jeśli dotyczy. Rejestracja EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status rejestracji według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net. Oparte na amerykańskiej procedurze rejestracji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

⁵ Bez zasilaczy zewnętrznych, modułów WWAN, przewodów zasilających, przewodów łączących i urządzeń peryferyjnych. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

⁶ Procentowa zawartość plastiku pochodzącego z urządzeń IT w obiegu zamkniętym bazuje na definicji określonej w standardzie IEEE 1680.1-2018.

⁷ Opakowanie zewnętrzne i wysięclki faliste są wykonane w 100% z certyfikowanych, ekologicznych i pochodzących z recyklingu włókien.

⁸ Wszystkie elementy plastikowe zawierają tworzywo sztuczne odzyskane przed trafeniem do oceanu. Procentowa zawartość plastiku odzyskanego przed trafeniem do oceanu w każdym elemencie zależy od produktu.

⁹ Procentowa zawartość przetworzonego metalu różni się w zależności od produktu.

¹⁰ Dołączone przewody mogą różnić się w zależności od kraju.

¹¹ Blokada sprzedawana oddzielnie.

¹² Aplikacja HP PageLift wymaga systemu Windows 10 lub nowszej wersji. Aplikacja HP Display Center jest dostępna w sklepie Microsoft.

¹³ Szacuje się, że HP CMSL będzie dostępny między listopadem 2024 r. a kwietniem 2025 r. Protokół HP CMSL jest obsługiwany tylko w przypadku 64-bitowego rozwiązania PowerShell 5.1 lub nowszego. CMSL obsługuje Windows 10 w wersji 1809 i nowszej oraz Windows 11. W przypadku starszych wyświetlaczy mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Odwiedź stronę support.hp.com aby pobrać HP CMSL.

