

Câble Adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3m, 4K 60Hz avec HDR, Adaptateur DP vers HDMI 2.0b, Convertisseur Vidéo Actif, Ordinateur DisplayPort vers Moniteur HDMI

N° de produit: 10F-DP-HDMI-4K60-HDR



Connectez un ordinateur de bureau doté d'une sortie DisplayPort à un moniteur HDMI capable de prendre en charge le 4K 60Hz en plage dynamique élevée (HDR) à l'aide de ce câble adaptateur actif DisplayPort vers HDMI de 3 mètre.

La plage dynamique élevée (HDR) améliore la qualité visuelle en fournissant une large gamme de couleurs sur une plage dynamique de luminosités, offrant ainsi une expérience de visionnage plus vibrante. L'adaptateur DP 1.4 vers HDMI 2.0b prend en charge une bande passante de 18 Gbit/s, permettant l'espace colorimétrique 4:4:4/RGB, 8 bits avec dithering, et l'audio 7.1 canaux. Il prend également en charge HBR3 et HDCP 1.4/2.3.

Le câble adaptateur universel est compatible avec toutes les plateformes matérielles et tous les systèmes d'exploitation. Utilisez les capacités du GPU intégré ou dédié (Intel/AMD/Nvidia) pour des graphiques haute performance avec une utilisation minimale du CPU.

Le câble adaptateur vidéo intégré réduit les points de défaillance, la perte de signal et les câbles emmêlés, et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. Construit avec une égalisation adaptative du récepteur pour optimiser le signal d'entrée et amplifier le signal de sortie, assurant ainsi la compatibilité de l'affichage. Le blindage en cage prévient les interférences électromagnétiques (EMI) et contribue à maintenir l'intégrité du signal. Ce câble adaptateur actif fonctionne avec les ordinateurs de Dell, HP, Lenovo, et d'autres fabricants de bureau. Il est rétrocompatible avec le 4K à 30 Hz, le 1080p et d'autres résolutions inférieures.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connecter un ordinateur compatible DisplayPort à un écran HDMI compatible HDR
- L'adaptateur vidéo et le câble intégrés simplifient la gestion des câbles et réduisent l'encombrement
- Idéal pour les professionnels de la création qui travaillent avec des graphiques ou des vidéos haute résolution

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble de 3 mètre relie un ordinateur compatible DP à un écran HDMI 4K 60Hz compatible HDR; Bande passante HBR3 de 18 Gbps; Prend en charge l'espace colorimétrique 4:4:4/RGB, 8 bits avec tramage, audio 7.1 canaux et HDCP 1.4/2.3
- **CÂBLE ADAPTATEUR HDR** : Le HDR améliore la qualité en offrant une plus large gamme de niveaux de luminosité/de couleurs, pour une expérience dynamique; Le câble vidéo intégré réduit les points de défaillance potentiels, la perte de signal et l'encombrement
- **PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL** : Compatible avec toutes les plates-formes matérielles et tous les OS; Il utilise les capacités des GPU intégrés/dédiés, ce qui permet d'obtenir des performances graphiques élevées avec une utilisation minimale de l'UC
- **QUALITÉ DE CONSTRUCTION ET CONCEPTION** : Équilibrage adaptatif du récepteur pour optimiser le signal d'entrée et amplifier le signal de sortie afin d'assurer la compatibilité avec l'écran; Le blindage de la cage empêche les EMI
- **COMPATIBILITÉ AVEC L'HÔTE** : Le câble actif fonctionne avec les PC Dell/HP/Lenovo/autres fabricants de PC de bureau; Rétrocompatibilité avec 4K 30Hz, 1080p et d'autres résolutions inférieures; Le verrouillage du DP garantit une connexion fiable au PC

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre d'écrans pris	1

en charge

Entrée AV DisplayPort

Sortie AV HDMI

Prise en charge audio Oui

Placage du connecteur Or

Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride

ID du chipset Synaptics - VMR7100

Performance

Video Revision DisplayPort 1.4

HDMI 2.0b

Résolutions numériques max. 4K 60 Hz

Résolutions prises en charge Color Space: HDR, Bit Depth: 8-bit w/dithering

4096 x 2160 @ 60hz

3840 x 2160 @ 60hz

3200 x 1800 @ 60hz

3072 x 1728 @ 60hz

2560 x 1440 @ 120hz

Color Space: HDR, Bit Depth: 10-bit

2560 x 1440 @ 60hz

2048 x 1536 @ 60hz

1920 x 1200 @ 120hz

1920 x 1200 @ 60hz

Other lower resolutions may be supported

Prise en charge grand écran Oui

Bande passante	18Gbps
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Spécifications générales	Diamètre Extérieur du Câble : 5,5 mm

Connecteur(s)

Connecteur(s) d'entrée	1 - DisplayPort
Connecteurs de sortie	1 - HDMI

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis
--------------------------------------	---------------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Pour obtenir des performances optimales, les appareils source et destination doivent être compatibles avec les spécifications appropriées.
Remarque	Le câble adaptateur DisplayPort vers HDMI est un câble unidirectionnel qui permet le transfert de signaux vidéo d'un appareil compatible DisplayPort vers un écran compatible HDMI.

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	PVC
Longueur de câble	9.7 ft [3.0 m]

Longueur du produit	10.1 ft [3.1 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Poids du produit	4.9 oz [139 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Colis	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.2 cm]
Poids brut	5.3 oz [150.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort vers HDMI
-----------------------	---------------------------------

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis