Ficha de produto

Regulamento Delegado (UE) n.º 626/2011

Nome do fornecedor ou marca	**Haier**
Identificador do modelo	**AS25THMHRA-C/1U25YEFFRA-C**
Identificador(es) do modelo para interior	**AS25THMHRA-C**
Identificador de modelo para exterior	**1U25YEFFRA-C**
Níveis de potência sonora no interior (modo arrefecimento)	**54 dB**
Níveis de potência sonora no interior (modo aquecimento)	**54 dB**
Níveis de potência sonora no exterior (modo arrefecimento)	**62 dB**
Níveis de potência sonora no exterior (modo aquecimento)	**62 dB**
Nome do fluído refrigerante	**R32**
PAG do fluído refrigerante	**675**
A fuga de fluido refrigerante contribui para as alterações climáticas. Os fluidos refrigerantes com menor potencial de aquecimento global (PAG) contribuem menos para o aquecimento global do que os fluidos refrigerantes com maior PAG, em caso de fuga para a atmosfera. Este aparelho contém um fluido refrigerante com um PAG igual a 675. Isto significa que, se ocorrer uma fuga de 1 kg deste fluido refrigerante para a atmosfera, o seu impacto no aquecimento global será 675 vezes mais elevado do que o de 1 kg de CO2, durante um período de 100 anos. Nunca tome a iniciativa de intervir no circuito do fluido refrigerante ou de desmontar este produto; recorra sempre a um profissional.	
Modo arrefecimento	
Rácio de eficiência energética sazonal (SEER)	**6,1**
Classe de eficiência energética	**A++**
Consumo anual de eletricidade	**Consumo de energia 149 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia depende do modo de utilização do aparelho e da sua localização.**
Carga de projeto	**2,6 kW**
Modo aquecimento	
Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação média)	**4,0**
Classe de eficiência energética (estação média)	**A+**
Consumo anual de eletricidade (estação média)	**Consumo de energia 840 kWh por ano, com base nos resultados do teste normalizado. O valor real do consumo de energia depende do modo de utilização do aparelho e da sua localização.**
Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação mais quente)	**5,1**
Coeficiente de desempenho sazonal (SCOP) (estação mais fria)	**-**
Classe de eficiência energética (estação mais quente)	**A+++**
Classe de eficiência energética (estação mais fria)	**-**
Consumo anual de eletricidade (estação mais quente)	**549 kWh/ano**

Consumo anual de eletricidade (estação mais fria)	**- kWh/ano**
Carga de projeto (estação média)	**2,4 kW**
Carga de projeto (estação mais quente)	**2,0 kW**
Carga de projeto (estação mais fria)	**- kW**
Capacidade declarada (estação média)	**2,8 kW**
Capacidade declarada (estação mais quente)	**2,0 kW**
Capacidade declarada (estação mais fria)	**- kW**
Capacidade de apoio para aquecimento (estação média)	**0,3 kW**
Capacidade de apoio para aquecimento (estação mais quente)	**- kW**
Capacidade de apoio para aquecimento (estação mais fria)	**- kW**

Modelo colocado no mercado da União de 29/04/2022

Número de registo EPREL: 2086624

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086624

Fornecedor: REFSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Importador)

Sítio Web: https://refsystem.pl/

Serviços de atendimento a clientes:

Nome: Refsystem

Sítio Web: www.refsystem.pl

Endereço eletrónico: biuro@refsystem.pl

Telefone: +48723737378

Endereço:
Refsystem Sp. z o.o.
Ul. Metalowców 5,
86-300 Grudziądz