

محول USB-C إلى G2 DisplayPort من HP

بسيط التشغيل وقوي الإمكانيات وسهل التنقل

استفد من دقة 8K² بانصال واحد. يدعم محول USB-C إلى G2 DisplayPort من HP شاشات مذهلة بتصميم سهل الاستخدام للتوصيل والتشغيل¹. احصل على قوة التوافق الشامل لسير عمل سلس من أي مكان تذهب إليه.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



خفيف الوزن للغاية وجاهز للعمل

اختر تقنية جاهزة للتنقل. يدعم منفذ USB-C إلى DisplayPort™ 1.4 أحادي الجانب الانصال الكامل من أي مكان تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو خفيفة للغاية بوزن يبلغ 32.5 جم فقط، مما يعني أن لديك التجهيزات اللازمة للعمل أثناء التنقل.



أفضل قطعة ضمن أجهزتك

الآن بإمكانك التغلب على عوائق التوصيل بين أجهزة العلامات التجارية المختلفة بفضل قوة دعم أنظمة التشغيل المتعددة. تنقل بين أنظمة تشغيل Windows® أو Linux® أو Chrome أو MacOS أو iPadOS أو Android. وحتى الأجهزة من شركات غير HP، لإنجاز مهام العمل بدون توقف.



التوصيل والتشغيل. أثناء التنقل.

عزز الكفاءة في أساليب عملك باستخدام محول يتم توصيله بشاشات بدقة 8K². يتميز بمنفذ DisplayPort™ 1.4 من أعلى مستوى، فما عليك سوى الإدخال للحصول على اتصال عالي الأداء بالكمبيوتر والأجهزة الأخرى - دون الحاجة إلى تنزيلات برامج أو برامج تشغيل¹.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

صُمم لمستقبل أفضل

الخيار الأفضل لحد أكثر إشراقًا في الحفاظ على البيئة، حيث إن هذا المحول مصنوع من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 80٪ على الأقل⁴ ومواد تعبئة وتغليف معتمدة من مجلس رعاية الغابات (FSC®).

محول USB-C إلى DisplayPort G2 من HP

المواصفات



رقم المنتج	8Y8Y1AA
موصلات الفيديو	منفذ 1.4 DisplayPort™ واحد
الدقة (الحد الأقصى)	
معدل التحديث (الحد الأقصى)	4320 × 7680 بتردد 60 هرتز
طول الكابل	12 سم
لون المنتج	أسود
أنظمة التشغيل المدعومة	Windows 10 و Windows 11 و macOS و Chrome OS™ و iPadOS و Android™
متطلبات النظام، الحد الأدنى	منفذ USB Type-C® مع منفذ DisplayPort™ للوضع المتكيف؛ منفذ 4 Thunderbolt™؛ منفذ 3 Thunderbolt™
الضمان	ضمان قياسي محدود من HP لمدة سنة واحدة
محتويات صندوق المنتج	وحدة استقبال لاسلكية؛ بطاقة الضمان
بلد المنشأ	صنع في الصين
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	15.3 × 23.7 × 180 مم
الوزن	32.5 جم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	17.6 × 140 × 160 مم
وزن الحزمة	51 جم
كمية غاب الكرتون الرئيسية	80
أبعاد العلبة الكرتون الرئيسية (العرض × العمق × الارتفاع)	22 × 33 × 50 سم
الوزن الرئيسي للعلبة الكرتون	1.55 كجم
الكرتون لكل طبقة	7
منصة النقل (طبقات)	6
الكرتون لكل منصة	42
المنتجات لكل طبقة	560
المنتجات لكل منصة نقل	3360
وزن منصة النقل	62.53 كجم
مواصفات الأثر المستدام	مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 80%؛ العبوة قابلة لإعادة التدوير ^{1,2}

محول USB-C إلى G2 DisplayPort من HP

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ يجب أن يدعم منفذ USB-C® للكمبيوتر المضيف الوضع المتكيف DP Alt.
- ² يدعم دقة تصل إلى 8K (7680x4320) بمعدل تحديث 60 هرتز من خلال تقنية Display Stream Compression.
- ³ يدعم أنظمة التشغيل Windows 10 و Windows 11 و Android و iPad® و macOS® و Linux®.
- ⁴ يتم التعبير عن البلاستيك المعاد تدويره كنسبة مئوية من إجمالي وزن البلاستيك. تعتمد إعادة التدوير بعد الاستهلاك على التعريف المنصوص عليه في معيار EPEAT® لأجهزة الكمبيوتر، ومعيار IEEE 1680.1-2018.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018.
- ² يمكن إعادة تدوير الصندوق الخارجي والبطانات المموجة، وأي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90٪ من البلاستيك المعاد تدويره. لا تتوفر مرافق إعادة التدوير في بعض الأماكن.

