



Philips PerfectDraft
Fadølssystem til hjemmet

70 W

Tønder på 6 l
Øl i 30 dage, 3 °C
LCD-skærm (temperatur,
lydstyrke)

HD3620

Friskt, koldt fadøl hjemme

Fadølsanlæg

Nu kan du nyde et glas koldt, frisk tappet fadøl derhjemme med dette Philips-fadølsanlæg HD3620/25.

Den friskeste smag

- Frisk øl i 30 dage, 3° C

Rent og enkelt

- Tappehåndtag, der er nemt at tage af (børnesikring)
- Åbning på forsiden gør det nemt at skifte fustage
- Hygiejnisk installation, ny slange med hver fustage
- Aftagelig drypbakke, der tåler opvaskemaskine

Den perfekte oplevelse

- Ægte tappehåndtag, 6 l metalfustager

Dit yndlingsfadøl

- Tilgængeligt i et udvalg af foretrukne ølmærker

Nedkøling giver perfekt kvalitet

- Robust design, solid isolering
- LCD-display med indikator for temperatur, indhold og friskhed

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Frisk i 30 dage, 3° C

Frisk øl i 30 dage, 3° C

Indikator for temperatur og indhold



Temperaturindikatoren viser dig, hvornår øllet har den ideelle drikketemperatur på 3° C. Indikatoren for indholdsniveau viser dig, hvor meget øl der er tilbage i fustagen. Indikatoren for øllets friskhed viser dig, hvor lang tid din øl vil bevare friskheden.

Robust design, solid isolering

Den forbedrede isolering giver en maksimal driftstemperatur på 32° C.

Ægte tappehåndtag, metalfustager



Ægte tappehåndtag, 6 l metalfustager

Udvalg af ølmærker

Tilpas apparatet til dit foretrukne ølmærke med et udvalg af medaljoner til håndtaget. Nye medaljoner vil blive tilgængelige i webshoppen.

Påfyldning fra frontdøren

Passer under køkkenskabet.

Hygiejnisk installation



Alle dele, der er i berøring med øllet, bliver fornyet med hver fustage for at sikre en hygiejnisk oplevelse og øl i høj kvalitet. Philips-fadølsanlægget kræver kun overfladisk rengøring.

Aftageligt tappehåndtag

Tappehåndtag, der er nemt at tage af (børnesikring)

Drypbakke, der tåler opvaskemaskine

Aftagelig drypbakke, der tåler opvaskemaskine

Specifikationer

Designspecifikationer

- Køletid ved stuetemperatur (23° C): Mellem 12-15 time(r)
- Max. driftstemperatur: 32 °C

Ølfustager (ikke inkluderet)

- Lydstyrke: 6 L
- Mål (H x diameter): 273 x 199 mm
- Vægt tom: 1200 g
- Vægt fuld: 7200 g

Logistiske data

- CTV-kode: 8823 620 25000

Tekniske data

- Spænding: 200-240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Gennemløb: 2 l/min
- Maks. effekt: 70 W
- Maks. driftstryk: 1,5 bar

Vægt og mål

- Produktmål inkl. håndtag og drypbakke (BxHxD): 286 x 444 x 493 mm
- Vægt: 8320 g

Overflade

- Farve(r): Sort med krom og ægte metaldetaljer.



Udgivelsesdato
2024-02-28

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com