

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pu - USB-C واتصال WUXGA

مصممة لعرض المهام الكبيرة. ومزودة بالإمكانيات لإنجازها.

استمتع بتجربة مشاهدة تفوق الخيال بفضل شاشة HP Series 7 Pro بمقاس 24 بوصة بدقة WUXGA واتصال USB-C. تمكن من إنجاز المزيد من المهام بفضل الشاشة التي تميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16 ودقة WUXGA لمشاهدة أكبر قدر من عملك في آن واحد.² وتمتع بالثقة في دقة المحتوى الذي تشاهده على الشاشة بفضل دقة الألوان المذهلة بمجرد التشغيل ومعدل التحديث السلس وتباين الألوان المحسّن.¹ أجز كل مهامك على شاشة مجهزة باتصال USB-C® سلس تحول الشاشة إلى وحدة إنتاجية قوية الأداء.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

الراحة في كل حركة، التدوير أفقياً، والإمالة.

وفر لنفسك الراحة والاسترخاء بفضل شاشة تساعدك على إنجاز مهام أكثر على مدار اليوم. اجعل وقتك أمام الشاشة مريحاً بفضل معدلات تحديث تبلغ 100 هرتز¹ للتمرير الانساني على الاستجابة وتشغيل الفيديو سلسة. في حين يمكنك تقوية تركيزك بالاعتماد على تقنية HP Eye Ease المدمجة التي تقلل من إصدار الضوء الأزرق مع الحفاظ على دقة الألوان بما يضاهي الواقع. خصص أساليب راحتك باستخدام إمكانيات التعديل العملية في أربعة اتجاهات، وذلك من خلال حامل قابل لضبط الارتفاع بمقدار 150 مم وميزات الإمالة والتدوير أفقياً والتدوير رأسياً.

تخلص من الفوضى. تتمتع بقوة الموصفات.

يُضفي هذا التصميم الآني فائق التميز رونقاً على حياتك العملية ويمنحك مكتبك مظهراً ملفتاً بفضل التصميم فائق النحافة ووسائل التوصيل البسيطة. يتيح لك كابل USB-C® نقل البيانات والفيديو والطاقة بقدرة تصل إلى 100 واط، مما يسمح لك بتوصيل ملحقاتك وشحن الكمبيوتر المحمول، من خلال هذه الشاشة المزودة بوحدة توزيع منافذ. يمنحك الإطار الآني الذي يتميز بحواف دقيقة من أربعة جوانب وأمكانية التوصيل المتسلسل سلسة الفرصة المثالية لإنشاء وحدة متعددة الشاشات لزيادة المساحة المتاحة لعرض مهام أعمالك.

اكتشف إمكانات الاعادة عملياً بفضل مساحة عرض أكبر.

شاهد عملك يتآلق بشكل جديد كلما على شاشة كبيرة وسلسة بألوان ناضجة بالحياة ودقة مبادرة فور تشغيلها. شاهد كل التفاصيل بوضوح تام بفضل نسبة تباين 1:1500¹. تمنحك ظلالاً أعمق وعنصر مضيئة أكثر سطوعاً. وكذلك تمنع بنطاق ألوان RGB بنسبة 99% وبنطاق ألوان P3 بنسبة 85% مع معابر الألوان في المصعد للحصول على دقة ألوان مذهلة تضاهي الواقع وتظل منسقة من شاشة إلى أخرى. تمنحك الشاشة ذات نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 10:16 بقدرة WUXGA مساحة عرض أكبر بنسبة 22٪.¹¹ لتتمكن من مشاهدة المزيد من المحتوى وإنجاز المزيد من المهام.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

ضمنت لمستقبل أفضل.

تمثل شاشة HP Series 7 Pro هذه خياراً صديقاً للبيئة ضمن حل مبتكر يحتوي على مواد معد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة 85% ومواد بالستيكية تم جمعها من الأماكن القريبة من المحبيات بنسبة 35%. بالإضافة إلى الألومنيوم المُعاد تدويره في حامل الشاشة بنسبة 90%. بفضل مواد التعبئة والتغليف المستمددة من مصادر مستدامة بنسبة 100%⁴ والتصميم المسجل في EPEAT® والجائز على اعتماد ENERGY STAR®، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقتني شاشة تساعد على حماية بيئتنا كوكبنا وفي نفس الوقت تقدم لك فوائد وميزات مذهلة. TCO



شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pu - USB-C وارصال WUXGA

الميزة



شاشة بدقة WUXGA ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 10:16
تمت بنسبية 11٪ بدقة WUXGA (1200x1920) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.²

معدل تحديث 100 هرتز
استمتع بمشاهدة مقاطع فيديو سلسة نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة.¹

المزيد من التباين
شاهد مزيداً من التفاصيل في الألوان والظل والعناصر المضيئة بفضل نسبة التباين المحسنة التي تبلغ 1:1500.¹

نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 بنسبة 85%
ضع نقطتك في الألوان التي تراها على الشاشة بفضل جميع التدرجات والظل والبيانات التي يقدمها نطاق ألوان sRGB بنسبة 99% وألوان P3 للشاشة بنسبة 1.85٪.

ألوان قمة في الدقة بمجرد التشغيل
تخضع كل شاشة من سلسلة HP Series 7 Pro لعملية معابرة ألوان صارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 400 لون تحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير مميز للعين البشرية للحصول على دقة ألوان فائقة.

لوحة عرض بتقنية IPS
بغض النظر عن مكانك، تضمن تقنية IPS دقة الصورة وانساقها عبر زوايا عرض أفقيه ورأسيه واسعة تبلغ 178 درجة.

ارصال USB-C® مع التزود بالطاقة بقدرة 100 واط
حافظ على بساطة وسلامة بيئية العمل مستخدماً وحدة توزيع المنافذ المدمجة. يمكنك باستخدام كابل USB-C واحد، توصيل جهاز كمبيوتر أو جهاز Mac وكل ملحقاتك عبر منافذ USB-A الخاصة بالشاشة وحتى التوصيل بشبكة Ethernet عبر منفذ RJ-45 لنقل البيانات والفيديو والطاقة بقدرة تصل إلى 100 واط.

منافذ أكثر، مرونة أكبر
المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانيات. استفد من إمكانية توصيل وشحن أجهزة متعددة مثل سماعة الرأس وكاميرا الويب باستخدام منفذ HDMI 2.0، ومنفذ USB-C® إضافي، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ DisplayPort™ 1.4.

إمكانية ضبط في جميع الاتجاهات
مارس عملك بسهولة وراحة بفضل إمكانية الضبط في 4 اتجاهات.

دليل إعداد الاستخدام المريح
يمكنك الآن التعرف على المعلومات اللازمة لضبط شاشتك في 4 اتجاهات للحصول على أفضل وضعية ممكنة لتحقيق أقصى درجات الراحة على مدار اليوم بمساعدة دليل إعداد الاستخدام المريح المفضل بالخطوات المتوفر في برنامج HP Display Center، والذي يضع ممارسات الاستخدام العملي عالمية المستوى في متناول يدك.⁷

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت
تحافظ تقنية HP Eye Ease على راحتكم من خلال تقليل الضوء الأزرق بدون التأثير على دقة الألوان.

مفهوم جديد للإدارة عن بعد
HP Client Management Script Library (CMSL) makes remote manageability easy to use. This powerful solution works seamlessly with Intune/SCCM to manage your display fleet using PowerShell.⁸

ضمان محدود لمدة 3 سنوات
بغض هذه الشاشة، لن تحصل على صورة واضحة فحسب، بل ستستمتع أيضاً براحة البال مع الضمان القياسي المحدود لمدة 3 سنوات.

ضمان HP Zero BrightDot
تستبدل HP الشاشة كلها، حتى وإن كان العطل بثلث عدد وحدات البكسل فقط، أو كان التعليق في موضع واحد.⁹

اتصال إنترنت عالي الكفاءة
تمتع بالثقة في اتصالك من خلال شاشة تتصل مباشرة بشبكة Ethernet عبر منفذ RJ-45 ل توفير طريقة اتصال مستقرة بالإنترنت وقابلية الإدارة عن بعد داخل النطاق لقسم تكنولوجيا المعلومات.⁸

HP Display Center
يمكنك تخصيص إعدادات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center البسيط والسهل الاستخدام.¹⁰

التوصيل المتسلسل لشاشات متعددة
تمكّن توسيع مساحة العرض باستخدام مخرج DisplayPort™ 1.4 لتوصيل عدة شاشات بشكل متسلسل للتمتع ببيئة عرض انسية على شاشات متعددة بدون فواصل.



شاشة HP Series 7 Pro 24 بوصة بدقة 724pu - USB-C وارضال

المواصفات

التوسيط ووسائل الاتصال

الاطراف والموصلات	24
منفذ HDMI واحد	منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ DisplayPort™ واحد	منفذ DisplayPort™ 1.4 واحد
مخرج واحد	مخرج DisplayPort™ 1.4 واحد
منفذ واحد SuperSpeed USB Type-C®	منفذ واحد SuperSpeed USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابايت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB حتى 100 واط) إلى منفذ DisplayPort™ 1.4 (لوضع البديل)
4 مطابقات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)	4 مطابقات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR) بسرعة نقل إشارات تبلغ 5 جيجابايت/ثانية (اثنين للشحن)
منفذ واحد RJ-45 واحد (10/100/1000)	منفذ واحد RJ-45 واحد (10/100/1000) ميغابايت في الثانية (لتنمية)
HDCP	HDCP
USB Type-C™ وDisplayPort™ وHDMI™ ووحدة التزويد بالطاقة	USB Type-C™ وDisplayPort™ وHDMI™ ووحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز	100 إلى 240 فولت تيار متعدد 50/60 هرتز
(داخل)	(داخل)
مطابقات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)	مطابقات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR) بقدرة 19.2 واط
مطابقات الطاقة في وضع الاستعداد	مطابقات الطاقة في وضع الاستعداد بقدرة 19.2 واط

حجم الشاشة	حجم الشاشة
"24	"24
حجم الشاشة (قطري)، نظام القياس المترى	حجم الشاشة (قطري)، نظام القياس المترى
سم (24")	سم (24")
الحجم القطري القابل للعرض	الحجم القطري القابل للعرض
24 بوصة (61 سم)	24 بوصة (61 سم)
نسبي ارتفاع إلى ارتفاع	نسبي ارتفاع إلى ارتفاع
16:10 ¹	16:10 ¹
انحناء	انحناء
مسطحة	مسطحة
النقطة الأصلية	النقطة الأصلية
12 × 1200 × 1920 WUXGA (الحد الأقصى)	12 × 1200 × 1920 WUXGA (الحد الأقصى)
الدقائق المدعومة	الدقائق المدعومة
1200 × 1920 × 1920:1050 نوع اللوحة	1200 × 1920 × 1920:1050 نوع اللوحة
LCD IPS; LCD الإطار	LCD IPS; LCD الإطار
دقة الجاوف من 4 جوانب	دقة الجاوف من 4 جوانب
المنطقة النشطة للوحة	المنطقة النشطة للوحة
32.4 × 51.84 سم	32.4 × 51.84 سم
عمق البت للوحة	عمق البت للوحة
8 بت + (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹	8 بت + (6 بت + التحكم بمعدل الإطارات) ¹
ألوان العرض	ألوان العرض
نعم حتى 16.7 مليون لون ³	نعم حتى 16.7 مليون لون ³
نطاق ألوان الشاشة	نطاق ألوان الشاشة
sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 99%	sRGB; 100% BT.709; 85% DisplayP3 99%
معدل التحديث (الحد الأقصى)	معدل التحديث (الحد الأقصى)
100 هرتز	100 هرتز
تردد مسح العرض	تردد مسح العرض
من 50 إلى 100 هرتز (عمودي) 1 إلى 75 كيلوهertz (أفقي)	من 50 إلى 100 هرتز (عمودي) 1 إلى 75 كيلوهertz (أفقي)
وقت الاستجابة	وقت استجابة 5 ملي ثانية للانتقال بين درجات اللون ال Marino (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
السطوع	السطوع
350 شمعة ¹	350 شمعة ¹
نسبة التباين	نسبة التباين
1500:1 (بات) ¹ 10000000:1 (динاميكى) ¹	1500:1 (بات) ¹ 10000000:1 (динамикى) ¹
مقدار بكسل	مقدار بكسل
0.27 مم	0.27 مم
بكسل لكل بوصة ¹	بكسل لكل بوصة ¹
نقطة العرض	نقطة العرض
178° (عمودي) 178° (أفقي)	178° (عمودي) 178° (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية	نوع الإضاءة الخلفية
مضاء الگاف	مضاء الگاف
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	عمر مصباح الإضاءة الخلفية
hours 30,000	hours 30,000
ميزات شاشة العرض	ميزات شاشة العرض
مضادة للتلوّه: ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقياً/التدوير رأسياً، ميزة HP Eye Ease: صورة داخل صورة: صورة بجوار صورة	مضادة للتلوّه: ضبط الارتفاع/الإمالة/التدوير أفقياً/التدوير رأسياً، ميزة HP Eye Ease: صورة داخل صورة: صورة بجوار صورة
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
السطوع: + الألوان: الصورة: الإدخال: الطاقة: القائمة: الإداره: المعلومات: خروج	السطوع: + الألوان: الصورة: الإدخال: الطاقة: القائمة: الإداره: المعلومات: خروج
برنام الإدارة	برنام الإدارة
HP Client Management Script Library ^{12,13} ; HP Display Center	HP Client Management Script Library ^{12,13} ; HP Display Center
الإدارة عن بعد	الإدارة عن بعد
In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
أوضاع الضوء الأزرق الحال	أوضاع الضوء الأزرق الحال
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة ضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)	نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة ضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)
حالية من التبذبذ	حالية من التبذبذ
نعم	نعم
معالجة الشاشة	معالجة الشاشة
مضادة للتلوّه	مضادة للتلوّه
الصلبة	الصلبة
3H ¹	3H ¹
ضباب	ضباب
25%	25%
VESA واجهة تركيب	VESA واجهة تركيب
100 × 100 مم (الدعمامة مرفقة)	100 × 100 مم (الدعمامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع	نطاق ضبط الارتفاع
150 مم	150 مم
الإمامه	الإمامه
5- إلى 20 درجة	5- إلى 20 درجة
التدوير أفقياً	التدوير أفقياً
±45°	±45°
التدوير رأسياً	التدوير رأسياً
±90°	±90°
الكاميرا	الكاميرا
دون كاميرا	دون كاميرا

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة	ضمان HP المحدود لمدة ثلاثة سنوات.
محتويات صندوق المنتج	محتويات صندوق المنتج
الشاشة: كابل DisplayPort™، كابل HDMI، محول تركيب VESA، بطاقة الصورة: ملصق الإعداد السريع: كابل USB Type-C® إلى Type-A واحد: سلك طاقة تيار متناوب: تقرير معابر الألوان ¹⁰ بـ	الشاشة: كابل DisplayPort™، كابل HDMI، محول تركيب VESA، بطاقة الصورة: ملصق الإعداد السريع: كابل USB Type-C® إلى Type-A واحد: سلك طاقة تيار متناوب: تقرير معابر الألوان ¹⁰ بـ
بلد المنشأ	بلد المنشأ
ضيق في الصين	ضيق في الصين



شاشة 24 بوصة HP Series 7 Pro 724pu - USB-C واؤصال WUXGA

الملحقات والخدمات (غير مضمونة)

قم بتخصيص حل أفضل تماماً باستخدام حامل التثبيت HP PC B550، الذي يتيح لك توصيل محطة العمل المصغرة خلف شاشات Z Mini Workstation Z المختارة¹ / شاشات سلسلة 7 برو².



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي
B550

ما تقوله وتسمعه لا يقل أهمية عما تراه في المكالمات الجماعية. إذا كنت تبحث عن صوت أكثر ووضوحاً وثراً إلى جانب الأناقة واللون، فانت لست بحاجة إلى أكثر من قصبة مكبرات الصوت Z G3 Conferencing Speaker Bar المحسنة تحريرك الصوتية.



قصبة مكبر الصوت للمؤتمرات HP Z G3

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال v3 HP ذي السعر المناسب.



طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال
HP v3

تمتع بموئل ووضع شريط مكبر الصوت Z¹ في المكان الذي تريده عن طريق تركيبه مباشرة على حامل² يمكن تحريره في أي مكان.



حامل شريط مكبر الصوت للاجتماعات
Z G3

تمتع بمزيد من الراحة والمساحة مع ذراع الشاشة بميزة الفك السريع من HP. يمكنك إجراء التركيب والفك بسرعة لشاشات مختارة من فئة 1G5 E-Series وفئة 2Series 7 Pro 5 Pro وفئة 3Series 7 Pro 100 لزيادة الراحة في يوم العمل والمساحة المكتبية إلى أقصى حد.



ذراع فردية للشاشة بآلية تحرير سريع من
HP

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini v4+ في دعامة إدخال VESA لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها¹ [2]. وتعليق الحل بأكمته على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.



دعامة إدخال VESA
HP Desktop Mini v4+

رقم المنتج: 99T54AA كل منتج ينبع بشكل منفصل، تغيير وحدات التوسيع متوفقة مع غالاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA) وتنغير مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM، راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.¹

يلزم ذراع التحرير السريع من HP لشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP لطرز B600/B550/B560². يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.

شاشة HP Series 7 Pro مقاس 24 بوصة بدقة 724pu - USB-C WUXGA

الحاوashi السفلية

الحاوashi السفلية للمراسلة

¹ تمثل كافة مواصفات الأداء الممواصفات المموجحة المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. قد يختلف الأداء الفعلي إما لأعلى أو لأسفل.

² استناداً إلى مقارنة بشاشة بمقاس 23.8 بوصة وبدقة عالية بالكامل (FHD) (أبعاد 1920 x 1080).

³ تتمدد النسبة المئوية لمكونات البلاستيك المقاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

⁴ الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحظيات (PET).

⁵ المنسدوك بالجاري/غيره، عبوة البطانات المموجحة مصنوعة بنسبة 100% من الألياف معد تدويرها ومعتمدة كونها من مصدر مستدام، بطانات من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب وممواد عضوية معد تدويرها، أي بطانات بلاستيكية تصنع من أكثر من 90% من البلاستيك المقاد تدويره، واستثناء الأكياس البلاستيكية وأداواح القوم البلاستيكي.

⁶ استناداً إلى تسجيل US EPEAT® IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول علىزيد من المعلومات.

⁷ توفر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال Windows 10 أو إصداراً أحدث. وبتوفر برنامج حصة الكابلات الأخرى على جهة.

⁸ HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

⁹ لا تسمح سياسة البريد الخاص بشركه HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيب في وحدات التسلق الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع Microsoft Store على Windows 10 أو إصداراً أحدث. وبتوفر برنامج.

¹⁰ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل 10 أو إصداراً أحدث. وبتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

الحاوashi السفلية للمواصفات الفنية

¹¹ [1] تمثل كافة مواصفات الأداء الممواصفات المموجحة المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP. وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضع هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

¹² [2] يلزم منفذ HDMI 2.0 أو DisplayPort™ 1.4 لتستخدم اللوحة بدقائقها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر المتصل قادر على دعم دقة 1920 × 1200 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحداً أو مخرج™ واحداً لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.

¹³ [3] عند الألوان من خلال تقنية A-FRC.

¹⁴ [4] يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما يتطبق ذلك، وبختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استناداً إلى تسجيل US EPEAT® وفقاً لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

¹⁵ [5] تختلف بزيارة موقع www.epeat.net للحصول علىزيد من المعلومات.

¹⁶ [6] تتمدد النسبة المئوية للبلاستيك مثلك العلامة المنشورة من معدات تكنولوجيا المعلومات على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

¹⁷ [7] تندفع التقليف العارضي والبطانات المموجحة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معد تدويرها ومعتمدة كونها من مصدر مستدام.

¹⁸ [8] تحتوي جميع الأجزاء البلاستيكية على بلاستيك مموجع من الأماكن القريبة من المحظيات.

¹⁹ [9] تختلف النسبة المئوية لمكونات المقاد تدويرها حسب المنتج.

²⁰ [10] قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

²¹ [11] ينبع الفضل بشكل متضلل.

²² [12] يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضييف نظام التشغيل 10 أو إصداراً أحدث. وبتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

²³ [13] تشير القيادات إلى أن HP CMSL سيكون متاحاً بين نوفمبر 2024 وحتى أبريل 2025. ولا يتم دعم برنامج PowerShell 64 بت من HP CMSL إلا في الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، وWindows 10.

²⁴ [14] قد تختلف بعض الفيود على شاشات العرض القديمة. تفضل زيارة support.hp.com لتنزيل.

