

# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor – 727pu

## Teljesítmény az ötletek megvalósításához

Tegye jó ötleteit zseniálissá. A HP 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor a lenyűgöző színeket gördülékeny csatlakoztathatósággal ötvözi, így segít újragondolni kreatív folyamatait. Összpontosítson a terveire a lenyűgöző képminőséggel és az egyidejű feladatvégzést segítő nagy teljesítményű funkciókkal.



\*A termék képe eltérhet a tényleges terméktől



### Az Ön víziója – pontosan úgy, ahogy megálmodta

A tisztább képminőség jobb alkotásokhoz vezet. Higgyen a szemének: a gyárilag kalibrált kijelzővel az első pillanattól fogva élvezheti a DreamColor-osztályú monitor színhűségét.<sup>1</sup> Ugorjon fejest az élénk, élethű és hihetetlenül kontrasztos színek világába ezzel az IPS Black, HDR 400, 98% Display P3 színtartomány és további technológiákat használó monitorral.<sup>2</sup>



### A produktivitás szépségének csúcsa

Zökkenőmentes teljesítmény bármilyen feladathoz. Ez a szupergyors Thunderbolt™ 4 kijelző nagy felbontású videót, gyors adatátvitelt és akár 100 W-os töltést biztosít.<sup>3</sup> Felejtse el az extra kábeleket, és élvezze a szabadságot és teljesítményt, amelyet ez az egykábeles megoldás nyújt.



### Tökéletesen Önre szabva

A munka egész napos kényelme érdekében tökéletesen beállíthatja kijelzője pozícióját a négyirányú állíthatósággal és az Ergonómiai üzembehelyezési útmutató segítségével.<sup>4</sup> Órizza meg szeme frissességét nappal és éjszaka is a monitor fényerejét automatikusan állító környezetifény-érzékelővel.

## Fenntarthatóság a gyakorlatban


### Felelősségteljes anyaghasználat

Ez az energiahatékony monitor a szebb jövő érdekében 90%-ban újrahasznosított műanyagból készült.<sup>5</sup> A 100%-ban fenntartható forrásból származó csomagolás<sup>6</sup> révén pedig biztos lehet benne, hogy kijelzője Önért és a bolygóért is sokat tesz.



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor – 727pu

## Szolgáltatások



### QHD felbontás

Merüljön el a 3,7 millió képpontos kijelző magával ragadó és éles részleteiben. A 2560 × 1440 képpontos Quad HD felbontás minden tartalmát lenyűgöző vizuális élménnyé teszi ezen a 27 hüvelykes képátlójú monitoron.

### IPS Black technológia

Élvezze a ragyogó képi világot minden szögből mélyebb színekkel, sötétebb árnyékokkal és élénkebb részletekkel az IPS Black technológiával. Gyönyörködjön a hagyományos IPS-panelek értékeit megduplázó, lenyűgöző 2000:1-es kontrasztarányban, és élvezze az ultraszéles látószöveget.<sup>2</sup>

### Bámulatosszínűség

A valóságshű színeket megkövetelő projekteket bízza erre Pantone-validated™, bámulatosszínűséggel rendelkező kijelzőre, amelynek szigorú gyárilag beállított színkalibrálásával több mint 300 szín éri el a 2-nél kisebb Delta E értéket, szabad szemmel gyakorlatilag észlelhetetlenné téve a színkülönbséget.

### HDR és széles színtartomány

Élvezze a tökéletes élethűséget képernyőjén a 98% Display P3 színtartománnyal, 100% sRGB-vel és VESA DisplayHDR™ 400 technológiával a valóságshű, milliónyi élénk színért és a mélyebb árnyalatokért.<sup>2</sup>

### AMD FreeSync™ Premium és magas frissítési frekvencia

Élvezze a szenzációsan gördülékeny, tökéletesen akadózásmentes szórakozást és csúcsteljesítményt az AMD FreeSync™ Premium\* technológiájával és a 120 Hz-es képfrissítési frekvenciával, hogy a játék és a munka is magával ragadó élmény legyen.<sup>2,7</sup>

### HP User Color Recalibration

A pontos, állandó, csúcsmínőségű színeket igénylő szakemberek ezzel a funkcióval újrapalibrálhatják kijelzőjüket, hogy az az élettartama során végig professzionális szintű színűséggel jelenítsen meg minden árnyalatot.<sup>8</sup>

### Thunderbolt™ 4 technológia

Végezzen könnyedén egyszerre több feladatot a szupergyors Thunderbolt™ 4 monitorral, amely akár 40 Gb/s sebességű adatátvitelt biztosít, miközben legfeljebb 100 W teljesítménnyel tölti eszközeit egyetlen kábelen keresztül a gondtalan munkavégzés érdekében.<sup>3</sup>

### Intelligens KVM PbP

Fokozza tovább hatékonyságát a Smart KVM kapcsolóval, amely zökkenőmentes váltást biztosít két számítógép között, így egyetlen billentyűzettel és egerrel végezhet egyszerre több feladatot. Ráadásul a Picture-by-Picture technológiával mindkét eszköz képét egymás mellett tekintheti meg a képernyőn.<sup>9</sup>

### Több port. Nagyobb rugalmasság

A több port több lehetőséget biztosít. A Thunderbolt™ 4, a feltöltő USB-C®, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 be- és kimeneti, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 és az öt USB-A 3.2 Gen 2 csatlakozóval láncba kapcsolhat több monitort, billentyűzetet, egeret és egyéb eszközöket is csatlakoztatva.<sup>10</sup>

### Folyamatos, valóságshű színeket biztosító kékfényszűrés

A HP Eye Ease egy folyamatosan működő kékfény-szűrő, amely a színpontosság megtartásával, sárga színeltolás nélkül csökkenti a kékfény-kibocsátást a szem egész napos kényelméért.

### Mutatós és funkcionális kialakítás

Áramvonalas kialakítás, maximális látvány – négy oldalon hajszálvékony kerettel, állítható álvánnyal és természetes ezüst színnel a megjelenésért, amely öröm a szemnek.

### HP Display Center

Szabja testre monitorját az intuitív HP Display Center szoftverrel, amely sok más mellett lehetővé teszi a beállítások testreszabását és a képernyők felosztását is – mindezt a gazdaszámítógépen keresztül. Ráadásul a mellékelt HP Ergonómiai üzembehelyezési útmutatóval megtalálhatja a tökéletes testtartást.<sup>11</sup>

### Újragondolt távoli felügyelet

A HP Client Management Script Library (CMSL) révén a távoli felügyelet könnyen használható. Ez a hatékony megoldás zökkenőmentes együttműködést biztosít az Intune-nal/SCCM-mel a kijelzőflotta PowerShell használatával történő kezeléséhez.<sup>12</sup>

### Teljes nyugalom

Élvezze a tökéletes nyugalmat a 3 éves korlátozott jótállással és a HP Zero Bright Dot garanciával. A HP kérdés nélkül kicserél minden HP Series 7 Pro monitort még akkor is, ha csak egyetlen alpixel megy tönkre benne.<sup>13</sup>



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor – 727pu

## Specifikációk

### A kijelző műszaki adatai

**Kijelző mérete** (képátló, metrikus)  
68,6 cm (27 hüvelyk)  
**Megtekinthető képátló**  
27 hüvelyk (68,47 cm)  
**Oldalarány**  
16:9<sup>1</sup>  
**Görbület**  
Sikképernyős  
**Natív felbontás**  
QHD (2560 x 1440)<sup>1,2</sup>  
**Felbontás (maximum)**  
QHD (2560 x 1440 120 Hz-en)<sup>1</sup>  
**Támogatott felbontások**  
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440  
**Paneltípus**  
IPS Black; LCD<sup>1</sup>  
**Keret**  
4 oldalon szegély nélküli  
**Panel aktív területe**  
59,67 x 33,57 cm  
**Panel bitmélysége**  
10 bites (8 bites + FRC)<sup>1</sup>  
**Megjelenítési színek**  
Akár 1,07 milliárd szín támogatott<sup>1,3</sup>  
**Kijelző színskálája**  
100% sRGB; 98% Display P3  
**HDR-támogatás**  
VESA DisplayHDR™ 400  
**Frissítési gyakoriság (maximális)**  
120 Hz<sup>1</sup>  
**Képernyő-frekvencia kijelzése**  
48-120 Hz (Függőleges)<sup>1</sup> 30-190 kHz (Vízszintes)<sup>1</sup>  
**Válaszidő**  
5 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással)<sup>1</sup>  
**Fényerő**  
400 nit<sup>1</sup>  
**Kontrasztarány**  
2000:1 (Statikus)<sup>1</sup> 10 000 000:1 (Dinamikus)<sup>1</sup>  
**Képponttávolság**  
0,23 x 0,23 mm<sup>1</sup>  
**Képpont/hüvelyk (PPI)**  
109 ppi<sup>1</sup>  
**Betekintési szög**  
178° (Függőleges) 178° (Vízszintes)  
**Háttérvilágítás típusa**  
Szélről megvilágított  
**Háttérvilágítás lámpáinak élettartama**  
30,000 hours  
**Megjelenítési jellemzők**  
Egyszeri bekapcsolás; AMD FreeSync™ Premium; Magasság/dőlésszög/forgatás beállítása; HP Eye Ease; IPS Black; Környezeti fény-érzékelő; KVM-kapcsoló; Láncba kapcsolás; Kép a képben; Képenkénti megjelenítés; Pantone tanúsítvány; Gyárilag beállított szinkalibrálás; HP User Color recalibration  
**Felhasználói vezérlői lehetőségek megjelenítése**  
Színes; Kép; Bemenet; Be-/kikapcsolás; Menü; Kezelés; Információk; Kilépés; Osztott képernyő  
**Kezelőszoftver**  
HP Display Center; HP Client Management Script Library<sup>6,13</sup>  
**Távoll felügyelhetőség**  
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot  
**Alacsony kékfénykibocsátási módok**  
Igen, HP Eye Ease (a TÜV alacsony kékfény-kibocsátású hardvermegoldásoknak adott tanúsítványával)<sup>1</sup>  
**Villódzásmentes**  
Igen  
**A képernyő kezelése**  
Csillogásmentes  
**Keményiség**  
3H<sup>1</sup>  
**Fátyolosodás**  
25%  
**VESA-rögzítő**  
100 x 100 mm (rögzítővel együtt)  
**Magasságállítási tartomány**  
150 mm  
**Döntés**  
-5 és +20° között  
**Forgathatóság**  
±45°  
**Forgatható**  
±90°  
**Kamera**  
Beépített kamera nélkül

### Csatlakozási lehetőségek és kommunikáció

**Portok és csatlakozók**  
1 HDMI 2.0  
1 DisplayPort™ 1.4  
1 DisplayPort™ 1.4-kimenet  
1 db USB Type-C® 10 Gb/s feltöltési jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 15 W-ig) 1 USB Type-C®, 10 Gb/s jelátviteli sebesség (15 W-os töltés)  
1 Thunderbolt™ 4 és USB Type-C®, 40 Gb/s jelátviteli sebesség (USB Power Delivery legfeljebb 100 W-ig, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-kimenet láncba kapcsoláshoz (15 W-os töltéshez)  
5 db USB Type-A 10 Gb/s jelátviteli sebesség (1 töltéshez, 7,5 wattal)  
1 RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)  
 **HDCP**  
Igen, DisplayPort™, HDMI és Thunderbolt™  
**Tápfeszültség**  
100–240 V váltóáram, 50–60 Hz (Belső)  
**Bekapcsolt üzemmód energialgénye standard dinamikatartományú (SDR) módban**  
26 W  
**Bekapcsolt üzemmód energialgénye a nagy dinamikatartományú (HDR) módban**  
42 W

### Logisztikai és fizikai

**Termékszín**  
Black bezel; Silver rear cover  
**Állvány, színes**  
Fekete; Ezüst  
**Levehető állvány**  
Yes  
**Fizikai biztonság**  
Biztonsági zár fogadására alkalmas<sup>5</sup>  
**Alapterület**  
25,6 x 19,5 cm  
**Méretek állvány nélkül (sz x h x m)**  
61,34 x 7,45 x 35,4 cm  
**Méretek állvánnyal (sz x h x m)**  
61,34 x 22,52 x 54,05 cm  
**Tömeg**  
7 kg (talppal együtt)  
**Csomag méretei (sz x h x m)**  
71,5 x 16,1 x 45,5 cm  
**Csomag tömege**  
10,3 kg

### Tanúsítvány és megfelelés

**Energiahatékonyság**  
ENERGY STAR® tanúsítvány F  
**Ökocímkek**  
TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+<sup>7</sup>  
**Környezeti specifikációk**  
Alacsony halogéntartalom; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 90% felhasználás után újrahasznosított műanyag; 15%-ban újrahasznosított acélból készült; 90% újrahasznosított alumínium<sup>8,9,10,11,12</sup>  
**Tanúsítványok**  
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Alacsony kékfény-kibocsátás; ICE; Egyesült Arab Emírségek; GS; Ukrajna, EE; Fehéroroszország, EE; Korea MEPS; CEL 2. osztály  
**Microsoft WHQL-tanúsítvány**  
Windows 11; Windows 10  
**Működési hőmérséklet-tartomány**  
41 to 95°F  
**Üzemi páratartalom-tartomány**  
20–80% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

### További információ

**Gyártói jótállás**  
HP hároméves korlátozott jótállás  
**A doboz tartalma**  
Monitor; Thunderbolt™-kábel; DisplayPort™-kábel; HDMI-kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; 1 USB Type-C®-Type-A kábel; Tápkábel; Szinkalibrációs jelentés; VESA-rögzítőadapter<sup>4</sup>  
**Származási ország**  
Készült Kínában



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor – 727pu

## Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP Z G3 konferencia-hangszóró



Amit mond és hall a konferenciahívások alkalmával, ugyanolyan fontos, mint amit lát. Ha tisztább, gazdagabb hangzsvilágra, valamint stílusra és rugalmasságra vágyik, ne keressen tovább: a Z G3 konferencia-hangszóró a tökéletes választás a hangélmény javításához.  
**Termékszám: 32C42AA**

<sup>1</sup> Tartalmaz 3,5 mm-es audio csatlakozót.

<sup>2</sup> Szintén kompatibilis a DreamColor osztályú kijelzőkkel.

HP üzleti számítógépekhez tervezett biztonságizár-készlet v3



A HP üzleti számítógépekhez tervezett, megfizethető biztonságizár-készlettel v3 megvédheti a gép házáat az illetéktelen hozzáféréstől, illetve védelmet biztosíthat a számítógép és a kijelző számára a munkahelyén és a nyilvános helyeken.

**Termékszám: 3XJ17AA**

HP gyorsrögzítő keret 2



A HP gyorsrögzítő keret 2 segítségével HP mini asztali számítógépét HP kijelzőkre,<sup>1</sup> valamint különböző állványokra, karokra vagy fali rögzítőkre szerelheti.<sup>2</sup> A megbízható „Sure-Lock” mechanizmus biztonságosan rögzíti a számítógépet, és tovább erősíthető egy lopásgátló biztonsági csavarral.

**Termékszám: 6KD15AA**

Z G3 konferencia-hangszóró állvány



A Z hangprojektort<sup>1</sup> oda helyezheti, ahová csak szeretné, azzal, ha egy mozgatható állványra<sup>2</sup> rögzíti.

**Termékszám: 74N60AA**

<sup>1</sup> A HP Z G3 konferenciahangszóróval (32C42AA) kell párosítani. A Z hangprojektor külön vásárolható meg.

<sup>2</sup> Stand sold separately.

HP gyorskioldó monitorhoz, egykaros



Nagyobb kényelem és hely a HP Quick Release monitoroknak köszönhetően. Egyes E-Series G5<sup>1</sup>, Series 5 Pro<sup>2</sup> és Series 7 Pro<sup>3</sup> monitorok egyszerűen felszerelhetők és gyorsan kioldhatók, így maximalizálhatja a munkahelyi kényelmet és az íróasztalon lévő helyet.

**Termékszám: 762U0AA**

<sup>1</sup> A 100 x 100 mm-es VESA-rögzítővel és adapterrel rendelkező monitorokkal kompatibilis. A gyorskioldós rögzítés a következő E sorozatú G5 monitorokhoz érhető el: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5 és E32k G5.

<sup>2</sup> A kijelölt modellekhez monitor VESA adapter szükséges. Kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítési ügynökével vagy az HP Szervizzel további útmutatásért.

HP B560 számítógéptartó keret



A HP B560 PC-rögzítőkerettel kompakt munkaterületet alakíthat ki. A HP mini asztali számítógépet<sup>1</sup> egyes E Series G5<sup>2</sup>, Series 5 Pro<sup>3</sup> vagy Series 7 Pro<sup>4</sup> monitorok mögé csatlakoztathatja, így teljes mértékben állítható, helytakarékos megoldást alakíthat ki.

**Termékszám: 763U8AA**

<sup>1</sup> Kompatibilis a mini asztali számítógépekkel és a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező munkaállomásokkal. A mellékelt távtartókészlet kompatibilitást biztosít a 100 mm x 100 mm-es VESA rögzítővel rendelkező HP-vékonykliensekkel.

<sup>2</sup> Kompatibilis a következő E-Series monitorokkal: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, valamint E32k G5, E45c G5.

HP VESA-tartó mini asztali számítógéphez – v4+



A HP mini asztali számítógépet a HP Desktop Mini v4+ VESA-tartóba csomagolva biztonságosan rögzítheti – bővítmódullal vagy anélkül<sup>1,2</sup> – a kijelző mögé, a falra rögzítheti, majd a beépített biztonsági rögzítővel és az opcionális HP ultravékony kábelzárral lezárhatja.

**Termékszám: 99T54AA**

<sup>1</sup> Minden egyenként kerül értékesítésre. Az Expansion Modules kompatibilisek a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal. A HP DM VESA tápegység tartó készlet és a HP DM VESA Quick Deploy ragasztó csak a HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA) tokkal kompatibilisek. Lásd a termék QuickSpecs lapját az pontos konfigurációért.

<sup>2</sup> Egyes típusokhoz HP gyorskioldó monitorok vagy HP B600/B560B550 PC-rögzítőkeret szükséges. További útmutatásért forduljon értékesítési kapcsolattartójához vagy a HP-szervizhez.



# HP Series 7 Pro 27 hüvelykes QHD Thunderbolt 4 monitor – 727pu

## Lábjegyzetek

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A DreamColor-osztályú kijelző 1) Gyárilag kalibrálva minden mért színre vonatkozóan 2-nél kisebb Delta E színhűséggel bír, 2) 10 bites színmélységgel (valós 10 bit vagy 8 bit +FRC) , és 3) 98% Display P3 vagy jobb színtartománnyal rendelkezik.

<sup>2</sup> Minden működési adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adat. A tényleges teljesítmény ennél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

<sup>3</sup> A Thunderbolt™ 4 összes funkciójának kihasználásához a gazdagépnek támogatnia kell a Thunderbolt™ 4-et.

<sup>4</sup> Az Ergonómiai üzembehelyezési útmutató a HP Display Centerből érhető el. A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>5</sup> Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1:2018 EPEAT® szabványban szereplő meghatározáson alapul. A műanyagok 90%-a felhasználást követően újrahasznosított műanyag, amelyből 85% felhasználást követően újrahasznosított műanyag + 5% az óceánok tisztaságát fenyegető műanyag (PET).

<sup>6</sup> A külső doboz/hullámpapiros töltőanyaggal rendelkező csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, hitelesített és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból állnak. A műanyagból készült töltőanyagok több mint 90%-ban újrahasznosított anyagokból állnak. Ez a műanyag zacskókra és műanyaghab-fóliákra nem vonatkozik.

<sup>7</sup> AMD Radeon grafikus vezérlővel és FreeSync Premium támogatással rendelkező gazdaszámítógép szükséges hozzá. További részletek: [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

<sup>8</sup> USB-C® csatlakozású külső színmérő vagy spektrométer és a HP Display Center szükséges hozzá. A gazdaszámítógépnek Windows 10/MacOS 12 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center Windows rendszerekre a Microsoft Store-ból érhető el. Windows és MacOS operációs rendszere is letölthető a [support.hp.com](http://support.hp.com) weboldaltól.

<sup>9</sup> Ha a felhasználó USB-C® porttal nem rendelkező számítógéphez csatlakoztatja, a KVM-kompatibilitáshoz USB-C®-USB-A kábel szükséges. Külön vásárolható meg

<sup>10</sup> A csomag része a tápkábel és a DisplayPort™ 1.4 kábel; HDMI 2.0-kábel; USB Type-A-C kábel; és Thunderbolt™ 4-kábel.

<sup>11</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center letölthető a Microsoft Store áruházi oldaláról Windows esetén, valamint Windows és MacOS operációs rendszerekre is a [support.hp.com](http://support.hp.com) oldalról.

<sup>12</sup> HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit [support.hp.com](http://support.hp.com) to download HP CMSL.

<sup>13</sup> A HP Pixel Policy értelmében nem lehetnek világos alpixelhibák ezen a kijelzőn. További részletek: <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

### Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek

<sup>1</sup> A teljesítménnyel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 vagy HDMI 2.0 szükséges a panel natív felbontáson való használatához. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 2560 x 1440 felbontást 120 Hz frekvencián 10 bites színnel DisplayPort™-, HDMI- vagy USB-C®-csatlakozó (alternatív üzemmódú DisplayPort™) vagy Thunderbolt használatával. A csatlakoztatott számítógép videokártyájának támogatnia kell a 2560 × 1440 felbontást és a 60 Hz frekvenciát, és 1 HDMI- vagy 1 DisplayPort™ kimenet szükséges ahhoz, hogy a kijelző a preferált módban működjön.

<sup>3</sup> Színek száma az A-FRC technológián keresztül.

<sup>4</sup> A mellékelt kábelek országonként eltérőek lehetnek.

<sup>5</sup> A zár külön vásárolható meg.

<sup>6</sup> A gazdaszámítógépnek Windows 10 vagy újabb rendszert kell futtatnia. A HP Display Center a Microsoft Store-ból érhető el.

<sup>7</sup> EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekinthető meg. Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1:2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. A minősítés országonként eltér. További információért látogasson el a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyre.

<sup>8</sup> Külső tápegységek, WWAN-modulok, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nélkül. A vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.

<sup>9</sup> A formázott pépes párnázás 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készül.

<sup>10</sup> A külső doboz és a hullámkarton párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.

<sup>11</sup> Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1:2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.

<sup>12</sup> Az újrahasznosítottfém-tartalom a fém teljes súlyának arányában értendő az ISO 14021 szabvány 25 grammot meghaladó fémelemekre vonatkozó meghatározása szerint.

<sup>13</sup> A HP CMSL a becslések szerint 2024 novembere és 2025 áprilisa között lesz elérhető. A HP CMSL csak a 64 bites PowerShell 5.1-es és újabb verzióiban támogatott. A CMSL a Windows 10 1809-es vagy újabb verzióját, valamint a Windows 11-et támogatja. A régebbi kijelzőkre korlátozások vonatkozhatnak. A HP CMSL a [support.hp.com](http://support.hp.com) webhelyről tölthető le.

