

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro WQHD مقاس 34 بوصة - 734pm

إمكانات ذكية رائدة وسباقة لعقد الاجتماعات

أترك انطباعاً رائعاً بكل سهولة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في شاشة الاجتماعات HP WQHD مقاس 34 بوصة. تضمن لك الاجتماعات الذكية تعاوناً ووقاً مثمراً في كل مرة. وكل ذلك على شاشة مذهلة فائقة الأنساع مزودة بتقنية Thunderbolt™ 4 التي تتميز بقوة الأداء.



* قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



حوّل رؤيتك إلى حقيقة، تمامًا كما تحلم بها

ابتكر تصور جديد لأعمالك الإبداعية. تمتع بالثقة في دقة المحتوى الذي تشاهده على هذه الشاشة الرائعة بمجرد تشغيلها بفضل دقة الألوان المذهلة التي تمت معاييرها في المصنع. انطلق في روعة المشاهدة مع مجموعة واسعة من درجات الألوان النابضة بالحياة التي تضاهي الواقع والتباين الغني للألوان بفضل تقني IPS Black و HDR 400 ونظام P3 للشاشة بنسبة 98% وغير ذلك الكثير²



إنتاجية تفوق الحدود

تتيح لك هذه الشاشة المتطورة المنحنية بدقة عالية رباعية عرضية (WQHD) مجال عرض فائق الأنساع يجعل تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية أمراً سهلاً. أنجز المزيد من المهام بدون انقطاع على المزيد من الأجهزة بفضل الأداء المذهل وميزات سير العمل المتقدمة للشاشة المزودة بتقنية Thunderbolt™ 4 هذه¹



أظهر في أفضل صوت وصورة على الشاشة

ابدأ عهداً جديداً من تجربة عقد الاجتماعات الذكية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بدون مجهود على أي نظام تشغيل. تعاون مع الحاضرين كما لو كنت تتواصل معهم وجهاً لوجه لما يتميز به كل من الصوت والصورة بوضوح يضاهي الواقع بفضل كاميرا الويب المزودة بتقنيي الذكاء الاصطناعي والنطاق الديناميكي العالي (HDR) بدقة 5 ميجابكسل ومكبرات الصوت المدمجة التي تمكنك من عقد الاجتماعات بمنتهى الثقة.

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

تعد هذه الشاشة الموفرة للطاقة خياراً أفضل لغد أكثر إشراقاً في بيئة كوكبنا. حيث صنعت من محتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بنسبة 90% على الأقل³. وبفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%⁴، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تفتني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا.



شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro WQHD مقاس 34 بوصة - 734pm -

الميزة



كاميرا ويب ذكية مزودة بتقنيي الذكاء الاصطناعي والنطاق الديناميكي العالي (HDR) بدقة 5 ميجابكسل
تتكيف كاميرا الويب المدمجة من Poly Studio المزودة بتقنيي الذكاء الاصطناعي والنطاق الديناميكي العالي (HDR) بدقة 5 ميجابكسل مع ظروف الإضاءة لتمنحك دائماً جودة كاميرا رائعة. أياً كان الجهاز الذي تعمل عليه، تضمن لك أدوات التعاون المدمجة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي استعدادك الدائم لترك أنطباع رائع من أول لحظة.

تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة

يمكن من التعاون والتواصل مع الآخرين بكل ثقة بفضل مجموعة كبيرة من ميزات كاميرا الويب المدمجة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تحافظ ميزة الإطارات التلقائية على بقاءك في المقدمة ضمن بؤرة التركيز، وتعمل ميزة تشويش صورة الخلفية على تقليل عوامل التشويش، وتمنحك ميزة القفل والتنشيط التلقائي أماناً إضافياً، حتى تتمكن من التركيز في محادثتك وليس في التفاصيل التقنية.

تقابل الضوء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

انتقل بتجربة مكاملة الاجتماعات إلى مستوى متقدم بفضل فلتر تقليل الضوء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. قلل من عوامل التشويش مثل نباح الكلاب وأصوات صفارات الإنذار وأصوات أعمال البناء والاجتماعات الأخرى حتى يظهر صوتك عالياً وواضحاً بصرف النظر عما يحدث من حولك.

تقنيات صوت من Poly Studio مع تقنية DTS® Virtual:X™

لا تقوت أي لحظة استماع بفضل الصوت الغامر عالي الجودة الصادر من 4 مكبرات صوت مزودة بتقنية DTS® Virtual:X™ لتصبح الخيار الأمثل للاستماع إلى الموسيقى وعقد الاجتماعات وغيرها من الأنشطة الأخرى.

شاشة فائقة الانساع بدقة WQHD

بإدراج تعزيز إنتاجيتك بفضل الشاشة المنحنية فائقة الانساع مقاس 34 بوصة وبدقة WQHD (تبلغ 3440 x 1440) وشاهد كل مشاريعك بتفاصيل نابضة بالحياة على شاشة واحدة واسعة الرؤية.

تقنية IPS Black

شاهد صوراً رائعة الجودة من أي زاوية تتميز بألوان أكثر عمقاً وظلالاً أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعاً بفضل تقنية IPS Black. استمتع بنسبة تباين مذهلة تبلغ 1:2,000 أي ضعف نسبة لوحة IPS التقليدية- وزوايا عرض فائقة الانساع.²

دقة ألوان رائعة

بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب دقة الألوان، يمكنك الاعتماد على هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد™ Pantone-validated لما تتميز به من دقة ألوان رائعة، بفضل عملية معايرة الألوان الصارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 300 لون يحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا ما يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير قابل للتمييز.

النطاق الديناميكي العالي (HDR) ونطاق ألوان واسع

شاهد محتوى يضاهي الواقع على شاشتك بفضل نظام P3 للشاشة بنسبة 98% ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتقنية VESA DisplayHDR™ 400 لنطاق واسع من الألوان النابضة بالحياة ودرجات ألوان أعمق، حيث تظهر الألوان كما هي عليه في الواقع.²

إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP

بالنسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى ألوان دقيقة ومتسقة وذات جودة عالية في شاشاتهم، تسمح هذه الميزة لهم بإعادة معايرة شاشاتهم للحفاظ على دقة ألوان احترافية طوال عمر الشاشة.⁵

تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل تحديث مرتفع

استمتع بتجربة سلسة وإمكانات ترقية خالية من التقطع وسلسلة للغاية بأعلى أداء بفضل تقنية AMD FreeSync™ Premium ومعدل التحديث الذي يبلغ 120 هرتز للحفاظ على إنتاجيتك واندماجك في العمل أو الألعاب.^{2,6}

تقنية 4 Thunderbolt™

تمتع بإمكانية إنجاز المهام المتعددة بقيمة الاحترافية بفضل شاشة مزودة بتقنية 4 Thunderbolt™ فائقة السرعة لعرض الفيديوهات والبيانات بمعدل نقل سريع يبلغ 40 جيجابايت في الثانية، وذلك، أثناء شحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 100 واط باستخدام كابل واحد للاستمتاع ببيئة عمل سلسة.¹

مفتاح Smart KVM وميزة صورة بجوار صورة (PbP)

أضف لمسة جمالية جذابة إلى مساحة عملك بفضل التصميم الأنيق للإطار دقيق الحواف من 3 جوانب والحامل القابل للتعديل الذي يجمع بسلاسة بين المظهر الرائع والتصميم العملي. يشكل اللون الفضي الفاتح الجديد مع الظهر جنباً إلى جنب على الشاشة من خلال ميزة صورة بجوار صورة.⁷

برنامج HP Device Bridge 2.0

أعمل على تسهيل إنجاز المهام المتعددة من خلال مشاركة الملفات الخاضعة للتحكم بضغط زر. تمكن من التحكم في جهازين: وهذا يتيح نسخ/لصق الملفات والتبديل بين شاشات العرض بسلاسة باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس واحد.

منافذ أكثر، ومرونة أكبر.

المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانيات. بفضل منفذ 4 Thunderbolt™ ومنفذ® USB-C كامل الوظائف ومنفذ HDMI 2.0 ومدخل/مخرج 1.4 DisplayPort™ وموصل RJ-45 ومنفذ USB-C® 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-A واحد و5 منافذ USB 3.2 Gen 2، يمكنك توصيل شاشات متعددة بشكل متسلسل وتوصيل ماوس ولوحة مفاتيح وغيرها من الأجهزة الأخرى.⁹

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت

HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائماً ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

تصميم أنيق وعملي

أضف لمسة جمالية جذابة إلى مساحة عملك بفضل التصميم الأنيق للإطار دقيق الحواف من 3 جوانب والحامل القابل للتعديل الذي يجمع بسلاسة بين المظهر الرائع والتصميم العملي. يشكل اللون الفضي الفاتح الجديد مع الظهر الأملس الاتسائي الخيار المثالي لبيئة أي منزل أو مكتب.

HP Display Center

خصص إمكانيات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center المميز بسهولة الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشات وغيرها الكثير من الإمكانيات - كل ذلك عن طريق الكمبيوتر المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على كيفية إيجاد الوضع المثالي لك من خلال تصفح دليل إعداد الاستخدام المريح من HP المرفق.¹⁰

مفهوم جديد الإدارة عن بعد

يوفر HP Client Management Script Library (CMSL) سهولة استخدام إمكانية الإدارة عن بُعد. يعمل هذا الحل القوي بسلاسة مع خدمة Intune/SCCM لإدارة أسطول شاشات العرض لديك باستخدام PowerShell.¹¹

راحة البال

تمتع براحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 3 سنوات وضمان عدم وجود نقاط ساطعة HP Zero Bright Dot. بالنسبة إلى كل شاشات HP Series 7 Pro، تستبدل HP الشاشة كلها بدون أي نقاش، حتى وإن كان العيب عبارة عن تعقيم وحدة بكسل فرعية واحدة.¹²



شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro WQHD مقاس 34 بوصة 734pm -

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)	86.4 سم (34 بوصة)
الحجم القطري القابل للعرض	34.14 بوصة (86.72 سم)
نسبة العرض إلى الارتفاع	9:21
البناء	1900R
الدقة الأصلية	1440 × 3440 WQHD
الدقة (الحد الأقصى)	1440 × 3440 WQHD (بتردد 120 هرتز) ¹
البؤات المدمجة	1440 × 3440:1440 × 2560:1200 × 1080 × 720
نوع اللوحة	IPS Black; LCD ¹
الإطار	بدون إطار من 3 جوانب
المنطقة النشطة للوحة	33.48 × 79.98 سم
عمق البت للوحة	حقيقي 8 بت
ألوان العرض	دعم حتى 16.7 مليون لون ¹
نطاق ألوان الشاشة	sRGB; 98% Display P3 100%
معايرة الإعدادات المسبقة للألوان	DCI P3; 100% BT.709; 80% BT.2020; 99% sRGB; 99% Adobe RGB
دعم HDR	HDR™ 400 VESA DisplayHDR™
معدل التحديث (الحد الأقصى)	120 هرتز ¹
تردد مسح العرض	30 إلى 120 هرتز (عمودي) ¹ 30 إلى 190 كيلهرتز (أفقي) ¹
وقت الاستجابة	وقت استجابة 5 مللي ثانية لنقلان بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة) ¹
السطوع	400 نيت ¹
نسبة التباين	12000 (ثابت) ¹
مقدار تكسل	0.23 x 0.23 مم ¹
تكسل لكل بوصة (ppi)	109 تكسل في البوصة
زاوية العرض	178° (عمودي) 178 درجة (أفقي)
نوع الإضاءة الخلفية	مضاءة الخافئة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية	30,000 hours
ميزات شاشة العرض	تشغيل الأجهزة ببر واحد: مضادة للتوهج; AMD FreeSync™ Premium؛ مكبرات صوت مدمجة؛ شاشة منحنية؛ ميزة HP Eye Ease؛ ميكروفون مدمج؛ Device Bridge 2.0؛ مستشعر الإضاءة المحيطة مفتاح KVM؛ التوصيل المتسلسل؛ صورة داخل صورة؛ صورة بجوار صورة؛ إمكانية ضبط الارتفاع؛ الإمالة؛ التدوير أفقيًا؛ مستشعر الكشف عن التواجد؛ جائزة على اعتماد Pantone؛ معايرة الألوان في المصنع؛ إعادة معايرة الألوان لمستخدم HP
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم	اللون؛ الصورة؛ الإدخال؛ الطاقة؛ القائمة؛ الإدارة؛ المعلومات؛ تقسيم الشاشة؛ الصوت
برنامج الإدارة	HP Client Management Script Library ^{5,12} ؛ HP Display Center
الإدارة عن بعد	Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT)؛ Out-of-Band Wake on LAN (WoL)؛ PXE Boot
أوضاع الضوء الأزرق الخافت	نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت يعتمد من TÜV) ¹
خالية من التذبذب	نعم
معالجة الشاشة	مضادة للتوهج
الصارية	3H ¹
ضباب	25%
واجهة تركيب VESA	100 × 100 مم (الدعامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع	150 مم
الإمالة	5- إلى 20+ درجة
التدوير أفقيًا	±10° or ±30° ¹¹
الكاميرا	نعم، نطاق ديناميكي فائق (HDR) بدقة 5 ميجابكسل
ميزات الكاميرا	دعم Windows Hello (مستشعر الأشعة تحت الحمراء)؛ كاميرا الخصوصية المنبثقة؛ النطاق الديناميكي الفائق (HDR)؛ الإطارات التلقائية؛ تشويش صورة الخلفية؛ القفل والتنشيط التلقائي
الحد الأقصى لدقة الفيديو	2688 × 1944 بمعدل 30 إطارًا في الثانية
مجال الرؤية القطري (dFoV)	95.6 درجة (RGB)
ميكروفون	نعم (ميكروفونان مزودان بميزة حجب الضوضاء المعتمد على الشبكات العصبية العميقة (DNN))
قوة خرج ميكروفون الصوت	4 × 3 واط مكبرات صوت مدمجة
مزايا الصوت	جائزة على اعتماد DTS VirtualX™

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات	منفذ™ 2.0 HDMI واحد
منفذ™ 1.4 DisplayPort واحد	منفذ™ 1.4 DisplayPort واحد
منفذ™ 1.4 DisplayPort واحد	منفذ™ 1.4 DisplayPort واحد
منفذ™ USB Type-C بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (شحن بقدرة 15 واط)	منفذ™ 4 Thunderbolt™ تقنية™ USB Type-C بسرعة نقل إشارات تبلغ 40 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 100 واط.™ 1.4 DisplayPort؛ منفذ™ USB Type-C بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدرة تصل إلى 65 واط. الوضع المتكيف™ 1.4 DisplayPort)؛ مخرج™ 4 Thunderbolt™ للتوصيل المتسلسل (شحن بقدرة 15 واط)
5 منافذ™ USB Type-A بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (واحد للشحن بقدرة 7.5 واط)	منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)
HDCP	نعم،™ DisplayPort وHDMI و™ USB Type-C وThunderbolt™
وحدة التزويد بالطاقة	100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)	32.5 واط
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي العالي (HDR)	68 واط
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد	0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج	Black bezel; Silver rear cover
لون الحامل	أسود؛ فضي
حامل قابل للك	Yes
الأمان المادي	محجّر بقتل الأمان ⁴
مساحة مساحة القاعدة	32 x 23.5 cm or 32 x 23.8 cm ¹
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)	31.38 × 12.02 × 36.41 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)	81.38 × 54.74 cm or 26.69 x 54.74 cm
الوزن	11.35 kg (with stand); 8.78 kg (without stand)
أبعاد البرورة (العرض × العمق × الارتفاع)	95.2 × 22.6 × 48.5 سم
الوزن المعبأ	17.4 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة	اعتماد G ENERGY STAR®
علامات إيكولوجية	TCO Certified; TCO Certified Edge; EPEAT® registered with Climate+ ⁶
المواصفات البيئية	نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ محتوى بلاستيكي قماع تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 90%؛ مصنوعة من فولاذ معاد تدويره بنسبة 15%؛ ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 90% ^{7,8,9,10}
الاعتمادات	UL ENEC; TÜV SÜT; CSA; VCCI; UL; CE; FCC; IC; KC; NOM; PSB; RCM؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ العربية المتحدة، EE-GS في أوكرانيا؛ EE في روسيا البيضاء؛ MEPS في كوريا؛ CEL الفئة 2
شهادة WHQL Microsoft	نظام التشغيل Windows 11
برنامج التعاون المعتمدة	Zoom
متوافق مع Windows Hello	Yes
نطاق درجة حرارة التشغيل	41 95°F إلى
نطاق درجة حرارة عدم التشغيل	20- إلى 60 درجة مئوية 4- 140°F
الارتفاع أثناء التشغيل	حتى 5000 ft م 16,400 Up
ارتفاع عدم التشغيل	حتى 12,192 ft 40,000 Up
نطاق رطوبة التشغيل	20 إلى 80 %RH (بدون تكثف)
نسبة الرطوبة في حالة عدم التشغيل	5 95% RH (non-condensing)

معلومات إضافية

ضمان الشركة المصنعة	ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج	الشاشة؛ كابل™ Thunderbolt™؛ كابل™ DisplayPort؛ كابل HDMI؛ بطاقة الضمان؛ ملصق الإعداد السريع؛ كابل™ USB Type-C إلى Type-A؛ سلك طاقة تيار متناوب؛ تقرير معايرة الألوان؛ محول VESA للتركيب ³
بلد المنشأ	ضُنع في الصين



شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro WQHD مقاس 34 بوصة - 734pm

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA



طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال
HP v3

استخدم دعامة التحرير السريع 2 من HP لتوصيل الكمبيوتر المكتبي HP Desktop Mini لديك بشاشة HP¹ ومجموعة متنوعة من الحوامل أو الأذرع أو حوامل الجدران.² إذ تعمل آلية التأمين عند التعطل التي يطلق عليها Sure-Lock (ضمان الأمان) على تثبيت الكمبيوتر الشخصي في مكانه بأمان فضلاً عن إمكانية التثبيت ببرغي أمان مانع للسرقه.
رقم المنتج: 6KD15AA



دعامة التحرير السريع 2 من HP

بادر بتهيئة بيئة عمل موفرة في المساحة باستخدام دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي B560 من HP. يمكنك تركيب الكمبيوتر المكتبي الصغير HP Desktop Mini خلف شاشات مختارة من فئة G5 E-Series² وفئة Series 5 Pro³ وفئة Series 7 Pro⁴ للحصول على حل سهل الضبط بالكامل موفر للمساحة.
رقم المنتج: 763U8AA
¹ متوافق مع أجهزة الكمبيوتر Mini المكتبية وأجهزة محطات العمل المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم. استخدم طقم المُباعِد للسماح بالتوافق مع أجهزة الكمبيوتر التابعة جزئياً من HP المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم.
² متوافق مع شاشات السلسلة E التالية: E24u G5, E27q G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27k G5, E24k G5, E32k G5, E45c G5, و G5, E27u G5, E27k G5



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي HP
B560

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA +v4 لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة. وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها [1 و 2]. وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA

كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسيع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة HP DM VESA ومجموعة لصق النشر السريع HP DM VESA متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة.¹
² يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.



دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+
VESA

شاشة الاجتماعات HP Series 7 Pro WQHD

مقاس 34 بوصة - 734pm

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ للحصول على وظائف Thunderbolt™ 4 الكاملة، يجب أن يدعم الكمبيوتر المضيف تقنية Thunderbolt™ 4.

² تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.

³ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المتخصص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT. تتكون المواد البلاستيكية من 90% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).

⁴ الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة. بطانات من الألياف مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية تُصنع من أكثر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره، باستثناء الأساس البلاستيكية والأواح القوم البلاستيكي.

⁵ تتطلب مقياس ألون أو مقياس طيف خارجي من خلال USB-C® HP Display Center و USB-C® HP Display Center. ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows و MacOS، ويتوفر البرنامج على support.hp.com.

⁶ يلزم توفر كمبيوتر شخصي مضيف مزود بطاقة رسومات "AMD Radeon" وبدعم تقنية FreeSync Premium. يرجى الاطلاع على موقع www.amd.com/freesync للتعرف على كل التفاصيل.

⁷ لتحقيق التوافق مع محوّل KVM، إذا كانت أجهزة الكمبيوتر المتصلة لا تحتوي على منفذ USB-C®، فسيتحتاج المستخدم إلى كابل USB-C® إلى A. وهو يُباع بشكل منفصل.

⁸ يعمل برنامج HP Device Bridge 2.0 مع جهازي كمبيوتر وهو متوافق مع نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث، ونظام التشغيل MacOS 10.14 والإصدارات الأحدث.

⁹ تأتي مزودة بسلك طاقة تيار متناوب وكابل 1.4 "DisplayPort". كابل HDMI 2.0، كابل USB Type-A إلى C، وكابل Thunderbolt™ 4.

¹⁰ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث، يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل MacOS.

¹¹ تشير التقديرات إلى أن مكتبة HP CMSL ستكون متاحة بين نوفمبر 2024 وأبريل 2025. وتدعم مكتبة HP CMSL في الإصدار 64 بت من PowerShell 5.1 أو الإصدارات الأحدث فقط. تدعم مكتبة CMSL نظام التشغيل Windows 10 الإصدار 1809 والإصدارات الأحدث، و Windows 11. وقد تنطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. تفضل زيارة support.hp.com لتنزيل HP CMSL.

¹² لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

[1] تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.

² يلزم منفذ 1.4 "DisplayPort" أو HDMI 2.0 لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو للكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 3440 × 1440 بمعدل تحديث 120 هرتز مع ألوان 8 بت باستخدام منفذ "DisplayPort" أو USB-C (الوضع المتكيف alt "DisplayPort"). Thunderbolt™. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 3440 × 1440 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحدًا أو مخرج "DisplayPort" واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفضل.

³ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.

⁴ يُباع القفل بشكل منفصل.

⁵ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث، ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.

⁶ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT حيثما ينطبق ذلك، ويختلف تسجيل EPEAT حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للاطلاع على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. تفضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.

⁷ تستثنى وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية. قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".

⁸ صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.

⁹ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المُعاد تدويره على التعريف المتخصص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT.

¹⁰ يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.

¹¹ For additional information call your local customer service representative for confirmation of your product spec and dimension.

¹² HP CMSL is estimated to be available between November 2024 to April 2025. HP CMSL is only supported on 64-bit PowerShell 5.1 and higher. CMSL Support Windows 10 version 1809 and higher, and Windows 11. Some limitations may apply to legacy displays. Visit support.hp.com to download HP CMSL.

