

HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 27" - näyttö - 727pk Ei PVC:tä

Suunniteltu sinun todellisuuteesi

Luo vaikuttavia töitä todenmukaisella kuvan selkeydellä. 27 tuuman HP 4K Thunderbolt 4 -näyttö auttaa näyttämään ideasi upeissa, täysin kalibroiduissa väreissä. Hoida raskaimmatkin moniajosi korkean suorituskyvyn näytön avulla.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta



Visiosi juuri sellaisena kuin kuvittelet

Näe työsi selkeimmillään ja kauneimmillaan. Luota näkemääsi DreamColor-luokan näytöllä heti käyttöönotosta alkaen tehdaskalibroidulla väritarkkuudella.¹ Uppoudu laajaan kirjoon eloisia, todenmukaisia värisävyjä ja nauti runsaasta kontrastista IPS Black 4K -näytön, HDR400-tekniikan, 98 %:n Display P3 -väriavaruuden ja monien muiden ominaisuuksien ansiosta.²



Tuottavuutta kauneimmillaan

Tehoa mihin tahansa tehtäviin ilman hidasteita. Tämä supernopea Thunderbolt™ 4 -näyttö tarjoaa korkearesoluutioisen kuvan, nopean tiedonsiirron ja jopa 100 watin lataustehon.⁴ Ei ylimääräisiä kaapeleita - nauti yhden kaapelin ratkaisun tuomasta vapaudesta ja suorituskyvystä.



Suunniteltu sopimaan sinulle täydellisesti

Työskentele koko päivä mukavasti säätämällä näyttö täydelliseen asentoon neljän suunnan säädettävyyden ja ergonomisen asennusoppaan avulla.⁵ Silmäsi pysyvät virkeinä päivin ja illoin vallitsevan valon tunnistimen ansiosta, joka säätää automaattisesti näytön kirkkautta.

Vastuullisuutta käytännössä


Vastuullisia materiaaleja

Tässä energiatehokkaassa näytössä on tehty parempia valintoja parempaa huomista varten. Sen valmistuksessa on käytetty 90 % kierrätettyä muovia.⁶ Pakkaus on 100 % vastuullisesti hankittu⁷, joten voit olla varma, että näytösi on hyväksi sekä sinulle että planeetallemme.



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 27" -näyttö – 727pk Ei PVC:tä

Mukana



4K UHD -resoluutio

Uppoudu 4K UHD -resoluution vangitsevaan tarkkuuteen ja ultratarkkoihin yksityiskohtiin tällä 27 tuuman näytöllä. Pikselitiheä 3840 x 2160 -resoluutio laajentaa työtilaasi ja muuntaa kaiken sisältösi upeaksi, todenmukaiseksi kokemukseksi.

IPS Black -tekniikka

Näe upeat grafiikat mistä tahansa katselukulmasta syvemmillä väreillä, tummemmilla tummilla ja kirkkaammilla valkoisilla IPS Black -paneelin ansiosta. Nauti upeasta 2 000:1-kontrastisuhteesta – joka on tuplasti perinteisen IPS-paneelinäytön kontrastisuhte – ja ultrawide-kuvasuhteen katselukulmista.²

Erinomainen väritarkkuus

Luota värikriittisissä projekteissa tähän Pantone-validated™-näyttöön, jonka erinomainen väritarkkuus on saavutettu tiukalla tehtaan värikalibroinnilla, joka varmistaa yli 300 värin Delta E < 2 -arvon tehden värieroista käytännössä erottamattomia.

HDR ja laaja väriavaruus

Toista todellisuus näytölläsi 98 %:n Display P3 -tekniikalla, 100 %:n sRGB-väriavaruudella ja VESA DisplayHDR™ 400 -tekniikalla, jotka tarjoavat laajan kirjon eloisia värejä ja tummemmat sävyt, jolloin värit toistuvat todenmukaisina.²

HP:n käyttäjävärikalibrointi

Ammattilaisille, jotka vaativat näytöltään tarkkoja, yhdenmukaisia ja huippuluokan värejä, tämä ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden kalibroida näytön uudelleen, jotta se säilyttää ammattitason väritarkkuuden koko näytön käyttöiän ajan.⁸

Thunderbolt™ 4 -tekniikka

Moniaja ammattimaisesti näytöllä, joka tukee jopa kahta 4K-näyttöä supernopealla Thunderbolt™ 4 -liitännällä. Sen kautta voidaan toistaa videota ja siirtää tietoja jopa 40 Gb/s -nopeudella sekä ladata laitteita jopa 100 watin teholla yhdellä kaapelilla, mikä tekee kokoonpanosta saumattoman.⁴

Älykäs KVM ja PbP

Tehosta tuottavuuttasi KVM-älykytkimellä, joka tunnistaa ja vaihtaa automaattisesti kahden eri tietokoneen välillä, jotta voit tehdä kaikkea yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Näet lisäksi molemmat laitteet vierekkäin näytöllä kuva kuvan vieressä -ominaisuudella.⁹

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Mitä useampi liitäntä, sitä enemmän toiminnallisuutta. Thunderbolt™ 4 -liitännän, USB-C®-tuloliitännän, HDMI 2.0 -liitännän, DisplayPort™ 1.4 -tulo- ja lähtöliitännän, RJ-45 -liitännän, yhden 2. sukupolven USB-C® 3.2 -liitännän ja viiden 2. sukupolven USB-A 3.2 -liitännän ansiosta pystyt ketjuttamaan useita näyttöjä ja liittämään hiiren, näppäimistön ja muita oheislaitteita.¹⁰

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Sulavalinjainen ja toiminnallinen muotoilu

Sulavalinjainen muotoilu, maksimaalinen näyttöala – 4-sivuinen mikoreunus, säädettävä jalusta ja luonnollisen hopea, kaunis väri.

HP Display Center

Mukauta näyttöäsi helpokäyttöisellä HP Display Center -ohjelmistolla, jolla voit muun muassa räätälöidä asetuksia ja jakaa näyttöjä osiin isäntätietokoneesta käsin. Löydä täydellinen katseluasento mukana toimitetusta HP:n ergonomisesta asennusoppaasta.¹¹

Uudistettu etähallinta

HP Display Manager tekee näytön etähallinnasta helppoa RJ-45-liitännän kautta luodulla vakaalla Ethernet-yhteydellä. Yksinkertaista käyttöönottoa ja resurssien seurantaa ja hallitse etänä näytön asetuksia, kuten virrankatkaisua.¹²

Mielenrauhaa

3 vuoden rajoitettu takuu ja HP:n Ei kirkkaita kuvapisteitä -takuu antavat mielenrauhaa. Kaikissa HP Series 7 Pro -näytöissä HP vaihtaa koko näytön ilman kysymyksiä, vaikka vain yksi alipikseli vioittuisi.¹³



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 27” -näyttö – 727pk Ei PVC:tä

Määritykset

Näytön tiedot

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)
27 tuumaa (68,6 cm)
Kuvasuhde
16:9¹
Kaarevuus
Taulu
Ominaiskuvatarkkuus
4K UHD (3840 × 2160)^{1,2}
Tarkkuus (enintään)
4K UHD (3840 × 2160 / 60 Hz)¹
Kuvatarkkuudet tuettuina
640 × 480; 720 × 400; 800 × 600; 1024 × 768; 1280 × 720; 1280 × 1024; 1440 × 900; 1600 × 900; 1600 × 1200; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 1920 × 1200; 2560 × 1440; 3840 × 2160
Paneelin tyyppi
IPS Black¹
Etulevy
4-sivuinen, reunukseton
Paneelin aktiivinen alue
59,67 × 33,57 cm
Paneelin bittisyvyys
10-bittinen (8-bittinen + FRC)¹
Näytön värit
Tukee jopa 1,07 miljardia väriä^{1,3}
Näytön värintoistoalue
100% sRGB; 98% Display P3
HDR-tuki
VESA DisplayHDR™ 400
Päivitysnopeus (maksimi)
60 Hz¹
Näytön virkistystaajuus
29–60 Hz (Pystysuora)¹ 30–140 kHz (Vaakasuora)¹
Vasteaika
5 ms GtG (Overdrive-toiminnolla)¹
Kirkkaus
400 NIT¹
Kontrastisuhte
2000:1 (Staattinen)¹
Kuvapisteväli
0,15 x 0,15 mm¹
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)
163 ppi¹
Katselukulma
178° (Pystysuora)¹ 178° (Vaakasuora)¹
Taustavalon tyyppi
Reunavalaisu
Taustavalolampun käyttöikä
30,000 hours
Näytön ominaisuudet
Virran kytkentä yhdellä painikkeella; Korkeussäätö/kallistus/kääntö/kierto; HP Eye Ease; IPS Black; Vallitsevan valon tunnistin; KVM-kytkin; Ketjutus; Kuva kuvassa; Kuva kuvan vieressä; Pantone-vahvistettu; Värikalibroitu tehtaalla; HP:n käyttäjävärikalibrointi
Näytä käyttäjän hallintavallinnat
Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Tietoja; Sulje; Jaettu näyttö
Hallintaohjelmisto
HP Display Center; HP:n näytönhallinta;⁶
Etähallittavuus
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Sinivalosuodatuksen tilat
Kyllä, HP Eye Ease (TÜV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)¹
Valkkumisenesto
Kyllä
Näytön käsittely
Heijastamaton
Kovuus
3H¹
Huntu
25%
VESA-kiinnitys
100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)
Korkeudensäätöväli
150 mm
Kallistus
-5–20°
Kääntö
±45°
Kierto
±90°
Kamera
Ei sisäistä kameraa

Liitettävyys ja tietoliikenne

Portit ja liittimet
1 HDMI 2.0 -portti
1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä
1 DisplayPort™ 1.4 -lähtö
1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s ylävirtaan (USB-virransyöttö enintään 15 W); 1 USB Type-C® -liitäntä – tiedonsiirtonopeus 10 Gb/s (15 W:n lataava)
1 Thunderbolt™ 4 -liitäntä, jossa USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4 -lähtöliitäntä ketjutukseen (15 W:n lataava)
5 USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 10 Gbit/s (1 lataava 7,5 W)
1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)
HDCP
Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™
Virtalähde
100–240 VAC, 50–60 Hz
(Sisäinen)
Tehontarve päälle kytkettynä SDR-tilassa
26 W
Tehontarve päälle kytkettynä HDR-tilassa
46 W
Tehontarve valmiustilassa
0,5 W

Logistiikka ja fyysinen jakelu

Tuotteen väri
Musta; Hopea
Jalustan väri
Musta; Hopea
Irrotettava jalusta
Yes
Fyysinen tietoturva
Turvalukkovalmius⁵
Rungan pinta-ala
25,6 x 19,5 cm
Mitat ilman jalustaa (L x S x K)
61,34 × 7,45 × 35,4 cm
Mitat jalustan kanssa (L × S × K)
61,34 × 22,52 × 54,05 cm
Paino
6,5 kg (jalustan kanssa)
Pakkauksen mitat (L x S x K)
71,5 × 16,1 × 45,5 cm
Pakkauksen paino
9,8 kg

Varmenteet ja yhteensopivuus

Energielehokkuus
ENERGY STAR® -hyväksyntä F
Ympäristöystävällisyyden määritykset
Vähähalogeeninen; Pakkauksessa käytetty muotoon puristettu kuitupehmuste on kokonaan vastuullisesti tuotettua ja kierrätettävää; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjusteet on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia; Valmistettu 15-prosenttisesti kierrätysteräksestä; 90 % kierrätettyä alumiinia^{8,9,10,11,12}
Sertifikaatit
BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; SER; ISC; Sinivalosuodatus; ICE; UAE; GS; EE (Ukraina); EE (Valko-Venäjä); MEPS (Korea); CEL-luokka 2
Microsoft WHQL -sertifiointi
Windows 11; Windows 10
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli
41 to 95°F
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli
20–80 %:n suht. kost. (ei tiivistymistä)

Lisätietoja

Osanumero
Tuotenro: 8J9G2A5
UPC-tunnus: 197497765984
Valmistajan takuu
HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pakkauksen sisältö
Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Virtajohto; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten⁴
Alkuperämaa
Valmistettu Kiinassa



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 27" -näyttö – 727pk Ei PVC:tä

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Z G3 Conferencing -kaiutinpalkki



Mitä sanot ja kuulet on yhtä tärkeää kuin mitä näet videopuheluissa. Jos etsit selkeämpää, rikkaampaa ääntä yhdessä tyylin ja joustavuuden kanssa, älä etsi pidemmälle kuin Z G3 -konferenssikaiutinpaukko parantaaksesi äänikokemustasi¹.

Tuotenumero: 32C42AA

¹ Kiinnitys on yhteensopiva vain seuraavien näyttöjen kanssa: HP Z24pf Display, HP Z24pn Display, HP Z24pu Display, HP Z32pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display ja HP Z27xs G3 Display.

² On yhdistettävä Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA), jotta se olisi yhteensopiva valittujen Series 7 Pro -näyttöjen 727pq, 727pu ja 727pk kanssa.

HP Business PC Security Lock v3 -lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security Lock v3 -turvalukkosarjalla.

Tuotenumero: 3XJ17AA

HP Quick Release Bracket 2 -kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

Z G3 -kokouskaiuttimien palkkijalusta



Voit sijoittaa Z-kaiutinpalkin¹ mihin tahansa haluat kiinnittämällä sen suoraan telineeseen², jota voidaan liikutella.

Tuotenumero: 74N60AA

¹ Laitepari on muodostettava HP Z G3 -kokouskaiutinpalkin (32C42AA) kanssa. Z-kaiutinpalkki myydään erikseen.

² Stand sold separately.

HP:n yhden näytön telinevarsi pikalukituksella



HP Quick Release Monitor Arm -näytönvarren avulla saat lisää mukavuutta ja tilaa työpöydällesi. Työpöydälle on kolme helppoa kiinnitysvaihtoehtoa ja pikakiinnitys tietyille E-Series G5/Series 5 Pro -näytöille¹ ja tietyille Series 7 Pro -näytöille², joten työpäivän mukavuuden ja työpöytätilan maksimointi on helpompaa kuin koskaan.

Tuotenumero: 762U0AA

¹ Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa.

Tarkistayksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdessä.

² Vaatii näytön VESA-sovittimen valittuihin malleihin. Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiedustajaasi tai HP-palveluun lisäohjeiden saamiseksi.

HP B560 PC -asennuskiinnitin



Luo kompakti ja tehokas työtila HP B560 -tietokoneen asennuskannattimella. Kiinnitä yksinkertaisesti valittu HP Desktop Mini PC¹ suoraan valittujen E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro² -näyttöjen taakse, jolloin saat optimaalisen tilaa säästävän ratkaisun, joka ei häiritse näytön 4-suuntaista säädettävyyttä.

Tuotenumero: 763U8AA

¹ Yhteensopiva minipöytäkonoiden ja tehotyöasemien kanssa, joissa on 100 mm x 100 mm VESA-kiinnitys. Käytä mukana toimitettavaa välikesarjaa, niin se on yhteensopiva 100 mm x 100 mm VESA-kiinnikkeillä varustettujen HP Thin Client -työasemien kanssa.

² Yhteensopiva tiettyjen HP E Series, Series 5 Pro ja Series 7 Pro -näyttöjen kanssa. Tarkista yksityiskohtainen yhteensopivuus lisävarusteiden tietolehdessä.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve -kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} - näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näytönvarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.



HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 27" -näyttö – 727pk Ei PVC:tä

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ DreamColor-luokan näytön määritelmä on 1) tehdaskalibroitu väritarkkuus Delta E -arvolla < 2 jokaiselle mitatulle värille, 2) 10-bittiset värit (joko aito 10-bittinen tai 8-bittinen +FRC) ja 3) 98 %:n Display P3- tai suurempi väriavaruus.

² Kaikki tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai heikempi.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ Täyttää Thunderbolt™ 4 -toiminnallisuutta varten isäntätietokoneen on tuettava Thunderbolt™ 4:ää.

⁵ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁶ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 16801:2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % merimuovia (PET).

⁷ Pakkaus/aaltopahvipohjalehdet on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista sertifioituista kierrätetyistä kuiduista. Kuitupohjalehdet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipohjalehdet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Ei koske muovipusseja ja vaahdotuotteita.

⁸ Edellyttää ulkoista värilähtettä tai spektrometriä USB-C™:n ja HP Display Centerin kautta. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio tai MacOS 12- tai uudempi versio. HP Display Center Windowsille on saatavilla Microsoft-kaupasta. Se on saatavilla Windowsille ja MacOS:lle osoitteesta support.hp.com.

⁹ KVM-yhteensopivuutta varten, jos liitettyä tietokoneissa ei ole USB-C™-liitäntää, käyttäjät tarvitsevat USB-C™-A-kaapelin. Myydään erikseen.

¹⁰ Mukana toimitetaan virtajohto, DisplayPort™ 1.4 -kaapeli; HDMI 2.0 -kaapeli; USB Type-A-C -kaapeli; ja Thunderbolt™ 4 -kaapeli.

¹¹ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Center on ladattavissa Microsoft-kaupasta Windowsille tai osoitteesta support.hp.com Windowsille ja MacOS:lle.

¹² HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.

¹³ HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alipikselivirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa natiiiviresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näyttönohjaimen on tuettava 3840 × 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila), Thunderbolt™. Näytön suosikkitilan käyttäminen edellyttää, että liitetyn tietokoneen näyttönohjaimeen tukee 3840 × 2160 pikselin resoluutiota ja 60 Hz:n virkistystaajuutta ja että siinä on yksi HDMI- tai yksi DisplayPort™-lähtö.

³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.

⁴ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittain.

⁵ Lukko hankittava erikseen.

⁶ Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10- tai uudempi versio. HP Display Centerin saa Microsoft Storesta.

⁷ EPEAT®-rekisteröity soveltuvin osin. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 16801:2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.

⁸ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

⁹ Kuitupohjalehdet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaaleista.

¹⁰ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjalehdet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista, hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.

¹¹ Kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 16801:2018 -standardin määritelmään.

¹² Kierrätysmetallin osuus ilmaistaan prosenttiosuutena metallin kokonaispainosta ISO 14021-määritysten mukaan yli 25 grammaa painavien metalliosien osalta.

