

# HP Serie 7 Pro 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm – 727pk uten PVC

## Designet for din virkelighet

Skap imponerende arbeid med naturtro klarhet. Ideene dine stråler i et fullt kalibrert utvalg flotte farger på en HP 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm. Krevende multitasking går unna takket være denne skjermen med høy ytelse.



\*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.



### Din visjon, nøyaktig slik du ser den for deg

Se arbeidet ditt på sitt beste. På en skjerm i DreamColor-klassen med fabrikkkalibrert fargenøyaktighet, kan du stole på det du ser fra første stund.<sup>1</sup> Kast deg ut i et bredt utvalg av naturtro fargetoner og dype kontraster takket være en IPS Black 4K-skjerm, HDR 400, 98 % Display P3 med mer.<sup>2</sup>



### Produktiviteten på sitt vakreste

Ytelsen du trenger til å ta deg av alle oppgaver uten hindringer. Denne svært raske Thunderbolt™ 4-skjermen leverer video med høy oppløsning, data med høye hastigheter og opptil 100 W i lading.<sup>4</sup> Du slipper å bruke ekstra kabler, og kan glede deg over friheten og ytelsen til denne løsningen med én kabel.



### Laget for å passe perfekt til deg

Finn den perfekte skjermposisjonen for en komfortabel arbeidsdag med fireveis justerbarhet og veiledningen for ergonomisk oppsett.<sup>5</sup> Unngå slitne øyne med en lyssensor som justerer skjermens lysstyrke automatisk, dag eller natt.

## Bærekraft i aksjon


### Materialer som har en innvirkning

Denne energieffektive skjermen er laget med 90 % resirkulerte plastmaterialer, og er et bedre valg for en bedre morgendag.<sup>6</sup> Og med en 100 % bærekraftig produsert emballasje<sup>7</sup>, kan du være sikker på at skjermen er bra både for deg og planeten.



# HP Serie 7 Pro 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm – 727pk uten PVC

## Med



### 4K UHD-oppløsning

Fortap deg i den fengslende 4K UHD-oppløsningen og de svært presise detaljene på denne 27-tommers skjermen. Den pikseltette oppløsningen på 3840 x 2160 utvider arbeidsområdet og gjør alt innholdet ditt til en bemerkelsesverdig og virkelighetstro opplevelse.

### IPS Black-teknologi

Med IPS Black kan du se flotte bilder fra alle vinkler med dypere fargetoner, mørkere skygger og lysere fremhevinger. Gled deg over et slående kontrastforhold på 2000:1, dobbelt så mye som en tradisjonell IPS, og ultrabrede visningsvinkler.<sup>2</sup>

### Suveren fargenøyaktighet

For fargekritiske prosjekter kan du stole på denne Pantone-validated™ skjermen med suveren fargenøyaktighet, oppnådd gjennom streng fargekalibrering på fabrikken som sikrer at over 300 farger oppnår en Delta E < 2, noe som gjør eventuelle fargeforskjeller praktisk talt umulig å skjelve.

### HDR og bredt fargespekter

Gjenskap virkeligheten på skjermen med 98 % Display P3, 100 % sRGB og VESA DisplayHDR™ 400 for et bredt utvalg med levende farger og dypere fargetoner som viser frem fargene slik de ser ut i virkeligheten.<sup>2</sup>

### Fargerekalibrering for HP-brukere

For fagfolk som krever en skjerm med nøyaktige, konsistente farger av høy kvalitet, gir denne funksjonen brukere muligheten til å recalibrere skjermene sine slik at de kan opprettholde profesjonell fargenøyaktighet gjennom hele skjermens levetid.<sup>8</sup>

### Thunderbolt™ 4-teknologi

Driv profesjonell multitasking med en skjerm som støtter opptil to 4K-skjerner gjennom en svært rask Thunderbolt™ 4, som leverer video og data til hastigheter på opptil 40 Gbps og lader enheter opptil 100 W med én enkelt kabel for et sømløst arbeidsoppsett.<sup>4</sup>

### Smart KVM og PbP

Øk produktiviteten med en Smart KVM-svitsj, som oppdager og bytter sømløst mellom to forskjellige datamaskiner slik at du kan utføre flere oppgaver med bare ett tastatur og én mus. I tillegg kan du se begge enheter side-ved-side på skjermen med Bilde-ved-bilde.<sup>9</sup>

### Flere porter. Større fleksibilitet

Flere porter betyr flere funksjoner. Med Thunderbolt™ 4, USB-C® oppstrøms, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 inn og ut, RJ-45, 1 USB-C® 3.2 Gen 2 og 5 USB-A 3.2 Gen 2-porter, kan du seriekoble flere skjerner og koble til en mus, et tastatur og mer.<sup>10</sup>

### Fargeekte Low-Blue Light-filter som alltid er på

HP Eye Ease er et low blue light-filter som alltid er på og sørger for øyekomfort hele dagen ved å redusere blått lys uten å påvirke fargenøyaktighet eller gi en gul fargeforskyvning.

### Elegant og funksjonelt design

Slankt design, maksimalt bilde – firesidig mikrokantinnfatning, justerbart stativ og naturlig sølvfarget overflate.

### HP Display Center

Med en intuitiv HP Display Center-programvare kan du tilpasse skjermen, skreddersy innstillingene, dele opp skjerner og mer via en verts-PC. Med hjelp fra den inkluderte HP-veiledningen for ergonomisk oppsett, kan du i tillegg finne den perfekte stillingen.<sup>11</sup>

### Fjernstyring gjenoppfunnet

Med HP Display Manager er det enkelt å fjernadministrere skjermen med en stabil ethernet-tilkobling aktivert av RJ-45. Du kan forenkle distribusjonen, aktivasjonsporingen og fjernstyringen av skjerminnstillinger som å slå av strømmen.<sup>12</sup>

### Sinnsro

Vær trygg med en treårig begrenset garanti og HP Zero Bright Dot-garanti. For alle HP Serie 7 Pro-skjerner vil HP erstatte hele skjermen, selv om bare en underpiksel feiler, uten å stille spørsmål.<sup>13</sup>



# HP Serie 7 Pro 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm – 727pk uten PVC

## Spesifikasjoner

### Skjermspesifikasjoner

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)</b>                                                                                                                                                                                       |
| 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sideforhold</b>                                                                                                                                                                                                               |
| 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Krumming</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Flat                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Innebygd oppløsning</b>                                                                                                                                                                                                       |
| 4K UHD (3840 x 2160) <sup>1,2</sup>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oppløsning (maks.)</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 4K UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oppløsninger som støttes</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160                                                       |
| <b>Paneltype</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| IPS Black <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Skjermkant</b>                                                                                                                                                                                                                |
| 4-sidig uten kanter                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Panelets aktive område</b>                                                                                                                                                                                                    |
| 59,67 x 33,57 cm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bitdybde for panel</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 10-biters (8-biters + FRC) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skjermfarger</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Støtte for opptil 1,07 milliarder farger <sup>1,3</sup>                                                                                                                                                                          |
| <b>Skjermfargespekter</b>                                                                                                                                                                                                        |
| 100% sRGB; 98% Display P3                                                                                                                                                                                                        |
| <b>HDR-støtte</b>                                                                                                                                                                                                                |
| VESA DisplayHDR™ 400                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oppdateringsfrekvens (maks.)</b>                                                                                                                                                                                              |
| 60 Hz <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skjermens skannefrekvens</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 29–60 Hz (Vertikal) <sup>1</sup> 30–140 kHz (Horisontalt) <sup>1</sup>                                                                                                                                                           |
| <b>Svartid</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lysstyrke</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| 400 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontrastforhold</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 2000:1 (Statisk) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bildepunkt per tomme</b>                                                                                                                                                                                                      |
| 0,15 x 0,15 mm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Piksler per tomme (ppt)</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 163 ppt <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Visningsvinkel</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 178° (Vertikal) <sup>1</sup> 178° (Horisontalt) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |
| <b>Bakbelysningstype</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Opplyst kant                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Levetid for bakbelysning</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 30.000 hours                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skjermfunksjoner</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Enkel påslåing; Justerbar høyde/vipp/sving/rotasjon; HP Eye Ease; IPS svart; Lyssensor; KVM-svitsj; Seriekobling; Bilde-i-bilde; Bilde-ved-bilde; Pantone-validert; Fargekalibrert på fabrikk; HP rekallibrering av brukerfarger |
| <b>Skjerm, brukerkontroller</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Farge; Bilde; Inngang; Strøm; Meny; Administrasjon; Informasjon; Avslutt; Delt skjerm                                                                                                                                            |
| <b>Administrasjonsprogramvare</b>                                                                                                                                                                                                |
| HP Display Center; HP Display Manager <sup>6</sup>                                                                                                                                                                               |
| <b>Fjernadministrasjon</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot                                                                                                                                             |
| <b>Modus med lite blått lys</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning) <sup>1</sup>                                                                                                                                                  |
| <b>Flimmerfri</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Ja                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Skjermbehandling</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Antirefleks                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hardhetsgrad</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 3H <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dis</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 25%                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VESA-montering</b>                                                                                                                                                                                                            |
| 100 x 100 mm (brakett inkludert)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Høydejusteringsområde</b>                                                                                                                                                                                                     |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vipp</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| -5 til +20°                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Drei</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| ±45°                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sving</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| ±90°                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kamera</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Ikke integrert kamera                                                                                                                                                                                                            |

### Tilkobling og kommunikasjon

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porter og kontakter</b>                                                                                                                                            |
| 1 HDMI 2.0                                                                                                                                                            |
| 1 DisplayPort™ 1.4                                                                                                                                                    |
| 1 DisplayPort™ 1.4-utgang                                                                                                                                             |
| 1 USB type-C® 10 Gbps signalhastighet oppstrøms (opptil 15 W USB-strøml levering); 1 USB Type-C® 10 Gbps signalhastighet (15 W lading)                                |
| 1 Thunderbolt™ 4 med USB Type-C® 40 Gbps signalhastighet (opptil 100 W USB-strøml levering, DisplayPort™ 1.4); 1 Thunderbolt™ 4-utgang for seriekobling (15 W lading) |
| 5 USB type-A 10 Gbps signalhastighet (1 lading med 7,5 W)                                                                                                             |
| 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)                                                                                                                                            |
| <b>HDCP</b>                                                                                                                                                           |
| Ja, DisplayPort™, HDMI og Thunderbolt™                                                                                                                                |
| <b>Strømforsyning</b>                                                                                                                                                 |
| 100–240 VAC, 50 / 60 Hz                                                                                                                                               |
| (Internt)                                                                                                                                                             |
| <b>Strømbehov ved på-modus for standard dynamisk område (SDR)</b>                                                                                                     |
| 26 W                                                                                                                                                                  |
| <b>Strømbehov ved på-modus for høyt dynamisk område (HDR)</b>                                                                                                         |
| 46 W                                                                                                                                                                  |
| <b>Strømbehov ved ventemodus</b>                                                                                                                                      |
| 0,5 W                                                                                                                                                                 |

### Logistikk og fysisk

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Produktfarge</b>                       |
| Svart; Sølv                               |
| <b>Stativfarger</b>                       |
| Svart; Sølv                               |
| <b>Avtakbart stativ</b>                   |
| Yes                                       |
| <b>Fysisk sikkerhet</b>                   |
| Klar for sikkerhetslås <sup>5</sup>       |
| <b>Fotavtrykk for grunnområde</b>         |
| 25,6 x 19,5 cm                            |
| <b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>        |
| 61,34 x 7,45 x 35,4 cm                    |
| <b>Dimensjoner med stativ (B x D x H)</b> |
| 61,34 x 22,52 x 54,05 cm                  |
| <b>Vekt</b>                               |
| 6,5 kg (med fot)                          |
| <b>Pakke dimensjoner (B x D x H)</b>      |
| 71,5 x 16,1 x 45,5 cm                     |
| <b>Vekt med emballasje</b>                |
| 9,8 kg                                    |

### Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energieffektivitet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ENERGY STAR®-sertifisert F                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Miljøspesifikasjoner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavhalogen; Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; Eske og bølgepapputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; 90 % resirkulert plast fra forbruker; Laget med 15 % resirkulert stål; 90 % resirkulert aluminium <sup>8,9,10,11,12</sup> |
| <b>Sertifiseringer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Svak blå belysning; ICE; De forente arabiske emirater; GS; Ukraina EE; Belarus EE; Korea MEPS; CEL Grade 2                                                            |
| <b>Microsoft WHQL-sertifisering</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Windows 11; Windows 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Driftstemperaturområde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luftfuktighetsområde ved drift</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 til 80 % RH (ikke-kondenserende)                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Tilleggsinformasjon

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikkelnummer</b>                                                                                                                           |
| P/N: 8J9G2A5                                                                                                                                    |
| UPC-kode: 197497765984                                                                                                                          |
| <b>Produsentgaranti</b>                                                                                                                         |
| Tre års begrenset HP-garanti                                                                                                                    |
| <b>Innhold i esken</b>                                                                                                                          |
| Skjerm; Thunderbolt™-kabel; Garantikort; Hurtigoppsettplakat; Vekselstrømledning; Fargekalibreringsrapport; VESA-monteringsadapter <sup>4</sup> |
| <b>Opprinnelsesland</b>                                                                                                                         |
| Produsert i Kina                                                                                                                                |



# HP Serie 7 Pro 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm - 727pk uten PVC

## Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Z G3 konferanse-høytalerplanke



Det du sier og hører er like viktig som det du ser under konferansesamtaler. Hvis du leter etter klarere, rikere lyd sammen med stil og fleksibilitet, trenger du ikke lete lenger enn Z G3 Conferencing Speaker Bar for å forbedre lydopplevelsen din<sup>1</sup>.  
**Produktnummer: 32C42AA**  
<sup>1</sup> Montering er kompatibel bare for HP 724pf-skjerm, HP 724pn-skjerm, HP 724pu-skjerm, HP 732pk-skjerm, HP Z24f G3-skjerm, HP Z24n G3-skjerm, HP Z24u G3-skjerm, HP Z27q G3-skjerm, HP Z27u G3-skjerm, HP Z27k G3-skjerm, HP Z25xs G3-skjerm, HP Z27xs G3-skjerm.  
<sup>2</sup> Må pares med Z G3 konferansespeaker stå (74N60AA) for å være kompatibel med utvalgte Series 7 Pro skjermer: 727pq, 727pu og 727pk.

HP sikkerhetslåsesett for kontor-PC v3



Bidra til å forhindre tukling med kabinettet, og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med det rimelige HP-sikkerhetslåsesettet for kontor-PC v3.  
**Produktnummer: 3XJ17AA**

HP hurtigutløserbrakett 2



Bruk HPs hurtigutløserbrakett 2 for å feste din HP Desktop Mini til en HP-skjerm<sup>1</sup> og et utvalg av stativer, armer eller veggfester.<sup>2</sup> Den feilsikre "Sure-Lock"-mekanismen låser PC-en trygt på plass og kan sikres ytterligere med en sikkerhetsskrue som antityverifunksjon.  
**Produktnummer: 6KD15AA**

Z G3-lydplankestativ for konferanser



Du står fritt til å plassere Z Speaker Bar<sup>1</sup> der du vil, med muligheten til å montere den direkte på et stativ<sup>2</sup> som kan flyttes rundt.  
**Produktnummer: 74N60AA**  
<sup>1</sup> Den må pares med en HP Z G3 Conferencing Speaker Bar (32C42AA). Z Speaker Bar selges separat.  
<sup>2</sup> Stand sold separately.

HP Quick Release-skjerm med én arm



Gi deg selv flere alternativer for komfort og mer plass på skrivebordet med HP Quick Release Monitor Arm. Med tre enkle alternativer for montering på skrivebordet og hurtigkobling for utvalgte E-Series G5/Series 5 Pro<sup>1</sup> og utvalgte Series 7 Pro-skjermer<sup>2</sup>, har det aldri vært enklere å maksimere komforten i arbeidsdagen og plassen på skrivebordet.  
**Produktnummer: 762U0AA**  
<sup>1</sup> Kompatibel med utvalgte skjermer i HP E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Vennligst sjekkdetaljert kompatibilitet på databladet for tilbehør.  
<sup>2</sup> Krever skjerm VESA-adapter for utvalgte modeller. Vennligst kontakt din salgsrepresentant eller HP Service for ytterligere veiledning.

HP B560 monteringsbrakett for PC



Skap et kompakt og effektivt arbeidsområde med HP B560 PC-monteringsbraketten. Bare fest den utvalgte HP Desktop Mini PC-en<sup>1</sup> direkte bak de utvalgte E-Series G5/Series 5 Pro/Series 7 Pro<sup>2</sup>-skjermene for en optimalisert, plassbesparende løsning som ikke forstyrrer skjermens 4-veis justeringsmuligheter.  
**Produktnummer: 763U8AA**  
<sup>1</sup> Kompatibel med stasjonære mini-PC-er og arbeidsstasjoner som har et 100 x 100 mm VESA-feste. Bruk det medfølgende avstandssett for å tillate kompatibilitet med HP tynnklienter som har et 100 x 100 mm VESA-feste.  
<sup>2</sup> Kompatibel med utvalgte skjermer i HP E-serien, Series 5 Pro og Series 7 Pro. Sjekk detaljert kompatibilitet på databladet for tilbehør.

HP stasjonær Mini-PC v4+ VESA-holder



Pakk inn din HP stasjonære Mini-PC i v4+ VESA-etuiet for HP stasjonær Mini-PC for trygg montering - med eller uten en utvidelsesmodul<sup>1,2</sup> - bak skjermen, plasser løsningen på en vegg og lås den fast med den integrerte sikkerhetsbraketten og valgfri HP ultratynn kabellås.  
**Produktnummer: 99T54AA**  
<sup>1</sup> Hver solgt separat. Utvidelsesmoduler er compatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit og HP DM VESA Quick Deploy Adhesive er bare compatible med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktspecs for nøyaktige konfigurasjoner.  
<sup>2</sup> Krever HP Quick Release-skjermarm eller HP B600/B550B560 PC-monteringsbrakett for utvalgte modeller. Kontakt din salgsagent eller HP kundeservice for ytterligere veiledning.



# HP Serie 7 Pro 27-tommers 4K Thunderbolt 4-skjerm – 727pk uten PVC

## Fotnoter

## Fotnoter

<sup>1</sup> En skjerm i DreamColor-klassen er definert av 1) Fabrikkalibrert fargenøyaktighet med Delta E < 2 for hver farge som måles, 2) 10-bits farger (enten ekte 10-bits eller 8bits +FRC) og 3) et fargespekter på 98 % Display P3 eller høyere.

<sup>2</sup> Alle ytelsesspesifikasjoner representerer de typiske spesifikasjonene som leveres av HPs komponentprodusenter; faktisk ytelse kan variere, enten høyere eller lavere.

<sup>3</sup> Antall farger tilgjengelig gjennom A-FRC-teknologi.

<sup>4</sup> For full Thunderbolt™ 4-funksjonalitet må verts-PC støtte Thunderbolt™ 4.

<sup>5</sup> Veiledning om ergonomisk oppsett er tilgjengelig gjennom HP Display Center. Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft Store.

<sup>6</sup> Prosentandel av resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen som er satt i IEEE 16801-2018 EPEAT®-standarden. Plast består av 90 % resirkulert innhold fra forbrukere, med 85 % resirkulert plast fra forbrukere + 5 % plast som ellers ville havnet i havet (PET).

<sup>7</sup> 100 % av esken/bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Utelukker plastposer og plastskumplater.

<sup>8</sup> Krever eksternt kalorimeter eller spektrometer via USB-C® og HP Display Center. Verts-PC krever Windows 10 eller høyere, eller MacOS 12 eller høyere. HP Display Center for Windows er tilgjengelig i Microsoft Store. For Windows og MacOS er det tilgjengelig på support.hp.com.

<sup>9</sup> For KVM-kompatibilitet trenger bruker en USB-C®- til A-kabel dersom tilkoblede PC-er ikke har en USB-C®-port. Selges separat.

<sup>10</sup> Leveres med vekselstrømledning, DisplayPort™ 1.4-kabel; HDMI 2.0-kabel; USB Type-A til-C-kabel; og Thunderbolt™ 4-kabel.

<sup>11</sup> Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. HP Display Center er tilgjengelig for nedlasting i Microsoft store for Windows, eller support.hp.com for Windows og MacOS.

<sup>12</sup> HP Display Manager-programvareagent må kjøpe på en webserver og verts-PC. Verts-PC krever Windows 10 eller høyere. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer. HP Display Manager er tilgjengelig for nedlasting på support.hp.com.

<sup>13</sup> HP Pixel Policy tillater ingen defekter med lyse underpiksler på denne skjermen. Se fullstendig informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

<sup>1</sup> Alle ytelsesspesifikasjoner representerer typiske spesifikasjoner angitt av HPs komponentprodusenter. Faktisk ytelse kan være enten høyere eller lavere.

<sup>2</sup> DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 kreves for å drive panelet med den innebygde oppløsningen. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 3840 x 2160 ved 60 Hz med 10-bits farger ved bruk av én DisplayPort™, HDMI eller USB-C (DisplayPort™ alt-modus), Thunderbolt™. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 3840 x 2160 ved 60 Hz, og inkluderer 1 HDMI eller 1 DisplayPort™-utgang for å drive skjermen i foretrukket modus.

<sup>3</sup> Antall farger gjennom A-FRC-teknologi.

<sup>4</sup> Inkluderte kabler kan variere fra land til land.

<sup>5</sup> Lås selges separat.

<sup>6</sup> Verts-PC krever Windows 10 og høyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft Store.

<sup>7</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT®-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.

<sup>8</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

<sup>9</sup> Emballasjekartongen er laget av 100 % resirkulert trefiber og organiske materialer.

<sup>10</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert.

<sup>11</sup> Prosentandel for resirkulert plastinnhold er basert på definisjonen angitt i standarden IEEE 16801-2018.

<sup>12</sup> Resirkulert metall uttrykkes som en prosentandel av total vekt for metallet i henhold til definisjonene i ISO 14021 for metalldeleer over 25 gram.

