

**La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Bénéfices et Caractéristiques**La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

Commandes par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 2200/2400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement. chauffe rapidement les casseroles

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Solution de remplacement facile pour votre plaque de cuisson radiante

La plaque ELX 100 s'adapte à l'ouverture existante de votre plan de travail pour remplacer facilement votre plaque radiante.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490
Table	Induction	Câble d'alimentation fourni	1,5m
Niveaux de puissance	9	Volts	220-240V/400V2N
Puissance électrique totale maximum (W)	6000	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	9.05 / 8.1
Diamètre foyer avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Pays de fabrication	Roumanie
Diamètre foyer arrière droit	24	PNC	949 492 660
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	Code EAN	7333394018584
Consommation foyer avant gauche	174.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2		
Consommation énergétique foyer arrière droit	178		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	176.5		
Couleur	Noir		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		

