

شاشة HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة - 738pu خالية من البولي فينيل كلوريد

مثالية لكل ما هو جدير بالإنقاذ

طريق التميز لا يختصر المسافات بل يستغلها. تدفّعك شاشة HP WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز بفضل الألوان المذهلة التي تعرضها شاشة منحنية قوية الإمكانيات وفائقة الانساع لتحقيق الإنتاجية بكل سهولة.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي



صُممت لتمدنك الراحة المثالية

بادر بتعديل بيئة عملك لتتعم بالراحة طوال اليوم من خلال إيجاد الوضعية المثالية للشاشة. حيث يمكنك ضبطها في ثلاثة اتجاهات والاستعانة بدليل إعداد الاستخدام المربع⁴ بالإضافة إلى أنه يمكنك الحفاظ على نضارة عينيك، سواء صباحاً أو مساءً، بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة الذي يضبط درجة سطوع الشاشة تلقائياً.



إنتاجية تفوق الحدود

بادر بالارتقاء بمستوى عملك بفضل الأداء المتواصل دون انقطاع. تعرض هذه الشاشة المزودة بتقنية Thunderbolt™ 4 فائقة السرعة فيديوهات عالية الدقة وتنقل البيانات بسرعة عالية، بالإضافة إلى تميزها بإمكانية شحن أجهزة متعددة بقدرتها تصل إلى 100 واط³ وكذلك استمتع بقوة الأداء وتنوع الإمكانيات لتنجز مهام سير العمل المتقدمة بكل سهولة.



حوّل رؤيتك إلى حقيقة، تماماً كما تحلم بها

دع رؤيتك الإبداعية تتألق في أبهى صورة بمجرد تشغيل شاشة من فئة DreamColor بفضل دقة الألوان الراحية التي تمت معاييرتها في المصنع¹. كما تقدم لك لوحة الألوان البانورامية ألواناً نابضة بالحياة وتبايناً غنياً بفضل تقني IPS Black و HDR400 ونظام P3 للشاشة بنسبة 98% وغير ذلك المزيد من الإمكانيات².

تنفيذ عملي لمفهوم الاستدامة

مواد ذات تأثير إيجابي

تعد هذه الشاشة الموفرة للطاقة خياراً أفضل لغد أكثر إشراقاً في بيئة كوكبنا. حيث صُنعت من محتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بنسبة 90%⁵ وبفضل مواد التعبئة والتغليف المستمدة من مصادر مستدامة بنسبة 100%⁶، يمكنك أن تطمئن لمعرفة أنك تقتني شاشة تساعد على حماية بيئة كوكبنا.



شاشة HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة - خالية من البولي فينيل كلوريد

الميزة



تقنيات صوت من Poly Studio مع تقنية DTS® Virtual:X™ اندمج بكل حواسك في التجربة الصوتية الديناميكية الغنية التي تتميز بها 4 مكبرات صوت مزودة بتقنيات صوت من Poly Studio، فهي الاختيار الأمثل لعقد الاجتماعات والاستماع إلى الموسيقى وغيرها الكثير من الأنشطة. ويفضل تقنية DTS® Virtual:X™، يبدو الصوت وكأنه يحيط بك من كل جانب ليمنحك تجربة صوتية غامرة في أي غرفة.

شاشة فائقة الانساع بدقة WQHD+ شاهد صورًا رائعة الجودة من أي زاوية تتميز بألوان أكثر عمقًا وظلالًا أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعًا بفضل تقنية IPS Black. استمتع بنسبة تباين مذهلة تبلغ 1:2,000 أي ضعف نسبة لوحة IPS التقليدية- وزوايا عرض فائقة الانساع.²

تقنية IPS Black شاهد صورًا رائعة الجودة من أي زاوية تتميز بألوان أكثر عمقًا وظلالًا أعمق وعناصر مضيئة أكثر سطوعًا بفضل تقنية IPS Black. استمتع بنسبة تباين مذهلة تبلغ 1:2,000 أي ضعف نسبة لوحة IPS التقليدية- وزوايا عرض فائقة الانساع.²

دقة ألوان رائعة بالنسبة إلى المشاريع التي تتطلب دقة الألوان، يمكنك الاعتماد على هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد Pantone-validated™ لما تتميز به من دقة ألوان رائعة، بفضل عملية معايرة الألوان الصارمة في المصنع لضمان أن أكثر من 400 لون يحقق قيمة Delta E تقل عن 2، وهذا ما يجعل أي اختلاف في الألوان يكاد يكون غير قابل للتمييز.

النطاق الديناميكي العالي (HDR) ونطاق ألوان واسع شاهد محتوى يضاهي الواقع على شاشتك بفضل نظام P3 للشاشة بنسبة 98% ونطاق ألوان sRGB بنسبة 100% وتقنية VESA DisplayHDR™ 400 لنطاق واسع من الألوان النابضة بالحياة ودرجات ألوان أعمق، حيث تظهر الألوان كما هي عليه في الواقع.²

إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP بالنسبة للمحترفين الذين يحتاجون إلى ألوان دقيقة ومتسقة وذات جودة عالية في شاشاتهم، تسمح هذه الميزة لهم بإعادة معايرة شاشاتهم للحفاظ على دقة ألوان احترافية طوال عمر الشاشة.⁷

تقنية 4 Thunderbolt™ تمتع بإمكانية إنجاز المهام المتعددة بقيمة الاحترافية بفضل شاشة مزودة بتقنية 4 Thunderbolt™ فائقة السرعة لعرض الفيديوهات والبيانات بمعدل نقل سريع يبلغ 40 جيجابايت في الثانية، وذلك، أثناء شحن الأجهزة بقدرته تصل إلى 100 واط باستخدام كابل واحد للاستمتاع ببيئة عمل سلسلة.³

مفتاح Smart KVM وميزة صورة بجوار صورة (PbP) عزز من إنتاجيتك بفضل مفتاح Smart KVM الذي يكتشف وينتقل بسلاسة بين جهازي كمبيوتر مختلفين، حتى تتمكن من تنفيذ مهام متعددة باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس واحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية كلا الجهازين جنبًا إلى جنب على الشاشة من خلال ميزة صورة بجوار صورة.⁸

برنامج HP Device Bridge 2.0 اعمل على تسهيل إنجاز المهام المتعددة من خلال مشاركة الملفات الخاضعة للتحكم بضغط زر، تمكن من التحكم في جهازين: وهذا يتيح نسخ/لصق الملفات والتبديل بين شاشات العرض بسلاسة باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس واحد.⁹

منافذ أكثر ومرونة أكبر المزيد من المنافذ يعني المزيد من الإمكانات. بفضل منفذ 4 Thunderbolt™ ومنفذ USB-C® كامل الوظائف ومنفذ HDMI 2.0 ومدخل/مخرج DisplayPort™ 1.4 وموصل RJ-45 ومنفذ USB-C® 3.2 Gen 2 واحد و5 منافذ USB-A 3.2 Gen 2، يمكنك توصيل شاشات متعددة بشكل متسلسل وتوصيل ماوس ولوحة مفاتيح وغيرها من الأجهزة الأخرى.¹⁰

فلتر دائم العمل، وألوان حقيقية، وضوء أزرق خافت HP Eye Ease عبارة عن فلتر ضوء أزرق خافت يعمل دائمًا ويساعد في الحفاظ على راحة عينيك طوال اليوم عن طريق تقليل الضوء الأزرق دون التأثير على دقة الألوان أو إضافة لمسة من اللون الأصفر.

تصميم أنيق وعملي أضف لمسة جمالية جذابة إلى مساحة عملك بفضل التصميم الأنيق للإطار دقيق الحواف من 3 جوانب والحامل القابل للتعديل الذي يجمع بسلاسة بين المظهر الرائع والتصميم العملي. يشكل اللون الفضي الفاتح الجديد مع الظهر الأملس الانسيابي الخيار المثالي لبيئة أي منزل أو مكتب.

HP Display Center خصص إمكانات شاشتك من خلال برنامج HP Display Center المميز بسهولة الاستخدام، الذي يتيح لك تعديل الإعدادات وتقسيم الشاشات وغيرها الكثير من الإمكانات - كل ذلك عن طريق الكمبيوتر المضيف. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على كيفية إيجاد الوضعية المثالية لك من خلال تصفح دليل إعداد الاستخدام المريح من HP المرفق.¹¹

مفهوم جديد الإدارة عن بُعد يسهل برنامج HP Display Manager إدارة الشاشة عن بُعد في ظل اتصال Ethernet ثابت من خلال موصل RJ-45. وانعم بسهولة النشر وتتبع الأجهزة المملوكة والتحكم في إعدادات الشاشة عن بُعد، مثل إيقاف التشغيل.¹²

راحة البال تمتع براحة البال بفضل الضمان المحدود لمدة 3 سنوات وضمان عدم وجود نقاط ساطعة HP Zero Bright Dot. بالنسبة إلى كل شاشات HP Series 7 Pro، ستتبدل HP الشاشة كلها بدون أي نقاش، حتى وإن كان العيب عبارة عن تعتيم وحدة بكسل فرعية واحدة.¹³



شاشة HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة - خالية من البولي فينيل كلوريد

المواصفات

مواصفات الشاشة

حجم الشاشة (قطري، نظام القياس المتري)
95.3 سم (37.5 بوصة)
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9¹
النحجم
2300R
الدقة الأصلية
دقة WQHD+ (تبلغ 1600 x 3840)^{1,2}
الدقة (الحد الأقصى)
دقة WQHD+ (تبلغ 1600 x 3840 بتردد 60 هرتز)¹
الدقات المدعومة
640 x 480: 400 x 800: 600 x 1024: 768 x 1280: 720 x 1024: 900 x 1600: 900 x 1200: 1440 x 1600: 1600 x 1200: 1600 x 1600
نوع اللوحة
IPS Black¹
الإطار
بدون إطار من 3 جوانب
المنطقة النشطة للوحة
87.97 x 36.65 سم
عمق البت للوحة
10 بت (8 بت + التحكم بمعدل الإطارات)¹
ألوان العرض
دعم ما يصل إلى 1.07 مليار لون^{1,3}
نطاق ألوان الشاشة
sRGB; 98% Display P3 100%
دعم HDR
VESA DisplayHDR™ 400
معدل التحديث (الحد الأقصى)
60 هرتز¹
تردد مسح العرض
30-60 هرتز (عمودي)¹ 30 إلى 140 كيلوهرتز (أفقي)¹
وقت الاستجابة
وقت استجابة 5 ميلي ثانية للانتقال بين درجات اللون الرمادي (باستخدام إمكانية تجاوز السرعة)¹
السطوع
400 نيت¹
نسبة التباين
1:2000 (ثابت)¹
مقدار بكسل
0.23 x 0.23 مم¹
بكسل لكل بوصة (ppi)
111 بكسل في البوصة¹
زاوية العرض
178° (عمودي)¹ 178 درجة (أفقي)¹
نوع الإضاءة الخلفية
مضاءة الحافة
عمر مصباح الإضاءة الخلفية
30,000 hours
ميزات شاشة العرض

تشغيل الأجهزة بزر واحد: مكبرات صوت مدمجة؛ شاشة منحنية؛ ميزة HP Eye Ease؛ IPS Black؛ تقنية Device Bridge؛ مستشعر الإضاءة المحيطة مفتاح KVM؛ التوصيل المتسلسل؛ صورة داخل صورة؛ صورة بجوار صورة؛ إمكانية ضبط الارتفاع؛ الإمالة؛ التدوير أفقياً؛ جائزة على اعتماد Pantone؛ إعادة معايرة الألوان في المصنع؛ إعادة معايرة الألوان بواسطة المستخدم من HP
عرض خيارات عناصر التحكم في المستخدم
اللون، الصورة، الإدخال، الطاقة، القائمة، الإدارة، المعلومات، تقسيم الشاشة، الصوت

برنامج الإدارة
HP Display Center⁶؛ HP Display Manager⁶
الإدارة عن بعد
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT)؛ Out-of-Band Wake on LAN (WoL)؛ PXE Boot
أوضاع الضوء الأزرق الخافت
نعم، HP Eye Ease (حل أجهزة بضوء أزرق خافت معتمد من TÜV)¹
خالية من التذبذب
نعم
معالجة الشاشة
مضادة للوهج
الصلابة
3H¹
ضباب
25%
واجهة تركيب VESA
100 x 100 مم (الدعامة مرفقة)
نطاق ضبط الارتفاع
150 مم
الإمالة
5- إلى 20+ درجة
التدوير أفقياً
±10°
الكاميرا
بدون كاميرا
قوة خرج مكبر الصوت
4 x 3 واط
مزايا الصوت
حائزة على اعتماد DTS VirtualX™

التوصيل ووسائل الاتصال

الأطراف والموصلات
منفذ HDMI 2.0 واحد
منفذ 1.4 DisplayPort™ واحد
مخرج 1.4 DisplayPort™ واحد
منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (شحن بقدر 15 واط)
منفذ 4 Thunderbolt™ بتقنية USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 40 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدره تصل إلى 100 واط، 1.4 DisplayPort™؛ منفذ USB Type-C® بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (التزويد بالطاقة عبر منفذ USB بقدره تصل إلى 65 واط، الوضع المتكيف 1.4 DisplayPort™؛ مخرج 4 Thunderbolt™ للتوصيل المتسلسل (شحن بقدر 15 واط)
5 منافذ USB Type-A® بسرعة نقل إشارات تبلغ 10 جيجابت/ثانية (واحد للشحن بقدر 7.5 واط)
منفذ RJ-45 واحد (10/100/1000 ميجابت في الثانية)
HDCP
نعم، Thunderbolt™ وHDMI وUSB Type-C® وThunderbolt™
وحدة التزويد بالطاقة
100 إلى 240 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز (داخلي)
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي القياسي (SDR)
37.9 واط
متطلبات الطاقة في وضع التشغيل للمدى الديناميكي العالي (HDR)
75 واط
متطلبات الطاقة في وضع الاستعداد
0.5 واط

الخدمات اللوجستية والمادية

لون المنتج
أسود، فضي
لون الحامل
أسود، فضي
حامل قابل للترك
Yes
الأمان المادي
مجهز بقفل الأمان⁵
بصمة مساحة القاعدة
32 x 23.5 cm
الأبعاد بدون حامل (العرض × العمق × الارتفاع)
89.44 x 10.84 x 39.69 سم
الأبعاد مع الحامل (العرض × العمق × الارتفاع)
89.44 x 26.69 x 58.1 سم
الوزن
12.25 كجم (مع الحامل)
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع)
106 x 22.6 x 52.7 سم
الوزن المعبأ
18.9 كجم

شهادة الاعتماد والتوافق

كفاءة استهلاك الطاقة
اعتماد G ENERGY STAR®
المواصفات البيئية
نسبة هالوجين منخفضة؛ الصندوق الخارجي والبطانات المموجة مستمدة من مصادر مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%؛ محتوى بلاستيكي مُعاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 90%؛ مصنوعة من فولاد معاد تدويره بنسبة 15%؛ ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 90%^{8,9,10,11,12}
الاعتمادات
BSMI، BIS، CB، CCC، CE، CECP، CEL، EAC، FCC، ISO 9241-307، KC، KCC، NOM، PSB، RCM؛ اعتماد إدارة حماية البيئة بالولاية (SEPA)؛ TÜV-S، CSA، UL، VCCI؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEE)؛ ISO؛ ضوء أزرق خافت؛ ICE؛ الإمارات العربية المتحدة؛ GS، EE في أوكرانيا؛ EE في روسيا البيضاء؛ MEPS في كوريا؛ CEL الفئة 2
شهادة Microsoft WHQL
نظام التشغيل Windows 10؛ Windows 11
نطاق درجة حرارة التشغيل
41°F to 95°F
نطاق رطوبة التشغيل
20 إلى 80% RH (بدون تكثف)

معلومات إضافية

رقم القطعة
P/N: 8K167A5
رمز
UPC: 197497776430
ضمان الشركة المصنعة
ضمان HP المحدود لمدة ثلاث سنوات.
محتويات صندوق المنتج
Thunderbolt™ cable؛ Warranty card؛ Quick Setup Poster؛ AC power cord؛ Color calibration report؛ VESA mount adapter⁴
بلد المنشأ
صنع في الصين



شاشة HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة - 738pu خالية من البولي فينيل كلوريد

الملحقات والخدمات (غير مضمنة)

ساعد في منع العبث بالهيكل وتأمين جهاز الكمبيوتر والشاشة في مساحات العمل والأماكن العامة باستخدام طقم قفل الأمان للكمبيوتر الشخصي للأعمال HP v3 ذي السعر المناسب.
رقم المنتج: 3XJ17AA



طقم قفل أمان لأجهزة الكمبيوتر للأعمال
HP v3

استخدم دعامة التحرير السريع 2 من HP لتوصيل الكمبيوتر المكتبي HP Desktop Mini لديك بشاشة HP¹ ومجموعة متنوعة من الحوامل أو الأذرع أو حوامل الجدران². إذ تعمل آلية التأمين عند التعطل التي يطلق عليها Sure-Lock (ضمان الأمان) على تثبيت الكمبيوتر الشخصي في مكانه بأمان فضلاً عن إمكانية التثبيت ببرغي أمان مانع للسرققة.
رقم المنتج: 6KD15AA



دعامة التحرير السريع 2 من HP

أنشئ مساحة عمل مدمجة وفعالة باستخدام حامل الكمبيوتر HP B560. قم بتثبيت جهاز HP Desktop Mini المحدد¹ مباشرة خلف شاشتك المحددة من سلسلة E-G5²/Series 7 Pro للحصول على حلاً محتملاً لتوفير المساحة والذي لا يتداخل مع قابلية ضبط الشاشة في أربع اتجاهات.
رقم المنتج: 763U8AA

¹ متوافق مع أجهزة الكمبيوتر Mini المكتبية وأجهزة محطات العمل المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم. استخدم طقم المُبعد للسماح بالتوافق مع أجهزة الكمبيوتر التابعة جزئياً من HP المزودة بنظام تركيب VESA بحجم 100 × 100 مم.

² متوافق مع شاشات السلسلة E التالية: E24u G5, E27q G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24 G5, E22 G5, E32k G5, E45c G5, و G5, E27u G5, E27k G5.



دعامة لتركيب الكمبيوتر الشخصي HP
B560

يمكنك تركيب الكمبيوتر الشخصي HP Desktop Mini في دعامة إدخال VESA +v4 لأجهزة HP Desktop Mini لتثبيت الكمبيوتر بأمان خلف الشاشة، وذلك مع وحدة التوسيع أو بدونها¹ (2)، وتعليق الحل بأكمله على جدار وتأمينه باستخدام دعامة التثبيت المدمجة وقفل الكابل الاختياري الرفيع للغاية من HP.
رقم المنتج: 99T54AA

كل منتج يُباع بشكل منفصل. تعتبر وحدات التوسيع متوافقة مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). وتعتبر مجموعة حامل مصدر طاقة VESA HP DM ومجموعة لصق النشر السريع HP DM متوافقة فقط مع غلاف HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). راجع مواصفات المنتج السريعة للحصول على التكوينات الدقيقة¹.

² يلزم ذراع التحرير السريع من HP للشاشة أو دعامة تركيب الكمبيوتر الشخصي HP B600/B550/B560 لطرز مختارة. يرجى الاتصال بوكيل المبيعات أو خدمة HP لمزيد من الإرشادات.



دعامة إدخال HP Desktop Mini v4+
VESA

شاشة HP Series 7 Pro WQHD+ Thunderbolt 4 مقاس 37.5 بوصة - 738pu خالية من البولي فينيل كلوريد

الحواشي السفلية

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ يتم تحديد الشاشة من فئة DreamColor من خلال 1) الألوان التي تمت معيارتها في المصنع ليحقق كل لون تم قياسه قيمة Delta E أقل من 2، و2) ألوان 10 بت (سواء بدقة 10 بت حقيقة أو 8 بت +FRC، و3) نطاق ألوان بنظام P3 للشاشة بنسبة 98% أو أعلى.
- ² تمثل جميع مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من قبل الشركات المصنعة لمكونات HP؛ وقد يختلف الأداء الفعلي بدرجات أعلى أو أقل.
- ³ للحصول على وظائف Thunderbolt™ 4 الكاملة، يجب أن يدعم الكمبيوتر المضيف تقنية Thunderbolt™ 4.
- ⁴ يتوفر دليل إعداد الاستخدام المريح من خلال HP Display Center، ويتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
- ⁵ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT. تتكون المواد البلاستيكية من 90% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، وهي تنقسم إلى 85% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك بالإضافة إلى 5% من البلاستيك الذي يتم جمعه من الأماكن القريبة من المحيطات (PET).
- ⁶ الصندوق الخارجي/عبوة البطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها. أي بطانات بلاستيكية مصنوعة بنسبة أكبر من 90% من البلاستيك المعاد تدويره. باستثناء الأكياس البلاستيكية وألواح الفوم البلاستيكية.
- ⁷ تتطلب مقياس ألون أو مقياس طيف خارجي من خلال HP Display Center و USB-C*، ويتطلب الكمبيوتر المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث أو نظام التشغيل macOS 12 أو إصدارًا أحدث. ويتوفر برنامج HP Display Center لنظام التشغيل Windows على Microsoft Store بالنسبة لنظامي التشغيل macOS و Windows. يتوفر البرنامج على support.hp.com.
- ⁸ لتحقيق التوافق مع محوّل KVM، إذا كانت أجهزة الكمبيوتر المتصلة لا تحتوي على منفذ USB-C*، فسيحتاج المستخدم إلى كابل USB-C* A. وهو يُباع بشكل منفصل.
- ⁹ يعمل برنامج HP Device Bridge 2.0 مع جهاز كمبيوتر وهو متوافق مع نظام التشغيل Windows 10 والإصدارات الأحدث، ونظام التشغيل macOS 10.14 والإصدارات الأحدث.
- ¹⁰ تأتي مزودة بسلك طاقة تيار متناوب وكابل 1.4 DisplayPort™؛ كابل 2.0 HDMI؛ كابل USB Type-A إلى C؛ وكابل Thunderbolt™ 4.
- ¹¹ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. يتوفر برنامج HP Display Center للتنزيل من على Microsoft Store لنظام التشغيل Windows أو من على support.hp.com لنظام التشغيل Windows ونظام التشغيل macOS.
- ¹² يجب تشغيل البرنامج الوكيل HP Display Manager على خادم ويب وكمبيوتر شخصي مضيف. ويتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث. قد تُطبق بعض القيود على الشاشات القديمة. يمكن تنزيل HP Display Manager من على موقع support.hp.com.
- ¹³ لا تسمح سياسة البكسل الخاصة بشركة HP (HP Pixel Policy) بوجود أي عيوب في وحدات البكسل الفرعية الساطعة بهذه الشاشة. للحصول على التفاصيل الكاملة، راجع <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

- ¹ تمثل كافة مواصفات الأداء المواصفات النموذجية المقدمة من جهات تصنيع مكونات HP، وقد يختلف الأداء الفعلي عن الموضح هنا بشكل إيجابي أو سلبي.
- ² يلزم منفذ DisplayPort™ 1.4 أو HDMI لاستخدام اللوحة بدقتها الأصلية. يتعين أن تكون بطاقة الفيديو للكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 3840 × 1600 بمعدل تحديث 60 هرتز مع ألوان 10 بت باستخدام منفذ DisplayPort™ أو HDMI أو USB-C (الوضع المتكيف Alt DisplayPort™، Thunderbolt™). يتعين أن تكون بطاقة الفيديو لجهاز الكمبيوتر المتصل قادرة على دعم دقة 3840 × 1600 بمعدل تحديث 60 هرتز، كما يجب أن تتضمن مخرج HDMI واحدًا أو مخرج DisplayPort™ واحدًا لتشغيل الشاشة في الوضع المفصل.
- ³ عدد الألوان من خلال تقنية A-FRC.
- ⁴ قد تختلف الكابلات المرفقة حسب البلد.
- ⁵ يُباع القفل بشكل منفصل.
- ⁶ يتطلب الكمبيوتر الشخصي المضيف نظام التشغيل Windows 10 أو إصدارًا أحدث، ويتوفر برنامج HP Display Center على Microsoft Store.
- ⁷ يحمل الجهاز تسجيل EPEAT® حيثما ينطبق ذلك. ويختلف تسجيل EPEAT® حسب البلد. راجع موقع www.epeat.net للتأهيل على حالة التسجيل حسب البلد. استنادًا إلى تسجيل US EPEAT® وفقًا لمعايير IEEE 1680.1-2018 EPEAT. وتختلف الحالة من دولة إلى أخرى. فضل زيارة موقع www.epeat.net للحصول على مزيد من المعلومات.
- ⁸ تستند وحدات التزويد بالطاقة الخارجية ووحدات WWAN وأسلاك الكهرباء والكابلات والأجهزة الطرفية، قد تحتوي قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد عملية الشراء على نسبة غير "منخفضة من الهالوجين".
- ⁹ البطانات المكونة من الورق المعاد تدويره مصنوعة بنسبة 100% من ألياف خشب ومواد عضوية مُعاد تدويرها.
- ¹⁰ صندوق التغليف الخارجي والبطانات المموجة مصنوعة بنسبة 100% من ألياف معاد تدويرها ومعتمدة كونها من مصادر مستدامة.
- ¹¹ تعتمد النسبة المئوية لمحتوى البلاستيك المعاد تدويره على التعريف المنصوص عليه في معيار IEEE 1680.1-2018 EPEAT.
- ¹² يتم التعبير عن المعدن المُعاد تدويره بنسبة مئوية من إجمالي وزن المعدن وفقًا لتعريفات معيار ISO 14021 الخاص بالأجزاء المعدنية التي يزيد وزنها عن 25 جرامًا.

