


Récupération rapide de la température, pour une préservation des aliments à toute épreuve

La technologie ColdSense permet, après l'ouverture de la porte ou l'ajout d'aliments, de revenir à la bonne température, grâce à des capteurs électroniques. Cela permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, en favorisant leur préservation totale.

Bénéfices et Caractéristiques
ColdSense protège les aliments en rétablissant rapidement la température.

ColdSense utilise des capteurs de température précis pour ramener rapidement le réfrigérateur-congélateur à la bonne température après l'ouverture et la fermeture de la porte. Cela permet d'éviter les chocs de température et la détérioration des aliments, pour une protection totale des aliments.



- REFRIGERATEUR 2 PORTES Encastrable
- Série 500
- Niche d'encastrement : 1580 mm
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Fonction super congélation
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- Support(s) à oeufs : 1 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, bordure en plastique blanc
- 1 bac(s) à légumes
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage manuel du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- 1 clayette, en verre dans la partie congélateur
- Portes réversibles

Entretien réduit du congélateur avec LowFrost

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour réduire la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.


Garantie de dix ans sur les compresseurs

Profitez d'une tranquillité d'esprit assurée avec la garantie de 10 ans sur le compresseur. La garantie couvre les dommages qui peuvent être occasionnés pendant le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, ou l'entretien général.


Gérez avec précision la température et les réglages avec la commande électronique interne

Prenez le contrôle des conditions de stockage de vos aliments avec la commande électronique interne. Les indicateurs LED indiquent astucieusement la température et les réglages pour un contrôle optimal.

Gardez des textures parfaites avec FastFreeze

Le système FastFreeze préserve les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les congelant rapidement.

Spécifications techniques

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Catégorie | 7. Réfrigérateur-congélateur | Largeur appareil emballé (mm) | 590 |
| Nouvelle classe énergétique | E | Profondeur appareil emballé (mm) | 600 |
| Consommation électrique (en kWh/an)* | 194 | Poids brut/net (kg) | 51 / 49 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 199 | Volts | 230-240 |
| Volume net compartiment **** (L) | 50 | Longueur du câble (m) | 2.4 |
| Volume net total (L) | 249 | Pays de fabrication | Italie |
| Compartiment(s) sans givre | Réfrigérateur / - | PNC | 925 644 004 |
| Type de froid (réfrigérateur) | Froid statique | Code EAN | 7333394028842 |
| Type de froid (congélateur) | Froid statique Low Frost | | |
| Pouvoir de congélation (en kg/24h) | 6.1 | | |
| Autonomie de la réserve de froid (h) | 13 | | |
| Classe climatique | SN-N-ST-T | | |
| Niveau sonore (dB) | 33 | | |
| Installation | Glissières | | |
| Porte réversible(s) | réversible(s) à droite | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Hauteur (mm) | 1575 | | |
| Largeur (mm) | 548 | | |
| Profondeur (mm) | 549 | | |
| Hauteur d'encastrement (mm) | 1580 | | |
| Largeur d'encastrement (mm) | 560 | | |
| Profondeur d'encastrement (mm) | 550 | | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 1640 | | |

