

Cavo USB-C a DisplayPort da 3m, 8K 60Hz, 4K 144Hz, HDR, Cavo adattatore USB Tipo-C a DP 1.4, Convertitore video compatibile USB4/Thunderbolt 3/4

ID prodotto: 142-USBC-DP-8K-10F




Collega un monitor DisplayPort 8K 60Hz o 4K 144Hz a una sorgente USB Tipo-C abilitata alla modalità DP Alt fino a 3 metri di distanza con questo cavo adattatore da USB-C a DisplayPort.

Questo cavo USB-C a DisplayPort supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz ed è conforme a DisplayPort 1.4. Supporta HDR10, DSC e audio a 2 canali.

Il cavo convertitore da USB-C a DisplayPort è compatibile con i computer portatili e i dispositivi di vari marchi come Dell, HP, Lenovo, Microsoft e altri. Funziona con tutte le piattaforme hardware e con qualsiasi sistema operativo. Il cavo da USB Type-C a DisplayPort non richiede driver o software e funziona con i portatili e i dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4.

La combinazione di adattatore video e cavo riduce al minimo i potenziali punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore DisplayPort a scatto riduce il rischio di disconnessioni accidentali. Il cavo è dotato di connettori in alluminio, che garantiscono una maggiore durata e una schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI).

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Collega un dispositivo USB-C a un monitor DisplayPort 8K senza installare driver o software
- Ideale per i professionisti creativi che lavorano con grafica o video ad alta risoluzione

## Caratteristiche

- **ALTE PRESTAZIONI:** il cavo adattatore da USB-C a DisplayPort da 3m collega una sorgente USB-C DP Alt-mode a un monitor DisplayPort 8K 60Hz/4K 144Hz. Collega un display primario o secondario in modalità estesa o speculare
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** il cavo adattatore universale è compatibile con tutte le piattaforme hardware e con qualsiasi sistema operativo. Il cavo USB Tipo-C a DP funziona con notebook e dispositivi USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4
- **COMPATIBILITÀ HOST:** il cavo convertitore DP attivo funziona con portatili e i dispositivi di Dell, HP, Lenovo, Microsoft ecc. I dispositivi Apple M1/M2/M3 (come MacBook Pro) supportano solo fino a 4K 60Hz in modalità USB-C DP Alt e non raggiungono 8K 60Hz
- **QUALITÀ E DESIGN:** l'adattatore video e il cavo integrati riducono al minimo i punti di guasto e la perdita di segnale. Il connettore DisplayPort a scatto favorisce una connessione sicura, riducendo al minimo il rischio di disconnessione accidentale
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Il cavo da USB-C a DP da 3m è conforme a DisplayPort 1.4/1.2 e supporta HDR10, HBR3 e DSC. HDCP 1.4/2.3, audio DP a 2 canali, larghezza di banda 32,4Gbps. Funziona con risoluzioni inferiori (4K e 1080p). Rivestimento in TPE. Ø: 4,3 mm

---

### Hardware

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years                        |
| Ingresso AV       | USB-C                          |
| Uscita AV         | DisplayPort - 1.4              |
| Audio             | Sì                             |
| Tipo guaina cavo  | TPE - Thermoplastic Elastomers |
| ID chipset        | VL103                          |

---

### Prestazioni

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Video Revision       | DisplayPort 1.4 |
| Risoluzioni digitali | 8K 60Hz         |

massime

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Risoluzioni supportate | 7680x4320 60hz |
|                        | 7680x4320 30hz |
|                        | 5120x2880 60hz |
|                        | 5120x1440 60hz |
|                        | 4096x2160 60hz |
|                        | 3840x2160 60hz |
|                        | 3440x1440 60hz |
|                        | 2560x1080 75hz |
|                        | 1920x1200 60hz |
|                        | 1680x1050 60hz |
|                        | 1600x900 60hz  |
|                        | 1440x900 60hz  |
|                        | 1400x1050 60hz |
|                        | 1366x768 60hz  |
|                        | 1360x768 60hz  |
|                        | 1280x1024 60hz |
|                        | 1280x960 60hz  |
|                        | 1280x800 60hz  |
|                        | 1280x768 60hz  |
|                        | 1280x720 60hz  |
|                        | 1280x600 60hz  |
|                        | 1152x864 60hz  |
|                        | 1024x768 60hz  |
|                        | 800x600 60hz   |

Widescreen supportato Sì

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Specifiche audio | DisplayPort - 2 Channel Audio |
|------------------|-------------------------------|

## Connettore/i

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Connettore/i ingresso | 1 - USB-C (DP Alt-Mode) |
| Connettori uscita     | 1 - DisplayPort         |

## Software

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | Nessun driver o software necessario |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

## Note/requisiti speciali

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti di sistema e cavi | La porta USB-C host deve supportare DisplayPort over USB-C (modalità DP Alt) per poter funzionare con questo adattatore.<br><br>Per ottenere le massime prestazioni da questo prodotto, sia il dispositivo di origine che quello di destinazione devono supportare le specifiche appropriate. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ambientale

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | -20°C to 70°C (-4F° to 158F°)  |
| Temperatura di conservazione | -40°C to 70°C (-40F° to 158F°) |
| Umidità                      | 5% ~ 95% RH                    |

## Caratteristiche fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Black & Gray      |
| Lunghezza cavo     | 9.8 ft [3 m]      |
| Lunghezza prodotto | 12.0 in [30.6 cm] |
| Larghezza prodotto | 2.4 in [6.0 cm]   |
| Altezza prodotto   | 0.4 in [0.9 cm]   |
| Peso prodotto      | 3.9 oz [111.0 g]  |

## Informazioni confezione

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 3.9 in [10.0 cm] |
| Package Width  | 5.9 in [15.0 cm] |

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.8 oz [80.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo da USB-C a DisplayPort

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.