



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996¹



תכונות עיקריות

- מדפסת 9 סיכות מהירה ואמינה המותאמת לשדות תעופה
- מבנה חזק עם מכסה ומזין מסמכים עמידים בפני זעזועים
- פס תלישה אקרילי מחוזק ונפרד
- הדפסה של עד 680 תווים לשנייה ב-12 תווים לאינץ' במצב טיוטה מהיר במיוחד
- תפוקת סרט של עד 7.5 מיליון תווים
- זמן ממוצע בין תקלות 20,000 שעות
- נעילת מכסה קדמי כסטנדרט, למניעת בעיות אבטחה ונזקים
- ממשקים מקבילי ו-USB
- מנהל התקן של Windows לשילוב קל בכל יישומי Windows
- אישור ENERGY STAR המעיד על השפעה מופחתת על הסביבה וצריכת חשמל נמוכה

FX-890A האמינה והזריזה של Epson היא מדפסת הסיכות האידיאלית להדפסת מסמכים חשובים ביותר, כגון רשימות נוסעים.

למדפסת, אשר פותחה במיוחד עבור הסביבה התובענית של שדות תעופה, מבנה חזק עם מכסה ומזין מסמכים עמידים בפני זעזועים, ופס תלישה אקרילי מחוזק ונפרד מהמכסה המאפשר החלפה בקלות ויציבות.

כאחת מהמדפסות המהירות ביותר בקטגוריה, FX-890A מדפיסה עד 680 תווים לשנייה (12 תווים לאינץ') במצב טיוטה מהיר במיוחד, ובכך מסייעת להבטיח פעולה חלקה. זמן ההשבתה שלה מזערי הודות לתפוקת סרט של 7.5 מיליון תווים וזמן בין תקלות של 20,000 במוצע.

FX-890A היא מדפסת קלה להתקנה בעלת ממשק מקבילי וממשק USB, עם מנהל התקן של Windows[®] המאפשר שילוב פשוט בכל יישום של Windows[®].

Epson היא היצרנית המובילה בעולם של מדפסות סיכות, עם מגוון מוצרים שמציע את ההדפסה המהירה ביותר, העלות הנמוכה ביותר, האמינות והעמידות הטובות ביותר, על כל סוגי הניירות.

תכולת האריזה

- מדפסת Epson FX-890A
- מדריך למשתמש
- תקליטור עם מנהל התקן
- מחסנית סרט דיו (שחור)
- כבל חשמל

אפשרויות

- הארכת אחריות
- מחסנית סרט דיו (שחור)
- מזין נייר רציף בקיבולת גבוהה (150 דפים)
- מזין דפים חתוכים עם מגש אחד 50 דפים
- מנגנון משיכה
- מחזיק גלילי נייר רציף
- מוביל דפים קדמי
- מוביל נייר קדמי
- כרטיס I/F טורי
- שרת הדפסה. Epson Net 10/100 Base TX. INT.

מפרט המוצר

סוג מדפסת שיטת הדפסה מספר סיכות בראש ההדפסה צבע כיוון הדפסה קוד בקרה	2 × 9 סיכות שחור דו-כיוונית עם חיפוש לגי אמולצית IBM PPDS ו-ESC/P
הדפסה מהירות	סיסה במהירות גבוהה: 10 תווים לאינץ'¹: 566 תווים לשנייה⁴, 12 תווים לאינץ'¹: 680 תווים לשנייה⁴, NLQ: 12 תווים לאינץ'¹: 125 תווים לשנייה⁴, 10 תווים לאינץ'¹: 104 תווים לשנייה⁴, סיסה²: 10 תווים לאינץ'¹: 419 תווים לשנייה⁴ 6 ומקור אחד PC864, Roman 8, PC858, PC720, ISO-8859-15, PC437, PC708, PC850
עוֹתָקִים טבלאות תווים	גובה: 10 תווים לאינץ'¹, 80 תווים לאינץ'², 12 תווים לאינץ'¹, 96 תווים לשורה², 15 תווים לאינץ'¹, 120 תווים לשורה², 17 תווים לאינץ'¹, 137 תווים לשורה², 20 תווים לאינץ'¹, 160 תווים לשורה²
טיפול בנייר ובמדיות ניתוב נייר צילום	הזנה דינמית: כניסה מלפנים או מאחור, יציאה עליונה, CSF אופציונלי: כניסה אחורית, יציאה עליונה טרקטור דחיפה: כניסה מלפנים או מאחור, יציאה עליונה, טרקטור דחיפה אופציונלי: כניסה מלפנים, מאחור או תחתית, יציאה עליונה
סרט צבע אורך חיים	שחור כ-7.5 מיליון תווים (סיסה ב-10 תווים לאינץ'¹, 14 נקודות/תו)
פעולה טמפרטורת עבודה לחות בהפעלה תמיכה במערכת הפעלה	5-35°C עד 10% לחות יחסית Windows XP (32bit/64bit) SP2 או מהדורת Professional חדשה יותר Windows Vista (32bit/64bit) SP1 או מהדורת Ultimate/Enterprise/Business Ultimate/Enterprise/Professional Windows 7 (32bit/64bit) Ultimate/Enterprise/Professional Windows Server 2003 (32bit/64bit) SP2 Standard/Enterprise Windows Server 2008 Standard/Enterprise (32bit/64bit), R2 Standard/Enterprise (64bit)
כללי זמן ממוצע בין תקלות משך חי' ראש ההדפסה צריכת חשמל	20,000 POH 400 מיליון הקשות/כבל כ-56W (תבנית Letter – ISO/IEC10561) כ-4.4W (גרסת V 115) / כ-4.8W (גרסת V 230) במצב שינה³ כ-0W במצב כבוי 50-60 Hz עד 100 AC 240V כ-55dB(A) (תבנית ISO 7779) 128KB 167 × 350 × 414 מ"מ כ-7.2 ק"ג
תדר מתח רמת רעש זיכרון לתנועים נכנסים מידות (ראע"ג)	
משקל מסלול	
אחריות	שנה אחת תיקון או החלפה



פרטים לוגיסטיים

מחסנית סרט דיו Epson	מדפסת Epson FX-890A
קוד SKU	
כמות מינימלית להזמנה / לאריזה	
ק"ג	ק"ג
מ"מ	מ"מ

* נפח מכירות עולמי, IDC
1 cpi: תווים לי-25.4 מ"מ (תווים לאינץ')
2 cpi: תווים לשורה
3 אם המדפסת נתונה במצב סרוק למשך 5 דקות, היא נכנסת אוטומטית למצב שינה.
4 cps: תווים לשנייה
5 Windows הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות

