



Il piano cottura che si adatta alle dimensioni delle pentole

Con il piano cottura a induzione FlexiBridge 600, cucinare è molto più pratico. Scegli fra tre modalità per una maggiore flessibilità, perfetta quando usi più pentole e padelle insieme. Scegli fra: due zone medie, una zona piccola e una grande o una zona extra grande per griglie.

Product Benefits & Features



FlexiBridge si adatta a pentole di diverse dimensioni

Cucinare è più pratico con FlexiBridge sul nostro piano cottura a induzione. Le tre modalità offrono maggiore flessibilità, perfetta quando usi più pentole e padelle insieme. Scegli fra: due zone medie, una zona piccola e una grande o una zona extra grande per griglie.



Fai scorrere la pentola sull'esatto livello di calore con PowerSlide®

La funzione PowerSlide® permette di passare velocemente e facilmente da un livello di calore all'altro. Basta spostare le pentole e i tegami fra le diverse aree con temperature preimpostate. Puoi rosolare o bollire senza alcuna interruzione, sfruttando al massimo la zona cottura



Hob2Hood® per la massima praticità

La funzione Hob2Hood® collega la cappa e il piano cottura tramite una connessione wireless. Dopo aver iniziato a cucinare, la cappa regola automaticamente le impostazioni, offrendo l'aspirazione migliore in base alla potenza selezionata sul piano cottura.

Più spazio per piatti deliziosi con XL Triple Zone

Sperimenta una libertà di cottura totale grazie alla XL Triple Zone. L'ampia zona di cottura consente di utilizzare le pentole e le padelle più grandi e persino i piatti per la paella. E con la nostra tecnologia a induzione non dovrai scendere a compromessi sulle prestazioni di riscaldamento.



Calore intenso e istantaneo con Power, la funzione potenza aggiuntiva

Attiva la funzione Power per irradiare istantaneamente il piano cottura con un'ondata di calore ad alta intensità. È l'ideale per preparare ogni piatto più rapidamente; puoi far bollire l'acqua per la pasta più velocemente rispetto ai metodi tradizionali.

- Zone cottura: 4
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Installazione facilitata
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo

Product Specification				
PNC	949 599 298	Indicator calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Eco timer, Flex Bridge, Assorbimento massimo regolabile, Indicatore calore residuo, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, PowerSlide, Blocco Suono		
EAN	7333394032221			
Tipo di piano di cottura	Induzione			
Dimensioni (larghezza in cm)	80			
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch	Funzioni di controllo		
Cornice	Vetro bisellato			
Dimensioni piano LxP (mm)	780x520			
Watt	750			
Fondo Cavo	490	Caratteristiche sicurezza		
Hob2Hood	Si			
Cook Assist	No			
Tensione (V)	220-240/400V2N			
Potenza massima assorbita (W)	7350	Segnale acustico	Si	
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm	Blocco	Si	
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm	Slider Potenza	Si	
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/160/240/320mm	Tipologia di Bridge	No	
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/220mm	Pausa	Si	
		Timer	No	
		Timer	Si	
		Booster	Si	
		Reset Calore	Si	
		Accensione elettrica Gas	No	
		Gas propano	Non applicabile	
		Termocoppia	No	
		Colore	nero	
		Frequenza (Hz)	50	
		Lunghezza cavo (m)	1.5	

